

**SPECIFICAȚII TEHNICE  
(F4.1)**

Numărul licitației: <b>ocds-b3wdp1-MD-1716380902462</b>	Data: <b>23.05.2024</b>	Alternativa nr. <b>Nu este</b>
Denumirea licitației: <b>USMF "N. Testemitanu"</b>	Lot: <b>1</b>	Pagina <b>1</b> din <b>1</b>

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea Buc.	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6
44221000-5	Bunuri/ Servicii:				
<b>Lotul 1</b>					
<b>Poziția 1.1</b>	<b>Poartă secționată automată cu ușă de acces pietonal</b>	<b>1</b>	<p>Poartă secționată, panouri tip sandwich, izolate cu spumă poliuretanică 40 mm grosime cu densitate minimă 42 kg/m<sup>3</sup> fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,45 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul)</p> <p>Dimensiunea golului porții: Lățime – 2900 mm Înălțime – 3400 mm</p> <p>Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul porții, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm.</p> <p>Poarta să fie echipată cu ușă de acces pietonal cu prag și amortizor inclus, de culoarea menționată anterior, mîner, yala, 5 chei.</p> <p>Posibilitatea deschiderii de urgenta in cazul unei pene de curent.</p> <p>Poarta trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere cu forța de tracțiune minim 1000 N și cel puțin 2 telecomenzi.</p> <p>Garanția pentru poartă minimum 5 ani.</p> <p>Garanția pentru motor și mecanisme minimum 3 ani.</p>	<p>Poartă secționată, insustriala MCA , panouri tip sandwich, izolate cu spumă poliuretanică 40 mm grosime cu densitate - 42 kg/m<sup>3</sup> fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,45 mm grosime, culoarea gri deschis</p> <p>Dimensiunea golului porții: Lățime – 2900 mm Înălțime – 3400 mm</p> <p>Culoarea – RAL 9006 (argintie)</p> <p>Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul porții, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm.</p> <p>Poarta echipată cu ușă de acces pietonal cu prag și amortizor inclus, de culoarea menționată anterior, mîner, yala, 5 chei.</p> <p>Poarta cu motor electric Roger Technology + 2 telecomenzi</p> <p>Garanția - 5 ani pe panouri si 3 ani pe motor electric .</p>	<b>5 ZILE</b>

<p>Poziția 1.2</p>	<p>Poartă seccionă automată</p>	<p>3</p>	<p>Poatră seccionă, panouri tip sandwich izolate cu spumă poliuretanică 40 mm grosime cu densitate minimă 42 kg/m<sup>3</sup> fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,45 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul) Dimensiunea golului porții: Lățime – 2900 mm Înălțime – 3400 mm Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul porții, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, role din teflon cu rulmenți, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm. Posibilitatea deschiderii de urgență în cazul unei pene de curent. Poarta trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere cu forța de tracțiune minim 1000 N și cel puțin 2 telecomenzi Garanția pentru poartă minimum 5 ani Garanția pentru motor și mecanisme minimum 3 ani.</p>	<p>Poatră seccionă, insustrială MCA , panouri tip sandwich, izolate cu spumă poliuretanică 40 mm grosime cu densitate - 42 kg/m<sup>3</sup> fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,45 mm grosime, culoarea gri deschis Dimensiunea golului porții: Lățime – 2900 mm Înălțime – 3400 mm Culoarea – RAL 9006 (argintie) Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul porții, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm. Poarta cu motor electric Roger Technology + 2 telecomenzi , Garanția - 5 ani pe panouri și 3 ani pe motor electric .</p>	<p>5 ZILE</p>
------------------------	-----------------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Semnat :

Numele, prenumele: Mornealo Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: "BEST GATES" SRL

Adresa: str. Gavriil Muzicescu, nr.25