

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1640596546768 din 27.12.2021

Obiectul achiziției: privind achiziționarea unui tractor și utilajelor, în implementarea proiectului investițional: Modernizarea serviciului local de întreținere

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Achiziționarea tractorului și utilajelor						
Lotul 1						
Tractor, tracțiune 4x4, cu cuplări hidraulice				Stare-Nou; tracțiune 4x4, cu cuplări hidraulice 4față, 4 spate, 60(82)kwt(CP		
Total lot 1						
Încăcător frontal	MTS-1200	Ucraina	Alfa K.B.	Stare-Nou; greutate maximă de ridicare de 900-2000kg, volum cupă-800 litri, înălțimea maximă-3-4 metri	Stare-Nou Greutate maximă de ridicare: 1200 kg Volum cupă: 1m ³ Înălțimea maximă: 4.2 m Greutatea: 650 kg Unghi de descărcare a găleții: 65° Unire: Sistem hidraulic a tractorului	
Lamă pentru deszăpezire din cauciuc și lamă din metal.	LNS-210-A	Italia	Deleks S.r.l.	Stare-Nou; (d.lamei de metal 120mmx14mm) pentru nivelare lățime de 1900-2100mm, înălțimea de 850mm, unghiul și înălțimea să fie reglabile	Stare-Nou; Lama din metal: 120mmx14mm Lama din cauciuc: Lățime totală: 2100mm Înălțimea de 830mm unghiul de lucru reglabil: manual Înălțimea de lucru reglabilă: hidraulică	

					Sistem de amortizare: 6 arcuri anti-șoc	
					Remorcă pentru tractor: Stare: Nou, anul 2022 Condiții specifice: Este compatibilă cu tractorul propus Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remrcii: 2650 kg Descarcare: Hidraulica, in 3 parti Inaltimea borturilor: 400mm + 400mm Dimensiuni interioare: 4,10x 2,1m x 0,80m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volum incarcare: 6,89 m ³ Suprafata incarcare: 8,61 m ² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15.3 Sistem de finare: Aer Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcui Sistem de iluminare: <i>Inclus</i> Acesorii incluse in dotare: Dulapior din plastic pentru instrumente: <i>inclus</i> Rezervor din plastic pentru apa pentru spalat minile: <i>inclus</i> Rezervor din plastic petru sapun: <i>inclus</i>	
Remorcă basculantă cu două axe	5 TON	Turcia	Palazoglu Tarim Aleteri San. Ve Tic. Ltd. Sti	Stare - Nou; cu sistende iluminare, sistem de finare cu aer, greutatea încărcăturii de 4000kg		
Împrăștiător de material antiderapant	S500	Polonia	S.F.M.R. Strumyk	Stare - Nou; volumul încărcării de 500lt, lățime de lucru 5-10m	Stare - Nou; volumul încărcării: 500L Lățime de lucru 6-14m Dimensiuni: 1260x1330x1330 Greutate: 61kg	
Tocător lateral pentru resturi vegetale cu sistem de protecție anti-șoc	AGF160	Polonia	Traktonix P.P.H.U.	Stare - Nou; lățimea de lucru 1600mm	Stare - Nou Lățimea de lucru: 1600mm Lățime totală: 1880mm Greutate: 540kg Putere minima necesara: 60CP	

					Productivitate medie: 1,6 ha/h Distanța de deplasare de la centrul tractorului: 220cm Sistem de prindere: CAT II PTO: 540 rot/min Numărul de curele: 3 bucăți Numărul de ciocane: 12 ciocane Reglarea unghiului de lucru: +90° / - 60° Echipat cu 2 măsuri de siguranță: una pentru a proteja împotriva căderii necontrolate a mașinii și cealaltă pentru a înclina mașina ori de câte ori se întâlnește un obstacol (anti-șoc) Cardan: 6x6 inclus	
Tocător pentru crengi cu reductor cu prinderea remorcii	Pirana cu reductor	R. Cehă	Bystron-Integrace SRO	Stare- Nou; cu reductor cu prinderea remorcii	Stare- Nou; Reductor cu prinderea remorcii Dimensiuni: 2,0x2,0x1,4m Greutate: 220kg Mecanism de tăiere: Sfidel cu cuțite Diametrul crengilor: circa 7cm Productivitate: circa 5 m³/h Sistem de conectare a remorcii: inclus Putere minimă necesară: 10 kW PTO: 540/1000 rot/min Sistem de prindere: CAT I si II	
Rezervor tractabil pentru apă potabilă	TNI230	Turcia	Hummel Tarim LTD	Stare- Nou; cu volumul de 3000-4000litri + furtun tun pentru stingerea incendiilor	Volum: 3.000 L Greutatea: 850 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT) Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbție: de 9m cu filtru TUN pentru stingerea incendiilor: inclus Cuplări spate: 2 iesiri cu diametrul 25mm (p/u 2 furtune îngare)	
Cositoare pentru tractor	Z178/1	Polonia	FMR Lisicki	Stare- Nou;	Stare- Nou;	

					Lățime de lucru: 135cm Număr de cuțițe: 6 buc Putere min. necesară: 35 CP Greutate: 320 kg	
Utilaj de Excavare pentru tractor	BHSM195	Australia	Hamney Implements	Stare- Nou; Cuplabil la tractor spate	Stare- Nou; Cuplare: la tractor spate Putere minim necesară: 30-45 CP Sistem de prindere: în 3 puncte; Rezervor de ulei separat cu pompa Filtru hidraulic și senzor de temperatură ulei Înălțime de încărcare: 2420 mm Adâncime de săpare: 1950 mm Lățime galeata: 300 mm Unghi de rotire: 180° Greutate: 537 kg	
Mătură pentru tractor cu transmisie cardanică.	SWLT 220	China	Changzhou Mateng Machinery CO., LTD	Stare- Nou; lățimea de 2 metri.	Stare- Nou Lățimea de lucru: 2200 mm Lățimea totală: 2380 mm Greutatea: 225 kg Unghiul de lucru: reglabil până la 25° Viteza de rotire a periei: 260rot/min Diametrul periei: 520 mm Sistem de prindere: pe tiranți CAT I Sistem de lucru: de la PTO, 540 rot/min Viteza de lucru: 12,90 km/ora Peria pentru deszăpezire: fire din plastic, Roți de sprijin: 2 bucați acoperite cu cauciuc Cardan: 6x6 – inclus în preț	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Scomorosenco Dumitru În calitate de: Contabil
Ofertantul: Ozonteh Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

