

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 1871 - CPR – 0093

Вид продукт: **Стоманени стълбове за осветление**
 Предвидена употреба: **за осветление на зони за движение**
 Техническа спецификация: **EN 40-5:2002**


Тип продукт	Стоманени стълбове за осветление без конзоли		
Параметри на продуктите (нива и класове на експлоатационните показатели)			
Устойчивост на хоризонтални натоварвания	C-33m/s; 0.10m2-10.5kg-4%		
Съпротивление на удар от превозно средство (пасивна безопасност)	Class 0		
Дълготрайност (Антикорозионна защита)	A-SP1; B-SP1; C-SP0		
допълнителни технически характеристики			
Брой конзоли	-		
Напечно сечение	кръгло	кръгло	кръгло
Номинална височина	≤ 3 m	3m ÷ 6m	6m ÷ 8m
Диаметър на всяка част от колоната по височина /D1;D2;D3/mm	с променлив диаметър-стъпаловидно/3 части/		
	/60; 75,5; 88.5/mm	/60; 88,5; 102/mm	/60; 88,5; 114/mm
Дебелина на стената на всяка част от колоната по височина /t1;t2;t3/mm	/4;4;4/mm	/5;5;5/mm	/5;5;6/mm
Размери на отвора за вратата /a;b;N/	/300;150;35/mm	/400;150;35/mm	/400;150;35/mm
Материал	конструктивна стомана S 235		

Тип продукт	Стоманени стълбове за осветление с конзоли	
Параметри на продуктите (нива и класове на експлоатационните показатели)		
Устойчивост на хоризонтални натоварвания	C-33m/s; 0.10m2-10.5kg-4%	
Съпротивление на удар от превозно средство (пасивна безопасност)	Class 0	
Дълготрайност (Антикорозионна защита)	A-SP1; B-SP1; C-SP0	
допълнителни технически характеристики		
Брой конзоли	до 4 /четири/ конзоли,	
Напечно сечение	кръгло	кръгло
Номинална височина	≤ 6 m	6m ÷ 8m
Диаметър на всяка част от колоната по височина /D1;D2;D3/ mm	с променлив диаметър-стъпаловидно/3 части/	
	/60; 88,5; 102/mm	/60; 88,5; 114/mm
Дебелина на стената на всяка част от колоната по височина /t1;t2;t3/ mm	/ 5; 5; 5/mm	/ 5; 5; 6/mm
Диаметър на конзолата	60 mm	60 mm
Размери на отвора за вратата /a;b;N/	/400; 150; 35/mm	/400; 150; 35/mm
Материал	конструктивна стомана S 235	

Първо издание: 14.02.2011г.

Настоящо издание: 15.05.2025г.

Валидност до: 15.05.2026г.


 Управител:
инж. Благвеста Шинова