

Specificații tehnice

(Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5)

Numărul procedurii de achiziție 21464486 din 7 august 2025

Obiectul achiziției: Camere de supraveghere

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Camere de supraveghere pentru interior	DH-IPC-HDW2449T-S-IL 4MP 2.8mm	China	Dahua	Cerințe minime: Trebuie să fie compatibilă cu softul Dahua SmartPSS Tip: IP camera Form factor: cupola cam Senzor de imagine: 1/2.9" 4Mp progressive scan CMOS, WDR Viteza de fotografiere: fps 20 la rezoluția maximală Rezoluție video, Pix: 2680x1520 WQXGA ROM: 128 MB RAM: 128 MB Unghi de vizionare pe lățime: ° 122 Obiectiv: 2,8 Funcții: SMD Plus: detectarea oamenilor. Filtrarea informațiilor eronate. Funcții IVS: Traversare, Intrusiune Iluminare minimală: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) Distanța de iluminare infraroșu + LED lumină caldă: 30m Compresie video: H.264H; H.265; H.264; H.264B	4 MP, CMOS cu scanare progresivă de 4 MP, 1/2,9", WDR (120dB), 4 MP (2560×1440) la 25 fps. 3Mp la 30 fps (2304 × 1296) PAL, Lux: 0,008 Lux la F1,6 H.265; H.264; H.264B; MJPEG, Rată de biți: 32K ~ 10Mbps, lentilă de 2,8 mm (95°), lumină caldă IR + LED - 30 m. MicroSD (până la 256 GB), microfon încorporat, AI SMD Plus: detectare oameni și vehicule. Filtrează informațiile greșite, cum ar fi frunzele și lumina. Funcții IVS: Intersecție, Intruziune. Tehnologia Dahua Smart Dual Illuminators utilizează un algoritm inteligent pentru detectarea țințelor. De obicei, iluminarea IR se activează noaptea; când ținta apare în zona de observare, se aprinde lumina albă, iar camera înregistrează videoclipuri color. ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte (ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, filtru BLC, DC12V, PoE (802.3af), Max 4.4W, IP-67.	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Smart Codec: Smart H.265+; Smart H.264+ Capabilitate fluxuri: 2 fluxuri Network: RJ-45 (10/100 Base-T) Interoperabilitate: ONVIF; CGI; P2P; Milestone Standart de protecție: IP67 Tip alimentare: 12 V DC/PoE (802.3af) Garanția minim – 3 ani	Interval de temperatură - 30°C ~ +60° Garanție 3 ani.	
2. Camere de supraveghere pentru exterior	DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B 4Mp Full Color	China	Dahua	Cerinte minime: Trebuie să fie compatibilă cu softul Dahua SmartPSS Tip: IP camera Form factor: Bullet cam Senzor de imagine: 1/2.9" 4Mp progressive scan CMOS, WDR Viteza de fotografiere: fps 20 la rezoluția maximală Rezoluție video, Pix: 2680x1520 WQXGA ROM: 128 MB RAM: 128 MB Unghi de vizionare pe lățime: ° 122 Obiectiv: 2,8 Funcții: SMD Plus: detectarea oamenilor și automobilelor. Filtrarea informațiilor eronate, cum ar fi frunzele și lumina. Funcții IVS: Traversare, Intruziune Iluminare minimală: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) Distanța de iluminare infraroșu + LED lumină caldă: 30m	4 MP, CMOS cu scanare progresivă de 4 MP, 1/2,9", WDR (120dB), 4.0MP la 25fps (2688×1520) și 3MP la 30fps (2304×1296) PAL, Lux: 0.008 Lux la F1.6 H.265; H.264; H.264B; MJPEG, Rată de biți: 32K~10Mbps, lentilă de 2.8mm (95°), lumină caldă IR + LED - 30m. MicroSD (până la 256GB), microfon încorporat, AI: detectare oameni și vehicule. Filtrează informațiile greșite, cum ar fi frunzele și lumina. Funcții IVS: Intersecție, Intruziune. Tehnologia Dahua Smart Dual Illuminators utilizează un algoritm inteligent pentru a detecta țintele. De obicei, iluminarea IR se aprinde noaptea; când ținta apare în zona de supraveghere, lumina albă se aprinde, iar camera înregistrează videoclipuri color. ONVIF, PSIA, CGI, Zi / Noapte (ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, filtru BLC,	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Compresie video: H.264H; H.265; H.264; H.264B Smart Codec: Smart H.265+; Smart H.264+ Capabilitate fluxuri: 2 fluxuri Network: RJ-45 (10/100 Base-T) Interoperabilitate: ONVIF; CGI; P2P; Milestone Standart de protecție: IP67 Tip alimentare: 12 V DC/PoE (802.3af) Garanția minim – 3 ani	DC12V, PoE (802.3af), Max 4.4W, IP-67. Condiții de temperatură - 30°C ~ +60° Garanție 3 ani.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Birigoi V. În calitate de: Manager Secția Proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65