

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1766559993118 din 24/12/2025
Obiectul de achiziției: Tehnică și utilaje pentru colectarea și transportarea deșeurilor din comuna Obreja Veche r-nul Făleşti, inclusiv livrarea.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
16700000 - 2 Tractor	Armatrac 854Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Descrierea produsului: Stare nou, nu mai devreme de anul 2025: Motor: putere 80-85C.P. fara turbina si interculer. Număr cilindri 4, capacitate cilindrica 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică; Transmisie: Comutați (F + R) x4x3; Angrenaje înainte / înapoi minim 14/16 înainte -6/ 8 înapoi; Viteza 1,50 - 31,50 km / h; Arbore priza putere - Tipul Independent; Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă. Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 2600-2900 kg; Presiune de lucru 160- 180 Mpa; Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru Direcție hidrostatică Sistem de aer -compresor de aer cu un singur circuit, circuit dublu sau triplu); Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne	Descrierea produsului: Stare nou, nu mai devreme de anul 2025: Motor: putere 85C.P. fara turbina si interculer. Număr cilindri 4, capacitate cilindrica 4400 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică; Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x2; Angrenaje înainte / înapoi 16 înainte -8 înapoi; Viteza 1,50 - 39, km / h; Arbore priza putere - Tipul Independent; Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 3400 kg; Presiune de lucru - 180 Mpa; Capacitate pompă 48,5 l / min 2400 rpm Supape la distanță 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru Direcție hidrostatică Sistem de aer -compresor de aer	

				cu disc cu 5 + 5 plăci; Frână de mână mecanică; Axa față 4WD 40 unghi de virare; Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutate față 8-10 x 30kg Greutate spate 4-6 x 50kg Dimensiuni orientative: Lungime 4000-4200 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1990 mm. Garda la sol este de 500-550 mm. Distanța de la axa față la axa 545 mm. Înălțime maximă 2750 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24; Dimensiunile roții din spate 460/85 R30; Greutatea tractorului 3900-4200 Kg Garantie minim 24 luni.	cu circuit triplu); Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci; Frână de mână mecanică; Axa față 4WD 40 unghi de virare; Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutate față 10x30kg Greutate spate 6x50kg Dimensiuni orientative: Lungime 4210 mm. Ampatament 2330 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1990 mm. Garda la sol este de 535 mm. Distanța de la axa față la axa 545mm. Înălțime maximă 2750 mm. Dimensiunile roții din față 320/85 R24; Dimensiunile roții din spate 460/85 R30; Greutatea tractorului 4100 Kg Garantie: 24 luni-1500 motoore.	
16700000 - 2 Incarcator frontal	IFM-3500	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare nou, nu mai devreme de anul 2025; Descrierea produsului: Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus, Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții; Completări: Cadru EURO; Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg; Greutatea: min. 800 kg; Garanția: min. 12 luni. Condiții suplimentare: încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus	Stare nou, nu mai devreme de anul 2025; Descrierea produsului: Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus, Înălțimea de ridicare: 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții; Completări: Cadru EURO; Capacitatea de ridicare: 1500 kg; Greutatea: 800 kg; Garanția: 12 luni. Condiții suplimentare: încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
16700000 - 2 Cupa maxilar	IFM-40	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare nou, nu mai devreme de anul 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni. Condiție obligatorie: Cupa să fie compatibilă cu încărcătorul frontal și cu tractorul propus	Stare nou, nu mai devreme de anul 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,8 m3 Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea : 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni. Condiție obligatorie: Cupa este compatibilă cu încărcătorul frontal și cu tractorul propus	

16700000 - 2 Remorca	R-6	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare: nou Stare nou, nu mai devreme de 2025; Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal; Sistem de frânare: pneumatic; Numărul de axe: 2; Capacitatea mase încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni;	Stare: nou, nu mai devreme de 2025; Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal; Sistem de frânare: pneumatic; Numărul de axe: 2; Capacitatea mase încărcăturii transportate: 6000 kg Volum: 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg Garanția : 12 luni;	
16700000 - 2 Dispozitiv de agatare tomberoane	Incarcator hidraulic pentru tomberoane	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare nou, nu mai devreme de 2025; Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate; Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere; Inaltime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l; Garantie: minim 12 luni. Condiții suplimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare nou, nu mai devreme de 2025; Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate; Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere; Inaltime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l; Garantie: 12 luni. Condiții suplimentare: Dispozitiv este compatibil cu remorca și tractorul propus	
16700000 - 2 Lama de nivelare, pe incarcator frontal	LDA 2.4	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare nou, nu mai devreme de anul 2025; Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații; Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m; cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min.350 kg; Garanția : min. 12 luni	Stare nou, nu mai devreme de anul 2025; Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații; Lățimea de lucru: 2.4 m; cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări):360 kg; Garanția : 12 luni	
16700000 - 2 Tocator lateral	Tocator lateral BCR 180	UE	Breckner Germany	Stare nou, nu mai devreme de 2025; Caracteristici tehnice : Latime de lucru 1750/1800 mm Translatie hidraulica dreapta-stanga; Inclinatia bratului -60+90 grade; Numar cutite (ciocane) 25/30 buc; Diametru tocare 20-60 mm; Rotatii priza 540 PTO; Numar curele transmisie 4 buc; Prindere tirantii 3 puncte; Lungime 2100/2300 mm; Latime 2100/2300 mm Inaltime 1000/1100 mm Greutate 650/700 kg Garantie: min. 12 luni	Stare nou, nu mai devreme de 2025; Caracteristici tehnice : Latime de lucru 1780 mm Translatie hidraulica dreapta-stanga; Inclinatia bratului -60+90 grade; Numar cutite (ciocane) 28 buc; Diametru tocare 20-60 mm; Rotatii priza 540 PTO; Numar curele transmisie 4 buc; Prindere tirantii 3 puncte; Lungime 2200 mm; Latime 2200 mm, Inaltime 1020 mm Greutate: 680 kg Garantie: 12 luni	

16700000 - 2 Tomberon pubela 120l	Tomberon pubela 120l	Turcia	Uzina KAYAPLAS	Stare produsului: NOU, Culoare: verde, negru (384 verzi și 384 negre). Dimensiuni orientative: 975 x 480 x 550 mm. (H x l x A) Greutate: 9-9,5 kg.Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm; Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Garanție: minim 12 luni; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică;	Stare produsului: NOU, Culoare: verde, negru (384 verzi și 384 negre). Dimensiuni orientative: 975 x 480 x 550 mm. (H x l x A) Greutate: 9.4 kg.Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm; Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Garanție: 12 luni; Produsele sunt compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică;	
--------------------------------------	-------------------------	--------	-------------------	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova