

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1742371797368 din 19.03.25
Obiectul achiziției: INSTALAREA SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
INSTALAREA SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO	Cameră supraveghere video IPC-B140HA-LUF/SL	China	HiLook	Camera de supraveghere IP 4 MP imagini color 24/7, rezoluție de 2560×1440 pixeli, frecvența minimă de 25/20fps, indice de protecție IP67, lentila fixă de 2.8 mm, video comprimare H.265+, iluminare duală minimum de 20 m, detector de mișcare, PoE suport.	Camera de supraveghere IP 4 MP imagini color 24/7, rezoluție de 2560×1440 pixeli, frecvența de 20fps, indice de protecție IP67, lentila fixă de 2.8 mm, video comprimare H.265+, iluminare duală de 20 m, detector de mișcare, PoE suport.	
	Cameră supraveghere video IPC-B120HA-LUF/SL	China	HiLook	Camera de supraveghere IP 2 MP imagini color, rezoluție de 1920x1080 pixeli, frecvența minimă de	Camera de supraveghere IP 2 MP imagini color, rezoluție de 1920x1080 pixeli, frecvența de	

				25/20fps, de interior, lentila fixa de 2.8 mm, video comprimare H.265+, iluminare duala minimum de 20 m, microfon încorporat, detector de mișcare, PoE suport.	20fps, de interior, lentila fixa de 2.8 mm, video comprimare H.265+, iluminare duala de 20 m, microfon încorporat, detector de mișcare, PoE suport.	
	Registrator video NVR-116MH-C	China	HiLook	Registrator video NVR, numărul minimal de camere IP conectate – 16, rezoluția de înregistrare – 8 MP, video comprimare H.265+, rezoluția display - 3840x2160, ieșiri video - HDMI, VGA, NVR compatibil cu camerele video din caietul de sarcini.	Registrator video NVR, numărul de camere IP conectate – 16, rezoluția de înregistrare – 8 MP, video comprimare H.265+, rezoluția display - 3840x2160, ieșiri video - HDMI, VGA, NVR compatibil cu camerele video HiLook	
	HDD DS40HKVS-VX1	China	Hikvision	Capacitate 4 Tb, interfața SATA de 6 Gb/s, factorul de formă de 3,5 inch, volumul bufferului minim: 128 MB. Viteza de rulare IntelliPower	Capacitate 4 Tb, interfața SATA de 6 Gb/s, factorul de formă de 3,5 inch, volumul bufferului minim: 128 MB. Viteza de rulare 5400 rpm	
	Switch DS-3E0110MP-E/M	China	Hikvision	8 porturi 10/100Mbps PoE	8 porturi 10/100Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100Mbps. Sarcina totală PoE - 60W. Protecție la supratensiune 2kV. Lățime de bandă 1,6 Gbps. Auto MDI/MDIX.	

					Construcție fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 170x93x28 mm. Interval de temperatură: 0°C - 40°C. Alimentare: 48 VDC, 1.35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video	
	Alimentare de rezervă DS-UPS1000 UPS 500W	China	Hikvision	Timpul de funcționare autonomă a UPS-ului trebuie să fie de minimum 1 oră pentru a menține operaționalitatea întregului sistem de supraveghere video, cu o rezervă de putere de minimum 20% din valoarea nominală , funcție de stabilizare a tensiunii.	UPS 1000 VA / 500 W. Protecție împotriva suprasarcinii, supraîncărcării sau descărcării complete a bateriei. Ecran LCD pentru afișarea tensiunii de intrare/ieșire, capacității bateriei și nivelului de încărcare. Indicație sonoră. Timp de comutare de la curent continuu la curent alternativ ≤ 10 ms. Baterie 12V, 9Ah $\times 1$, timp de reîncărcare între 10 și 16 ore. Număr de prize de ieșire: 2 buc. Gama de tensiune: 220-240 VAC. Interval de temperatură: 0°C - 40°C. Dimensiuni: 274x95x139 mm.	
	Cablu exterior DS-1LN5EO-UU/E Cablu extern UTP Cat.5E 4P CU Solid	China	Hikvision	F/UTP Categorie 5e 4P	Cablu extern UTP Cat.5E 4P CU Solid	

	Materiale consumabile	-	-	Fixatoare, conectoare, box distribuție, box termoplast, cutie server, mufe, prelungitor, accesorii	Fixatoare, conectoare, box distribuție, box termoplast, cutie server, mufe, prelungitor, accesorii	
	Servicii instalare sistem	-	-	Lucări trasare cablu, montare, configurare, programare sistem	Lucări trasare cablu, montare, configurare, programare sistem	

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cevca Alexandr** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **PERIMETRU INTELIGENT SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Burebista 17A**