

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21424872 din 27.05.2025

Obiectul achiziției: **Sistem de supraveghere video**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	NVR-8 canale	DS-7608NXI-K1	China	HikVision	Conform caietului de sarcini	NVR cu înregistrare video de rețea cu 8 canale, cu algoritmi de inteligență artificială pentru protecția perimetrului împotriva alarmelor false sau a detectării feței. Suport pentru camere de până la 12 MP, rată de biți la intrare 80 Mbit/s. Rată de biți la ieșire 80 Mbit/s. Protecție perimetru: Suport pentru analiză video Acusense pe 2 canale cu o rezoluție de până la 4 MP. Recunoașterea intruziunii umane și a vehiculelor în zona protejată și protecție împotriva alarmelor false. Suport pentru Motion Detection 2.0 pe toate canalele. Căutare inteligentă în zona video selectată. Notificare push a alarmei către telefon. Recunoaștere facială: compararea imaginilor feței pe 4 canale, captura feței pe 1 canal, căutare după imaginea feței. Bibliotecă de până la 20.000 de fețe. Recunoașterea facială și protecția perimetrului nu pot fi	

						activate simultan. Activarea unei funcții o va face pe cealaltă indisponibilă!* Funcție ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD). Ieșiri: HDMI 4K (3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2×USB 2.0, 1×Gigabit LAN. Intrare/Ieșire audio: 1/1. 1 HDD SATA până la 10 TB. Dimensiuni: 320×240×48 mm. Alimentare 12V, 1.5 A. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C.	
2	Cameră video IP interioară	DS-2CD2463G2-I	China	HikVision	Conform caietului de sarcini	Cameră Cube Acusense de 6 megapixeli bazată pe învățare profundă pentru protecția activă a teritoriului intern. Inteligență: detectarea intruziunii umane și a vehiculelor în teritoriul protejat, zona de interes (control sporit). Notificare push a alarmei către telefon. Analiza comportamentului obiectelor: traversarea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului (deplasarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizarea), detectarea feței. Filtru încorporat pentru alarme false de la: schimbări de lumină, animale, insecte. Rezoluție: 3200×1800, 12,5 fps (2688×1520 - 4MP 25fps). Full-HD în timp real! Microfon încorporat cu filtrare a zgomotului și difuzor pentru comunicare bidirecțională. Codec audio îmbunătățit MP3/AAC până la 320 Kbps. CMOS Matrix 1/2.8 Progressive Scan, sensibilitate 0,008 Lux. Codec de compresie: H.265+/H.265, flux triplu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Lentilă de 2,8 mm. Unghi de vizualizare 107,8°. (True Day/Night ICR). Senzor PIR (până la 8 m). Iluminare IR de până la 10 metri. Acceptă carduri SD de până la 256 GB. Alimentare DC12V ± 25%,	

						PoE (consum 6,9 W). Interval de temperatură de la -10°C la +40°C.	
3	HDD	HDD 8TB SkyHawk	China	HikVision	Conform caietului de sarcini	Hard Drive 3.5"8,0TB-SATA-64MB , ST8000VX004" Supraveghere SkyHawk Surveillance Workloads Model 24x7 8TB/7200RPM/256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor / Dahua Logo Proiectat special pentru supraveghere video.	
4	Dispozitiv portabil pentru monitorizarea și suport tehnic	Xiaomi	China	Xiaomi	Conform caietului de sarcini	Tabletă cu ecran touch 11.2 inch 3.2K 144Hz resolution 3200 x 2136 , RAM 8 GB LPDDR5X + Storage 256 GB UFS 4.0 , 4nm procesor Octa-core , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , operations system based Android 15	
5	Switch 10 porturi	DS-3E1310P-E	China	HikVision	Conform caietului de sarcini	Switch PoE+ desktop pentru distanțe lungi, gestionat prin web. Transmisie de energie și semnal pe o rază de 250 m. 8 porturi PoE 10/100 Mbps + 2 porturi 10/100 Mbps/ 1 Gbit / 2 porturi SFP. Sarcină maximă per port - 30 W. Sarcină totală POE - 123 W. Protecție la trăsnet 4 kV. Lățime de bandă 5,4 Gbps. Suportă IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare AC 220 V. Porturile 1-8 sunt prioritare. Conceput special pentru sisteme de supraveghere video.	
6	Fixare					Elemente de fixare	
7	Conectare					Elemente de conectare	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Birigoi Vadim În calitate de: Manager secția proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

