

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21048170 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1638860374982							
Denumirea procedurii de achizitie: Aciziționarea sistemului de supraveghere video							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							
Sistem tehnic de înregistrare a datelor video pentru CM Chișinău, str. Decebal 6 și serviciilor de montare, reglare, pornire și conectare la sistemul de monitorizare video ASP							
	NVR	DS-7116NI-Q1/M	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Înregistrator video de rețea NVR cu 16 canale 16 video + 1 audio (o intrare, o ieșire) Acceptă trecerea liniei și detectarea intruziunilor. Căutare inteligentă în zona evidențiată și redare inteligentă. Întrare Bitrate 160Mbit/s. Ieșire Bitrate 80Mbit/s. Funcția ANR - recuperare automată a arhivei de pe cardul SD Ieșiri VGA, HDMI (4K 3840x2160). Compresia H.264+/H.264, flux dublu Sincron playback , 2 USB 2.0, Gigabit LAN. 1 Audio IN/OUT. Suport ONVIF. 1 HDD SATA-II до 8 TB. Server web încorporat Dimensiuni: 265x225x48mm Indicatori termici: -10°C ~ +55°C Telecomandă și mouse incluse. Termen de garanție 3 ani!	-
	HDD	WD40PURX	China	Western Digital	Conform anexei la anuntul de participare	HDD 4Tb	-
	Camera video IP	DS-2CD1023G0E-I	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Camera IP de la HIKVISION, rezoluție HD 2MP (1920x1080)/echipata cu lentila de 2.8mm unghi de vizualizare de 114, compresie H. 265+, distanta IR pe timp de noapte pana la 30M, alimentare PoE.	-
	Switch PoE GB	DS-3E1518P-E	China	Yli Electronic	Conform anexei la anuntul de participare	Switch 16 porturi POE Gigabit, Hikvision DS-3E1518P-E, Web management, 16 × gigabit PoE ports (PoE output power management), and 2 × gigabit fiber optical ports, IEEE 802.3at/af standard for PoE ports, AF/AT camera can reach up to 300 m in extend mode, PoE watchdog, RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive, MAC address table: 8 K, Internal cache: 4.1 Mbits, PoE power budget: 225 W (max port power 30W), support up to 300 m transmission, support port mirroring function, carcasa metal, dimensiuni: 440 mm × 220.8 mm × 44 mm, greutate: 2.735 kg	-
	Bloc de alimentare	ППП 12V 5A Waterproof	China		Conform anexei la anuntul de participare	Бесперебойный резервный источник питания 12V 5A уличный, импульсный, одноканальный. Питание AC100-240V/50-60Hz клеммник, выходное напряжение DC12...14V/5A, клеммник. Защита от перенапряжения, КЗ(короткого замыкания), перегрузки по току, а также защита заряда/разряда аккумулятора. Корпус пластиковый с крышкой. Класс защиты IP66. Размеры: 260x184x94 мм.	-
	Cablu UTP	DS-1LN5E-E/E	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu UTP, Cat 5e, 4 perechi, cupru 0.52 mm, gri utilizat pentru transmiterea de date cu culori distincte la fire si izolatie PET., rola 305 m. IP semnal - 120 m. PoE semnal - 110m.	-
	Conector	Conector RJ-45	China		Conform anexei la anuntul de participare	Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat 5	-
	Materiale de fixare si accesorii	Lucrarile de montare si punerea in functiune	Diferite		Conform anexei la anuntul de participare	Materiale de fixare si accesorii	-

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Executor Numele, Prenumele: **Climentco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**