

<p><b>Lotul nr.7:</b> Robinet hidrant cu racord fix</p>	<p>China</p>	<p><b>Caracteristici de bază:</b> Confectionat din aliaje metalice; Presiunea de lucru minim: 10 bari. Conectarea la rețea prin filet exterior cu diametrul 50 mm (2"), iar cuplarea la furtunul de refulare prin racord 50 mm (2"), din aluminiu în complet cu manșon din cauciuc. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	<p><b>Caracteristici de bază:</b> Confectionat din aliaje metalice; Presiunea de lucru minim: 10 bari. Conectarea la rețea prin filet exterior cu diametrul 50 mm (2"), iar cuplarea la furtunul de refulare prin racord 50 mm (2"), din aluminiu în complet cu manșon din cauciuc.</p>	
<p><b>Lotul nr.8:</b> Cutie metalică de tip închisă pentru furtun și robinet antiincendiar</p>	<p>R.Moldova</p>	<p><b>Caracteristici de bază:</b> Înălțimea: 550 - 700 mm; Lățimea: 450 - 650 mm; Adâncimea: 200 - 300 mm; Tipul materialului confectionat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete; Vopsit în culoare: roșie; Dotat cu ușă și mecanism de închidere cu cheie. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	<p><b>Caracteristici de bază:</b> Înălțimea: 550 - 700 mm; Lățimea: 450 - 650 mm; Adâncimea: 200 - 300 mm; Tipul materialului confectionat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete; Vopsit în culoare: roșie; Dotat cu ușă și mecanism de închidere cu cheie.</p>	
<p><b>Lotul nr.9:</b> Cutie metalică de tip închisă pentru extingtor</p>	<p>R.Moldova</p>	<p><b>Caracteristici de bază:</b> Înălțimea: 650 - 800 mm; Lățimea: 250 - 400 mm; Adâncimea: 200 - 300 mm; Tipul materialului confectionat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete; Vopsit în culoare: roșie; Dotat cu ușă și mecanism de închidere cu cheie. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	<p><b>Caracteristici de bază:</b> Înălțimea: 650 - 800 mm; Lățimea: 250 - 400 mm; Adâncimea: 200 - 300 mm; Tipul materialului confectionat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete; Vopsit în culoare: roșie; Dotat cu ușă și mecanism de închidere cu cheie.</p>	
<p><b>Lotul nr.10:</b> Scut antiincendiar de tip închis</p>	<p>R.Moldova</p>	<p><b>Caracteristici de bază:</b> Înălțimea: 1 750 - 2 300 mm; Lățimea: 900 - 1 200 mm; Adâncimea: 400 - 600 mm; Dotat cu un compartiment de tip ladă pentru nisip; În complet: - cange minim – 1 buc. - rangă minim – 1 buc. - lopată minim – 1 buc. - hârleț minim – 1 buc. - găleată conică minim – 1 buc. Echipat cu minim o ușă și mecanism de închidere pentru scule. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	<p><b>Caracteristici de bază:</b> Înălțimea: 1 750 - 2 300 mm; Lățimea: 900 - 1 200 mm; Adâncimea: 400 - 600 mm; Dotat cu un compartiment de tip ladă pentru nisip; În complet: - cange minim – 1 buc. - rangă minim – 1 buc. - lopată minim – 1 buc. - hârleț minim – 1 buc. - găleată conică minim – 1 buc. Echipat cu minim o ușă și mecanism de închidere pentru scule.</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Popovici Clavdia În calitate de: Director

Ofertantul: "Stingarel" SRL Adresa: Chisinau, str. Zelinski 12, ofiș (ap. 147)