

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500L	Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei în intervalul de 500–700 litri, cu o toleranță maximă de ±10% Număr de rafturi ≥ 6 Ușă Număr ≥ 2 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frâne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8°C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2°C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB	EKT725, Emsas, Turcia DM000430801 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei 630 litri, Număr de rafturi 5 in complectatia standart + 1 obtionala Ușă Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frâne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +0°C ... +15°C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±1.99°C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB
6	Holter TA	Descriere: Înregistrarea valorilor tensiunii arteriale la intervale de timp de până la 48 ore. Parametrul Specificația Dezumflarea în trepte CARACTERISTICI TEHNICE Perioade de înregistrare a tensiunii arteriale ≥ 48 ore Metoda de măsurare oscilometrică Domeniu de măsurare 40-200/min (bpm) Alarmer pentru tensiunea sistolică și diastolică Memorie 400 măsurători	Walk200B, (BT-USB) Cardioline, Italia DM000499876 Descriere: Înregistrarea valorilor tensiunii arteriale la intervale de timp de până la 48 ore. Parametrul Specificația Dezumflarea în trepte CARACTERISTICI TEHNICE Perioade de înregistrare a tensiunii arteriale ≥ 48 ore Metoda de măsurare oscilometrică Domeniu de măsurare 30-240/min (bpm)

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

		Precizie ± 3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată Manșete aplicabile dimensiuni mică, standard și mare Alimentare baterii reîncărcabile incluse în set Transmisie date prin USB Cablu USB Ecran LCD Greutate până la 200 g SOFTWARE Software în limba română/rusă/engleză Suport de date cu software GARANȚIE Serviciu Garanție 12 luni Serviciu Post-Garanție 2 ani	Alarme pentru tensiunea sistolică și diastolică Memorie 400 măsurători Precizie ± 3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată Manșete aplicabile dimensiuni mică, standard și mare Alimentare baterii reîncărcabile incluse în set Transmisie date prin USB Cablu USB Ecran LCD Greutate 240 g cu baterii incluse SOFTWARE Software în limba engleză Suport de date cu software GARANȚIE Serviciu Garanție 12 luni Serviciu Post-Garanție 2 ani
11	Masă pentru operații (caracteristici avansate)	Masă pentru operații (caracteristici avansate) Parametrul Specificația Descriere Masa de operații folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică da Mărimile blatului mesei Lungimea > 200 cm Lățimea cu șinile laterale > 55 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 65 $\pm$ 5cm pozitie jos și minim 100 $\pm$ 5 pozitie sus Deplasarea longitudinală bidirecțională > 30 cm Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade Flex ≥ 220 grade Reflex ≥ 110 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Secția cap interschimbabilă cu secțiunile picioare da Înclinarea Laterală ≥ 25 grade Secția spate de la +80 la -40 grade (minim) Secțiile picior de la +20 la - 90 grade (minim) detașabile divizate	Vivax OT-02 (configurație SANDARD), Infimed, DM000303247 Masă pentru operații (caracteristici avansate) Parametrul Specificația Descriere Masa de operații folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică da Mărimile blatului mesei Lungimea > 210 cm Lățimea cu șinile laterale > 56 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii 70 cm pozitie jos și minim 115 pozitie sus Deplasarea longitudinală bidirecțională > 35 cm Trendelemburg ≥ 40 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 40 grade Flex ≥ 220 grade Reflex ≥ 110 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Secția cap interschimbabilă cu secțiunile picioare da Înclinarea Laterală ≥ 30 grade Secția spate de la +85 la -45 grade (minim) Secțiile picior de la +25 la - 90 grade (minim)

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim)
 Greutatea pacientului Capacitate maximă de ridicare ≥ 350 kg
 Capacitate minimă articulație ≥ 250 kg
 Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel/ suport pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei
 Radiotransparență da
 Accesibilitatea brațului C da
 Mărimea casetelor minim 35x43 cm
 Atașarea de bază mobilă
 Diametru roților ≥ 75 mm
 Roți pivotante pentru manevrare ușoară a mesei da
 Saltea masă de operație Grosimea ≥ 70 mm
 Saltea din spumă de memorie da
 Încveliș lavabil, impermeabil da
 Încveliș rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) da
 Divizată pentru fiecare secție în parte da
 Sistem de frinare a bazei electrică
 Sistem electrohidraulic pentru mișcarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei da
 Alimentarea electrică 220 V, 50 Hz
 Baterie internă cu autonomie ≥ 60 manipulări
 Telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir și wireless (fără fir) da
 Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei da
 Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială da
 Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei
 Accesorii Saltea cu memorie p/u secțiunile: cap, spată și șezut, picior stâng și drept 1 set
 Telecomandă cu fir 1 buc.
 Telecomandă wireless (fără fir) 1 buc
 Mecanisme de fixare a accesoriilor, pe șina laterală (de rezervă) 2 unit.
 Suport mâini (stânga și dreapta) cu reglare pe verticală și orizontală, include mecanismul de fixare 2 unit.
 Suport pentru ecran de anestezie, include mecanismul de fixare 1 unit.
 Suport pentru fixarea pacientului din laterale cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanismul de fixare 1 pereche
 Suport pentru mână la poziționarea pacientului pe laterală, cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit.

detașabile
 divizate
 Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim)
 Greutatea pacientului Capacitate maximă de ridicare ≥ 300 kg
 Capacitate minimă articulație ≥ 250 kg
 Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel/ suport pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei
 Radiotransparență da
 Accesibilitatea brațului C da
 Mărimea casetelor minim 35x43 cm
 Atașarea de bază mobilă
 Diametru roților ≥ 75 mm
 Roți pivotante pentru manevrare ușoară a mesei da
 Saltea masă de operație Grosimea ≥ 50 mm
 Saltea din spumă de memorie da
 Încveliș lavabil, impermeabil da
 Încveliș rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) da
 Divizată pentru fiecare secție în parte da
 Sistem de frinare a bazei electrică
 Sistem electrohidraulic pentru mișcarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei da
 Alimentarea electrică 220 V, 50 Hz
 Baterie internă cu autonomie ≥ 60 manipulări
 Telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir și wireless (fără fir) da
 Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei da
 Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială da
 Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei
 Accesorii Saltea cu memorie p/u secțiunile: cap, spată și șezut, picior stâng și drept 1 set **Inclus în set**
 Telecomandă cu fir 1 buc. **Inclus în set**
 Telecomandă wireless (fără fir) 1 buc – **da, Obține inclusă**
 Mecanisme de fixare a accesoriilor, pe șina laterală (de rezervă) 2 unit. **Da, EB-01 – 2 buc**
 Suport mâini (stânga și dreapta) cu reglare pe verticală și orizontală, include mecanismul de fixare 2 unit. **Da, EB-05, 2 buc**
 Suport pentru ecran de anestezie, include mecanismul de fixare 1 unit. **Da, EB-09 – 1 buc**

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

	Masa Mayo cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea picioarelor (ginecologice) tip Goepel, cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanisme de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea piciorului în artroscopie cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea genunghiului cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit. Suport pentru cap din gel, pentru adult, tip potcoavă 1 unit. Suport pentru mina/picior din gel, pentru adult, tip U, lungime ≥ 50 cm 1 unit. Suport pentru corp pentru expunerea pacientului în poziție laterală, din gel, mărimea $\geq 70 \times 45$ cm 1 unit.	Suport pentru fixarea pacientului din laterale cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanismul de fixare 1 pereche , Da, ES-12 – 1 pereche Suport pentru mână la poziționarea pacientului pe laterală, cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit. Da, EB-04 – 1 buc Masa Mayo cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit. Da, ES-10 - 1 buc Suport pentru fixarea picioarelor (ginecologice) tip Goepel, cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanisme de fixare 1 unit. Da, EB-03 – 1 pereche Suport pentru fixarea piciorului în artroscopie cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit. Da, EN-05, - 1 buc Suport pentru fixarea genunghiului cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit. Da, EB-13 – 1 buc Suport pentru cap din gel, pentru adult, tip potcoavă 1 unit. Da, AP013/C – 1 buc Suport pentru mina/picior din gel, pentru adult, tip U, lungime ≥ 50 cm 1 unit. Da, AP077-1buc (52x15cm) Suport pentru corp pentru expunerea pacientului în poziție laterală, din gel, mărimea $\geq 70 \times 45$ cm 1 unit. Da, AP101-1 buc (71x50cm)
--	--	---