

Anexa nr.3  
la contractul nr.14/\_\_\_\_\_  
din „\_\_\_\_” septembrie 2023

**Specificația tehnică**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție\_21109398din\_07.11.2023

Obiectul de achiziției: Unelte si scule

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>lot nr.1</b>						
Pistol de unsoare pneumatic (Pistol de gresat )	YT07055	CN	Yato	Volum – 400 cm3 Presiunea aer la intrare – 2-8 bari Dimensiuni (L x W x H x Ø) 415 mm x 170 mm x 60 mm	Volum – 400 cm3 Presiunea aer la intrare – 2-8 bari Dimensiuni (L x W x H x Ø) 415 mm x 170 mm x 60 mm	Conform Standardelor RM
Pompă manuală p/u lubrificați	YT07061	CN	Yato	Volumul – 8 kg Puterea de împingere 13.8 Mpa	Volumul – 8 kg Puterea de împingere 13.8 Mpa	Conform Standardelor RM
Șurubelniță cu acumulator	WS08-125T	GR	DWT	Voltaj – 20 V Capacitatea bateriei – 2 Ah Baterii incluse – 2 buc. Diametrul mandrinei – 08-10 mm Numărul de viteze – 2 Rotații pe minut viteza I – 400 rpm Rotații pe minut viteza II – 1500 rpm Încărcător inclus	Voltaj – 20 V Capacitatea bateriei – 2 Ah Baterii incluse – 2 buc. Diametrul mandrinei – 08-10 mm Numărul de viteze – 2 Rotații pe minut viteza I – 400 rpm Rotații pe minut viteza II – 1500 rpm Încărcător inclus	Conform Standardelor RM

Polizor unghiular	TDLI200528	CN	Total	<p>Diametrul discului - 125 mm  Puterea motorului – 900 W  Tensiunea – 230V/ 50 Hz  Numărul de rotații în gol – 12000rpm  Diametrul interior a discului – 22.21 mm</p>	<p>Diametrul discului - 125 mm  Puterea motorului – 900 W  Tensiunea – 230V/ 50 Hz  Numărul de rotații în gol – 12000rpm  Diametrul interior a discului – 22.21 mm</p>	Conform Standardelor RM
Burghiu electric	Easyimpact	GR	Bosch	<p>Tensiune – 230 V /50 Hz  Tip șoc  Putere – 680-1000 W  Diametrul mandrinei – 13 mm  La ralanti – 3000 rpm</p>	<p>Tensiune – 230 V /50 Hz  Tip șoc  Putere – 680-1000 W  Diametrul mandrinei – 13 mm  La ralanti – 3000 rpm</p>	Conform Standardelor RM
CLESTE DE TAIAT CABLU electric	YT1933	CN	Yoto	<p>Dispozitiv de tăiat cabluri pentru tăierea cablurilor solide și pline din aluminiu și cupru.  Caracteristici  Lungimea 600 mm  lame de tăiere din oțel aliaj de crom vanadiu de înaltă calitate  mânere profilate pe capetele suporturilor  gama maximă de diametre ale cablurilor este de 22 mm și 26 mm.</p>	<p>Dispozitiv de tăiat cabluri pentru tăierea cablurilor solide și pline din aluminiu și cupru.  Caracteristici  Lungimea 600 mm  lame de tăiere din oțel aliaj de crom vanadiu de înaltă calitate  mânere profilate pe capetele suporturilor  gama maximă de diametre ale cablurilor este de 22 mm și 26 mm.</p>	Conform Standardelor RM
Set de chei 216 piese	YT38841	CN	Yoto	Conform caietului de sarcin	Conform caietului de sarcin	Conform Standardelor RM

<p>Presa pentru buce si rulmenti suspensie 27buc</p>	<p>Presa pentru buce si rulmenti suspensie 27buc</p>	<p>PL</p>	<p>Seltech</p>	<p>22 de adaptoare si 5 axe filetate cu rulment de presiune dimensiuni 34-90mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presa pentru extras si montat buce si rulmenti suspensie 34-90mm</li> <li>- trusa universala cu 22 de adaptatoare pentru extras si montat buce suspensie si rulmenti in fuzeta si 5 axe filetate cu rulmenti de presiune</li> </ul> <p>Trusa contine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 axe filetate cu rulmet de presiune cu urmatoarele dimensiuni: M10 x 1.5 , M12 x 1.5 , M14 x 2 , M16 x 2 , M18 x 2 si lungimea de 350mm</li> <li>- 22 de adaptoare cu fereastra de vizitare dimensiuni:</li> <li>- diametru interior: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 80 mm.</li> <li>- diametru exterior : 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 85 , 90 mm.- greutate 18.50kg</li> </ul>	<p>22 de adaptoare si 5 axe filetate cu rulment de presiune dimensiuni 34-90mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presa pentru extras si montat buce si rulmenti suspensie 34-90mm</li> <li>- trusa universala cu 22 de adaptatoare pentru extras si montat buce suspensie si rulmenti in fuzeta si 5 axe filetate cu rulmenti de presiune</li> </ul> <p>Trusa contine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 axe filetate cu rulmet de presiune cu urmatoarele dimensiuni: M10 x 1.5 , M12 x 1.5 , M14 x 2 , M16 x 2 , M18 x 2 si lungimea de 350mm</li> <li>- 22 de adaptoare cu fereastra de vizitare dimensiuni:</li> <li>- diametru interior: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70</li> </ul>	<p>Conform Standardelor RM</p>
--	--	-----------	----------------	--	---	--------------------------------

Set de chei 216 piese

Cumpărător \_\_\_\_\_