

<p>33 10 00 0- 1</p>	<p>7</p>	<p>Lotul 7 Stație de purificare a apei pentru hemodializă</p>	<p>Stație de purificare a apei pentru hemodializă Cod Anexa 3 Descriere Sistema destinată pentru producerea permeatului prin osmoză inversată cu scop de utilizare la procedurile de hemodializă Parametrul Specificația Caracteristici Mobil, pe suport cu roțile da Alimentare tensiune 220V, 50Hz da Presiune de intrare apă 1.5 - 5 Bari da Regim de standby da Programele de curățare și dezinfectare, inclusiv bucla de permeare recirculantă da Dezinfecție termică a conturului da Proprietăți de producere a apei Volum de producere a permeatului minim 70 l/oră da Presiune de ieșire a permeatului 2 bari da Accesorii Filte de prefiltrare a apei în trei etape fitru 20 (μm) da fitru carbune activ da fitru 5 (μm) Da manometre de indiciu a presiunii de ieșire la fiecare fitru da Furtun, coturi, elemente de conexiune da Standarde BS EN ISO 13959: 2015: Water for haemodialysis and related therapies da Manuale manual de utilizare în limba de stat da manual de service în limba engleză da Garanție minim 12 luni Da</p>	<p>HemoRO3000, Dialife, Elvetia</p>
--------------------------------------	----------	---	--	--

Anexa nr. 2 la Specificații Tehnice

<p>33 10 00 0- 1</p>	<p>12</p>	<p>Lotul 12 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu</p>	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu Cod 280240 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 300 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 120 W ≥ 250 Ohm Coagulare ≥ 100 W ≥ 100 Ohm Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 5 regimuri Funcție de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Accesorii Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ coagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc. Troliu Să se indice modelul oferit model Mobil pe 4 roți da Minim 2 roți cu frână da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da Mîner pentru transportare da</p>	<p>Excell 350 MCDSe, Alsa Italia</p> <p>da</p> <p>da, 440 kHz</p> <p>Da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da, 350W</p> <p>da, 350 Ohm</p> <p>da, 150 W</p> <p>da, 350 Ohm</p> <p>da, 140 W</p> <p>da, 300 Ohm</p> <p>da, 120 W</p> <p>da, 100 Ohm</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da inclus in NP/A</p> <p>da, NP/A -2 buc</p> <p>da, MPE/CMS – 2 buc</p> <p>da, E1-10 buc</p> <p>da, PMC/JR – 1 buc</p> <p>da, CPB/E – 1 buc</p> <p>da, DS/E – 1 buc</p> <p>da, H23/SE – 1 buc</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>Da</p> <p>Da</p>
--------------------------------------	-----------	--	--	---