

ANEXA NR1							
Марка кондиционера	MDV ON/OFF	MDV ON/OFF	MDV ON/OFF	MDV ON/OFF	MDV ON/OFF	MDV INVERTER	MDV ON/OFF
Тип кондиционера	MDSF-09HRN1 / MDOF-09HN1	MDSF-09HRN1 / MDOF-09HN1	MDSF-12HRN1 / MDOF-12HN1	MDSF-18HRN1 / MDOF-18HN1	MDSF-24HRN1 / MDOF-24HN1	MDSA-12HRFN1 / MDOA-12HFN1	MDSF-12HRN1 / MDOF-12HN1
Тип внутреннего блока	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный
Группа товаров	Сплит-система	Сплит-система	Сплит-система	Сплит-система	Сплит-система	Сплит-система	Сплит-система
Серия кондиционера	Fairwind	Fairwind	Fairwind	Fairwind	Fairwind	AURORA	Fairwind
Гарантия производителя	Гарантия 3 года	Гарантия 3 года	Гарантия 3 года	Гарантия 3 года	Гарантия 3 года	Гарантия 3 года	Гарантия 3 года
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Инверторная технология	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Страна производитель	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай
Площадь обслуживания, м2	25	25	35	50	70	35	35
Производительность охлаждения, кВт	2,64	2,64	3,52	5,28	7,03	3,52	3,52
Производительность нагрев, кВт	2,78	2,78	3,81	5,57	7,33	3,81	3,81
Номинальный ток, охлаждение, А	3,7	3,7	4,8	7,5	11,2	4,8	4,8
Номинальный ток, нагрев, А	3,6	3,6	4,5	7,1	9,9	4,6	4,5
Номинальная мощность, охлаждение, кВт	0,82	0,82	1,09	1,64	2,33	1,08	1,09
Номинальная мощность, нагрев, кВт	0,77	0,77	1,05	1,54	2,14	1,025	1,05
Расход воздуха, внутренний блок, (Выс./Ср./Низ.), м3/ч	460/360/300	460/360/300	610/520/350	800/700/500	1150/1050/900	525/480/335	610/520/350
Уровень шума внутреннего блока, (Выс./Ср./Низ.), дБ	41/33/29	41/33/29	42/36/29	45/40/33	48/45/41	38,5/32/25,5/20	42/36/29
Уровень шума наружного блока, дБ	55	55	56	60	58	54,5	56
ERR, класс энергоэффективности	3,21	3,21	3,23	3,21	3,02	7	3,23
СОР, класс энергоэффективности	3,62	3,62	3,63	3,62	3,42	4	3,63
Класс энергопотребления	A	A	A	A	A	A+	A
Модель компрессора	PA103M1C-4DZDE2	PA103M1C-4DZDE2	AS135V1VFT	PA200M2CS-4KU2	PA270G2CS-4MU1	ASN98D22UFZ	AS135V1VFT
Тип компрессора	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Ширина внутреннего блока, мм	715	715	800	940	1045	802	800
Высота внутреннего блока, мм	250	250	275	275	315	297	275
Глубина внутреннего блока, мм	188	188	188	205	235	189	188
Ширина наружного блока, мм	700	700	780	760	845	810	780
Высота наружного блока, мм	540	540	540	590	700	558	540
Глубина наружного блока, мм	240	240	250	285	320	310	250
Вес внутреннего блока, нетто, кг	6,5	6,5	8	10	12	8,1	8
Вес наружного блока, нетто, кг	24,5	24,5	28	36,5	49	30	28
Вес внутреннего блока, брутто, кг	8,5	8,5	10	12,5	15	9,9	10
Вес наружного блока, брутто, кг	26,5	26,5	30	39	52	33	30
Диаметр трубы, Жид., мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр трубы, Газ., мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	25	25	25	20
Максимальный перепад высот, м	8	8	8	10	10	10	8
Подключение электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок	Внутренний блок	Внутренний блок
Рабочие температурные границы, охлаждение, С°	18°~43°	18°~43°	18°~43°	18°~43°	18°~43°	15°~50°	18°~43°
Рабочие температурные границы, обогрев, С°	-7°~24°	-7°~24°	-7°~24°	-7°~24°	-7°~24°	-15°~30°	-7°~24°
Режимы кондиционера	Охлаждение, Обогрев, Осушение	Охлаждение, Обогрев, Осушение	Охлаждение, Обогрев, Осушение	Охлаждение, Обогрев, Осушение	Охлаждение, Обогрев, Осушение	Охлаждение, Обогрев, Осушение	Охлаждение, Обогрев, Осушение
Авто режим	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Турбо режим	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Ночной режим	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Режим Follow me	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Фильтры кондиционера	Угольный, Фотокаталитический, Лиозимовый, С ионами серебра	Угольный, Фотокаталитический, Лиозимовый, С ионами серебра	Угольный, Фотокаталитический, Лиозимовый, С ионами серебра	Угольный, Фотокаталитический, Лиозимовый, С ионами серебра	Угольный, Фотокаталитический, Лиозимовый, С ионами серебра	Угольный, Фотокаталитический, Лиозимовый, С ионами серебра	Угольный, Фотокаталитический, Лиозимовый, С ионами серебра
Автоматическая работа воздушных заслонок	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Самоочистка внутреннего блока	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Теплый пуск	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Таймер	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Функция самодиагностики	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Температурная компенсация	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Функция автонагрева	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Обнаружение утечки хладагента	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Автоматический перезапуск	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Корпус с антикоррозийным покрытием	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Авто оттайка иния	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Подключение трубопровода	Обе стороны	Обе стороны	Обе стороны	Обе стороны	Обе стороны	Обе стороны	Обе стороны
Многосекционный испаритель	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Легкоомоющаяся панель	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Моющийся фильтр	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да