

ООО "Газпромнефть-СМ" Россия, 117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 14, корпус 3, кабинет 40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 115

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Premium 15W-40,
СТО 84035624-061-2012 с изм. 1-9 Код ОКПД 19.20.29.110
Декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.78981/19 по 10.10.2022



Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Резервуар: **E-10**
Партия № **2111001302**
Дата изготовления: **04.01.21**

Тара: **канистра, 5л**
Дата фасовки: **06.01.21**

Количество, т: **16.52**
Кол-во, шт: **3756**
Дата отбора пробы: **06.01.21**

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	14,00 - 16,00	15,22
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	120	136
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (ССS) при минус 20°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293	-	7000	6056
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684	-	60000	28974
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ASTM D 2896	-	не нормируется, определение обязательно	11,3
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	-	не нормируется, определение обязательно	1,3
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370 и п. 7.4 СТО	0,03	0,015	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следи	следи
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)	-	минус 30	минус 36
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	210	223
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более: последовательность 1 последовательность 2 последовательность 3	ASTM D 892 (альтернативный вариант)	-	10/0 50/0 10/0	0/0 20/0 0/0
Массовая доля активных элементов, %: кальций	ASTM D 6481	-	не нормируется, определение обязательно	0,13
цинк		-	не нормируется, определение обязательно	0,14
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800 (методика В)	-	13,0	9,8
Плотность, кг/м ³ : при 20 °С	ASTM D 4052	-	не нормируется, определение обязательно	878,8
при 15 °С		-		881,9
Внешний вид	Согласно СТО п. 7.6	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	348

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-061-2012 с изм. 1-9.

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84).

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.6а, по адресу ООО «Газпромнефть-СМ»

Представитель по доверенности (доверенность № Д-178)

Паспорт выдан: 07.01.2021



Продолжение паспорта см. на стр.2
стр. 1 из 2

