

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : **MD-1649759258607** din **12 apr 2022**

Denumirea procedurii de achiziție : **Licitatie deschisă**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Linoleum 2,8 mm pentru uz casnic cu rezistența sporită pentru orice tip de încăperi. Lățimea ruloului 3 metri, rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Desenul și culoarea la alegere.			Bicomplex	Linoleum 2,8 mm pentru uz casnic cu rezistența sporită pentru orice tip de încăperi. Lățimea ruloului 3 metri, rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Desenul și culoarea la alegere.	Linoleum 2,8 mm pentru uz casnic cu rezistența sporită pentru orice tip de încăperi. Lățimea ruloului 3 metri, rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Desenul și culoarea la alegere.	Conform legislației RM
Linoleum lățimea ruloului 2,5 metri, semiindustrial similar LUG.FONCE Iamaica 3,3.			Bicomplex	Linoleum lățimea ruloului 2,5 metri, semiindustrial similar LUG.FONCE Iamaica 3,3.	Linoleum lățimea ruloului 2,5 metri, semiindustrial similar LUG.FONCE Iamaica 3,3.	Conform legislației RM
Lotul 2						
Vopsea lavabilă interioară similar Euroton ECO pentru lucrări la interior, de culoare albă (se colorează) în încăldare de 14 kg, mat, capacitate ideală de acoperire.		MD	Supraten	Vopsea lavabilă interioară similar Euroton ECO pentru lucrări la interior, de culoare albă (se colorează) în încăldare de 14 kg, mat, capacitate ideală de acoperire.	Vopsea lavabilă interioară similar Euroton ECO pentru lucrări la interior, de culoare albă (se colorează) în încăldare de 14 kg, mat, capacitate ideală de acoperire.	Conform legislației RM
Vopsea lavabilă Euroton ECO pentru lucrări la exterioare, de culoare albă (se colorează) în încăldare de 14 kg, mat, capacitate ideală de acoperire.		MD	Supraten	Vopsea lavabilă Euroton ECO pentru lucrări la exterioare, de culoare albă (se colorează) în încăldare de 14 kg, mat, capacitate ideală de acoperire.	Vopsea lavabilă Eurostil pentru lucrări la exterioare, de culoare albă (se colorează) în încăldare de 14 kg, mat, capacitate ideală de acoperire.	Conform legislației RM

Lotul 3					
Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare albă vie durabilă în timp, în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.		MD	Cheton	Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare albă vie durabilă în timp, în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.	Palitra Email alchidic PF-115 Alb 2.7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de email. Se amesteca pana se omogenizeaza. Emailul se aplicat cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grasime si alte contaminari de rugina, etc. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.
Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare cafenie vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.		MD	Cheton	Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare cafenie vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.	Palitra Email alchidic PF-115 Cafeniu-Galben 2.7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de email. Se amesteca pana se omogenizeaza. Emailul se aplicat cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grasime si alte contaminari de rugina, etc. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.

Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare roșu viu durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.			Cheton	Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare roșu viu durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.	Palitra Email alchidic PF-115 Rosie 2.7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de email. Se amesteca pana se omogenizeaza. Emailul se aplicat cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grasime si alte contaminari de rugina, etc. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	Conform legislatiei RM
Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare portocaliu viu durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.			Cheton	Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare portocaliu viu durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.	Palitra Email alchidic PF-115 Galben 2.7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de email. Se amesteca pana se omogenizeaza. Emailul se aplicat cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grasime si alte contaminari de rugina, etc. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	Conform legislatiei RM

Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare galbenă vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.				Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare galbenă vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.	Palitra Email alchidic PF-115 Albastru închis 2.7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn și alte suprafețe expuse la intemperii și de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Înainte de a aplica îndepărtați suprafața veche. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vâscozitate de cel mult 10% din greutate de email. Se amestecă până se omogenizează. Emailul se aplică cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grăsime și alte contaminări de rugina, etc. Se recomandă să se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare crește timpul. Atunci când se efectuează lucrări de pictură, precum și după finalizarea lor trebuie să fie bine ventilate.	
			Cheton			Conform legislației RM

Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare neagră vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.			Cheton	Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare neagră vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.	Palitra Email alchidic PF-115 Neagra 2.7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascrozitate de cel mult 10% din greutate de email. Se amesteca pana se omogenizeaza. Emailul se aplicat cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grasime si alte contaminari de rugina, etc. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	Conform legislatiei RM
Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare ciocolată vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.			Cheton	Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare ciocolată vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.	Palitra Email alchidic PF-115 Ciocolata 2.7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascrozitate de cel mult 10% din greutate de email. Se amesteca pana se omogenizeaza. Emailul se aplicat cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grasime si alte contaminari de rugina, etc. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	Conform legislatiei RM

Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare mov (violet) viu durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.				Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare mov (violet) viu durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.	Palitra Email alchidic PF-115 Rosu Cafeniu 2.7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emaiul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Se amesteca pana se omogenizeaza. Emaiul se aplicat cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grasime si alte contaminari de rugina, etc. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	
			Cheton			Conform legislatiei RM
Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare azurie vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.				Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare azurie vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.	Palitra Email alchidic PF-115 Albastru deschis (Azuriu) 2.7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emaiul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Se amesteca pana se omogenizeaza. Emaiul se aplicat cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grasime si alte contaminari de rugina, etc. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	
			Cheton			Conform legislatiei RM

Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare albastru viu durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.			Cheton	Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare albastru viu durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.	Palitra Email alchidic PF-115 Albastru 2.7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascrozitate de cel mult 10% din greutate de email. Se amesteca pana se omogenizeaza. Emailul se aplicat cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grasime si alte contaminari de rugina, etc. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	Conform legislatiei RM
Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de turcoz viu durabil în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.			cheton	Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de turcoz viu durabil în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.	Palitra Email alchidic PF-115 Turcoaz 2.7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascrozitate de cel mult 10% din greutate de email. Se amesteca pana se omogenizeaza. Emailul se aplicat cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grasime si alte contaminari de rugina, etc. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	Conform legislatiei RM

Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare sur deschis vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.			Cheton	Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare sur deschis vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.	Palitra Email alchidic PF-115 Sur deschis 2.7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vasciozitate de cel mult 10% din greutate de email. Se amesteca pana se omogenizeaza. Emailul se aplicat cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grasime si alte contaminari de rugina, etc. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	Conform legislatiei RM
Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare verde vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.			Cheton	Vopsea email Supermail pentru lemn, metal și beton de culoare verde vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7-3kg, densă. Lucrări interior și exterior.	Palitra Email alchidic PF-115 Verde 2.7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vasciozitate de cel mult 10% din greutate de email. Se amesteca pana se omogenizeaza. Emailul se aplicat cu pensula, rola sau pulverizator vopsea pe curat de praf, grasime si alte contaminari de rugina, etc. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	Conform legislatiei RM
Dizolvant 647 Standart 0,9 ml.			Cheton	Dizolvant 647 Standart 0,9 ml.	Dizolvant 647 Standart 0,9 ml.	Conform legislatiei RM
Lotul 4						
Ciment pentru beton super dur M-500 în saci de hîrtie 40kg.			Lfarge	Ciment pentru beton super dur M-500 în saci de hîrtie 40kg.	Ciment pentru beton super dur M-500 în saci de hîrtie 40kg.	Conform legislatiei RM
Nisip în saci de polietilenă volum 25 kg.			Lfarge	Nisip în saci de polietilenă volum 25 kg.	Nisip în saci de polietilenă volum 25 kg.	
Var stins uscat pentru lucrarile de constructie de culoare albă, calitate superioară în saci de hîrtie 20 kg.			Policontract	Var stins uscat pentru lucrarile de constructie de culoare albă, calitate superioară în saci de hîrtie 20 kg.	Var stins uscat pentru lucrarile de constructie de culoare albă, calitate superioară în saci de hîrtie 20 kg.	Conform legislatiei RM

Lotul 5						
Amestec uscat universal similar ROTBAN pe bază de ipsos pentru lucrări la interior în saci de hîrtie 30 kg.			Supraten	Amestec uscat universal similar ROTBAN pe bază de ipsos pentru lucrări la interior în saci de hîrtie 30 kg.	Amestec uscat universal MOHOLIT pe bază de ipsos pentru lucrări la interior în saci de hîrtie 30 kg.	Conform legislației RM
Amestec uscat universal pe bază de ipsos similar MP-75Knauf ROTBAN pentru lucrări la interior în saci de hîrtie 30 kg.			MCF	Amestec uscat universal pe bază de ipsos similar MP-75Knauf ROTBAN pentru lucrări la interior în saci de hîrtie 30 kg.	Amestec uscat universal pe bază de ipsos ROTBAN pentru lucrări la interior în saci de hîrtie 30 kg.	Conform legislației RM
Amestec uscat universal similar Monolit pe bază de ipsos pentru lucrări la interior în saci de hîrtie 30 kg.			MCF	Amestec uscat universal similar Monolit pe bază de ipsos pentru lucrări la interior în saci de hîrtie 30 kg.	Amestec uscat universal pe bază de ipsos ROTBAN pentru lucrări la interior în saci de hîrtie 30 kg.	Conform legislației RM
Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos similar Knauf FINISH în saci de hîrtie de 10 kg			MCF	Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos similar Knauf FINISH în saci de hîrtie de 10 kg	Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos similar Knauf FINISH Q4 saci hîrtie 20 kg	Conform legislației RM
Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior în saci de hîrtie 25 kg.			Supraten	Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior în saci de hîrtie 25 kg.	Adeziv Class Portelanat Gri saci de hîrtie 25kg	Conform legislației RM
Amorsă-grund universală pentru vopsirea acrilică de grunduire pentru lucrări de exterior și interior culoare alba, în căldare 10 litri.			General Building	Amorsă-grund universală pentru vopsirea acrilică de grunduire pentru lucrări de exterior și interior culoare alba, în căldare 10 litri.	Amorsă-grund universală pentru vopsirea acrilică de grunduire pentru lucrări de exterior și interior culoare alba CALDARI 1-10kg; 5-5kg; 9-3kg total 62 Litri	Conform legislației RM
Betonogrunț în căldare 13-15 kg			General Building	Betonogrunț în căldare 13-15 kg	Betonogrunț în căldare 14 kg	Conform legislației RM

Lotul 6						
Pensulă plată pentru vopsea 40 mm cu miner din lemn/plastic.			Lider	Pensulă plată pentru vopsea 40 mm cu miner din lemn/plastic.	Pensulă plată pentru vopsea 40 mm cu miner din lemn/plastic	Conform legislației RM
Pensulă plată pentru vopsea 70 mm cu miner din lemn/plastic			Lider	Pensulă plată pentru vopsea 70 mm cu miner din lemn/plastic	Pensulă plată pentru vopsea 70 mm cu miner din lemn/plastic	Conform legislației RM
Pensulă plată pentru vopsea 90 mm cu miner din lemn/plastic			Lider	Pensulă plată pentru vopsea 90 mm cu miner din lemn/plastic	Pensulă plată pentru vopsea 80 mm cu miner din lemn/plastic	Conform legislației RM
Perie pentru var cu mîner din lemn cu păr des 30 x 140mm.			Lider	Perie pentru var cu mîner din lemn cu păr des 30 x 140mm.	Perie pentru var cu mîner din lemn cu păr des 40 x 140mm.	Conform legislației RM
Rulou pentru vopsele lavabule, lungimea cu miner 350mm, lungimea fir 20mm.,lungimea rolei 230 cm. Materialul roluloului policarbonat.			Lider	Rulou pentru vopsele lavabule, lungimea cu miner 350mm, lungimea fir 20mm.,lungimea rolei 230 cm. Materialul roluloului policarbonat.	Role”Multicolor”efectua te din poliacril. Se utilizează pentru lucrul cu vopsea emulsie, precum și vopsele latex și silicat. lungimea fir 11-18mm.,lungimea rolei 250 cm.	Conform legislației RM
Rulou pentru vopsele lavabule, lungimea cu miner 350mm, lungimea fir 20mm.,lungimea rolei 180 cm. Materialul roluloului policarbonat.			Lider	Rulou pentru vopsele lavabule, lungimea cu miner 350mm, lungimea fir 20mm.,lungimea rolei 180 cm. Materialul roluloului policarbonat.	Role”Multicolor”efectua te din poliacril. Se utilizează pentru lucrul cu vopsea emulsie, precum și vopsele latex și silicat. lungimea fir 11-18mm.,lungimea rolei 180 mm.	Conform legislației RM

Semnăt : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu.
Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3

În calitate de : manager