

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752680907720 din 16.08.2025

Obiectul achiziției: Scanere *(cititoarelor de coduri bară)*

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Scaner cititor coduri de bare cu fir	PosExpert 1000S	China	PosExpert	-Cameră global shutter de minim 0.3 megapixeli -Viteză de scanare minim 50 cadre/secundă -Citire a codurilor de bare 1D/2D de pe hârtie și ecran -Decodificare a codurilor de bare de 3mil și a celor dificil de citit (coduri estompate, șifonate, cu contrast scăzut, de mare densitate, de înaltă precizie, lungi) -Compatibil cu sistemele Windows 7/8/10, iOS, Android, Linux -Rezoluție minimă: 3mil -Dimensiune imagine: cel puțin 600x400 pixeli -Viteză de scanare: cel puțin 58 cadre/secundă -Adâncime de decodificare: 60–360mm (13mil PCS90%) -Mod scanare: Manual & Automat -Sursă de lumină: LED alb (iluminare), lumină de țintire roșie -CPU: ARM pe 32 biți minim -Senzor imagine: CMOS -Tip expunere: Global Shutter	-Cameră global shutter de 0.3 megapixeli -Viteză de scanare minim 60 cadre/secundă -Citire a codurilor de bare 1D/2D de pe hârtie și ecran -Decodificare a codurilor de bare de 3mil și a celor dificil de citit (coduri estompate, șifonate, cu contrast scăzut, de mare densitate, de înaltă precizie, lungi) -Compatibil cu sistemele Windows 7/8/10, iOS, Android, Linux -Rezoluție: 3mil -Dimensiune imagine: 640x480 pixeli -Adâncime de decodificare: 60–360mm (13mil PCS90%) -Mod scanare: Manual & Automat -Sursă de lumină: LED alb (iluminare), lumină de țintire roșie -CPU: ARM pe 32 biți -Senzor imagine: CMOS -Tip expunere: Global Shutter -Greutate: cel mult 185g -Indicatori: LED și buzzer -Interfață: USB-HID, USB-VCP, RS232	

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				-Greutate: cel mult 200g -Indicatori: LED și buzzer -Interfață: USB-HID, USB-VCP, RS232 -Cablul standard: cel puțin 1.2m -Temperatura de operare: -10°C — 50°C -Toleranță la mișcare: 13cm/secundă, (încălinare/rotire) +/- 65°; +/- 65° -Temperatura de stocare: -20°C — 60°C -Niveluri de lumină: 0 — 5000Lux (lumină fluorescentă), 0 — 100,000Lux (lumina zilei) -Umiditate: 5% — 95% (fără condens) -Contrast minim de imprimare: 10% -Clasificare IP: cel puțin IP54 -Capacitate de decodificare: 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded etc. 2D: PDF417, Micro PDF417, Cod QR, Micro QR, Data Matrix, Cod Aztec	-Cablul standard: cel puțin 2m -Temperatura de operare: -10°C — 50°C -Toleranță la mișcare: 13cm/secundă, (încălinare/rotire) +/- 65°; +/- 65° -Temperatura de stocare: -20°C — 60°C -Niveluri de lumină: 0 — 5000Lux (lumină fluorescentă), 0 — 100,000Lux (lumina zilei) -Umiditate: 5% — 95% (fără condens) -Contrast minim de imprimare: 10% -Clasificare IP: IP54 -Capacitate de decodificare: - Stand/Suport: Da 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded etc. 2D: PDF417, Micro PDF417, Cod QR, Micro QR, Data Matrix, Cod Aztec Garanție: 24 Luni Termen de livrare: În termen de până la 3 (trei) zile calendaristice din data semnării contractului.	
Scaner cititor coduri de bare fără fir	PosExpert 2000C	China	PosExpert	-Memorie – capacitatea stocării a coduri EAN-13 minim 100.000 -Timp de lucru – o încărcare completă permite cel puțin 40.000 de scanări	-Memorie – capacitatea stocării a coduri EAN-13 minim 100000 -Timp de lucru – o încărcare completă permite minim 60000 de scanări	

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				-Citire a codurilor de bare 1D/2D (<i>inclusiv coduri colorate, pătate și neclare</i>) -Baterie de minim 2200mAh - Suportă modulele 2.4G și Bluetooth -Senzor imagine: CMOS -CPU: ARM pe 32 biți minim -Rezoluție: 640x480 pixeli minim -Rezoluție minimă: ≥3mil -Adâncime de decodificare: 60–360mm (13mil PCS90%) -Viteză de scanare: 60 cadre/secundă minim -Unghi scanare: rotație 360°, înclinare 65°, ridicare 60° -Mod scanare: declanșare manuală și inducție automată -Sursă de lumină: LED alb (iluminare), LED roșu (țintire) -Baterie: Litiu reîncărcabilă și înlocuibilă, 2600mAh minim -Timp de lucru continuu: cel puțin 14 ore -Interfață: USB, USB-VCP -Temperatură de funcționare: -10°C până la 50°C -Temperatură de depozitare: -20°C până la 60°C -Umiditate relativă: 5% – 95% (fără condens) -Metode de comunicare • 2.4G wireless – până la 150m minim (spațiu deschis)	-Citire a codurilor de bare 1D/2D (<i>inclusiv coduri colorate, pătate și neclare</i>) -Baterie de 2600mAh - Suportă modulele 2.4G și Bluetooth -Senzor imagine: CMOS -CPU: ARM pe 32 biți -Rezoluție: 640x480 pixeli -Rezoluție minimă: 4mil -Adâncime de decodificare: 50–390mm (13mil PCS90%) -Viteză de scanare: 60 cadre/secundă -Unghi scanare: rotație 360°, înclinare 65°, ridicare 60° -Mod scanare: declanșare manuală și inducție automată -Sursă de lumină: LED alb (iluminare), LED roșu (țintire) -Baterie: Litiu reîncărcabilă și înlocuibilă, 2600mAh -Timp de lucru continuu: 27 ore -Interfață: USB, USB-VCP -Temperatură de funcționare: -10°C până la 50°C -Temperatură de depozitare: -20°C până la 60°C -Umiditate relativă: 5% – 95% (fără condens) -Metode de comunicare • 2.4G wireless – până la 150m (spațiu deschis)	

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				• Bluetooth – până la 10m minim (spațiu deschis) -Capacitate de decodificare 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded etc. 2D: PDF417, Micro PDF417, Cod QR, Micro QR, Data Matrix, Cod Aztec	• Bluetooth – până la 10m (spațiu deschis) - Stand/Suport: Da -Capacitate de decodificare 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded etc. 2D: PDF417, Micro PDF417, Cod QR, Micro QR, Data Matrix, Cod Aztec Garanție: 24 Luni Termen de livrare: În termen de până la 3 (trei) zile calendaristice din data semnării contractului.	

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

Numele, prenumele: Merlan Ion
(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)

În calitate de: Director Vânzări
(Se precizează funcția în cadrul companiei)

Ofertantul: Melitax-Grup S.R.L
(Se precizează denumirea operatorului economic)

Adresa: Republica Moldova mun. Chișinău, bulevardul Decebal 23/2, ap. 131, MD-2015
(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)

(Semnătura)

L.Ș.