

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1663074916720</u> din <u>13 sept 2022</u>
Obiectul achiziției: Uși din aluminiu, Pereți sandwich și ferestre REPETAT

Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine (A materialelor de bază PVC- ALUMINIU)	Produ-cătorul (Produsului finit)	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5
Bunuri				
Lot 1. Uși din aluminiu, Pereți sandwich și ferestre cu instalator				
Lot 1.1 Uși din aluminiu	Bulgaria	Modeaon-ImpexSRL	Uși din aluminiu cu mărimile 1100x2000 mm 1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-	Conform Caietului de Sarcini .Uși din aluminiu cu mărimile 1100x2000 mm 1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice. 3.Golurile ușilor completate cu

			24mm.	sandvici panel grosimea 20-24mm.
Lot 1.2 Uși din aluminiu	Bulgaria	Modeaon-ImpexSRL	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 600x2000 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>Conform Caietului de Sarcini .</p> <p>Uși din aluminiu cu mărimile 600x2000 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.3 Uși din aluminiu	Bulgaria	Modeaon-ImpexSRL	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 450x1700 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-</p>	<p>Conform Caietului de Sarcini .</p> <p>Uși din aluminiu cu mărimile 450x1700 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu</p>

			24mm.	sandvici panel grosimea 20-24mm.
Lot 1.4 Uși din aluminiu	Bulgaria	Modeaon-ImpexSRL	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 650x1900 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>Conform Caietului de Sarcini .Uși din aluminiu cu mărimile 650x1900 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.5 Uși din aluminiu	Bulgaria	Modeaon-ImpexSRL	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 700x2000 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-</p>	<p>Conform Caietului de Sarcini . Uși din aluminiu cu mărimile 700x2000 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu</p>

			24mm.	sandvici panel grosimea 20-24mm.
Lot 1.6 Uși din aluminiu	Bulgaria	Modeaon-ImpexSRL	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 900x1200 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>Conform Caietului de Sarcini .</p> <p>Uși din aluminiu cu mărimile 900x1200 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.7 Uși din aluminiu	Bulgaria	Modeaon-ImpexSRL	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 800x2000 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-</p>	<p>Conform Caietului de Sarcini .</p> <p>Uși din aluminiu cu mărimile 800x2000 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu</p>

			24mm.	sandvici panel grosimea 20-24mm.
Lot 1.8 Uși din aluminiu	Bulgaria	Modeaon-ImpexSRL	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 760x2100 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>Conform Caietului de Sarcini .</p> <p>Uși din aluminiu cu mărimile 760x2100 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.9 Uși din aluminiu	Bulgaria	Modeaon-ImpexSRL	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 2200x2400 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-</p>	<p>Conform Caietului de Sarcini .</p> <p>Uși din aluminiu cu mărimile 2200x2400 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu</p>

			24mm.	sandvici panel grosimea 20-24mm.
Lot 1.10 Uși din aluminiu	Bulgaria	Modeaon-ImpexSRL	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 950x2400 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>	<p>Conform Caietului de Sarcini .</p> <p>Uși din aluminiu cu mărimile 950x2400 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm.</p>
Lot 1.11 Uși din aluminiu	Bulgaria	Modeaon-ImpexSRL	<p>Uși din aluminiu cu mărimile 900x1600 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu sandvici panel grosimea 20-</p>	<p>Conform Caietului de Sarcini .</p> <p>Uși din aluminiu cu mărimile 900x1600 mm</p> <p>1.Balamalele la usi sa fie rezistene la exploatare intensivă cu posibila lor de înlocuire în caz de defectare și o garanție de 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>2.Ușile să fie completate cu mînere, lacați cu ială și 5 chei , rezistente la exploatare intensivă,garanția 36 luni, inclusiv defecțiunile mecanice.</p> <p>3.Golurile ușilor completate cu</p>

			24mm.	sandvici panel grosimea 20-24mm.
Lot 1.12 Pereți sandvici	Bulgaria	Modeaon-ImpexSRL	Pereți despărțitori sandvici panou cu dimensiunile 1400x1800	Conform Caietului de Sarcini . Pereți despărțitori sandvici panou cu dimensiunile 1400x1800
Lot 1.13 Ferestre	Bulgaria	Modeaon-ImpexSRL	Ferestre din PVC: oarbe cu suprafața golului peste 2 m2 (geamuri cu sticla în 2 camere în ancandrament de PVC cu puncte termice, cerințe la izolare termică $U_f < 1.5W/m^2K$; geam termopan - 6mm, control solar *6mm Float - 36mm: Adincimea constructiva a profilului din PVC -85mm (6camere); profil imbinare/rigidizare, consolidare cu suport de metal în profil - min 2mm; culoare profil RAL 9003, cu dimensiunile 2700x2400 mm	Conform Caietului de Sarcini . Ferestre din PVC: oarbe cu suprafața golului peste 2 m2 (geamuri cu sticla în 2 camere în ancandrament de PVC cu puncte termice, cerințe la izolare termică $U_f < 1.5W/m^2K$; geam termopan - 6mm, control solar *6mm Float - 36mm: Adincimea constructiva a profilului din PVC -85mm (6camere); profil imbinare/rigidizare, consolidare cu suport de metal în profil - min 2mm; culoare profil RAL 9003, cu dimensiunile 2700x2400 mm
Lot 1.14 Servicii de instalare pentru pozițiile 1.1-1.13	Moldova	Modeaon-ImpexSRL	Servicii de instalare pentru pozițiile 1.1-1.13	Servicii de instalare pentru pozițiile 1.1-1.13

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Malic Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Modeaon-Impex S.R.L Adresa: mun.Chisinau str.Uzinilor 12a