

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
DoP: 01-2026-ANW-Gips Start

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Tencuială BG ANSWERGLOB GIPS START, 30 kg.

2. Utilizare preconizată: este un glet de încărcare pe bază de ipsos produs conform standardelor europene SM EN 13279-2:2014 și SM EN 1745:2012. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă, piatră de var, blocuri BCA, beton spongios, blocuri de ghips și fortan). Permite egalizarea suprafețelor prin încărcări de până la 20 mm într-un singur strat.

3. Fabricant: GENERAL BUILDING S.R.L., MD-2004, str. Bucuriei,18, or. Chișinău, Republica Moldova.

4. Reprezentant autorizat: N/A.

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 4.

6a. Standart armonizat: SR EN 13279-2:2014, SR EN 1745:2012;

Organism notificat: N/A.

6b. Documentul de evaluare european: N/A.

Evaluare tehnică europeană: N/A.

Organism de evaluare tehnică: N/A.

Organism notificat: N/A.

7. Performanțe declarate:

Denumirea performanței	Performanțe stabilite conform încercărilor de laborator
Reacție la foc	Clasa A1
Raportului apă/ipsos	0,504
Timpului de priză	40 min
Aderența	0,62 N/mm ²
Rezistența la încovoiere	1,2 N/mm ²
Rezistența la compresiune	2,60 N/mm ²
Conductivitatea termică în stare uscată și la o temperatură medie de 10 ⁰ C.	0:399 (W/mK)
Densitatea	1123 kg/m ³

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specificată: N/A

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Palade Dionisie

în or. Chișinău, str. Bucuriei, 18 la data de 02.01.2026

Semnătura

