

MEMORIU TEHNIC

Privind ordinea operațiunilor executate,
tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrărilor

1. Denumirea/numele ADRIKA SRL
2. Codul fiscal 1014600026086
3. Adresa sediului central MD-2028, str. Lech Kaczynski, 2/3, mun. Chișinău, Republica Moldova.
4. Telefon 069177775 E-mail ninacovas@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare 05.08.14.
6. Ordinea operațiunilor executate conform devizului ofertă
Lucrari de desfaceri si demontari, Lucrari de reparatie, Lucrari de montare,
7. Tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrării/lucrărilor
Confrom SNIP-urilor în domeniul construcțiilor
8. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.)
Apa
Adeziv "Ideal Universal"
Adeziv "Ideal Fasad"
Adeziv de acril sau latex
Adeziv pentru placarea placilor de gresie
Amestec uscat
Amorsa-grund 'Supraton
Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
Apa pentru mortare si betoane
Atenuator de zgomot circular
Banda de bariera de vapori
Banda de otel de 25x3 mm
Banda hidroizolanta
Banda izolanta
Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
Beton marfa clasa C 20/25
Beton marfa clasa C 20/25
Bitum pt. hidroizolatii
BOILER MIXT CU SERPENTINA SIREZISTENTA 500 Litri + rezistenta electrica 9 kW
Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x200x100 cm
Bumbac de sters
Burghiu cu cap widia cu D=8
Buton pt. oglinda
Cada pentru dus
Canal de ventilatie din ALP
Cap termostatic
Carbuni de forja (huila)
Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
Chit siliconic
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
Ciment portland P 40 saci S388

Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
Cinepa fuior
Confectii metalice diverse
Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
Cornier din aluminiu l = 3m
Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
Diblu cu expandare cu D= 8
Diblu din metal
Diblu din material plastic
Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
Dibluri de montaj 10x130 mm
Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1
Disc pentru taiat placi
Distantieri de rost
Distantieri
Dulapi de rasinoase
Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
Electrozi speciali Cu-Zn-Si
Electrozi pentru sudura
Email clorcauciuc
Energie electrica
Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafat golului peste 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 50 mm clasa A, sticla: 4S 32 mm - 2 randuri de sticla, armatura interioara din otel zincat, inclusiv plasa antiinsecte. Nota: la exterior culoare Antricit RAL 7024, interiorul alb.
Filer de calcar saci S 539
Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
Freza cu carota diamanta
Fuga
Furtun din cauciuc d=25 (25m 1 buc)
Grila ventilatie din mase plastice gata confectionata
Grila ventilatie din mase plastice gata confectionata
Grila ventilatie din inox gata confectionate, 50x30 cm
Grund "Betoncontact"
Grund alb pe baza de poliacetat de vinil
Grund cu cuar "Gleta"
Grund miniu de plumb G 355-6
Grund minium
Hirtie pentru slefuit uscata
Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
Ipsos pentru constructii tip A
Izolatie K-FLEX ST d40mm
Izolatie K-FLEX ST d60mm
Izolatie K-FLEX ST d76mm
Lac rezistent la temperatura
Lacrimar din aluminiu vopsit l=160 mm
Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5
Lavoar
Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
Lemne de foc de rasinoase (deseuri)

Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
Miniu de plumb
Modul de dirijare cazane
Mortar ciment M200
Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
Mucava tip I de 3,3 mm
Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
Oxigen tehnic gazos S2031
Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor fabricate(Tavan casetat tip Armstrong/Sistemul Grila si Placile din metal 600x600)
Parchetin
Petrol distilat tip 18/200
PFL dur de 6 mm
Piatra sparta
Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
Pisoar din portelan sanitar
Piulita hexag. M8
Piulite uzuale hexagonale M 6
Placi de gresie portelonata, grosime minim 10 mm
Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii -minim 10 mm
Placi din gresie portelanata la soclu (minim 60x60mm)
Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4 cm
Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 220 kg/m3* - grosime 40 mm
Placi PAL melaminat, grosimea 18mm
Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3
Plase sudate VrI D5 mm 150x150
Plase sudate VrI D5 mm 150x150
Plinte sau scafe din gresie ceramica
Polietilena 500 gr/m2 (folie polietilena 200 microni)
Polistiren extrudat grosimea 100
Polistireolbeton (Y=300kg/m3)
Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc
Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu)
Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m
Racord flexibil cu dn=1/2"
Racord flexibil cu dn=3/8" mm
Racord olandez, U2
Radiator bimetal, H=500MM L=920
Radiator bimetal, H=500MM L=520
Radiator bimetal, H=300MM L=1000
Radiator bimetal, H=300MM L=1100
Radiator bimetal, H=300MM L=1200
Radiator bimetal, H=300MM L=1400
Radiator bimetal, H=300MM L=1500
Rama cu capac pt. closet
Rezervor de apa cu accesoriile sale
Robinet coltar, dn=3/8"

Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
Saiba grower M 6
Saiba plata pentru metal M 6
Scinduri de rasinoase
Set de automatizare p/u cazanul principal
Set de montare pe perete
Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
Sifon pt.lavoar
Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
Sistem de monitorizare obiect - revizie
Solutie de etansare
Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l
Spuma de poliuretan
Supapa de siguranta
Supapa de aer
Supapa de inchidere a unghiului
Supapa de radiatorului a unghiului
Supapa de scurgere , dy15
Supapa de inchidere , dy=50
Supapa de inchidere , dy=40
Supapa de inchidere dy=20
Supapa de scurgere , dy15
Supapa termostatica a unghiului, d15
Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm
Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
Teava din material plastic
Teava din otel d20mm
Teava din otel d=25mm
Teava din otel d=32mm
Teava din otel d40mm
Teava din otel d57x2.5mm
Teava din otel d76x2.8mm
Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
Tink
Tragator pt. closet
Usi din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm.
Vas pt. closet cu sifon interior
Vaselina artificiala tehnica tip D
Ventil de scurgere
Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
Ventilator de acoperis axial sau radial
Ventilator circular Recuperator 140m3/h
Vopsea pe baza de copolimeri vinilici
Vopsea pe baza de poliacetat de vinil

Vopsea de ulei

Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80

White spirit

-Contactor KTH-5115, 115A, 380V/AC3

-Contor electronic ZMG 410CR4. 00B.03 trifazat 10A 380V IP50

-Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47- 29//3/40C

-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47- 29//3/32C

-Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47- 29//3/40C

-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47- 29//3/32C

-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47- 29//3/25C

-Intrerupator automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C

-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47- 29/1/10C

-Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C

-Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C

-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47- 29//3/16C

-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C

-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47- 29/1/10B

-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47- 29/1/10B

-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47- 29/1/10B

-Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C

-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47- 29//3/10C

-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47- 29/3/25B

-Intreruptor de sarcina BP32-35B 200A 1dir

-Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47- 29//3/50C

-Intreruptor BH32/3/20 , 20A

-Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA

-Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA

-Intreruptor automat ABDT 32 C40 30mA

-Intreruptor BH32/3/40 , 40A

-Siguranta IIIHH-37 gab.2 In=200A

-Siguranta IIIHH-35 gab.1 In=125A

-Transformator de curent TTH-A-200/5A ,5BA

-Transformator de curent TTH-A-125/5A ,5BA

Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"

Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala

Ate de cusut

AVR cu 2 intrari 3P/63A/C si BA47-29 3P50A/C- 1buc, AVR-110-63

Banda "K226"

Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv

Bloc din 2 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa 220V, 16A IP20

Butoane de montaj

Cablu N2XH-0,66 2x1.5mm²

Cablu N2XH-0,66 3x1.5mm²

Cablu N2XH-0,66 5x1,5mm²

Cablu N2XH-0,66 3x2.5mm²

Cablu BBΓHrFRLSLTx 3x1.5mm

Cartus pentru impuscat

Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 1.5mm²

Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 2.5mm²

Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 4mm²

Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 6mm²

Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 10mm²

Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 16mm²
Conductor APV1ng sec. 1x120mm²
Conductor APV1ng sec. 1x70mm²
Conductor APV1ng sec. 1x35mm²
Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
Corp de iluminat LED incorporat IP20, 4x9W OPL/R 418 LED 9 W
Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 4x9W, IP20 OPL/S eco LED 4x9W
Cutie de distributie pentru montarea cablurilor
Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi
Cutie pentru prize si intrerupatoare
Demaror magnetic ПМА-0230
Demaror magnetic ПМА-0220 cu termoreleu 1.25.A
Demaror magnetic ПМА-1220
Demaror magnetic ПМА-222 20A
Dibluri de distantare
Dibluri pentru conexiune
Dispozitiv de stringere - ramificare
Dulap de distributie ППН-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PAG)
Dulap de distributie ППН-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PD1)
Dulap de distributie ППН-363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PD2)
Dulap de distributie ППН-483-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (PD3, PD4)
Dulap de distributie ППН-24-0 36 УХЛ3 IP31
Dulap de distributie ППН-363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PDL1
Dulap de distributie ППН-363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PDL2
Dulap de distributie ППН-363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120
Dulap de distributie ППН-123-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PDLE)
Dulap de distributie ППН-123-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120
Dulap de distributie ППН-363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PDV1
Dulap de distributie ППН-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PDV2
Dulap de distributie ППН-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PDV3
Dulap de distributie ППН-483-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (PDV4)
Electrozi Э42А, diametru 4 mm
Fisa de izolatie
Fise de extremitate
Fise de marcare
Instalatie de distributie , panou de bransament 2x250 ВРУ1-11-10УХЛ4 (DI)
Intrerupator unifazat ingropat 250V 6A
Intrerupator unifazat dublu ingropat 250V , 6A
Intrerupator unifazat 250W, 6A (IP54)
Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A
Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A
Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A
Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A
Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A
Intreruptor cu pirghie BH32/3/100, 100A
Lac de bitum "БТ-123"
Lac de electroizolatie "318"
Lianti de ipsos "Г-3"
Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
Otel fisie necalmat 40x4 mm
Otel-carbon calitate normala, marca "БСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm
Papuci de cablu
Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2

Prezoane

Priza bipolară cu contact de protecție 250V. 10A

Priza bipolară cu contact de împământare instalatie închisă $U_H=220V, I_n=10A, IP54$

Priza de tavan

Punct de distribuție ПП11Д-3068 (IP31) dim:1200x800x280 completat cu:(PDG1)

Punct de distribuție ПП11Д-3060-21У3 dim.800x650x250mm (PDG2)

Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"

Scoabe

Sfoară (spagat) de hirtie

Suruburi cu piulite și saibe

Teava de policlorvinilă

Vaselina tehnică

Vopsea

9. Mașinile, utilajul și tehnica folosită la executarea lucrării

Aparat de sudură 28-35 Kw

Autobasculantă-5t

Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire

Autogreder pînă la 175 cp

Buldozer 79kw (108CP)

Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg

Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf

Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf

Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m³/min

Dispozitiv de însurubare

Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw

Fierăstrău mecanic

Macara

Macara de fereastră

Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)

Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)

Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric

Malaxor mobil, electric

Mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul maxim de 60 mm

Mașina de găurit electrică

Mașina de tăiat piatră universală

Mașina de găurit electrică cu ajutor de șnec

Mixer electric

Perforator electric

Șelă metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m²)

Tirfor 1,5 tf

Topitor bitum de 500 l

Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj

Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m

Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t

Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)

Macara pe șasiu auto, tonaj 6,3 t

Mașini de găurit electrice

Mașini de găurit

Perforatoare electrice

Prese hidraulice

10. Echipamentul individual sau colectiv de protecție a lucrătorilor

Cască de protecție, mănuși, salopetă reflectorizantă, ochelari de protecție, încălțăminte cu protecție metalică; _____;

11. Instrucțiunile personalului privind respectarea tehnicii securității în muncă

Realizat de SSM EXPERT; Completarea fișelor personale, Inscripțiile în jurnalul tehnicii securității în muncă

12. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor

Conform cerințelor din domeniul construcțiilor ISO 9001, ISO 14001; _____;

13. Alte mențiuni proprii _____.

Data completării 06.03.2026

Semnătura: _____

Ștampila