

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1753451228721 din 25.07.2025
Obiectul de achiziție: Echipament pentru terenuri de joacă Primăria comunei Cocieri r-ul Dubăsari

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Complex de joacă	Complex de joacă	RM	NOVA PARK COMPANY	Conform caietului de sarcini	Complex de joacă multifuncțional (6,5mL*3,5mH) , format dintrun turn, realizat din țevi metalice (diametrul 90/90 mm, grosimea peretelui cel puțin 4 mm) acoperite cu vopsea polimerică în câmp electrostatic, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara sunt realizate din placaj antiderapant cu grosime de cel puțin 18 mm. Turnul va avea acoperișul cu formă decorativă ondulată și de cetate, realizate din HDPE polietilena de înalta densitate cu grosimea nu mai puțin de 12 mm. Tobogan din LLDPE (1,5mH) , scară interactivă numerotată realizată din carcasă metalică acoperită cu placaj antiderapante și balustradă decorativă. Toate conexiunile filetate vor fi acoperite cu capace din plastic. Pe o parte laterală va fi un scrânciob scaun 2,3 mH * 3mL și pe de altă parte un scrânciob dublu 2,3mH * 2mL, scaunele cu lanțuri cauciucate, recomandat pentru copii 6+ La baza de jos a pilonilor principali să fie incorporat element metalic care ajută la fixarea complexului în beton.)	
Complex de joacă	Complex de joacă 2	RM	NOVA PARK COMPANY	Conform caietului de sarcini	Complex de joacă format din cel puțin două turnuri realizate din țevi metalice (diametrul 112 mm, grosimea peretelui cel puțin 4mm) acoperite cu vopsea polimerică în câmp electrostatic, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Acoperișul turnului din LLDPE înclinat din două ape cu elemente decorative 3D (MikeyMouse). Al doilea turn va avea forma	

					rectangulară cu pereți din LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 8 cm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Terenul va conține și două forme decorative 3D de palmier și soare. Două topogane din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn: un topogan în formă elecoidală cu H – 1300mm, al doilea va avea formă dreaptă cu H – 1100 mm. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție din LLDPE (dimensiuni minime element: 118x95 cm). Escaladă cu funie din LLDPE. Scara terenului de joacă va fi realizată din carcasă metalică vopsită în câmp electromagnetic, cu trepte comode pentru accesiunea sigură a copiilor. Complexul de joacă va conține două leagăne din LLDPE . Dimensiuni: : Lungimea – 6500 mm, si Înălțimea – 4200 mm.	
Balansor	Balansor cu 2 locuri	RM	NOVA PARK COMPANY	Conform caietului de sarcini	Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc,scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confectionat din țevă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu placă din HDPE - polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 15 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de Ø 115 mm și este dotat cu rulmenti. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni: Lungimea – 2500 mm, Latimea – 25 mm si Înălțimea – 830 mm	
Carusel	Carusel cu 4 locuri	RM	NOVA PARK COMPANY	Conform caietului de sarcini	Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul minim de 33 mm si teava patrata cu o sectiunea minima de 30 mm acoperite cu vopsea pulbere în conditii de uzina, pe care vor fi amplasate 4 scaune din HDPE - polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm, de forma patrata, cu miinere metalice, sectiunea	

					minima de 21mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale din care necesita a fi realizat: otel, HDPE. Dimensiuni: Lungimea – 1750 mm, Latimea –1750 mm si Înălțimea – 650 mm.	
Leagan	Leagan dublu	RM	NOVA PARK COMPANY	Conform caietului de sarcini	Leagan va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scaune. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 4 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 4 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 3000 mm, Înălțimea – 2500 mm	
Scară	Scară semicirculara	RM	NOVA PARK COMPANY	Conform caietului de sarcini	Scară semicirculara Constructia va fi constituita din carcasa din otel in forma de liana cu diametrul minim de 34 mm si bare metalice cu diametrul minim de 27mm cu grosimea metalului cel putin de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere.Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni: Lungimea 2200 mm, lățimea 620 mm, înălțimea 1000 mm.	
Bancă	Bancă stradală	RM	NOVA PARK COMPANY	Conform caietului de sarcini	Bancă stradală Bancă realizată din metal prelucrat cu vopsea în câmp electromagnetic. Chereștea prelucrată acoperit cu vopsea acrilică cu adaus de ceară impregnantă pentru a rezista la condițiile de meteo. Dimensiuni: Lungime 2000 mm, lățime 400 mm, înălțime 420 mm. Dimensiuni lamele: 2000mm*50mm*60mm	
Urnă	Urnă	RM	NOVA PARK COMPANY	Conform caietului de sarcini	Urnă Forma dreptunghiulară (pe picioaruse metalice) confecționată din chereștea bine prelucrată acoperit cu vopsea acrilică cu adaus de ceară impregnantă pentru a rezista la condițiile de meteo. Capacul confecționat din metal prelucrat cu vopsea în câmp electromagnetic. Dimensiuni: Lungimea 400 mm, lățimea 400 mm, înălțimea 900 mm.	

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Pleşca Mihail , În calitate de: Administrator

Ofertantul: Nova Park Company SRL , Adresa: mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche № 8