

№ 01/
01.09.2025**Fisa tehnica****ALT 500 (250 l x 2)**
mașină pentru aplicare marcajului rutier

ALT 500 (250 l x 2) este o mașină pentru marcarea drumurilor, special concepută pentru aplicarea marcajelor rutiere în orașe, pe drumurile urbane, în aeroporturi și pe autostrăzi. Mașina se remarcă prin manevrabilitate excepțională și viteză de până la 15 km/h.

Principala caracteristică a mașinii este capacitatea de a aplica vopsele pe bază de solvent, vopsele bicomponente pe bază de apă în proporție de 1:1, precum și capacitatea de a aplica simultan vopsea în două culori.

**CARACTERISTICI TEHNICE**

Tipul motorului	Mașina este echipată cu un motor diesel Euro3 cu o putere de 41,8 kW (59 CP) cu răcire cu apă.
Performanța compresorului de aer	12,5 bar
Capacitatea rezervorului pentru vopsea	500 lt (250 lt x 2)
Sistemul de alimentare cu bile de sticlă	100 l
Capacitatea rezervorului de combustibil	64 L

Pulverizatoare de vopsea	* Debitul pompei hidraulice de vopsea 19 l/min x 2 unități * Presiune maximă 200 bar
Pulverizatoare	2 buc. unități fără aer, 1 buc. unitate manuală
Pistoale pentru bile de sticlă	2 buc.
Sistemul de control	Unitatea de control a liniei este dotată cu ecran tactil și oferă două limbi (turcă, engleză). Limbi suplimentare pot fi adăugate opțional. Poate stoca orice tip de formă de linie, conform standardelor autostrăzilor.
Tipurile de vopsele utilizate	Solvent rece, pe bază de apă rece, bicomponent
Lățimea aplicării marcajului	Potrivit pentru 5–60 cm
Indicator de direcție (săgeată)	Metal, partea frontală, reglabilă, lungime 132 cm.
Pedale	Comutator electric pentru pedală (controlul siguranței). (Disponibil controlul cu joystick Supapă proporțională)
Dimensiunea și materialul anvelopelor	Solid or pneumatic, wear- and oil-resistant, 6.00-9 nsh 12
Optica luminii	Semnal sonor și luminos la mersul înapoi, lumini de poziție față, lumini spate, semnalizatoare de direcție
Far de semnalizare	Intermitent, portocaliu sau galben, montat pe acoperișul mașinii
Design	Tracțiune integrală (2 față + 2 spate)
Sistemul de direcție	Reglabile în înălțime și înclinare, asigură manevrabilitate și stabilitate
Scaunul operatorului	Ergonomic, rezistent la apă și ulei (vinil/poliuretan), spătar reglabil, dimensiune 400×400 mm, amortizor
Materialul carcasei	Metal anticoroziv (oțel/aluminiu acoperit), rezistent la umiditate, raze ultraviolete, solvenți, schimbări de temperatură
Construcție suspendată	Metal sau plastic armat cu acoperire anticorozivă, protecție pentru operator împotriva precipitațiilor și a soarelui
Furtunuri de înaltă presiune	Cauciuc armat sau poliuretan, rezistent la ulei, presiune de lucru de la 25 la 35 MPa, rezistent la solvenți și la schimbări de temperatură
Dimensiuni, mm (lungime × lățime × înălțime)	4200 x 1300 x 2300
Garanție	24 luni

Cu stimă, director AGROSAN-TEHNO SRL

Uzun Ivan	+373 783 222 21
-----------	-----------------