

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1674112216822 din 19.01.2023

Obiectul achiziției: Uleiuri și lubrifianți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Lubrifiant	Spray	China		VD - 40 (400ml), curățare, ungere și protecție	VD-60 . 450 ml	ISO 900
Ulei	Ulei Transmisie	Serbia	GPN	API GL-5 80W90 GPN (200 l)	Ulei 80w90 GL 5 Ulei de calitate superioara conform parametrilor tehnici necesari	ASTM B 445
Ulei	Ulei tehnic Compresor	Romania	Shell	SHELL CORENA R 46 (200 l)	Shell Corena R-46 209 lit Ulei pentru compresoare	ISO-L-DAA, DAB, DAH, DAG; DIN 51506 – VBL, VCL, VDL; DIN 51524-2 (HLP);
Unguent	Unguent	Romania	HEXOL	RENOLIT (18kg), ISO 6743, DIN 51502,temperatura de la - 30°C până la +130°C	Li CA 2 Standart Unguent profesional in conformitate cu parametrii tehnici necesari	ISO 6743-9: L-XCCEA 2; DIN 51502: K2H-30;

Unguent	Unguent	Romania	HEXOL	SHELL GADUS (18kg), unsoare pe bază de litiu pentru rulmenți de rulare inclusiv rulmenți pentru motoare electrice.	HEXOL LI EP 2 BLUE LONGLIFE este o unsoare de uz general,-30°C și +140°C și cu bune rezultate până la +180°C	ISO 6743-9: L-XBAHA 3 NLGI-2 DIN 51502: KP2N-30
Antifriz	Lichid de racire	Serbia	GPN	G12+ de culoare roșie, 20 L	Lichid de racire SF12 + Oferă o protecție mai bună pentru piesele din aluminiu ,cupru Fabricat folosind tehnologia de aditivi OAT	roșu Ford WSS - M97B44-D/E, MB 325.3, MAN 324 SNF, Volvo Penta/Trucks 1286083/002, Opel/GM/Saab 6277M, DAF 74002
Lubrifiant	Unguent	Romania	HEXOL	Fuchs gleitmo 585 K, 25 kg	Acest lubrifiant pe baza de , săpun de litiu și un pachet complex de aditivi care asigură protecție anticoroziune, antioxidare și antiuzură. Acest produs poate fi utilizat cu rezultate excelente în domeniul de temperatură situat între -25°C și +110°C.	Dropping Point: 195°C • ISO 6743-9 • L-X BAEA 2 • NLGI-2
Lichid parbriz	Lichid de parbriz	MD	Catol Lux		Lichid pentru parbriz	
LOT 2						
Unguent	Grease	Romania	HEXOL	158M, 18 kg	HEXOL LI EP 2 BLUE LONGLIFE este o unsoare de uz general,-30°C și +140°C și cu bune rezultate până la +180°C	ISO 6743-9: L-XBAHA 3 NLGI-2 DIN 51502: KP2N-30

Unguent	Unguent	Romania	HEXOL	GRAFIT (18 kg)	HEXOL LI EP 2 BLUE LONGLIFE este o unsoare de uz general, -30°C și +140°C și cu bune rezultate până la +180°C	ISO 6743-9: L-XBAHA 3 NLGI-2 DIN 51502: KP2N-30
Unguent	Unguent	Romania	HEXOL	LITOL 24, 18 kg	Li 2 Standart Unguent profesional pentru rulmenti in conformitate cu parametrii tehnici necesari 25°C și +130°C	Dropping Point: 195°C • ISO 6743-9 • L-X BAEA 2 • NLGI-2
Unguent	Unguent	Romania	HEXOL	U 1-13, 18 kg	Li 2 Standart Unguent profesional in conformitate cu parametrii tehnici necesari 25°C și +130°C	ISO 6743-9: L-XCEA 2; DIN 51502: K2H-30;
LOT 3						
Ulei	Ulei tehnic	Serbia	Nisotec	KC - 19 (200l)	Compressor Oil 220	DIN 51506-VCL
Ulei	Ulei Tehnic	Serbia	GPN	TAD - 17(200l)	Ulei 80w90 GL 5 Ulei de calitate superioara conform parametrilor tehnici necesari	ASTM B 445
Ulei	Ulei tehnic	Serbia	GPN	GIDRO R (200 l)	Gazpromneft ATF Suffix A Performance Levels: GM DEXRON Type A Suffix A	ISO SRPS 3104:ISO SRPS 2160
Ulei	Ulei tehnic	Serbia	GPN	I - 20 (200 l)	Ulei hidraulic	GOST33
Ulei	Ulei tehnic	Serbia	GPN	I - 40 (200 l)	Ulei hydraulic	GOST-33
Ulei	Ulei tehnic	Romania	GPN	M - 8 (200 l)	Ulei motor pentru motoare (diesel /benzina)	GOST
Ulei	Ulei Transformator	Azerbaidjan	Aminol	T-1500	Ulei pentru Transormatoare	GOST
Ulei	Lichid pentru compresor	Germania	Shell	POE SE 170 (condiționer)	Shell Refrigeration S4 FR-F68	ISO 3448:ISO 3104:
Ulei	Lichid pentru compresor	Germania	Shell	POE 32 (condiționer)	Shell FR-F32 Ulei pentru compresor frigorific	ISO 3448;ISO3104
Ulei	Lichid pentru compresor	Germania	Shell	POE 55 (condiționer)	Shell Refrigeration S2FR A68	ISO; 3448

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Caldare Arcadie În calitate de: manger

Ofertantul: _ Calbor Grup SRL Adresa (sediul): Chisinau str Pietrariei 1/2

E-mail: a.caldare@lubrifiant.md ___ Telefon (fix și mobil): _060440705 _022782784