

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din						
Obiectul achiziției: <i>instrumente electrice și pneumatice</i>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de
1	2	3	4	5	6	7

LOT 1

1	Polizor unghiular cu acumulator	POLIZOR UNGHIULAR M14 125x22,2mm 18V 2Ah LI-ION 10000rpm YATO	Polonia	TOYA	Ø 125 tip alimentare – acumulator; diametru disc 125 mm.	Ø 125 tip alimentare – acumulator; diametru disc 125 mm.	conf. standardul ui produc.	YT82826
2	Polizor unghiular	POLIZOR UNGHIULAR M14 180x22,2mm 220V 2000W 8500rpm YATO	Polonia	TOYA	puterea 2000W, tensiunea 220-240V, turații la mers în gol 8450 rot/min., diametru disc 180mm.	puterea 2000W, tensiunea 220-240V, turații la mers în gol 8500 rot/min., diametru disc 180mm.	conf. standardul ui produc.	YT82104
3	Polizor de banc 400-500W	POLIZOR TC-BG 200L 400W Ø200x32x16x25mm EINHELL	Germania	EINHELL	Turații la mersul în gol 2980 rot/min., Diametru discuri 200mm., Putere 400W, Rețea 220-240V	Turații la mersul în gol 2980 rot/min., Diametru discuri 200mm., Putere 400W, Rețea 220-240V	conf. standardul ui produc.	44.126.33
4	Polizor unghiular	POLIZOR UNGHIULAR M14 125MM 230V 900W 4000RPM YATO	Polonia	TOYA	Puterea 900W, Tensiunea 220-240V; Turații la mers în gol 11500 rot/min.; Diametru disc 125mm.	Puterea 900W, Tensiunea 220-240V; Turații la mers în gol 4000rot/min.; Diametru disc 125mm.	conf. standardul ui produc.	YT82096
5	Nituitor nituri filetate	NITUITOR CU PARGHIE PT NITURI CU FILET INTERIOR M3-M12 7 DUZE KIT YATO	Polonia	TOYA	M3-M12	M3-M12	conf. standardul ui produc.	YT36128
6	Mașină de polișat	MASINA DE POLISAT 1400W 230V 180MM M14 600-3200RPM KIT YATO	Polonia	TOYA	tip Motor - cu perii; putere - 1200 w, Ø suport de șlefuit - 180 mm;turație max. - 4000 rot/min (reglabilă); filet arbore - M14.	tip Motor - cu perii; putere - 1400 w, Ø suport de șlefuit - 180 mm;turație max. - 3200 rot/min (reglabilă); filet arbore - M14.	conf. standardul ui produc.	YT82196
7	Mașină de găurit și înșurubat	MASINA DE GAURIT TH-ID 720/1 E KIT 720W EINHELL	Germania	EINHELL	Puterea 720W, Tensiunea 220-240V, Turații la mers în gol 3000 rot/min.	Puterea 720W, Tensiunea 220-240V, Turații la mers în gol 3000 rot/min.	conf. standardul ui produc.	42.598.46
8	Mașină de găurit și înșurubat cu baterii	MASINA DE INSURUBAT/GAURIT/PERCUTIE FARA PERII 18V 3,0Ah LI-ION 75Nm KIT YATO	Polonia	TOYA	Moment de torsiune 60Nm; Acumulator și stație de încărcare; Mandrină 1,5-13mm; tensiune 20V	Moment de torsiune 75Nm; Acumulator și stație de încărcare; Mandrină 1,5-13mm; tensiune 18V	conf. standardul ui produc.	YT82790
9	Pistol pentru nituire	NITUITOR CU PARGHIE PT NITURI CU FILET M3-M12 7 DUZE L410mm YATO	Polonia	TOYA	M3-M12 L410mm	M3-M12 L410mm	conf. standardul ui produc.	YT36129
10	Pistol pneumatic de înșurubat cu percuție în set cu chei hexagonale	MASINA DE INSURUBAT CU IMPACT PNEUMATICA 3/4" 2300Nm 255L/min 0,63MPa 7000rot YATO + CHEI TUBULARE DE IMPACT HEX 22-41mm L90mm 3/4" CrMo SET 8buc YATO (cutie metal)	Polonia	TOYA	Pătrat de fixare – 3/4; Cuplu maxim – 1800 Nm; Turație maximă – 7000rot/min; Consum mediu de aer – 269 l/min; Presiunea recomandată – 6.3 bar.	Pătrat de fixare – 3/4; Cuplu maxim – 2300 Nm; Turație maximă – 7000rot/min; Consum mediu de aer – 255 l/min; Presiunea recomandată – 6.3 bar.	conf. standardul ui produc.	YT09575 + YT1155

11	Cuter metalic retractabil	CUTTER CU AUTO-STOP SK5 18mm ZINC YATO	Polonia	TOYA	18mm	18mm	conf. standardul ui produc.	YT75122
12	Bit cruce	BITI PH2 L50mm 1/4" S2 (1buc) "NON-SLIP" YATO	Polonia	TOYA	PH-2 50mm	PH-2 50mm	conf. standardul ui produc.	YT7848BUC
13	Șurubelniță cu percuție	SURUBELNITA METALICA CU PERCUTOR SET 7BUC CrV YATO	Polonia	TOYA	6 piese	6 piese	conf. standardul ui produc.	YT2802
14	Șurubelniță cu impact	SURUBELNITA METALICA CU PERCUTOR SET 7BUC CrV YATO	Polonia	TOYA	6 piese	6 piese	conf. standardul ui produc.	YT2802
15	Șlefuitor excentric pneumatic	MASINA DE SLEFUIT PNEUMATICA EXCENTRICA 150mm 10500rpm 84L/min 0,63MPa (FURTUN+SAC) YATO	Polonia	TOYA	Ø discului 150mm, tip cu excentric, Turații la mers în gol 10500 rot/min.	Ø discului 150mm, tip cu excentric, Turații la mers în gol 10500 rot/min.	conf. standardul ui produc.	YT09740
16	Șlefuitor excentric electric	MASINA DE POLISAT EXCENTRICA 350W 230V 150MM 4000-10000RPM IP20 YATO	Polonia	TOYA	Diametrul discului 150mm, Tip cu excentric, Turații la mers în gol 4000- 13000 rot/min., Puterea 450W, Tensiunea 220-240V.	Diametrul discului 150mm, Tip cu excentric, Turații la mers în gol 4000- 10000 rot/min., Puterea 450W, Tensiunea 220-240V.	conf. standardul ui produc.	YT82206
17	Mașină de înșurubat și găurit cu impact cu acumulator	MASINA DE INSURUBAT/GAURIT 18V 2,0Ah LI-ION 45Nm YATO	Polonia	TOYA	20V, 2A, 45Nm	18V, 2A, 45Nm	conf. standardul ui produc.	YT827788
18	Mașina de înșurubat cu impact	MASINA DE INSURUBAT CU IMPACT FARA PERII 1/2" 1200Nm 18V 4Ah KIT YATO + ACUMULATOR LI-ION 18V 4Ah INCARCARE 2h 72Wh YATO	Polonia	TOYA	Alimentare-acumulator, Tip mandrină 1/2 pătrat, Funcție revers-da, cuplu maxim 1600Nm, Turație maximă 2200 rot/min., Frecvența bății 2800 bat/min., 18V, Li-Ion, acumuloare de rezervă 2buc., stație de reîncărcare 1 buc.	Alimentare-acumulator, Tip mandrină 1/2 pătrat, Funcție revers-da, cuplu maxim 1600Nm, Turație maximă 2200 rot/min., Frecvența bății 2800 bat/min., 18V, Li-Ion, acumuloare de rezervă 2buc., stație de reîncărcare 1 buc.	conf. standardul ui produc.	YT828071 + YT828463
19	Suflantă de aer cald	PISTOL AER CALD 220V 2000W 7 TREPTE 50-60	Polonia	TOYA	Putere 2000W, Tensiune 220-240V; Temperatura admisibilă 50-650°C.	Putere 2000W, Tensiune 220-240V; Temperatura admisibilă 50-600°C.	conf. standardul ui produc.	YT82295
20	Ciocan de lipit electric	CIOCAN DE LIPIT 40W 220V CLASIC PROconnect	Rusia	REXANT	Tensiune de alimentare - 220V; Puterea: 40W	Tensiune de alimentare - 220V; Puterea: 40W	conf. standardul ui produc.	12-0123-4
21	Ciocan de lipit electric	CIOCAN DE LIPIT 60W 220V CLASIC PROconnect	Rusia	REXANT	Tensiune de alimentare - 220V; Puterea: 60W	Tensiune de alimentare - 220V; Puterea: 60W	conf. standardul ui produc.	12-0124-4
22	Ciocan de lipit electric	CIOCAN DE LIPIT 80W 220V CLASIC PROconnect	Rusia	REXANT	Tensiune de alimentare - 220V; Puterea: 80W	Tensiune de alimentare - 220V; Puterea: 80W	conf. standardul ui produc.	12-0125-4

23	Ciocan de lipit electric	CIOCAN DE LIPIT 100W 220V MASTER REXANT	Rusia	REXANT	Tensiune de alimentare : 220V; Puterea: 100W; Garanție: ≥ 2ani	Tensiune de alimentare : 220V; Puterea: 100W; Garanție: 2ani	conf. standardul ui produc.	12-0126
24	Pistol pentru silicon	PISTOL SILICON/ADEZIV 600ML YATO	Polonia	TOYA	tub 600ml	tub 600ml	conf. standardul ui produc.	YT67571
25	Multimetru digital	MULTIMETRU DIGITAL UNIVERSAL 0÷1000V AC/DC 0÷20A 0÷10mF TRUE RMS YATO	Polonia	TOYA	0-1000V 0-2000k 0-15A	0-1000V 0-2000k 0-20A	conf. standardul ui produc.	YT730893
26	Stație de încărcare acumulator	ENERGY 1000 START	Telwin	Italia	Stație de încărcare acumulator 380V/24V, 100A sau 220V/24V,100A	Stație de încărcare acumulator 380V/24V, 100A si 220V/24V,100A	fisa tehnica anexata	829008
27	Aparat de sudat țevi PPR 20-63mm	APARAT DE SUDAT TEVI PVH 750/1500W 20-63MM STHOR	Polonia	TOYA	Puterea 1500W, Ø țevii 20-63mm; Frecvența 50Hz, Temperatura admisibilă 300°C, Tensiune 220-240V.	Puterea 1500W, Ø țevii 20-63mm; Frecvența 50Hz, Temperatura admisibilă 300°C, Tensiune 220-240V.	fisa tehnica anexata	STH78912
28	Aparat de sudat metal	APARAT DE SUDAT CU INVERTOR COMPACT CAH-250K MMA 250A 65/38 RESANTA	Rusia	RESANTA	220V, 250 A Invertor	220V, 250 A Invertor	fisa tehnica anexata	R6538
29	Aparat de sudat metal tip invertor	APARAT DE SUDAT CU INVERTOR CAH-250D 250A RESANTA 65/141	Rusia	RESANTA	Diametrul electrodului 1.5-5mm, Diapazonul de reglare a curentului de sudare 15-250A, Tensiune 220- 240V	Diametrul electrodului 1.5-5mm, Diapazonul de reglare a curentului de sudare 15- 250A, Tensiune 220-240V	fisa tehnica anexata	R65141
30	Aparat de sudat metal tip invertor semiautomat	APARAT DE SUDAT SEMIAUTOMAT CAHHA- 200C 200A (MIG/MAG) 65/56 RESANTA	Rusia	RESANTA	Curentul nominal de sudare 200A, tensiune 220- 240V la rețea.	Curentul nominal de sudare 200A, tensiune 220-240V la rețea.	fisa tehnica anexata	R6556
31	Piometru digital DT-811 -30-380 °C CEM	TERMOMETRU/PIOMETRU DIGITAL INFRAROSU DT-811 CEM 8:1	China	CEM	Temperatură de lucru - 0-50°C Diapazonul temperaturilor măsurate -30- 380 °C Tip - Fără contact	Temperatură de lucru - 0-50°C Diapazonul temperaturilor măsurate -30- 380 °C Tip - Fără contact	conf. standardul ui produc.	509263

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Fusaru Dumitru _ În calitate de: Dir. Tehnic

Ofertantul: __VOLTA SRL __ Adresa (sediul): __Chisinau str. Padurii 19

E-mail: __comercial@volta.md __ Telefon (fix și mobil): __061007714 - 079557595__