

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1774437434870</a> din 25.03.2026
Obiectul achiziției: Tehnica +UTILAJ conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Aparat de aer condiționat IET 17 (3) IET 96 (1) 9000Btu</b>	Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 9000Btu	China	TCL	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Aparat de aer condiționat echivalent/asemeniător GREE BORA GWH09 AAA. Capacitatea de racire nu mai puțin de 9000 Btu/h. Puterea în regim de racire nu mai puțin de 794 W. Capacitatea de caldura nu mai puțin de 9000 Btu/h. Capacitatea puterii la încălzire 734 W K.I.I.Д 3.61 W/ Kᄀ 3.21W. Bloc intern. Masa 7,5 kg. Dimensiuni aproximativ: Laț.185 mm. H 250 mm. Lung.698mm. Bloc extern Lung. 720 mm. H 428mm. Lăț. 310 mm. Masa 24.5kg. Tensiunea de alimentare- 1 N/220-230/50 Ph/V/Hz. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Capacitatea de racire nu mai puțin de 9000 Btu/h. Puterea în regim de racire 794 W. Capacitatea de caldura nu mai puțin de 9000 Btu/h. Capacitatea puterii la încălzire 734 W K.I.I.Д 3.61 W/ Kᄀ 3.21W. Bloc intern. Masa 7,5 kg. Dimensiuni aproximativ: Laț.185 mm. H 250 mm. Lung.698mm. Bloc extern Lung. 720 mm. H 428mm. Lăț. 310 mm. Masa 24.5kg. Tensiunea de alimentare- 1 N/220-230/50 Ph/V/Hz. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	CE

<p align="center"><b>Aparat de aer condiționat IET 89 18000Btu</b></p>	<p align="center">Aparat de aer conditionat TCL BreezeIN 18000Btu</p>	<p align="center">China</p>	<p align="center">TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ  <b>Aparat de aer condiționat</b> echivalent/asemănător Hisense Omega CF50XS1F/W 18000 BTU          Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 805x330x554 (mm) Nivel de putere sonoră/răcire (înalț): 63 (dBA) Nivel de presiune acustică/răcire (înalț/silențios): 56 (dBA) Culoare (corp): alb Clasa energetică energy Tip Split-System Putere BTU22000 BTU Zona de service 30 m² Clasa energeticăA++ Compresor cu inverter. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 805x330x554 (mm) Nivel de putere sonoră/răcire (înalț): 63 (dBA) Nivel de presiune acustică/răcire (înalț/silențios): 56 (dBA) Culoare (corp): alb Clasa energetică energy Tip Split-System Putere BTU Zona de service 30 m² Clasa energeticăA++ Compresor cu inverter. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p align="center">CE</p>
<p align="center"><b>AER CONDITIONAT INVENTOR PREMIUM IET 151 18000Btu</b></p>	<p align="center">Aparat de aer conditionat TCL BreezeIN 18000Btu</p>	<p align="center">China</p>	<p align="center">TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ          Ionizator pentru o atmosfera curata          Filtru de Sterilizare echivalent/asemănător HEPA pentru conditii ideale de igiena.          Clasa energetica A+++ pentru maxim de performanta          Consum de energie redus datorita managementului inteligent Wi-Fi          Functia Hotel Menu pentru a reduce consumul de energie cu până la 70% Vara- larna Lamela aurie, pentru protectie maxima a unitatii și o extensie a prelungirii duratei de viata a acesteia.          Capacitate de Răcire: 18.000 BTU          Nivel de Zgomot: Mod Ultra Silence, cu unitatea interioară operând la un nivel minim de aprox. 20-25 dB(A).          Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție</p>	<p>Clasa energetica A+++ pentru maxim de performanta          Consum de energie redus datorita managementului inteligent Wi-Fi pentru protectie maxima a unitatii și o extensie a prelungirii duratei de viata a acesteia.          Capacitate de Răcire: 18.000 BTU          Nivel de Zgomot: Mod Ultra Silence, cu unitatea interioară operând la un nivel minim de aprox. 20-25 dB(A).          Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p align="center">CE</p>

				<p>minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>		
<p><b>Aparat de aer condiționat IET 182 18000Btu</b></p>	<p>Aparat de aer condiționat TCL BreezeIN 18000Btu</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ  Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător Haier Tibo DC Inverter AS55TDMHRA-C/1U55MEMFRA-C. Suprafata incaperii, 50 m<sup>2</sup>  Capacitate Generală: 18.000 BTU/h.  Performanță Răcire: 4.8 kW - 5.0 kW (în funcție de condiții).  Performanță Încălzire: 4.8 kW - 5.0 kW.  Clasă Energetică: A+ la răcire și încălzire.  Consum Electric:Răcire: aprox. 1.46 kW.Încălzire: aprox. 1.40 kW.  Agent Frigorific: Utilizează ecologicul R32 (unele variante regionale pot apărea cu R410A).  Nivel de Zgomot: Unitate interioară foarte silențioasă, pornind de la 26 dB.  Tehnologie Inverter: Compresor rotativ care își ajustează viteza pentru a reduce consumul cu până la 30-40%.  Wi-Fi Ready: Permite controlul de la distanță prin smartphone (modulul poate fi opțional sau integrat în funcție de pachetul retailerului).  Debit de Aer: Până la 900 m<sup>3</sup>/h, asigurând o răcită rapidă a spațiilor mari.  Filtrare: Include filtre de generație nouă pentru eliminarea prafului și a alergenilor.  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.  Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică.  Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.  Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Capacitate Generală: 18.000 BTU/h.  Performanță Răcire: 5.0 kW (în funcție de condiții).  Performanță Încălzire: 5.0 kW.  Clasă Energetică: A+ la răcire și încălzire.  Consum Electric:Răcire: aprox. 1.46 kW.Încălzire: aprox. 1.40 kW.  Agent Frigorific: Utilizează ecologicul R32 (unele variante regionale pot apărea cu R410A).  Nivel de Zgomot: Unitate interioară foarte silențioasă, pornind de la 26 dB.  Tehnologie Inverter: Compresor rotativ care își ajustează viteza pentru a reduce consumul cu până la 30-40%.  Wi-Fi Ready: Permite controlul de la distanță prin smartphone (modulul poate fi opțional sau integrat în funcție de pachetul retailerului).  Debit de Aer: Până la 900 m<sup>3</sup>/h, asigurând o răcită rapidă a spațiilor mari.  Filtrare: Include filtre de generație nouă pentru eliminarea prafului și a alergenilor.  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.  Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică.  Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.  Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>CE</p>
<p><b>Aparat de aer condiționat IET 182 24000Btu</b></p>	<p>Aparat de aer condiționat TCL BreezeIN 24000Btu</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ  Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător Conditioner Haier Tibo DC Inverter AS70TEMHRA-C/1U70RENFRA-C Suprafata incaperii, 70 m<sup>2</sup>, 24000BTU  Capacitate de Răcire: 24.000 BTU (aprox. 7.0 kW).  Capacitate de Încălzire: 27.600 BTU (aprox. 8.1 kW).  Clasă Energetică: A++ la răcire / A+ la încălzire.  Eficiență (SEER/SCOP): SEER 7.1 / SCOP 4.0.</p>	<p>Suprafața incaperii, 70 m<sup>2</sup>, 24000BTU  Capacitate de Răcire: 24.000 BTU (7.0 kW).  Capacitate de Încălzire: 27.600 BTU (8.1 kW).  Clasă Energetică: A++ la răcire / A+ la încălzire.  Eficiență (SEER/SCOP): SEER 7.1 / SCOP 4.0.  Consum Nominal:  ○ Răcire: 2.16 kW.  ○ Încălzire: 2.18 kW.  Agent Frigorific: R32 (ecologic, performanță ridicată).</p>	<p>CE</p>

				<p>Consum Nominal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Răcire: 2.16 kW.</li> <li>○ Încălzire: 2.18 kW.</li> </ul> <p>Agent Frigorific: R32 (ecologic, performanță ridicată).</p> <p>Debit de Aer: Maxim 1100 m<sup>3</sup>/h (asigură circulația rapidă în camere mari).</p> <p>Performanțe și Confort</p> <p>Nivel de Zgomot (UI): 30 / 37 / 43 / 47 dB(A) (variabil în funcție de treapta ventilatorului).</p> <p>Control WiFi: Modul integrat pentru control prin aplicația hOn (disponibilă pe iOS/Android).</p> <p>Filtrare: Filtru antibacterian și sistem de auto-curățare prin înghețare (Self-Clean) care elimină bacteriile de pe vaporizator.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Debit de Aer: Maxim 1100 m<sup>3</sup>/h (asigură circulația rapidă în camere mari).</p> <p>Performanțe și Confort</p> <p>Nivel de Zgomot (UI): 30 / 37 / 43 / 47 dB(A) (variabil în funcție de treapta ventilatorului).</p> <p>Control WiFi: Modul integrat pentru control prin aplicația hOn (disponibilă pe iOS/Android).</p> <p>Filtrare: Filtru antibacterian și sistem de auto-curățare prin înghețare (Self-Clean) care elimină bacteriile de pe vaporizator.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p><b>Aparat de aer condiționat IET 106 18000Btu</b></p>	<p>Aparat de aer conditionat TCL BreezeIN 18000Btu</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Aparat de aer condiționat echivalent/asemănător Hisense Omega CF50XS1F/W 18000 BTU</p> <p>Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 805x330x554 (mm) Nivel de putere sonoră/răcire (înalt): 63 (dBA) Nivel de presiune acustică/răcire (înalt/silențios): 56 (dBA) Culoare (corp): alb Clasa energetică energy Tip Split-System Putere BTU22000 BTU Zona de service 30 m<sup>2</sup> Clasa energetică A++ Compresor cu inverter-Wi-Fi Integrat: Permite controlul de la distanță prin aplicația ConnectLife (sau HiSmart Life).</p> <p>Tehnologie Self-Clean: Curățare automată prin înghețare și uscare la temperaturi înalte pentru a elimina bacteriile și praful.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare</p>	<p>Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 805x330x554 (mm) Nivel de putere sonoră/răcire (înalt): 63 (dBA) Nivel de presiune acustică/răcire (înalt/silențios): 56 (dBA) Culoare (corp): alb Clasa energetică energy Tip Split-System Putere BTU22000 BTU Zona de service 30 m<sup>2</sup> Clasa energetică A++ Compresor cu inverter-Wi-Fi Integrat: Permite controlul de la distanță prin aplicația ConnectLife (sau HiSmart Life).</p> <p>Tehnologie Self-Clean: Curățare automată prin înghețare și uscare la temperaturi înalte pentru a elimina bacteriile și praful.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare</p>	<p>CE</p>

				tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
<b>Aparat de aer condiționat IET 91 12000Btu</b>	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	Caracteristici aproximativ Conditioner, suprafața 80 m.p., tip freon R410A, tipul-sistem de perete split, putere termică 12000 BTU, putere în regim de răcire 3200w, putere în regim de încălzire 3300w, dimensiunile unitatii interioare 1200x260x330 mm, dimensiunile unitatii exterioare 660x240x482mm Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	tipul-sistem de perete split, putere termică 12000 BTU, putere în regim de răcire 3400w, putere în regim de încălzire 3400w, dimensiunile unitatii interioare 1200x260x330 mm, dimensiunile unitatii exterioare 660x240x482mm Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	CE
<b>Aparat de aer condiționat IET 181 18000Btu</b>	Aparat de aer conditionat TCL BreezeIN 18000Btu	China	TCL	Caracteristici aproximativ Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător HAIER PEARL Premium DC inverter R32 Aparat de aer condiționat proiectat pentru 50m.p. Capacitate- 180000 BTU, compressor – Inverter, clasa energetică A+++ Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	inverter R32 Aparat de aer condiționat proiectat pentru 50m.p. Capacitate- 180000 BTU, compressor – Inverter, clasa energetică A+++ Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	CE

<p align="center"><b>Aparat de aer condiționat IET 141 (1) Școala primară 124 (1) 9000Btu</b></p>	<p align="center">Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 9000Btu</p>	<p align="center">China</p>	<p align="center">TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător Midea Xtreme Save MSAG-09HRFN8. Capacitatea de racire nu mai puțin de 12000 Btu/h. Suprafața încăperii 50 m. Puterea în regim de racire nu mai puțin de 794 W. Capacitatea de caldură nu mai puțin de 9000 Btu/h. capacitatea puterii la încălzire 734 W K.П.Д 3.61 W/ КЭ 3.21W. Bloc intern .Masa 7,5 kg. Dimensiuni aproximativ: Lăț.185 mm. H 250 mm. Lung.698mm. Bloc extern Lung. 720 mm .H 428 mm. Lăț. 310 mm. Masa 24.5kg. Tensiunea de alimentare- 1 N/220-230/50 Ph/V/Hz. Filtru de aer, regim de uscare, regim de ventilare, filtru de aer. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Capacitatea de racire nu mai puțin de 12000 Btu/h. Suprafața încăperii 50 m. Puterea în regim de racire nu mai puțin de 794 W. Capacitatea de caldură nu mai puțin de 9000 Btu/h. capacitatea puterii la încălzire 734 W K.П.Д 3.61 W/ КЭ 3.21W. Bloc intern .Masa 7,5 kg. Dimensiuni aproximativ: Lăț.185 mm. H 250 mm. Lung.698mm. Bloc extern Lung. 720 mm .H 428 mm. Lăț. 310 mm. Masa 24.5kg. Tensiunea de alimentare- 1 N/220-230/50 Ph/V/Hz. Filtru de aer, regim de uscare, regim de ventilare, filtru de aer. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p align="center">CE</p>
<p align="center"><b>Aparat de aer condiționat LTPS Gloria 9000Btu</b></p>	<p align="center">Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 9000Btu</p>	<p align="center">China</p>	<p align="center">TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ <b>Tip sistem:</b> Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32/R410A, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian <b>Putere:</b> 9000 BTU/h (~2.6 kW) pentru camere 15–25 m<sup>2</sup> <b>Nivel de zgomot:</b> - Unitate interioară: maxim 22–35 dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă) - Unitate exterioară: maxim 50–55 dB(A) <b>Funcții obligatorii minime:</b> - Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) - Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație - Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) - Timer programabil, restart automat după pene de curent - Mod sleep / silențios - Funcție self-clean / auto-curățare evaporator</p>	<p><b>Tip sistem:</b> Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32/ montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian <b>Putere:</b> 9000 BTU/h (~2.6 kW) pentru camere 15–25 m<sup>2</sup> <b>Nivel de zgomot:</b> - Unitate interioară: maxim 22–35 dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă) - Unitate exterioară: maxim 50–55 dB(A) <b>Funcții obligatorii minime:</b> - Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) - Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație - Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) - Timer programabil, restart automat după pene de curent - Mod sleep / silențios - Funcție self-clean / auto-curățare evaporator</p>	<p align="center">CE</p>

				<p>- Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții)</p> <p><b>Interval temperatură funcționare:</b> Răcire: -15°C ... +43°C exterior Încălzire: -15°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative) Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>- Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții)</p> <p><b>Interval temperatură funcționare:</b> Răcire: -15°C ... +43°C exterior Încălzire: -15°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative) Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p><b>Aparat de aer condiționat IET 139 12000Btu</b></p>	<p>Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 12000Btu</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ Aparat de aer condiționat echivalent/asemănător <a href="#">Conditioner GREE BORA R32 Inverter GWH12AAB-12000 BTU</a> Condiționere pe perete, Încălzire la, °C-15...+24, Clasă energoeficienta A+ Hladagent R32; Nivel zgomot, dB28; Suprafata incaperii, m²35 Debit de aer, m³/h590 Lungime maxima trasa, m20Înaltime cadere maxima, m10 Diametru conexiunii, inch1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm773x250x185 Dimensiune bloc extern, mm 848x596x320 Greutatea bloc intern, kg8,5 Greutatea bloc extern, kg25 Regimuri de bazaRacire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare Regimuri adaugatoare Modul Wi-Fi Filtru aer Timer oprire/pornire Regulare viteza ventilator Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C-15...+43 Putere la răcire, kW3,5 Putere la încălzire, kW3,5 Consum en. electrică la răcire, kW1,08 Consum en. electrică la încălzire, kW0,9 Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului</p>	<p>12000BTU Condiționere pe perete, Încălzire la, °C-15...+24, Clasă energoeficienta A+ Hladagent R32; Nivel zgomot, dB28; Suprafata incaperii, m²35 Debit de aer, m³/h590 Lungime maxima trasa, m20Înaltime cadere maxima, m10 Diametru conexiunii, inch1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm773x250x185 Dimensiune bloc extern, mm 848x596x320 Greutatea bloc intern, kg8,5 Greutatea bloc extern, kg25 Regimuri de bazaRacire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare Regimuri adaugatoare Modul Wi-Fi Filtru aer Timer oprire/pornire Regulare viteza ventilator Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C-15...+43 Putere la răcire, kW3,5 Putere la încălzire, kW3,5 Consum en. electrică la răcire, kW1,08 Consum en. electrică la încălzire, kW0,9 Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea</p>	<p>CE</p>

				<p>electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p><b>Aparat de aer condiționat IET 106 9000Btu</b></p>	<p><b>Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 9000Btu</b></p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitate de Răcire: 9.000 BTU/h (aprox. 2.64 kW).</li> <li>• Capacitate de Încălzire: 10.000 BTU/h (aprox. 2.93 kW).</li> <li>• Clasă Energetică: A++ la răcire și A+ la încălzire.</li> <li>• Eficiență Energetică: SEER 6.1 - 6.39 / SCOP 4.0 - 4.6.</li> <li>• Consum Nominal: Răcire 770 W / Încălzire 750 W.</li> <li>• Agent Frigorific: R32 (ecologic).</li> <li>• Nivel de Zgomot: Unitate interioară: 28 - 36 dB(A) / Unitate exterioară: 49 - 62 dB(A)</li> </ul> <p>Fast Cooling: Răcește rapid întreaga încăpere prin utilizarea vitezei maxime a ventilatorului înainte de a încetini.</p> <p>Filtru HD: Reține eficient praful, contaminanții din aer și alergenii (polen, spori de mucegai).</p> <p>Good Sleep: Controlează automat temperatura și umiditatea pentru un somn odihnitor.</p> <p>2-Way Auto Swing: Direcționează automat fluxul de aer pentru o distribuție uniformă în cameră.</p> <p>DuraFin+: Schimbătorul de căldură este realizat dintr-un material rezistent la coroziune pentru a prelungi durata de viață a aparatului.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitate de Răcire: 9.000 BTU/h (aprox. 2.64 kW).</li> <li>• Capacitate de Încălzire: 9.000 BTU/h (aprox. 2.93 kW).</li> <li>• Clasă Energetică: A++ la răcire și A+ la încălzire.</li> <li>• Eficiență Energetică: SEER 6.1 - 6.39 / SCOP 4.0 - 4.6.</li> <li>• Consum Nominal: Răcire 770 W / Încălzire 750 W.</li> <li>• Agent Frigorific: R32 (ecologic).</li> <li>• Nivel de Zgomot: Unitate interioară: 28 - 36 dB(A) / Unitate exterioară: 49 - 62 dB(A)</li> </ul> <p>Fast Cooling: Răcește rapid întreaga încăpere prin utilizarea vitezei maxime a ventilatorului înainte de a încetini.</p> <p>Filtru HD: Reține eficient praful, contaminanții din aer și alergenii (polen, spori de mucegai).</p> <p>Good Sleep: Controlează automat temperatura și umiditatea pentru un somn odihnitor.</p> <p>2-Way Auto Swing: Direcționează automat fluxul de aer pentru o distribuție uniformă în cameră.</p> <p>DuraFin+: Schimbătorul de căldură este realizat dintr-un material rezistent la coroziune pentru a prelungi durata de viață a aparatului.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din</p>	<p>CE</p>

				contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
<b>Aparat de aer condiționat LTPS Gloria 12000Btu</b>	Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p><b>Tip sistem:</b> Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32/R410A, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p> <p>Putere: 12000 BTU/h (~3.5 kW) pentru camere 35–50 m<sup>2</sup></p> <p><b>Nivel de zgomot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unitate interioară: maxim 22–35 dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă)</li> <li>- Unitate exterioară: maxim 50–55 dB(A)</li> </ul> <p><b>Funcții obligatorii minime:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură)</li> <li>- Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație</li> <li>- Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii)</li> <li>- Timer programabil, restart automat după pene de curent</li> <li>- Mod sleep / silențios</li> <li>- Funcție self-clean / auto-curățare evaporator</li> <li>- Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții)</li> </ul> <p><b>Interval temperatură funcționare:</b> Răcire: -15°C ... +43°C exterior Încălzire: -15°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p><b>Tip sistem:</b> Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32/ montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p> <p>Putere: 12000 BTU/h (~3.5 kW) pentru camere 35–50 m<sup>2</sup></p> <p><b>Nivel de zgomot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unitate interioară: maxim 22–35 dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă)</li> <li>- Unitate exterioară: maxim 50–55 dB(A)</li> </ul> <p><b>Funcții obligatorii minime:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură)</li> <li>- Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație</li> <li>- Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii)</li> <li>- Timer programabil, restart automat după pene de curent</li> <li>- Mod sleep / silențios</li> <li>- Funcție self-clean / auto-curățare evaporator</li> <li>- Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții)</li> </ul> <p><b>Interval temperatură funcționare:</b> Răcire: -15°C ... +43°C exterior Încălzire: -15°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	CE
<b>Aparat de aer condiționat LTPS Gloria 18000Btu</b>	Aparat de aer condiționat TCL BreezeIN 18000Btu	China	TCL	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p><b>Tip sistem:</b> Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32/R410A, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare),</p>	<p><b>Tip sistem:</b> Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32 montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p>	CE

				<p>garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian  <b>Putere:</b>18000 BTU/h pentru camere 50–55 m<sup>2</sup>  <b>Nivel de zgomot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unitate interioară: maxim 22–35 dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă)</li> <li>- Unitate exterioară: maxim 50–55 dB(A)</li> </ul> <p><b>Funcții obligatorii minime:</b>  Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură)  Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii)</li> <li>- timer programabil, restart automat după pene de curent</li> <li>-Mod sleep / silențios</li> <li>-Funcție self-clean / auto-curățare evaporator</li> <li>-Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții)</li> </ul> <p>Interval temperatură funcționare:  Răcire: -25°C ... +43°C exterior  Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p><b>Putere:</b>18000 BTU/h pentru camere 50–55 m<sup>2</sup>  <b>Nivel de zgomot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unitate interioară: maxim 22–35 dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă)</li> <li>- Unitate exterioară: maxim 50–55 dB(A)</li> </ul> <p><b>Funcții obligatorii minime:</b>  Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură)  Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii)</li> <li>- timer programabil, restart automat după pene de curent</li> <li>-Mod sleep / silențios</li> <li>-Funcție self-clean / auto-curățare evaporator</li> <li>-Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții)</li> </ul> <p>Interval temperatură funcționare:  Răcire: -25°C ... +43°C exterior  Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p><b>Aparat de aer condiționat LTPS Gloria 24000Btu</b></p>	<p>Aparat de aer condiționat TCL BreezeIN 18000Btu</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ  <b>Tip sistem:</b> Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32/R410A, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian  <b>Putere:</b> 24000 BTU/h pentru săli mari / sală festivă 60–70 m<sup>2</sup>  <b>Nivel de zgomot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unitate interioară: maxim 22–35 dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă)</li> <li>- Unitate exterioară: maxim 50–55 dB(A)</li> </ul> <p><b>Funcții obligatorii minime:</b></p>	<p><b>Tip sistem:</b> Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32 montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian  <b>Putere:</b> 24000 BTU/h pentru săli mari / sală festivă 60–70 m<sup>2</sup>  <b>Nivel de zgomot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unitate interioară: maxim 22–35 dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă)</li> <li>- Unitate exterioară: maxim 50–55 dB(A)</li> </ul> <p><b>Funcții obligatorii minime:</b></p>	<p>CE</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inverter (reglare lină compresor pentru economic și stabilitate temperatură)</li> <li>- Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație</li> <li>- Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii)</li> <li>- Timer programabil, restart automat după pene de curent</li> <li>- Mod sleep / silențios</li> <li>- Funcție self-clean / auto-curățare evaporator</li> <li>- Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții)</li> </ul> <p><b>Interval temperatură funcționare:</b>  Răcire: -25°C ... +43°C exterior  Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.  Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică.  Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.  Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inverter (reglare lină compresor pentru economic și stabilitate temperatură)</li> <li>- Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație</li> <li>- Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii)</li> <li>- Timer programabil, restart automat după pene de curent</li> <li>- Mod sleep / silențios</li> <li>- Funcție self-clean / auto-curățare evaporator</li> <li>- Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții)</li> </ul> <p><b>Interval temperatură funcționare:</b>  Răcire: -25°C ... +43°C exterior  Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.  Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică.  Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.  Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Aparat de aer condiționat LT V. Alecsandri 12000Btu</b></p>	<p style="text-align: center;">Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 12000Btu</p>	China	TCL	<p>Caracteristici aproximativ  Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător  Midea MSAG-12HRFN8-I/ O  Puterea nominală încălzire 3.8 kW  Puterea nominală la răcire 3.52 kW  Putere BTU 12000 BTU  COP (class) 3.71 A  EER (class) 3.21 A  Zona de service 36 m<sup>2</sup>  Compresor cu inverter  Agent frigorific R32  Temperatura de funcționare -25 °C ~ 50 °C  Tip Split-System  Culori Culoarea de bază White  Ecran  Prezența display-ului Da  Funcționalitate suplimentară  Nivel de zgomot unitate internă (max) 37 dB  Nivel de zgomot unitate internă (min) 21 dB  Nivel de zgomot unitate externă 55 dB  Caracteristicile setului complet</p>	<p>Puterea nominală încălzire 3.8 kW  Puterea nominală la răcire 3.52 kW  Putere BTU 12000 BTU  COP (class) 3.71 A  EER (class) 3.21 A  Zona de service 36 m<sup>2</sup>  Compresor cu inverter  Agent frigorific R32  Temperatura de funcționare -25 °C ~ 50 °C  Tip Split-System  Culori Culoarea de bază White  Ecran  Prezența display-ului Da  Funcționalitate suplimentară  Nivel de zgomot unitate internă (max) 37 dB  Nivel de zgomot unitate internă (min) 21 dB  Nivel de zgomot unitate externă 55 dB  Caracteristicile setului complet  Prezența compresorului Da  Telecomandă Da  Clasa energetică</p>	CE

				<p>Prezența compresorului Da</p> <p>Telecomandă Da</p> <p>Clasa energetică</p> <p>Consum nominal la încălzire 1 kW</p> <p>Consum nominal la răcire 1.10 kW</p> <p>Clasa energetică A++</p> <p>Dimensiuni</p> <p>Greutate unitate externă 23.7 kg</p> <p>Dimensiuni unitate externă 720 x 495 x 270 mm</p> <p>Dimensiuni unitate internă 835 x 295 x 208 mm</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire, inclusiv tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Consum nominal la încălzire 1 kW</p> <p>Consum nominal la răcire 1.10 kW</p> <p>Clasa energetică A++</p> <p>Dimensiuni</p> <p>Greutate unitate externă 23.7 kg</p> <p>Dimensiuni unitate externă 720 x 495 x 270 mm</p> <p>Dimensiuni unitate internă 835 x 295 x 208 mm</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p><b>Aparat de aer condiționat IET 103 12000Btu</b></p>	<p>Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 12000Btu</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător GREE COSMO R32 inverterR32 GWH12AWCXB 12000 BTU.Putere de încălzire răcire -12BTU, agent frigorific R32, mod de operare :răcire,încălzire,dezumidificare, ventilație. Eficiență energetică A++.Control inteligent prin aplicație,funcționare silențioasă,filtrare avansată a aerului, reglare automata adirecției aerului</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>12000 BTU.Putere de încălzire răcire -12BTU, agent frigorific R32, mod de operare :răcire,încălzire,dezumidificare, ventilație. Eficiență energetică A++.Control inteligent prin aplicație,funcționare silențioasă,filtrare avansată a aerului, reglare automata adirecției aerului</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>CE</p>

<p align="center"><b>Mașină de spălat rufe IET 98 12kg</b></p>	<p align="center">Masina de spalat rufe Eurolux F12455GB 12kg</p>	<p align="center">China</p>	<p align="center">Eurolux</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p><b>INCARCARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip de incarcareFrontala</li> <li>• Incarcare max. (bumbac), 12 kg</li> </ul> <p><b>STOARCERE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viteza max.de stoarcere, rot/min1400</li> </ul> <p><b>CLASA EFICIENTEI ENERGETICE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasa eficientei energeticeA</li> <li>• Clasa de spalareA</li> <li>• Clasa de stoarcereB</li> </ul> <p><b>TIPUL MOTORULUI • Invertor</b></p> <p><b>DISPLAY• Tipul display-uluiLED</b></p> <p><b>FUNCTIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sist. distribuie detergent lichiziDa</li> <li>• Spalare rapidaDa</li> <li>• Regim Spalarea cu aburiDa</li> </ul> <p><b>SISTEME DE SECURITATE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem (protectie de la copii)Da</li> <li>• Auto-detectarea defectelorNu</li> </ul> <p><b>NIVELUL DE ZGOMOT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivelul de zgomot la spalare (dB)57</li> <li>• Nivelul de zgomot la centrifugare (dB)72</li> </ul> <p><b>DIMENSIUNI DE GABARIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inaltime, cm85</li> <li>• Latime, cm60</li> <li>• Adincime, cm60</li> </ul> <p><b>OPTIUNI GENERALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TipulMas. de spalat rufe standard</li> <li>• Marca comercialaSamsung</li> <li>• ModelWW11BGA046AELE</li> <li>• CuloareAlb</li> <li>• Greutate, kg70</li> <li>• Garantie, luni36+240</li> <li>• Specificul Eco Bubble</li> </ul> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuie, inclusiv până la panoul central de distribuie cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic.</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p><b>INCARCARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip de incarcareFrontala</li> <li>• Incarcare max. (bumbac), 12 kg</li> </ul> <p><b>STOARCERE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viteza max.de stoarcere, rot/min1400</li> </ul> <p><b>CLASA EFICIENTEI ENERGETICE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasa eficientei energeticeA</li> <li>• Clasa de spalareA</li> <li>• Clasa de stoarcereB</li> </ul> <p><b>TIPUL MOTORULUI • Invertor</b></p> <p><b>DISPLAY• Tipul display-uluiLED</b></p> <p><b>FUNCTIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sist. distribuie detergent lichiziDa</li> <li>• Spalare rapidaDa</li> <li>• Regim Spalarea cu aburiDa</li> </ul> <p><b>SISTEME DE SECURITATE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem (protectie de la copii)Da</li> <li>• Auto-detectarea defectelorNu</li> </ul> <p><b>NIVELUL DE ZGOMOT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivelul de zgomot la spalare (dB)57</li> <li>• Nivelul de zgomot la centrifugare (dB)72</li> </ul> <p><b>DIMENSIUNI DE GABARIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inaltime, cm85</li> <li>• Latime, cm60</li> <li>• Adincime, cm60</li> </ul> <p><b>OPTIUNI GENERALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TipulMas. de spalat rufe standard</li> <li>• CuloareAlb</li> <li>• Greutate, kg70</li> <li>• Garantie, luni 24</li> <li>• Specificul Eco Bubble</li> </ul> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuie, inclusiv până la panoul central de distribuie cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic.</p> <p>Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze</p>	<p align="center">CE</p>
--	---	-----------------------------	-------------------------------	--	---	--------------------------

				Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
<b>Mașină de spălat rufe IET 49 10kg</b>	Masina de spalat rufe Eurolux F10455RB 10kg	China	Eurolux	<p>Caracteristici aproximativ  Mașină de spălat frontală echivalent/asemenător Samsung WW10FG5U3EAELE  Consum de apă în program, l/ciclu 52  Clasa de eficiență energetică A (EU standard)  Ingrijire cu aburi da  Clasa de eficiență la stoarcere B  Consum de energie, kW/h 0.51  Tip mașină de spălat cu încărcare frontală  Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400  Capacitate de încărcare, kg 10  Dimensiuni (ÎxLxA). 85x60x57,5  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.  Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.  Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic.  Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mașină de spălat frontală  Consum de apă în program, l/ciclu 52  Clasa de eficiență energetică A (EU standard)  Ingrijire cu aburi da  Clasa de eficiență la stoarcere B  Consum de energie, kW/h 0.51  Tip mașină de spălat cu încărcare frontală  Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400  Capacitate de încărcare, kg 10  Dimensiuni (ÎxLxA). 85x60x57,5  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.  Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.  Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic.  Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	CE
<b>Mașină de spălat rufe IET 104 IET 112 17kg</b>	Masina de spalat rufe LG F4WR513SBW 13kg	China	LG	<p>Caracteristici aproximativ  Mașină de spălat frontală echivalent/asemenător LG F71P12WHS  Capacitate de încărcare, - 17 kg.  Viteza maximă de centrifugare, rpm -1100.  Ingrijire cu aburi- da.  Nivel de zgomot pentru centrifugare, dB- 74.  Greutate, kg -87.  Adâncime, cm – 77.</p>	<p>Capacitate de încărcare, - 13 kg.  Viteza maximă de centrifugare, rpm -1400.  Ingrijire cu aburi- da.  Nivel de zgomot pentru centrifugare, dB- 74.  Greutate, kg -87.  Adâncime, cm – 77.  Numărul de programe (13)- spălare rapidă,spălare hipoalergenică,haine pentru copii,spălare intensivă,curățarea</p>	CE

				<p>Numărul de programe (13)- spălare rapidă,spălare hipoalergenică,haine pentru copii,spălare intensivă,curățarea tamburului,clătire + centrifugare,sport,bumbac,lână,ECO. Consum de apă în program, l/ciclu – 68. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>tamburului,clătire + centrifugare,sport,bumbac,lână,ECO. Consum de apă în program, l/ciclu – 68. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p><b>Mașină de spălat rufe IET 71 11/12kg</b></p>	<p>Masina de spalat rufe Eurolux F12455GB 12kg</p>	<p>China</p>	<p>Eurolux</p>	<p>Caracteristici aproximativ Mașină de spălat rufe echivalent/asemenător Samsung WW11DG6B25LEU4 Automata, care curăță textilele folosind acțiuni mecanică, termică și chimică. Echipată cu un motor, cuvă, tambur rotativ, rezistență de încălzire și pompe, aceasta execută cicluri automate de spălare, clătire și stoarcere (500-1600+ RPM) pentru a elimina murdăria. Iată principalele caracteristici și componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipuri de încărcare:</b> <u>Frontală (cu hublou).</u></li> <li>• <b>Componente cheie:</b> Tambur ciuruit cu nervuri, cuvă, motor electric, rezistență pentru încălzirea apei, pompă de evacuare, garnitură hublou.</li> <li>• <b>Funcționare:</b> Detergentul (lichid, sau pudră) este amestecat cu apa încălzită, iar hainele sunt agitate prin rotația tamburului.</li> </ul>	<p>Automata, care curăță textilele folosind acțiuni mecanică, termică și chimică. Echipată cu un motor, cuvă, tambur rotativ, rezistență de încălzire și pompe, aceasta execută cicluri automate de spălare, clătire și stoarcere (1400 RPM) pentru a elimina murdăria. Iată principalele caracteristici și componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipuri de încărcare:</b> <u>Frontală (cu hublou).</u></li> <li>• <b>Componente cheie:</b> Tambur ciuruit cu nervuri, cuvă, motor electric, rezistență pentru încălzirea apei, pompă de evacuare, garnitură hublou.</li> <li>• <b>Funcționare:</b> Detergentul (lichid, sau pudră) este amestecat cu apa încălzită, iar hainele sunt agitate prin rotația tamburului.</li> <li>• <b>Programe:</b> Selectabile în funcție de tipul de material (bumbac, sintetice, delicate) și nivelul de murdărie.</li> <li>• <b>Stoarcere:</b> Centrifugarea la viteze mari elimină apa din rufe.</li> </ul>	<p>CE</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Programe:</b> Selectabile în funcție de tipul de material (bumbac, sintetice, delicate) și nivelul de murdărie.</li> <li>• <b>Stoarcere:</b> Centrifugarea la viteze mari elimină apa din rufe.</li> </ul> <p>Aceste aparate necesită o întreținere regulată, inclusiv curățarea filtrului de scame pentru a evita blocarea pompei.</p> <p><b>Caracteristici generale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarcarea maxima: <a href="#">11/12 kg</a></li> <li>• Mod de incarcare: <a href="#">frontala</a></li> <li>• Consum de apa pe ciclu: 54 l</li> <li>• Functii: protectia de la copii</li> <li>• Durata spalare rapida: 15 min</li> <li>• Viteza de centrifugare: 1600rpm</li> <li>• Tip motor: <a href="#">inverter</a></li> <li>• Culoare: alb/sură</li> <li>• Culoarea usii: negru</li> <li>• Nivel de zgomot la centrifugare: 72 dB</li> <li>• Tip control: electromecanic</li> <li>• Indicatii: displei</li> </ul> <p>Dimensiuni</p> <p>Carcasa: standard Inaltime: 85 cm Latime: 60 cm</p> <p>Cartus cu polifosfat 5" USTM inclus pentru dedurizarea apei, flux continuu.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Aceste aparate necesită o întreținere regulată, inclusiv curățarea filtrului de scame pentru a evita blocarea pompei.</p> <p><b>Caracteristici generale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarcarea maxima: <a href="#">12 kg</a></li> <li>• Mod de incarcare: <a href="#">frontala</a></li> <li>• Consum de apa pe ciclu: 54 l</li> <li>• Functii: protectia de la copii</li> <li>• Durata spalare rapida: 15 min</li> <li>• Viteza de centrifugare: 1400rpm</li> <li>• Tip motor: <a href="#">inverter</a></li> <li>• Culoare: alb/sură</li> <li>• Culoarea usii: negru</li> <li>• Nivel de zgomot la centrifugare: 72 dB</li> <li>• Tip control: electromecanic</li> <li>• Indicatii: displei</li> </ul> <p>Dimensiuni</p> <p>Carcasa: standard Inaltime: 85 cm Latime: 60 cm</p> <p>Cartus cu polifosfat 5" USTM inclus pentru dedurizarea apei, flux continuu.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
--	--	--	--	--	--

<p><b>Mașină de spălat rufe automat IET 123 18kg</b></p>	<p>Masina de spalat rufe LG F4WR513SBW 13kg</p>	<p>China</p>	<p>LG</p>	<p>Caracteristici aproximativ Mașină de spălat rufe automat Capacitate maximă de încărcare 18-20 kg, Clasa eficienței la spălare A+++ , Tip încărcare frontală, Culoare alb, Viteza de rotație de spălare- 40RPM, Viteza la cetrifugă -900RPM, Volum -185 dm, Diamemmetru -735 mm, Adâncimea – 430mm, Puterea – 2,2 k. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Caracteristici aproximativ Mașină de spălat rufe automat Capacitate maximă de încărcare 13 kg, Clasa eficienței la spălare A++ , Tip încărcare frontală, Culoare alb, Viteza de rotație de spălare- 40RPM, Viteza la cetrifugă -900RPM, Volum -185 dm, Diamemmetru -735 mm, Adâncimea – 430mm, Puterea – 2,2 k. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>CE</p>
<p><b>Mașină de spălat rufe IET 151 9kg</b></p>	<p>Masina de spalat rufe Eurolux F10455RB 10kg</p>	<p>China</p>	<p>Eurolux</p>	<p>Caracteristici aproximativ Mașină de spălat cu uscător echivalent/asemenător Samsung WD90DG5G34BE Brand Samsung consum de apă în program I/ciclu 50 Clasa de eficiență energetică A (EU Standard ) cosum de energie KW/H0,4,VITEZA MAXIMĂ DE CENTRIFUGARE RPM 1400 Capacitate de încărcare 9kg Nivel de zgomot pentru centrifugare dB72 Nivel de zgomot pentru centrifugare Db 72 Nivel de zgomot pentru spălare Db 53 Greutate și ambalaj kg61 Adâncime 48cm greutate 59 kg Segmente dupa adâncume 45-55 cm standartat</p>	<p>Brand Samsung consum de apă în program I/ciclu 50 Clasa de eficiență energetică A (EU Standard ) cosum de energie KW/H0,4,VITEZA MAXIMĂ DE CENTRIFUGARE RPM 1400 Capacitate de încărcare 10kg Nivel de zgomot pentru centrifugare dB72 Nivel de zgomot pentru centrifugare Db 72 Nivel de zgomot pentru spălare Db 53 Greutate și ambalaj kg61 Adâncime 48cm greutate 59 kg Segmente dupa adâncume 45-55 cm standartat , Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u</p>	<p>CE</p>

				<p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p><b>Uscător de rufe IET 123 18kg</b></p>	<p>Uscator de rufe LG RH18U8AVCW</p>	China	LG	<p>Caracteristici aproximativ Uscător de rufe industrial echivalent/aseamnător E18, 16-18kg, Self-Service, 317 litri, 40RPM, transmisie dublă, tambur inox, diametru -780mm, lungimea 850mm, lățimea – 1015mm, înălțimea 1625mm, volumul-317litri.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Uscător de rufe, 18kg, Self-Service, 317 litri, 40RPM, transmisie dublă, tambur inox, diametru -780mm, lungimea 850mm, lățimea – 1015mm, înălțimea 1625mm, volumul-317litri. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	CE

<p align="center"><b>Uscător de rufe IET 49 9kg</b></p>	<p align="center">Uscator de rufe Eurolux HB9053BKE</p>	<p align="center">China</p>	<p align="center">Eurolux</p>	<p>Caracteristici aproximativ Uscător de rufe echivalent/asemenător Samsung DV90T6240LE/UA Clasa de eficiență la uscare B; Tip uscare pompa de caldura Încărcare maximă (bumbac), kg 9 Control Display Tip control electronic Numărul de programe 14 Dimensiuni (ÎxLxA). 85x60x60 Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Clasa de eficiență la uscare B; Tip uscare pompa de caldura Încărcare maximă (bumbac), kg 9 Control Display Tip control electronic Numărul de programe 14 Dimensiuni (ÎxLxA). 85x60x60 Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p align="center">CE</p>
<p align="center"><b>Uscător de rufe IET 77 9kg</b></p>	<p align="center">Uscator de rufe Eurolux HB9053BKE</p>	<p align="center">China</p>	<p align="center">Eurolux</p>	<p>Caracteristici aproximativ Uscător de rufe Clasa de eficiență la uscare – A Tip uscare – pompa de caldura Încărcare maxima (bumbac) – 9 kg <b>Control</b> Displăi Tip control electronic Numărul de programe 16 <b>Caracteristici</b> Nivel de zgomot pentru uscare, dB 63 Iluminare Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor <b>Alimentare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consum de energie pe ciclu 0,80</li> <li>• Putere maximă consumată, KWh 780</li> <li>• Consum de energie annual, kWh 194</li> </ul> <p><b>Dimensiuni și greutate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Înălțime, cm 85</li> <li>• Lățime, cm 60</li> </ul>	<p>Uscător de rufe Clasa de eficiență la uscare – A Tip uscare – pompa de caldura Încărcare maxima (bumbac) – 9 kg <b>Control</b> Displăi Tip control electronic Numărul de programe 16 <b>Caracteristici</b> Nivel de zgomot pentru uscare, dB 63 Iluminare Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor <b>Alimentare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consum de energie pe ciclu 0,80</li> <li>• Putere maximă consumată, KWh 780</li> <li>• Consum de energie annual, kWh 194</li> </ul> <p><b>Dimensiuni și greutate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Înălțime, cm 85</li> <li>• Lățime, cm 60</li> <li>• Adâncime, cm 60</li> </ul>	<p align="center">CE</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adâncime, cm 60</li> <li>• Greutate în ambalaj, kg 52</li> <li>• Dimensiunea (ÎxLxA), cm 85x60x60</li> </ul> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Greutate în ambalaj, kg 52</li> <li>• Dimensiunea (ÎxLxA), cm 85x60x60</li> </ul> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p><b>Uscător de rufe IET 89 9-10kg</b></p>	<p>Uscator de rufe Eurolux HB9053BKE</p>	China	Eurolux	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Uscător de rufe. *Tip control: electronic; *Tip mașină de uscat: condensator; *Încărcare maximă 9-10 kg; * *Dimensiuni: 85x60x61 cm Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Uscător de rufe. *Tip control: electronic; *Tip mașină de uscat: condensator; *Încărcare maximă 9kg; * *Dimensiuni: 85x60x61 cm Clasa de eficiența energetică (A+ - A+). Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	CE

<p><b>Mașină de spălat vase IET 40 14 seturi</b></p>	<p>Masina de spalat vase Beko DSN26420X 14 seturi</p>	<p>China</p>	<p>Beko</p>	<p>Caracteristici aproximativ  Mașină de spălat vase NEINCORPORABILĂ  Capacitatea maximă, seturi 14  Consum de energie pe cicluKWh-0,82  Tip uscare: condensare,  Consum de apă în program 1ciclu: 10,5  Numărul de programe: 5-7  Tip control: electronic  Display: da  Nivel zgomot , dB 44  Clasa de eficiență energetică : A+++  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>Mașină de spălat vase NEINCORPORABILĂ  Capacitatea maximă, seturi 14  Consum de energie pe cicluKWh-0,82  Tip uscare: condensare,  Consum de apă în program 1ciclu: 10,5  Numărul de programe: 5-7  Tip control: electronic  Display: da  Nivel zgomot , dB 44  Clasa de eficiență energetică : A  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>CE</p>
<p><b>Mașină de spălat vase IET 71 16-20 seturi</b></p>	<p>Masina de spalat vase Beko BDIN 38647C</p>	<p>China</p>	<p>Beko</p>	<p>Caracteristici aproximativ  Mașină de spălat vase de 16-20 de seturi cu suprafața <b>neincorporabilă</b>, care oferă o eficiență superioară, având de obicei lățimea standard de 60 cm x 60 cm x 85 cm, dar o compartimentare interioară optimizată (3-4 tăvi) pentru a gestiona un volum mare de veselă. Acestea includ tehnologii avansate de uscare, precum condensarea sau <u>zeolitul</u>.  Caracteristici principale:  Control: Include conectivitate HomeWhiz (control prin Wi-Fi/Bluetooth).  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitate mare: 16-20 seturi,</li> <li>• Neincorporabilă: Panou frontal neincorporabil, Panou de Control Vizibil:</li> <li>• Eficiență energetică: Programe optimizate pentru consum redus de apă și curent.</li> <li>• Tehnologii de uscare: Condensare sau zeolith.</li> <li>• Zgomot redus: Tehnologie inverter pentru o funcționare silențioasă.</li> </ul> Al treilea/al patrulea sertar: Compartimentare flexibilă pentru tacâmuri și ustensile de mari dimensiuni.  Cartus cu polifosfat 5" USTM inclus pentru dedurizarea apei, flux continuu.</p>	<p>Caracteristici aproximativ  Mașină de spălat vase de 16 de seturi cu suprafața <b>neincorporabilă</b>, care oferă o eficiență superioară, având de obicei lățimea standard de 60 cm x 60 cm x 85 cm, dar o compartimentare interioară optimizată (3-4 tăvi) pentru a gestiona un volum mare de veselă. Acestea includ tehnologii avansate de uscare, precum condensarea  Caracteristici principale:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitate mare: 16 seturi,</li> <li>• Neincorporabilă: Panou frontal neincorporabil, Panou de Control Vizibil:</li> <li>• Eficiență energetică: Programe optimizate pentru consum redus de apă și curent.</li> <li>• Tehnologii de uscare: Condensare sau zeolith.</li> <li>• Zgomot redus: Tehnologie inverter pentru o funcționare silențioasă.</li> </ul> Al treilea/al patrulea sertar: Compartimentare flexibilă pentru tacâmuri și ustensile de mari dimensiuni.  Cartus cu polifosfat 5" USTM inclus pentru dedurizarea apei, flux continuu.  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat</p>	<p>CE</p>

				<p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p><b>Mașină de spălat vase IET 216 14 seturi</b></p>	<p>Masina de spalat vase Beko DSN26420X 14 seturi</p>	<p>China</p>	<p>Beko</p>	<p>Caracteristici aproximativ Mașină de spălat vase <b>neincorporabilă</b> Instalare: cu plasare separată/independentă Control: Electronic Capacitate:14 seturi Numar de programe: 8 Clasa de eficiență energetică: A++; Clasa de eficiență la spălare: A Clasa de eficiență la uscare: A Uscare- Condensare Consum de apă pentru 1 ciclu de spălare: 10 l Nivelul de zgomot, dB-46 Culoare: alb Dimensiuni, cm (Lxlxh) 60 x 60 x 85 cm Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mașină de spălat vase <b>neincorporabilă</b> Instalare: cu plasare separată/independentă Control: Electronic Capacitate:14 seturi Numar de programe: 8 Clasa de eficiență energetică: A+; Clasa de eficiență la spălare: A Clasa de eficiență la uscare: A Uscare- Condensare Consum de apă pentru 1 ciclu de spălare: 10 l Nivelul de zgomot, dB-46 Culoare: alb Dimensiuni, cm (Lxlxh) 60 x 60 x 85 cm Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>CE</p>
<p><b>Mașina de spălat vase IET 141 12 seturi</b></p>	<p>Masina de spalat vase Heinner HDW-</p>	<p>China</p>	<p>Heinner</p>	<p>Caracteristici aproximativ Masina de spalat vase neincorporabile Dimensiuni (IxLxA), cm 85x59.8x59.8. Clasa de eficiență energetică (E), Clasa de uscare-B, Gestionare-electronic, Protectie de la scurgere-DA, Cos p/u</p>	<p>Masina de spalat vase neincorporabile Dimensiuni (IxLxA), cm 85x59.8x59.8. Clasa de eficiență energetică (E), Clasa de uscare-B, Gestionare-electronic, Protectie de la scurgere-DA, Cos p/u tacimuri-da,tip de uscare-condensare, cantitatea de</p>	<p>CE</p>

	FS6006WE+ 12 seturi			<p>tacimuri-da,tip de uscare-condensare, cantitatea de coșuri-2, Capacitate de spalare-12, Tipul display-ului-LED, materialul camerei-inox</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>coșuri-2, Capacitate de spalare-12, Tipul display-ului-LED, materialul camerei-inox</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
Încălzitor de apă Gimnaziu N. Costin 100L	Boiler electric Nova Standart 100L	Ucraina	Gidroprom	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Încălzitor de apă cumulativ echivalent/asemenător Ariston Pro1 R 100V 1,8K PL</p> <p><b>Capacitate</b>, 1100</p> <p><b>Material</b> cuva oțel</p> <p><b>Acoperire internă a rezervorului</b> email</p> <p><b>Încălzire</b></p> <p>Număr elemente de incalzire 1</p> <p>Putere de încălzire, W 1800</p> <p>Temperatura maximă de încălzire, °C 75</p> <p>Încălzitor umed</p> <p><b>Instalare</b> Amplasare vertical</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p><b>Capacitate</b>, 1100</p> <p><b>Material</b> cuva oțel</p> <p><b>Acoperire internă a rezervorului</b> email</p> <p><b>Încălzire</b></p> <p>Număr elemente de incalzire 1</p> <p>Putere de încălzire, W 1500</p> <p>Temperatura maximă de încălzire, °C 75</p> <p>Încălzitor umed</p> <p><b>Instalare</b> Amplasare vertical</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	CE
Boiler electric Gimnaziu N. Costin 15L	Boiler electric Etalon Neo 15L	China	Termex	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Boiler electric echivalent/asemenător Ariston Andris R 15 PL</p> <p><b>Capacitate</b> 150</p> <p><b>Tip control</b> mecanic</p>	<p><b>Capacitate</b> 150</p> <p><b>Tip control</b> mecanic</p> <p>Putere 1.2 kW</p> <p>Tipul elementelor de incalzire "umed"</p> <p>Timp de încălzire 0:44 h:min</p>	CE

				<p>Putere 1.2 kW  Tipul elementelor de incalzire "umed"  Timp de încălzire 0:44 h:min  forma boilerului pătrat  Tip montare deasupra chiuveta  Rezervor interior email  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>forma boilerului pătrat  Tip montare deasupra chiuveta  Rezervor interior email  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<b>Boiler electric IET 103 80L</b>	<b>Boiler electric Aquaterm 80L</b>	Ucraina	Gidroprom	<p>Caracteristici aproximativ  <b>Boiler electric</b> echivalent/asemenător THERMEX Nica 80V Volum -80 l ,tip încălzitor de apă-acumulare , putere-1,5kw, rezervor- biosocloofarfort, ten uscat, vertical, t<sup>0</sup> max75<sup>0</sup> dimensiuni - 460x460x752  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Volum -80 l ,tip încălzitor de apă-acumulare , putere-1,5kw, rezervor- email max75<sup>0</sup>, dimensiuni - 460x460x752  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	CE
<b>Boiler 801 IET 123</b>	<b>Boiler electric Aquaterm 80L</b>	Ucraina	Gidroprom	<p>Caracteristici aproximativ  <b>Boiler</b> echivalent/asemenător PRO1 R 80 V 1.8K PL   Volumul 80l  Puterea 1800w  Temperatura maxima 75 °C  Forma cilindrică  Dotari indicator functionare, Anod de magneziu, regulator de temperatura, supapă de siguranță  Material acoperire rezervor emailat cu titan</p>	<p>PL   Volumul 80l  Puterea 1500w  Temperatura maxima 75 °C  Forma cilindrică  Dotari indicator functionare, Anod de magneziu, regulator de temperatura, supapă de siguranță  Material acoperire rezervor emailat  Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat</p>	CE

				<p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.