

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1741153653920 7 mart 2025</a>						
Obiectul achiziției: <b>Materiale de construcție</b>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 17: Țeavă canalizare interioară D50	948	Romania	Tehnoword	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m.	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m.	
Lotul nr. 18: Țeavă canalizare exterioară D110	962	Romania	Tehnoword	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m).	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m).	
Lotul nr. 19: Țeavă canalizare exterioară D200	984	Romania	Tehnoword	Teava canalizare exterioară PVC SN4 MS D200 L=4 m / 4.9 mm (grosimea 4.9 mm, l = 4 m).	Teava canalizare exterioară PVC SN4 MS D200 L=4 m / 4.9 mm (grosimea 4.9 mm).	
Lotul nr. 20: Chiuvetă inox 500 x 500 mm	9052	China	Zerix	Chiuvetă inox, 500 x 500 x 15 - 20 mm, gros. 0,6 mm, echipată cu sifon și elemente de fixare.	Chiuvetă inox, 500 x 500 x 15 mm, gros. 0,6 mm, echipată cu sifon și elemente de fixare.	
Lotul nr. 21: Vas closet din metal emailat	1875+6107	China	Neptun	Vas closet din metal emailat pentru montare în podea, completat cu vas de acumulare și mecanism de scurgere a apei.	Vas closet din faianță pentru montare în podea, completat cu vas de acumulare din plastic precompletat cu mecanism de scurgere a apei și țeava de conectare și garnitură.	
Lotul nr. 22: Rezervoare pentru closet de podea	6107	China	Zerix	Rezervoare pentru closet de podea (mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2).	Rezervoare din plastic pentru closet de podea (mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă de jos cu d. 1/2).	
Lotul nr. 23: Racord extensibil pentru WC	2191	China	Neptun	Racord extensibil pentru WC, diametrul 80 - 110 mm, lungime 240 x 600 mm.	Racord extensibil pentru WC, diametrul 80 - 110 mm, lungime 240 x 600 mm.	
Lotul nr. 24: Sifon pentru chiuvetă	2652	China	Neptun	Sifon pentru chiuveta din plastic (dimensiuni țeavă - 40 x 50 mm, Lungime - 800 mm).	Sifon pentru chiuveta din plastic (dimensiuni țeavă - 40 x 50 mm, Lungime - 800 mm).	
Lotul nr. 25: Baterie din alamă cromată pentru lavoar	2283	China	Neptun	Baterie din alamă cromată pentru lavoar (înălțimea 140-200 mm).	Baterie din alamă cromată pentru lavoar (înălțimea 140-200 mm).	

Lotul nr. 26: Baterie din alamă cromată pentru bucătărie	2300	China	Neptun	Baterie din alamă cromată pentru bucătărie (înălțimea 200-300 mm).	Baterie din alamă cromată pentru bucătărie (înălțimea 200-300 mm).
Lotul nr. 27: Robinet din alamă d.15	6122	China	Neptun	Robinet din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2’’).	Robinet din alamă/inox pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2’’).
Lotul nr. 28: Robinet cu sferă	1396	Ucraina	CTA	Robinet cu sferă și racordare olandez FE-FI d.20 mm (3/4’’).	Robinet cu sferă și racordare olandez FE-FI d.20 mm (3/4’’).
Lotul nr. 29: Robinet de aerisire	1258	Ucraina	CTA	Robinet de aerisire d.15 mm (1/2’’, maevschi).	Robinet de aerisire d.15 mm (1/2, maevschi).
Lotul nr. 30: Radiatoare de încălzire din fontă	9053	Ucraina	CTA	Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secționare cu 5-7 secții, -puterea unei secții - minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții – min.0,2 m <sup>2</sup> ; -volumul unei secții - minimum 1,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm; -racord la țevă cu d.20 mm, STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).	Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secționare cu 7 secții, -puterea unei secții - 0,160 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - 0,208 m <sup>2</sup> ; -volumul unei secții - 1,16 litri; -înălțimea între axe - 500 mm; -racord la țevă cu d.3/4’’F, conform STAS 31311-2005.
Lotul nr. 31: Radiatoare de încălzire din bimetal	1539	China	Neptun	Radiator BIMETAL 500 x 80 x 80, -puterea unei secții - minimum 0,12 kW; -suprafața de încălzire a unei secții – min. 0,2 m <sup>2</sup> ; -volumul unei secții - minimum 0,1 litri; -inaltimea între axe -500 mm; -racord la țevă cu d.20 mm, -presiunea de lucru -20 bar, *(Prețul se va propune pentru o secție).	Radiator BIMETAL 500 x 95 x 80, -puterea unei secții - 0,131 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - 0,20 m <sup>2</sup> ; -volumul unei secții - 0,1 litri; -inaltimea între axe -500 mm; -racord la țevă – 1’’ -presiunea de lucru -20 bar,
Lotul nr. 51: Electrod Dn 3,2 mm	9054	Ucraina	Plasmatec	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.	Electrod pentru sudat, 350x3.2 mm, pentru curent alternativ. ANO-4
Lotul nr. 55: Țevă PP fibră Dn. 20	1044	Romania	Busnelcor	Țevă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 20 mm (p/u aproviz. cu apă caldă).	Țevă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 20 mm (p/u apă caldă).
Lotul nr. 56: Țevă PP fibră Dn. 32	1565	Romania	Busnelcor	Țevă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 mm (p/u aprov. cu apă caldă, ).	Țevă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 mm (p/u apă caldă, ).
Lotul nr. 57: Țevă PP fibră Dn. 50	1664	Romania	Busnelcor	Țevă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 50 mm (p/u aproviz.cu apă caldă).	Țevă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 50 mm (p/u apă caldă).

Semnat: 10.04.2025 Numele, Prenumele: Motricala Liliana În calitate de: director  
Ofertantul: Lianat-Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, or.Durlesti str.Liviu Deleanu 10/2 ap.10