

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1738745412791 / 21359612 din: 10.02.2054 conform SIA RSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea reactivelor pentru analize medicale de laborator pentru stomatologie și consumabile pe parcursul an. 2025

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
Lot 2 Spălător automat de microplăci ELISA							
2.1	Spălător automat de microplăci ELISA	BK-9622	China	BIOBASE ELAI CO., LTD.	Spălător pentru microplăci sau stripuri cu fundul plat, rotund sau în formă de V. Sa se calibrează și sa se poziționează automat, detectând ultimul rând, fără intervenția operatorului. Timpul maxim programabil pentru aspirare, dozare sau uscare este de 99 min și 99 sec. Mod de operare: monitorizarea permanentă a vacuumului și presiunii, cu pornirea ciclului de pompare numai în caz de necesitate, pentru silențiozitate în operare. Sa se poată programa cicluri automate de spălare. Volum rezidual: < 3 m l Precizia dozării: Coef. de variație Afisaj: cu cristale lichide, alfanumeric, cu 24 de caractere pe 2 rânduri. Tastatură: 16 taste cu membrană, cu confirmare sonoră. Memorie: permanentă, cu posibilitatea de memorare până la 50 de protocoale de spălare definite de utilizator. Aparatul sa se livrează cu toate anexele necesare incluse: 3 flacoane de câte 1L pentru lichidele de spălare, clătire și reziduale, capac de protecție, element de spălare cu 8 duze. Certificat CE.	Spălător pentru microplăci sau stripuri cu fundul plat, rotund sau în formă de V. Sa se calibrează și sa se poziționează automat, detectând ultimul rând, fără intervenția operatorului. Timpul maxim programabil pentru aspirare, dozare sau uscare este de 99 min și 99 sec. Mod de operare: monitorizarea permanentă a vacuumului și presiunii, cu pornirea ciclului de pompare numai în caz de necesitate, pentru silențiozitate în operare. Sa se poată programa cicluri automate de spălare. Volum rezidual: < 3 m l Precizia dozării: Coef. de variație Afisaj: cu cristale lichide, alfanumeric, cu 24 de caractere pe 2 rânduri. Tastatură: 16 taste cu membrană, cu confirmare sonoră. Memorie: permanentă, cu posibilitatea de memorare până la 50 de protocoale de spălare definite de utilizator. Aparatul sa se livrează cu toate anexele necesare incluse: 3 flacoane de câte 1L pentru lichidele de spălare, clătire și reziduale, capac de protecție, element de spălare cu 8 duze. Certificat CE.	CE, ISO

Semnăt: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4