

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21555915 din 02.02.2026
Obiectul achiziției: <i>Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2026</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1: Articole electrice						
Corp de iluminat LED 2*36W	Corp de iluminat LED 2*36W	CN	Xiamen Neex Optical electrical Electronic technology	Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Dimensiuni: Lungime: minim 120 cm Putere: min. 30W/soclu	Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Dimensiuni: Lungime: minim 120 cm Putere: min. 30W/soclu	Conform Standard RM
Tub LED T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm	Tub LED T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm	CN	FSL	Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm Durata de viață: min. 25000 ore Temperatura de culoare: 6000...6500K	Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm Durata de viață: min. 25000 ore	Conform Standard RM

				Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180...265V Unghi de dispersie: 270°	Temperatura de culoare: 6000...6500K Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180...265V Unghi de dispersie: 270°	
Spot LED 18W, inclusiv sursa de alimentare	Spot LED 18W	CN	Xiamen Neex Optical electrical Electronic technology	Tehnologie iluminare: LED; Diametru montaj: 195 - 200 mm; Diametru exterior: 220 mm; Tip constructiv: Încastrat; Temperatura culoare: 6400 – 6500 K; Puterea: 18 W; Tensiunea de alimentare sursă: 180 – 265V.	Tehnologie iluminare: LED; Diametru montaj: 195 - 200 mm; Diametru exterior: 220 mm; Tip constructiv: Încastrat; Temperatura culoare: 6400 – 6500 K; Puterea: 18 W; Tensiunea de alimentare sursă: 180 – 265V.	Conform Standard RM
Dulie pentru felinar G13	Dulie G13	TR	Nilson	Tip constructiv: Dulie Format soclu: G13 Tensiune: până la 250 V; Material: Plastic; Dimensiuni: 4x18 mm; Curent: 2 A.	Tip constructiv: Dulie Format soclu: G13 Tensiune: până la 250 V; Material: Plastic; Dimensiuni: 4x18 mm; Curent: 2 A.	Conform Standard RM
Înterupător 1 clapa, interior	Înterupător 1 clapa, interior	TR	Mono Electric	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm	Conform Standard RM

				Destinație: Interior Culoare: Alb	x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	
Înterupător 2 clape, interior	Înterupător 2 clape, interior	TR	Mono Electric	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Conform Standard RM
Înterupător 1 clapa, exterior	Înterupător 1 clapa, exterior	TR	Mono Electric	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Conform Standard RM
Înterupător 2 clape, exterior	Înterupător 2 clape, exterior	TR	Mono Electric	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Conform Standard RM
Priză unitară cu	Priză unitară cu	TR	Mono Electric	Tip material: Plastic	Tip material: Plastic	Conform Standard RM

împământare 16A, interior	împământare 16A, interior			Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb	Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb	
Priză dublă cu împământare 16A, interior	Priză dublă cu împământare 16A, interior	TR	Mono Electric	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Conform Standard RM
Priză dublă cu împământare 16A, exterioară	Priză dublă cu împământare 16A, exterioară	TR	Mono Electric	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Destinație: Exterior	Conform Standard RM

					Culoare: Alb	
Priză unitară cu împământare 16A, exterioară	Priză unitară cu împământare 16A, exterioară	TR	Mono Electric	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 70±10 mm x 70±10 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 70±10 mm x 70±10 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Conform Standard RM
Priză unitară cu împământare 16A, exterioară cu capac	Priză unitară cu împământare 16A, exterioară cu capac	TR	Mono Electric	Tip material: Termoplastic; Frecvența: 50 Hz; Tensiune: 250 V; Curent: 16 A; Grad de protecție: IP54 sau mai bun; Destinație: Exterior; Capac: Da Dimensiuni: 92 x 65 x 55 ±3 mm;	Tip material: Termoplastic; Frecvența: 50 Hz; Tensiune: 250 V; Curent: 16 A; Grad de protecție: IP54 sau mai bun; Destinație: Exterior; Capac: Da Dimensiuni: 92 x 65 x 55 ±3 mm;	Conform Standard RM
Fir electric PVS 3*2,5mm ² alb cupru	PVS 3*2,5mm ²	MD	Cablu	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Îveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:-25...+40°C;	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Îveliș cablu: PVC 1,1	Conform Standard RM

					mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	
Cablu electric BBΓHT-LS 3x2,5 mm ²	BBΓHT-LS 3x2,5 mm ²	MD	Cablu	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	Conform Standard RM
Cablu electric BBΓHT-LS 3x1,5 mm ²	BBΓHT-LS 3x1,5 mm ²	MD	Cablu	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	Conform Standard RM
Cablu de date U/UTP2 4*0,24mm ²	U/UTP2 4*0,24mm ²	MD	Cablu	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 4; Secțiune: 0,20...0,25 mm ² ;	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 4; Secțiune: 0,20...0,25	Conform Standard RM

				Material conductor: Cupru; Izolație: PVC; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Gri.	mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Gri.	
Cablu de date exterior U/UTP 4x2x0,51 (305)	U/UTP 4x2x0,51	MD	Cablu	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 8;Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PE; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Negru. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 8;Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PE; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Negru. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	Conform Standard RM
Cablu de date interior U/UTP 4x2x0,51 (305)	U/UTP 4x2x0,51	MD	Cablu	Tip cablu: CAT-5E;Numărul de fire: 8; Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC/LSZH/LSFRZH; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Alb. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid,	Tip cablu: CAT- 5E;Numărul de fire: 8; Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC/LSZH/LSFRZH; Conformitate: ISO/IEC 11801;	Conform Standard RM

				Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	Culoare: Alb. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	
Cutie pentru prize / întrerupătoare	Cutie pentru prize / întrerupătoare	TR	Nilson	Tip: cutie pentru prize/întrerupătoare Material: Plastic; Dimensiuni: 65x40±4 mm; Grad de protecție: IP30; Culoare: Roșu; Accesorii obligatorii Șuruburi de fixare: Da.	Tip: cutie pentru prize/întrerupătoare Material: Plastic; Dimensiuni: 65x40±4 mm; Grad de protecție: IP30; Culoare: Roșu; Accesorii obligatorii Șuruburi de fixare: Da.	Conform Standard RM
Cutie de distribuție (Internă)	Cutie de distribuție (Internă)	TR	Nilson	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Internă; Dimensiuni: 100 x 100 x45 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Alb/Galben; Capac: Da.	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Internă; Dimensiuni: 100 x 100 x45 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Alb/Galben; Capac: Da.	Conform Standard RM
Cutie de distribuție (Externă)	Cutie de distribuție (Externă)	TR	Nilson	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Externă; Dimensiuni: 100 x 100 x50 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Gri;	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Externă; Dimensiuni: 100 x 100 x50 mm; Material: Plastic;	Conform Standard RM

				Intrări: min. 6; Grad de protecție: IP55; Capac: Da.	Destinație: Interior; Culoare: Gri; Intrări: min. 6; Grad de protecție: IP55; Capac: Da.	
Fir electric PVS 3*1,5mm ² alb cupru	PVS 3*1,5mm ²	MD	Cablu	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	Standard: GOST 7399- 97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	Conform Standard RM
Fir electric PV1*6 mm ² galben/verde	PV1*6 mm ²	MD	Cablu	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 6,0mm ² conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 50A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	Standard: GOST 6323- 79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 6,0mm ² conform clasei 1 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C;	Conform Standard RM

					Sarcina maximă admisă: 50A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	
Fir electric PV1*4 mm ² galben/verde	PV1*4 mm ²	MD	Cablu	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 4,0mm ² conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:-50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 41A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 4,0mm ² conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:-50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 41A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	Conform Standard RM
Bec LED G45 cu soclu E27 10W 4000K	Bec LED G45 cu soclu E27 10W 4000K	CN	Xiamen Neex Optical electrical Electronic technology	Putere: 10W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 400...500 lm; Diametru: 40...50 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.	Putere: 10W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 400...500 lm; Diametru: 40...50 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică:	Conform Standard RM

					Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.	
Bec LED A60 cu soclu E27 20W 6500K	Bec LED A60 cu soclu E27 20W 6500K	CN	Xiamen Neex Optical electrical Electronic tehnology	Putere: 20W; Temperatura culoare: 6500K; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 1700...2100 lm; Dimensiuni: 141x70 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Clasa energetică: A+.	Putere: 20W; Temperatura culoare: 6500K; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 1700...2100 lm; Dimensiuni: 141x70 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Clasa energetică: A+.	Conform Standard RM
Senzor de mișcare	Senzor de mișcare	CN	SteinNel	Tip. Senzor de mișcare; Durata de acționare: Reglabilă între 10 sec ... 15 min; Distanța detectare: 8...12 m; Putere: min. 600W; Grad Protecție: IP20; Culoare: Alb; Material: Plastic; Unghi: 120/360; Tensiune: 220 – 240 V.	Tip. Senzor de mișcare; Durata de acționare: Reglabilă între 10 sec ... 15 min; Distanța detectare: 8...12 m; Putere: min. 600W; Grad Protecție: IP20; Culoare: Alb; Material: Plastic; Unghi: 120/360; Tensiune: 220 – 240 V.	Conform Standard RM
Dulie cu senzor de mișcare	Dulie cu senzor de mișcare	TR	Nilson	Tip: Dulie cu senzor de mișcare; Soclu: E27; Putere: 60W;	Tip: Dulie cu senzor de mișcare; Soclu: E27;	Conform Standard RM

				Tensiune: 220 – 240 V;	Putere: 60W; Tensiune: 220 – 240 V;	
Lotul 3. Scule electrice și accesorii						
Burghiu SDS-Plus 4 muchii 6x160mm	SDS-Plus 4 muchii 6x160mm	GR	Bosh	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da	Conform Standard RM
Burghiu SDS-Plus 8x160mm	SDS-Plus 8x160mm	CN	Profmet	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	Conform Standard RM
Burghiu SDS-Plus 12x1000mm	SDS-Plus 12x1000mm	CN	Profmet	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei, betonului; Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 12 mm Lungime totală: 1000 mm; Lungime de lucru: 940 mm; Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei, betonului; Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 12 mm Lungime totală: 1000 mm; Lungime de lucru: 940	Conform Standard RM

					mm; Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	
Set burghie pentru metal	Set burghie pentru metal	CN	Projahn	Tip: Set burghie pentru metal; Diametru debitare: 1 – 10 mm; Material burghiu: HSS – G; Tip coadă: Cilindric; Unghiul tăișului: 135°; Ambalaj: Cutie plastic rezistentă la impact; Standard referință: DIN338.	Tip: Set burghie pentru metal; Diametru debitare: 1 – 10 mm; Material burghiu: HSS – G; Tip coadă: Cilindric; Unghiul tăișului: 135°; Ambalaj: Cutie plastic rezistentă la impact; Standard referință: DIN338.	Conform Standard RM
Set tarozi și filiere M3 – M12	Set tarozi și filiere M3 – M12	PL	Yato	Tip: Tarozi/filiere; Direcție filetare: Dreapta; Număr de piese în set: 32 buc; Oțel: HSS (Oțel rapid); Pas filet metric: Standard; Dotare: tarozi, filiere, port-tarod, port-filieră, șurubelniță, lera pentru verificare filete, adaptor port filieră; Filet metril: M3 – M12; Ambalare: Servietă metalică; Standarde: DIN 223/DIN 352; Componentă filetare: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12; Produs echivalent cu Yato YT-2975. Garanție: min. 12 luni.	Tip: Tarozi/filiere; Direcție filetare: Dreapta; Număr de piese în set: 32 buc; Oțel: HSS (Oțel rapid); Pas filet metric: Standard; Dotare: tarozi, filiere, port-tarod, port-filieră, șurubelniță, lera pentru verificare filete, adaptor port filieră; Filet metril: M3 – M12; Ambalare: Servietă metalică; Standarde: DIN 223/DIN 352; Componentă filetare:	Conform Standard RM

					M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12; Produs echivalent cu Yato YT-2975. Garanție: min. 12 luni.	
Port-tarod cu clichet M3 – M10	Port-tarod cu clichet M3 – M10	PL	Yato	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M3 – M10; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 2,7 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 5,5 mm; Lungime: min. 75 mm; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M3 – M10; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 2,7 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 5,5 mm; Lungime: min. 75 mm; Garanție: min. 12 luni.	Conform Standard RM
Port-tarod cu clichet M5 – M12	Port-tarod cu clichet M5 – M12	PL	Yato	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M5 – M12; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 4,9 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 7,0 mm; Lungime: min. 100 mm; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M5 – M12; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 4,9 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 7,0 mm; Lungime: min. 100 mm; Garanție: min. 12 luni.	Conform Standard RM
Aparat de sudat cu inverter	Aparat de sudat cu inverter	RU	Resant	Tip: MMA; Tensiune: 140...260 V; Putere MMA: 7,2 kW; Curent sudare MMA: min. 190A; Ajustare curent MMA: 10...190A	Tip: MMA; Tensiune: 140...260 V; Putere MMA: 7,2 kW; Curent sudare MMA: min. 190A;	Conform Standard RM

				Diametru max electrod: 5 mm; Funcție anti-lipire electrod: Da; Funcție Hot Start: Da; Tensiune la funcționarea în gol: 85 V; Tensiune funcționare regim MMA: 10,4...27,6V; Coeficient de putere: min. 0,7 ; Randament: min. 80%; Clasa de izolare: H; Indice de protecție: IP 21; Diapazon temperaturi de funcționare: -20...+40°C; Garanție: min. 12 luni Accesorii obligatorii: Portelectrod: Da; Cablu cu terminal pentru împământare: Da;	Ajustare curent MMA: 10...190A Diametru max electrod: 5 mm; Funcție anti-lipire electrod: Da; Funcție Hot Start: Da; Tensiune la funcționarea în gol: 85 V; Tensiune funcționare regim MMA: 10,4...27,6V; Coeficient de putere: min. 0,7 ; Randament: min. 80%; Clasa de izolare: H; Indice de protecție: IP 21; Diapazon temperaturi de funcționare: - 20...+40°C; Garanție: min. 12 luni Accesorii obligatorii: Portelectrod: Da; Cablu cu terminal pentru împământare: Da;	
Mască de sudură automată (cameleon)	Mască de sudură automată (cameleon)	PL	Sthor	Tip: Mască sudură automată; Dimensiuni ecran: 92 x 42 mm; Indicator baterie descărcată: Da; Funcție ”TEST”: Da; Stare întunecată DIN la baterii descărcate, valoarea tensiunii mai mică de 2,3V: 9...13;	Tip: Mască sudură automată; Dimensiuni ecran: 92 x 42 mm; Indicator baterie descărcată: Da; Funcție ”TEST”: Da;	Conform Standard RM

				Tip alimentare: Solar și pilă electrică; Tip pile electrice: CR2032 (3V); Tip filtru de lumină: Cameleon; Ajustare timp de reținere: Da; Ajustare sensibilitate: Da; Reținere deschidere: 0,1...0,6 s; Gradul de iluminare DIN: 4; Gradul de întunecare DIN: 9...13; Timp de comutare: 1,2 ms; Masa: max. 1 kg Garanție: min. 12 luni.	Stare întunecată DIN la baterii descărcate, valoarea tensiunii mai mică de 2,3V: 9...13; Tip alimentare: Solar și pilă electrică; Tip pile electrice: CR2032 (3V); Tip filtru de lumină: Cameleon; Ajustare timp de reținere: Da; Ajustare sensibilitate: Da; Reținere deschidere: 0,1...0,6 s; Gradul de iluminare DIN: 4; Gradul de întunecare DIN: 9...13; Timp de comutare: 1,2 ms; Masa: max. 1 kg Garanție: min. 12 luni.	
Mănuși pentru sudare (Сварочные краги)	Mănuși pentru sudare	CN	Profmet	Dimensiuni: 200 x 150 x 30mm; Dimensiune echivalentă: 10XL; Protecție contra acțiunilor mecanice: Da; Protecție contra temperaturilor înalte: Da; Manșetă alungită: Da; Grad de rezistență la uzură: Ștergere: 4; Tăiere: 2; Puncție: 4;	Dimensiuni: 200 x 150 x 30mm; Dimensiune echivalentă: 10XL; Protecție contra acțiunilor mecanice: Da; Protecție contra temperaturilor înalte: Da; Manșetă alungită: Da;	Conform Standard RM

				Rupere: 4 Număr de degete: 5 Culoare: Roșu/Negru.	Grad de rezistență la uzură: Ștergere: 4; Tăiere: 2; Puncție: 4; Rupere: 4 Număr de degete: 5 Culoare: Roșu/Negru.	
Electrozi de sudare 2 mm	Electrozi de sudare 2 mm	UA	Paton	Diametru electrod: 2 mm; Tip electrod: ANO-36; Masa: 1 kg	Diametru electrod: 2 mm; Tip electrod: ANO-36; Masa: 1 kg	Conform Standard RM
Căști de protecție zgomot cu bandă de prindere pe cap	Căști de protecție zgomot	CN	Profmet	Nivel de zgomot: 32 dB; Tip material: ABS, pernțe din PVC; Culoare: Roșu/Negru; Bandă de prindere pe cap cu material moale: Da;	Nivel de zgomot: 32 dB; Tip material: ABS, pernțe din PVC; Culoare: Roșu/Negru; Bandă de prindere pe cap cu material moale: Da;	Conform Standard RM
Vizieră de protecție	Vizieră de protecție	CN	Total	Material: HDPE; Protecție facială: Da; Suspensie de reglare cu clichet cu bandă de transpirație pentru confort: Da; Rabatabil în sus pentru diferite unghiuri de vizualizare: Da; Omologare CE: Da.	Material: HDPE; Protecție facială: Da; Suspensie de reglare cu clichet cu bandă de transpirație pentru confort: Da; Rabatabil în sus pentru diferite unghiuri de vizualizare: Da; Omologare CE: Da.	Conform Standard RM
Mănuși de lucru Nylon/Nitril	Mănuși de lucru	CN	Profmet	Dimensiune: 10; Acoperire palmă: Nitril; Partea superioară: Nailon; Cusutura: 15G; Manșetă elastică: Da;	Dimensiune: 10; Acoperire palmă: Nitril; Partea superioară: Nailon; Cusutura: 15G;	Conform Standard RM

				Rezistența la abraziune: nivel protecție 3; Rezistența la tăiere: Nivel de protecție 1; Rezistența la rupere: Nivel de protecție 2; Rezistența la puncție: Nivel de protecție 1.	Manșetă elastică: Da; Rezistența la abraziune: nivel protecție 3; Rezistența la tăiere: Nivel de protecție 1; Rezistența la rupere: Nivel de protecție 2; Rezistența la puncție: Nivel de protecție 1.	
Șorț de protecție (sudură)	Șorț de protecție	CN	Telwin	Tip: Șorț protecție; Destinație: Pentru lucrări de sudare, debitare metale; Mărime: Universal; Dimensiuni: 600x900 mm ±2%; Nivel de protecție: Clasa 2 A1+A2; Material: Piele de vită (split de piele); Grosime: min. 1,5 mm; Asigură protecția: pieptului, abdomenului, membre inferioare până la genunchi. Conform cu EN ISO 11611:2015 CE.	Tip: Șorț protecție; Destinație: Pentru lucrări de sudare, debitare metale; Mărime: Universal; Dimensiuni: 600x900 mm ±2%; Nivel de protecție: Clasa 2 A1+A2; Material: Piele de vită (split de piele); Grosime: min. 1,5 mm; Asigură protecția: pieptului, abdomenului, membre inferioare până la genunchi. Conform cu EN ISO 11611:2015 CE.	Conform Standard RM
Termo-suflantă, fără acumulator	Termo-suflantă	CN	Total	Tip: Termo-suflantă; Funcționare: Pe baterie de acumulator; Număr de regimuri: 2; Temperatură: 300/500 - 630°C; Productivitate aer: 100/200 l/min; Tensiune de funcționare: 20 V; Accesorii:	Tip: Termo-suflantă; Funcționare: Pe baterie de acumulator; Număr de regimuri: 2; Temperatură: 300/500 - 630°C; Productivitate aer: 100/200 l/min;	Conform Standard RM

				Duze – 3 buc. Produs compatibil cu bateriile de acumatoare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	Tensiune de funcționare: 20 V; Accesorii: Duze – 3 buc. Produs compatibil cu bateriile de acumatoare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	
Șlefuitor multifuncțional (реноватор), fără acumulator	Șlefuitor multifuncțional	CN	Total	Tip: Șlefuitor multifuncțional; Trepte ajustare viteze: 6; Turația de mers în gol: 5 000 – 20 000 min⁻¹; Unghi oscilație: 3,2°; Tensiune alimentare: 20 V; Accesorii: Racletă flexibilă: 1 buc.; Fereastră de tăiere: 1 buc.; Fereastră segmentat: 1 buc.; Cheie hexagonală: 1 buc.; Suport hârtie abrazivă: 1 buc.; Șmirghel: 3 buc.; Produs compatibil cu bateriile de acumatoare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Șlefuitor multifuncțional; Trepte ajustare viteze: 6; Turația de mers în gol: 5 000 – 20 000 min⁻¹; Unghi oscilație: 3,2°; Tensiune alimentare: 20 V; Accesorii: Racletă flexibilă: 1 buc.; Fereastră de tăiere: 1 buc.; Fereastră segmentat: 1 buc.; Cheie hexagonală: 1 buc.; Suport hârtie abrazivă: 1 buc.; Șmirghel: 3 buc.; Produs compatibil cu bateriile de acumatoare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	Conform Standard RM

Lotul 6. Articole sanitare și accesorii						
Robinet flotor alimentare laterală ½	Robinet flotor alimentare laterală ½	UA	Kronoplast	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da	Conform Standard RM
Baterie lavoar perete	Baterie lavoar perete	CN	Rosinka	Tip: Baterie lavoar; Montare: Pe perete; Material: Alamă; Acționare: Monocomandă; Diametru conexiune: ½ țoli; Lungime pipă: min. 190 mm; Aspect exterior: Cromat; Pipă mobilă (rotire): Da; Destinație: Bucătărie; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Baterie lavoar; Montare: Pe perete; Material: Alamă; Acționare: Monocomandă; Diametru conexiune: ½ țoli; Lungime pipă: min. 190 mm; Aspect exterior: Cromat; Pipă mobilă (rotire): Da; Destinație: Bucătărie; Garanție: min. 12 luni.	Conform Standard RM
Robinet flotor alimentare verticală ½	Robinet flotor alimentare verticală ½	UA	Kronoplast	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă:	Conform Standard RM

					Da	
Furtun flexibil pentru apă FIL-NOX 50cm	Furtun flexibil pentru apă FIL- NOX 50cm	IT	Remer	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Terminal 2: Racord din alamă cu filet exterior (FE) M10(1/4") Garanție: min. 24 luni	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Terminal 2: Racord din alamă cu filet exterior (FE) M10(1/4") Garanție: min. 24 luni	Conform Standard RM
Furtun flexibil pentru apă ½ FI/FI FIL-NOX 60cm	Furtun flexibil pentru apă ½ FI/FI FIL- NOX 60cm	IT	Remer	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 600mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1,2: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Diametru interior: 8...9 mm Garanție: min. 24 luni	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 600mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1,2: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Diametru interior: 8...9 mm Garanție: min. 24 luni	Conform Standard RM

Dispenser prosoape pliate	Dispenser prosoape pliate	SP	Losdi	Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130...150mm; Înălțime: 350...400mm; Lățime: 250...300mm; Accesorii de montaj: Da	Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130...150mm; Înălțime: 350...400mm; Lățime: 250...300mm; Accesorii de montaj: Da	Conform Standard RM
Dozator săpun lichid 400ml	Dozator săpun lichid 400ml	CN	Frap	Volum: 350...420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent;	Volum: 350...420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent;	Conform Standard RM
Rozetă baterie cu cap armatură ½	Rozetă baterie cu cap armatură ½	CN	Zerix	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: Ceramic Fixare rozetă: Șurub cap crestă(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: Ceramic Fixare rozetă: Șurub cap crestă(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu	Conform Standard RM
Rozetă baterie cu cap armatură ½	Rozetă baterie cu cap armatură ½	CN	Zerix	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: filet melcat Fixare rozetă: Șurub cap crestă(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: filet melcat Fixare rozetă: Șurub cap crestă(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă:	Conform Standard RM

					Albastru/Roșu	
Rezervor pentru closet, suspendat	Rezervor pentru closet, suspendat	TR	Visam	Culoare: Alb; Destinație: Closete turcești, closete suspendate; Conexiune: ½ "; Material: Plastic; Racordare apă: Laterală; Regim acționare: Dublu/Unitar; Volum rezervor: 6...8 l; Dimensiuni: Adâncime: 120...130 mm; Lățime: 430...460 mm; Înălțime: 380...420 mm; Accesorii obligatorii: Rezervor: da Mecanism scurgere: da Elemente fixare: da;	Culoare: Alb; Destinație: Closete turcești, closete suspendate; Conexiune: ½ "; Material: Plastic; Racordare apă: Laterală; Regim acționare: Dublu/Unitar; Volum rezervor: 6...8 l; Dimensiuni: Adâncime: 120...130 mm; Lățime: 430...460 mm; Înălțime: 380...420 mm; Accesorii obligatorii: Rezervor: da Mecanism scurgere: da Elemente fixare: da;	Conform Standard RM
Mecanism rezervor WC	Mecanism rezervor WC	UA	Kronoplast	Material: Plastic Acționare: Buton Reglare cantitate de apă: Da; Reglaj pe înălțime: 300...410mm; Reglaj a butonului pe axa mecanism: Da; Mecanism de clătire Start/Stop: da; Culoare: alb; Dimensiune racord fixare vas: TR 60x3	Material: Plastic Acționare: Buton Reglare cantitate de apă: Da; Reglaj pe înălțime: 300...410mm; Reglaj a butonului pe axa mecanism: Da; Mecanism de clătire Start/Stop: da; Culoare: alb; Dimensiune racord	Conform Standard RM

					fixare vas: TR 60x3	
Pipă pentru baterie 20 cm	Pipă pentru baterie 20 cm	CN	Zerix	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Conform Standard RM
Pipă pentru baterie 30 cm	Pipă pentru baterie 30 cm	CN	Zerix	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 300mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 300mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Conform Standard RM
Cap prelungitor la baterie (braț)	Cap prelungitor la baterie (braț)	CN	Zerix	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Conform Standard RM
Manson WC excentric 110 mm	Pipă pentru baterie 20 cm	CN	Zerix	Diametru racord: 90-110/110 mm; Lungime: 125 mm; Culoarea: Alb; Material: PPR; Decalaj conexiune (Смещение подключения): 40 mm; Schița anexată.	Diametru racord: 90- 110/110 mm; Lungime: 125 mm; Culoarea: Alb; Material: PPR; Decalaj conexiune (Смещение подключения): 40 mm; Schița anexată.	Conform Standard RM
Racord extensibil WC 110 mm	Racord extensibil WC 110 mm	TR	Metline	Diametru racordului: 80 – 110 mm; Lungime minimă: 240 mm; Lungime maximă: 600 mm; Material: PPR, inserție inox; Tip: Extensibil, flexibil.	Diametru racordului: 80 – 110 mm; Lungime minimă: 240 mm; Lungime maximă: 600 mm; Material: PPR, inserție	Conform Standard RM

					inox; Tip: Extensibil, flexibil.	
Bandă teflon profesională 15 m	Bandă teflon profesională 15 m	TR	Metline	Tip: Bandă teflon profesională; Destinație: Etanșare îmbinări; Dimensiuni: 19 x 0,2 mm; Lungime: 15 m; Culoare: Galben/Alb	Tip: Bandă teflon profesională; Destinație: Etanșare îmbinări; Dimensiuni: 19 x 0,2 mm; Lungime: 15 m; Culoare: Galben/Alb	Conform Standard RM
Lotul 8.Feronerie tâmplării și accesorii						
Mecanism cilindric 45/45	Mecanism cilindric 45/45	TR	Furor	Tip: Cilindru Yala; Material: Alamă; Utilizare: Uși interior; Diametru: 17 mm; Grosime: 9...10mm; Înălțime: 33 mm; Dimensiuni: 45x45mm; Finisaj: Alamit; Accesorii incluse: Chei – 3...5 buc. Șurub fixare: da Profil european: da; Garanție: min.12 luni;	Tip: Cilindru Yala; Material: Alamă; Utilizare: Uși interior; Diametru: 17 mm; Grosime: 9...10mm; Înălțime: 33 mm; Dimensiuni: 45x45mm; Finisaj: Alamit; Accesorii incluse: Chei – 3...5 buc. Șurub fixare: da Profil european: da; Garanție: min.12 luni;	Conform Standard RM
Zăvor aplicat 60 mm	Zăvor aplicat 60 mm	RU	Zenit	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 60 mm;	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 60 mm;	Conform Standard RM
Zăvor aplicat 120 mm	Zăvor aplicat 120 mm	RU	Apecs	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 120 mm;	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 120 mm;	Conform Standard RM
Opritor ușă cilindric	Opritor ușă cilindric	RU	Apecs	Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel inox/anodat;	Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea;	Conform Standard RM

				Dimensiuni: Diametru: 30...33 mm; Înălțime: 40...52 mm; Accesorii obligatorii: Ancoră sau dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Inox	Material: Oțel inox/anodat; Dimensiuni: Diametru: 30...33 mm; Înălțime: 40...52 mm; Accesorii obligatorii: Ancoră sau dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Inox	
Opritor ușă cilindric 30 mm	Opritor ușă cilindric 30 mm	RU	Apecs	Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 20...30 mm; Înălțime: 28...32 mm; Accesorii obligatorii: Dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Satin	Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 20...30 mm; Înălțime: 28...32 mm; Accesorii obligatorii: Dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Satin	Conform Standard RM
Mâner geam PVC	Mâner geam PVC	TR	Kampen	Tip constructiv: Mâner geam; Material mâner: Aluminu; Material platforma fixare: Plastic; Material pivot: Oțel; Dimensiuni: Distanța inter-axială de fixare: 43 mm; Înălțime platformă de fixare: 13 mm; Înălțime platformă de fixare: 66 mm; Lățime platformă de fixare: 29 mm; Lungime parte activă: 123 mm; Accesorii obligatorii: Șuruburi de fixare 2 buc. Culoarea: Alb (RAL 9016);	Tip constructiv: Mâner geam; Material mâner: Aluminu; Material platforma fixare: Plastic; Material pivot: Oțel; Dimensiuni: Distanța inter-axială de fixare: 43 mm; Înălțime platformă de fixare: 13 mm; Înălțime platformă de fixare: 66 mm;	Conform Standard RM

				Produs echivalent cu Hoppe Bogota	Lățime platformă de fixare: 29 mm; Lungime parte activă: 123 mm; Accesorii obligatorii: Șuruburi de fixare 2 buc. Culoarea: Alb (RAL 9016); Produs echivalent cu Hoppe Bogota	
Lăcată Uși PVC 35/85/1800	Lăcată Uși PVC 35/85/1800	TR	Kale	Tip: Broască îngropată cu închidere multipunct; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Mâner; Lungime tijă: 1700 – 2200 mm; Backset: 35 mm; Interax: 85 mm; Număr bolturi: 4; Forma bolturi: Cilindru; Bolt reglabil: Da; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Broască îngropată cu închidere multipunct; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Mâner; Lungime tijă: 1700 – 2200 mm; Backset: 35 mm; Interax: 85 mm; Număr bolturi: 4; Forma bolturi: Cilindru; Bolt reglabil: Da; Garanție: min. 12 luni.	Conform Standard RM
Lăcată Uși PVC 25/85	Lăcată Uși PVC 25/85	TR	Kale	Tip: Broască îngropată; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Cheie; Backset: 25 mm; Interax: 85 mm; Limba și zăvor: Da; Material: Oțel; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Broască îngropată; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Cheie; Backset: 25 mm; Interax: 85 mm; Limba și zăvor: Da; Material: Oțel; Garanție: min. 12 luni.	Conform Standard RM
Placă contra-închidere lungă	Placă contra-închidere lungă	TR	Kale	Tip: Placă contra-închidere; Destinație: Tâmplărie PVC; Material: Oțel;	Tip: Placă contra-închidere; Destinație: Tâmplărie PVC; Material: Oțel;	Conform Standard RM
Breloc pentru chei, 5 culori, set 50 buc	Breloc pentru chei, 5 culori, set 50 buc	CN	Global	Tip: Breloc ; Destinație: Organizarea cheilor; Etichetă interioară: Da; Înveliș protecție etichetă: Da; Dimensiuni: Lungime: 50...55 mm;	Tip: Breloc ; Destinație: Organizarea cheilor; Etichetă interioară: Da; Înveliș protecție etichetă: Da;	Conform Standard RM

				Lățime: 20...25 mm; Material: Plastic; Material inel: Oțel.	Dimensiuni: Lungime: 50...55 mm; Lățime: 20...25 mm; Material: Plastic; Material inel: Oțel.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.25, ap.105

