

Detalii specifice și standarde tehnice

LOT „Conditionere Inverter”:

Nr	Denumire produs	Specificatii tehnice minime	Specificatii tehnice oferite; Model, producator.
1	Conditioner Inverter 9000 BTU	Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,5 Puterea nominala de încălzire: min 2,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	Conditioner HYUNDAI HYUBG-09HRDN8-QRD0GW Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: 2,60 kW Puterea nominala de încălzire: 2,61 kW Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficienta energetica: A ++ Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova – R32 Accesorii: Telecomanda Garantie - 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.

2	Conditioner Inverter 12000 BTU	Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,2 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	Conditioner HYUNDAI HYUBG-12HRDN8-QRD0GW Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: 3,50 kW Puterea nominala de încălzire: 3,60 kW Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2) Eficienta energetica: A ++ Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova- R32 Accesorii: Telecomanda Garantie - 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.
3	Conditioner Inverter 18000 BTU	Capacitate nominala 18000 BTU/h -50m.p. Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate racire kW: min 5.28 Capacitate incalzire kW: 5.57 Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de functionare [min ... max] -15 ... +50 gr C Eficienta energetica: minim A Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	Conditioner HYUNDAI HYUBG-18HRDN8-QRD0GW Capacitate nominala 18000 BTU/h -50m.p. Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate racire: 5.28 kW Capacitate incalzire: 5.57 kW Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de functionare [min ... max] -15 ... +50 gr C Eficienta energetica: A ++ Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie - 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.

- Original manufacturer packing for all items;
- Quality Certificates (CE and/or DC) or any other equivalent;
- ISO 9001-2015

Mandatory requirements

Atasate separat

3 18000 B.L.U Condiționerul ÎNĂLĂȚEA	Încalzirea încălzirii și instalarea în designat. Capacitatea minimă 34 litri Accesorii: Telecomanda Încalzirea bețonului betonului betonului Tipul de agent frigorific: Freon ecologic bețonul bețonul Alimentare: 220-240V Eficiența energiei: minim A Regimul de funcționare [min ... max] -12 ... +20 B.C Înălțimea de zgomot UI - maxim 44 dB(A) Capacitatea încălzirii K/W: 2,23 Capacitatea încălzirii K/W: min 2,38 Clasare: A++ Model înălțea Tip Unitate: 2bri de bețon Capacitatea nominală 18000 B.L.U - 20m b
5 13000 B.L.U Condiționerul ÎNĂLĂȚEA	Încalzirea încălzirii și instalarea în designat. Capacitatea minimă 34 litri Accesorii: Telecomanda Încalzirea bețonului betonului betonului Tipul de agent frigorific: Freon ecologic bețonul bețonul Alimentare: 220-240V Înălțimea de zgomot incalzir: maxim 44dB A Eficiența energiei: minim A Capacitatea încălzirii beț. - 2+32 (+1-3) Capacitatea încălzirii beț. + 10+43(+1-3) Încalzirea nominală de încălzire: minim 3,0 Încalzirea nominală de încălzire: minim 3,2 Clasare: A++ Model înălțea Tip Unitate: 2bri de bețon Tip: 13000 B.L.U - 32m b

