

Specificații tehnice

COP privind Utilaj de întreținere a spațiilor verzi și deszăpezire Primăria Geamăna nr. cods-b3wdp1-MD-1674833688065 din 13 martie 2023
Obiectul achiziției: Utilaj de întreținere a spațiilor verzi și deszăpezire Primăria Geamăna nr. cods-b3wdp1-MD-1674833688065 din 13 martie 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<p>16700000-2 Impărășător material anverșant și n/s/p</p>	KCT07	Polonia	Promar	<p>Doză discurs pentru împărășit. Doză dozatoare hidraulice, silă. Tent. Rolți pentru transportare manuală, distanță de împărășire 1-10 m, Cardan inclus, Viteza de lucru 8-12 km, Capacitate de încărcare 300-900kg</p>	<p>Doză discurs pentru împărășit. Doză dozatoare hidraulice, silă. Tent. Rolți pentru transportare manuală, distanță de împărășire 1-10 m, Cardan inclus, Viteza de lucru 8-12 km, Capacitate de încărcare 300-900kg Garantie 12 luni</p>	
<p>16700000-7 Remorcă 5 tone</p>	T653/1	Polonia	Promar	<p>Greutate totală admisă 7000 kg. Capacitate de încărcare 5000 kg. Greutate goală 2000 kg. Volumul de încărcare 8-9 m³. Spațiu de încărcare 7-9 m². Dimensiuni Interioare 4-4,5m. Dimensiuni lung /lățime/înălțime 5-6/ 2,2-2,3/1,9-2,1m. Înălțimea peretelui lateral 500+300-500+500 mm. Grosimea podetel/peretelui 4/2. Suspensie arcun parabolic. Anvelope 11,5/80-15,3. Viteza maxima 30 km/h. Sistem de basculare 3 lațuri. Cilindru de basculare (cursa pistonului/necesitatea de ulei/presurarea de lucru) 1300mm/8L/160bar. Apărătoare de noroi spaț. Scara și trepte laterale care facilitează accesul la cutia de încărcare. Frana de parcare cu manivelă. Sistem de iluminat 12V cu priză electrică din spaț. Cabilu de conectare spiralat pentru instalatia de iluminat. Lampi spaț cu grilă de protecție</p>	<p>Greutate totală admisă 7000 kg. Capacitate de încărcare 5000 kg. Greutate goală 2000 kg. Volumul de încărcare 8-9 m³. Spațiu de încărcare 7-9 m². Dimensiuni Interioare 4-4,5m. Dimensiuni lung /lățime/înălțime 5-6/ 2,2-2,3/1,9-2,1m. Înălțimea peretelui lateral 500+300-500+500 mm. Grosimea podetel/peretelui 4/2. Suspensie arcun parabolic. Anvelope 11,5/80-15,3. Viteza maxima 30 km/h. Sistem de basculare 3 lațuri. Cilindru de basculare (cursa pistonului/necesitatea de ulei/presurarea de lucru) 1300mm/8L/160bar. Apărătoare de noroi spaț. Scara și trepte laterale care facilitează accesul la cutia de încărcare. Frana de parcare cu manivelă. Sistem de iluminat 12V cu priză electrică din spaț. Cabilu de conectare spiralat pentru instalatia de iluminat. Lampi spaț cu grilă de protecție Garantie 12 luni</p>	



34000000-7 Tocatorul alimentat manual	MR 15	Polonia	Pronar	Greutate toială 750 kg. Dimensiuni de gabarit (lungime / lățime / înălțime) – rampa descăsușurată 3760 x 1290 x 2350 (1/1680 (Bără jgheab) mm. Dimensiuni de gabarit (lungime / lățime / înălțime) – rampa plată 3350 x 1290 x 2350 (1/1680 (Bără jgheab) mm. Suspensie 750 Kg axă cu arc, frână de rulare + frână de mână. Motor B&S Vanguard EFI 37CP 993cc V-Twin, benzină. Capacitate rezervor de combustibil 35l. Capacitate rezervor de ulei 18l. Volan 580x25. Cufite de tăiat 2x 213 mm (tăiaș-verso). Sistem de alimentare 2 role Ø125 mm (acionare hidraulică). Controlul sistemului de alimentare prin butoane mecanice rezistente la apă și șocuri. Dimensiunea admisiiei: 150-190 mm. Agălator cu bila 50mm.	Producător Pronar Polonia Marimii 3760 x 1290 x 2350 (1/1680) Diametrul Tăiere max 15 cm(lemn tare,verde) Diametrul Tăiere max 17 cm(lemn moale, verde) 2 cufite 2x 213 mm Productivitate maximă 18 m ³ / ora Motor B & S Vanguard EFI 37 cc 993cc V-Twin . Бесшумовый Гарантія 12 luni
16700000-7 Plugul de zăpadă	PUV 1600	Polonia	Pronar	Montare EURO (increditor frontal) – suspensie pivotantă. Lățimea de lucru L=R – 1260 / max 1485 mm. Numărul de posturi de lucru 2. Muchi de tăiere cauciuc fără absorbție de șoc. Cereea de putere max 30 HP. Control Hidraulic de la transportator. Alimentare hidraulică 16-20 Mpa. Lumini de degajare standard. Viteza de operare max 10/6 km/h. Greutate 175 kg.	Montare EURO (increditor frontal) – suspensie pivotantă. Lățimea de lucru 1493 mm. Numărul de posturi de lucru 2. Muchi de tăiere cauciuc fără absorbție de șoc. Cereea de putere max 30 HP. Control Hidraulic de la transportator. Alimentare hidraulică 16-20 Mpa. Lumini de degajare standard. Viteza de operare max 10/6 km/h. Greutate 175 kg Garanție 12 luni
16700000-7 Capele de tăiere pentru braj hidraulic	GK 100L	Polonia	Pronar	Lățimea de operare 1000 mm. Numărul de cufite de tăiere [szl] 24 tip Y. Diametrul arborelui de lucru 76 mm. Diametrul arborelui de umărire 76 mm. Puterea motorului hidraulic 28/38 kW. Dimensiune conector 60 mm. Greutate 155 kg. Min. debit ulei: 80 l/min. Min. presiunea de operare a uleiului 210 bar.	Lățimea de operare 1000 mm. Numărul de cufite de tăiere [szl] 24 tip Y. Diametrul arborelui de lucru 76 mm. Diametrul arborelui de umărire 76 mm. Puterea motorului hidraulic 28/38 kW. Dimensiune conector 60 mm. Greutate 155 kg. Min. debit ulei 80 l/min. Min. presiunea de operare a uleiului 210 bar. Garanție 12 luni
16700000-7 Braj hidraulic multifuncțional	WWT-420	Polonia	Pronar	Raza de lucru cu mașina de tuns tuns cu bip atășată 4.2 m. Metoda de montare prin agălator spate în 3 puncte. Sistem de control mecanic – panou de control de legătură. Puterea pompei hidraulice 30kW. Unghiul de rotație al motorositoarei 205 grade. Presiunea nominală a uleiului 215 bar. Capacitate rezervor de ulei 130l. Greutate cu mașina de tuns 735 kg. Lățimea de transport 1.46 m. Cadru de conectare pentru unelte 60x60 mm. Raza maximă a prizei de putere 540 rpm.	Raza de lucru cu mașina de tuns tuns cu bip atășată 4.2 m. Metoda de montare prin agălator spate în 3 puncte. Sistem de control mecanic – panou de control de legătură. Puterea pompei hidraulice 30kW. Unghiul de rotație al motorositoarei 205 grade. Presiunea nominală a uleiului 215 bar. Capacitate rezervor de ulei 130l. Greutate cu mașina de tuns 735 kg. Lățimea de transport 1.46 m. Cadru de conectare pentru unelte 60x60 mm. Raza maximă a prizei de putere 540 rpm. Garanție 12 luni



16700000-7	Maturatorul cu aspirat tractor	ZMC 2.0	Polonia	Pronar	<p>Capacitate 13800 m²/h. Greutate 2300kg. Cernite de putere 60 HP. Dispozitiv de transport de top. Lățimea de lucru 2000/2300 mm. Alimentarea sistemului de control 12 V de la priză cu 3 pini. Alimentarea sistemului de iluminat 12 V de la priză cu 7 pini. Alimentarea cu energie hidraulică a sistemului de roțire a barei de remorcare 16-20 MPa. Sistem de antenare hidraulic și sprinklere PTO n=1000 rpm. Viteza de lucru 6 km/h. Max. viteza de transport 25 km/h. Capacitatea containerului de murdărie 2,1 m³. Capacitate rezervor de apă 240 dm³. Capacitate rezervor de ulei 40 dm³. Lățime 2175mm. Lungimea 3510 mm. Înălțime 2230/2365/2580 mm. Înălțimea de golire 1660 mm. Container ridicat cu înălțime 3770 mm. Cautucuri 215/75R17.5. Sistem de frână pneumatică cu două linii.</p>	<p>Producător: Pronar SP, Polonia Model: ZMC-20 Sistem de prindere: remorca de tractor, atașabil la PTO Metoda de măturare: mecanică (2 perii laterale) și prin aspirare (cu aspirator central) Productivitate la curățare: 13800 m²/h Numărul de perii laterale: 2 discuri cu perii Viteza de rotație a perilor: 0 -130 rot/min Greutate: 2300 kg Viteza de lucru: 6km/h Alimentarea hidraulică a sistemului de cotire adaptat la tiranți: 16 MPa Alimentarea sistemului hidraulic și a sistemului de pulverizare a apei: 1000 rot/min. Alimentarea cu electricitate a blocului de control: 12V Alimentarea cu electricitate a iluminării: 12V Diametrul perilor: 900 mm Poziția perilor este reglabilă prin intermediul blocului de control plasat în interiorul tractorului. Descărcarea burlanului de acumulare a gunoșului prin intermediul blocului de control situat în cabina operatorului. Lățimea de lucru: 2000 - 2300mm Viteza de lucru: 0-6 km/h Viteza de transport: 0 - 25 km/h Volumul rezervorului de gunoi: 2,1 m³ Volumul rezervorului pentru apă: 240 dm³ Volumul rezervorului de apă suplimentar: 200 L Volumul rezervorului de ulei hidraulic: 40 L Lățime: 2175 mm Lungime: 3510 mm Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor. Garanție 12 luni</p>
TOTAL						



Seriful: **Numele, Prenumele, Numele** **Nu** Vasile In calitate de: **Director Vinzar**
Oferantul: Ozoneb Impex SRL Adresa: **MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69**