

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei "Foisor"
 (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 | |
|---------|---|--|--|
| | | 45 de zile de la semnarea contractului | |
| 1. | Organizare de șantier | | |
| 2. | Taierea cu mașina cu discuri diamantate a asfaltului (в зоне соединения со старым асфальтом) | | |
| 3 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | | |
| 4 | Decaparea mecanizată a îmbrăcăminte din beton asfaltic. | | |
| 5 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de rizitare ale instalatiilor de alimentare cu apă și canalizare, necarosabil tip IIIA si B.(fără prețul materialelor, doar manopera) | | |
| 6 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Beton la scări și rarapet la intrare în galerie | | |
| 7 | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II. (încărcarea materialului demolat) | | |
| 8 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km, | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 9 | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II (Корыто) | | | |
| 10 | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II (Încărcarea pamântului) | | | |
| 11 | Transportarea pamântului cu autobasculanta la distanta de 5 km | | | |
| 12 | Indicarea la nivelul străzii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de caramida cu morlar de ciment. | | | |
| 13 | Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, în teren mijlociu. | | | |
| 14 | Pregătirea platformei de pamânt în vederea aștenării unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu compresor static autopropulsat, de 10-12t, în teren necoeziv. (Compactarea pamântului) | | | |
| 15 | Săpătura în platforma drumului pentru executarea casetei de încadrare a îmbrăcămintelor (Săpătura sub bordură) | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 16 | Strat de fundație din pietriș (sub bordură) | | | |
| 17 | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x8 cm, pentru încadrarea Spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm | | | |
| 18 | Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm | | | |
| 19 | Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără înnoire, H=10cm | | | |
| 20 | Protejarea terasamentelor, cu pânza netesută NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF și drum. (Película polietilenă dublă) ****Notă: Se exclude material textil netesut NETESIN și se include Película polietilenă dublă cu norma 1,00 | | | |
| 21 | Pavaje executate din plăci de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, de culoare - sură) din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm - *****Pavaj 40 mm, de culoare - SUR | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 22 | Pavaje executate din plăci de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramidă 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - roșie) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm ***** Pavaj 40 mm, de culoare - ROȘU | | | |
| 23 | Pavaje executate din plăci de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramidă 10x20cm, cu grosimea 60 mm, de culoare - Sură) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm ***** Pavaj 60 mm, de culoare SUR | | | |
| 24 | Strat de fundație din pietrș | | | |
| 25 | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv. | | | |
| 26 | Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scânduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile . | | | |
| 27 | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). | | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 28 | Izolații hidrofuge la fundații, pe suprafețe orizontale, înguste, sub 0,8 m lățime, la ziduri noi, în imobile existente sau garduri de zid, compuse din un strat de carton bitumat CA 400 între 2 straturi de mastic - Membrane profilatei Isoflex | | |
| 29 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitura de sârmă, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereti. | | |
| 30 | Diverse lucrări diferența de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar. | | |

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy