



OFERTA SRL Sovrang

Nr. d/o	Denumire: Bunuri solicitate	model/art	Tara de origine	producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
1	Bandă teflon 19mm*15m/l		CN	Tenuta filetti	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dms. 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătura din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de până la 260 de grade Celsius, temperatură normală până la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dms. 19mm*15m
2	Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuș	403	CN	SANLIV	Baterie amestecătoare p/u cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la 2000gr.	Baterie amestecătoare p/u cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat, cu furtun Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la 2000gr.
3	Baterie amestecătoare p/u bucătărie	381	CN	SANLIV	Baterie amestecătoare p/u bucătărie cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul	Baterie amestecătoare p/u bucătărie cu cartuș ceramic Ø40mm, din bronz turnat, cromat, greutatea de la 1000gr.
4	Baterie amestecătoare p/u lavuar	CRON-274.NUT	CN	CRON	Baterie amestecătoare p/u lavuar de forma brăduț din bronz turnat, cromat (aliaje nu se admit), cu cap de ventil din ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la 1500gr.	Baterie amestecătoare p/u lavuar de forma brăduț din bronz turnat, cromat, cu cap de ventil din ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la 1250gr.
5	Baterie amestecătoare p/u lavuar	701	CN	HAIBA	Baterie amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje) cu cartuș ceramic Ø40mm, cu nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă Ø1 1/4", regulator debit M24x1, greutatea de la 1000gr.	Baterie amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat cu cartuș ceramic Ø40mm, cu nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000gr.
7	Căciulă Ø110 pentru ventilare	17523	MD	UNIPLAST	Căciulă Ø110 pentru ventilare este executată din Polietilenă de densitate mare și servește pentru excluderea nimeririi în sistemul de ventilare a impurităților și precipitațiilor	Căciulă Ø110 pentru ventilare
8	Capac p/u vas de clozet compact din farfor	K-01	RU	ООО. Сантехпродукт	Capac p/u vas de clozet compact din farfor de culoare albă cu gaură pe centru	Capac p/u vas de clozet, de culoare albă
10	Clipsă Ø15mm p/u țiavă multistrat	1532	CN	GGR	Clipsă p/u țiavă multistrat se folosește pentru fixarea ondulatorului, a rezervorului de metal și a țevilor pe suprafețe orizontale și verticale din polipropilenă. Temperatură de funcționare: -30 ° C până la + 60 ° C. Forma optimă cu nervuri suplimentare de rigiditate. Sistemul de andocare a capetelor să permită să se așeze conductele cât mai tare paralel. Clipul de fixare are o gaură în baza capotei ce permite atașarea produsului pe suprafețe orizontale și verticale cu ajutorul unui șurub. Perioada de valabilitate: 10. Perioada de garanție: 5. Durata de viață: 10.	Clipsă Ø15mm p/u țiavă multistrat
11	Clipsă Ø20mm p/u țiavă multistrat	1533	CN	GGR	Clipsă p/u țiavă multistrat se folosește pentru fixarea ondulatorului, a rezervorului de metal și a țevilor pe suprafețe orizontale și verticale din polipropilenă. Temperatură de funcționare: -30 ° C până la + 60 ° C. Forma optimă cu nervuri suplimentare de rigiditate. Sistemul de andocare a capetelor să permită să se așeze conductele cât mai tare paralel. Clipul de fixare are o gaură în baza capotei ce permite atașarea produsului pe suprafețe orizontale și verticale cu ajutorul unui șurub. Perioada de valabilitate: 10. Perioada de garanție: 5. Durata de viață: 10.	Clipsă Ø20mm p/u țiavă multistrat




12	Clipsă Ø25mm țiavă PPR	1534	CN	GGR	Clipsă p/u țiavă multistrat se folosește pentru fixarea ondulatorului, a rezervorului de metal și a țevilor pe suprafețe orizontale și verticale din polipropilenă. Temperatura de funcționare: -30 ° C până la + 60 ° C. Forma optimă cu nervuri suplimentare de rigiditate. Sistemul de andocare a capetelor să permită să se așeze conductele cât mai tare paralel. Clipul de fixare are o găuri în baza capotei ce permite atașarea produsului pe suprafețe orizontale și verticale cu ajutorul unui șurub. Perioada de valabilitate: 10. Perioada de garanție: 5. Durata de viață: 10.	Clipsă Ø25mm țiavă PPR
13	Conector (mufă) Ø16x1/2mm M (mama)	1145	CN	TM	Conector(mufă) din alamă nichelată pentru țevi din Metalic Plastic. Mufa (conectoarul) pentru țevi din plastic sunt folosite pentru a crearea conexiunii separate la conducte multistrat din materiale (PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT și alte combinații de polietilenă cusută) în sisteme de apă potabilă (XBC, apă caldă MENAJERĂ), de încălzire, de aer comprimat, conducte tehnologice, de transport a lichidului, non-agresiv la materialul carcasei și a garniturilor de ambreiaj. Mediul de lucru-apă potabilă și alte lichide non-corozive, aer comprimat, sisteme de încălzire. Temperatura maximă a mediului de lucru = + 95°C. Presiunea maximă de lucru = 16 bar. Materiale: carcasă-alamă CW617N (HP)	Conector (mufă) Ø16x1/2mm M (mama)
14	Conector (mufă) Ø16x16mm detașabil	1121	CN	TM	Conector(mufă) din alamă nichelată pentru țevi din Metalic Plastic. Mufa (conectoarul) pentru țevi din plastic sunt folosite pentru a crearea conexiunii separate la conducte multistrat din materiale (PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT și alte combinații de polietilenă cusută) în sisteme de apă potabilă (XBC, apă caldă MENAJERĂ), de încălzire, de aer comprimat, conducte tehnologice, de transport a lichidului, non-agresiv la materialul carcasei și a garniturilor de ambreiaj. Mediul de lucru-apă potabilă și alte lichide non-corozive, aer comprimat, sisteme de încălzire. Temperatura maximă a mediului de lucru = + 95°C. Presiunea maximă de lucru = 16 bar. Materiale: carcasă-alamă CW617N (HP)	Conector (mufă) Ø16x16mm
15	Contor apă rece dn =1/2" pentru încăperi	DN15=40	SL	SMART	Caracteristicile tehnice ale contoarelor de apă: 1. Qmax contor de apă-debitul maxim-cel mai mare debit, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de 1 oră pe zi și mai puțin de 200 de ore pe an), fără a depăși eroarea maximă admisă. 2. QN contor de apă-debitul nominal-cel mai mare debit de apă, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp. Fără a depăși eroarea maximă admisă.	Contor apă rece dn =1/2" pentru încăperi
16	Cot racordarea bateriei PPR dn= 20 mm -1/2FT alb	1128	CN	NEPTUN	Racorduri pentru țevi de sudură din PP-R alb confecționat conform GOST 32415-2013	Cot racordarea bateriei PPR dn= 20 mm -1/2FT alb
17	Cot baterie Ø16 mm -1/2 Pexal M (mama)	1458	CN	TM	Cot baterie -compus din două elemente conectate printr-o piuliță de etanșare elastică, confecționat conform GOST 32415-	Cot baterie Ø16 mm -1/2 M (mama)
18	Curbă PPR scurtă 20 mm FF	1189	CN	NEPTUN	Curbă PPR - confecționată din material plastic conform GOST 32415-2013	Curbă PPR scurtă 20 mm FF
19	Curbă PPR scurtă 25 mm FF	1080	CN	NEPTUN	Curbă PPR - confecționată din material plastic conform GOST 32415-2013	Curbă PPR scurtă 25 mm FF
20	Dop bronz Ø 1/2"	1690	CN	TM	Dop bronz - confecționată din bronz (aliaj nu se admite)	Dop bronz Ø 1/2"
21	Filtru bronz Ø 1/2"	1578	CN	TM	Detalii tehnice material corp-bronz; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;presiunea maxima: 16 bar panna la 2" 10 bar peste; temperatura: - 10°C + 120°C;conexiune filet interior BSP;filtrare: 3/10 mm	Filtru bronz Ø 1/2"
22	Filtru bronz Ø 3/4"	1478	CN	TM	Detalii tehnice material corp-bronz; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;presiunea maxima: 16 bar panna la 2" 10 bar peste; temperatura: - 10°C + 120°C;conexiune filet interior BSP;filtrare: 3/10 mm	Filtru bronz Ø 3/4"



23	Filtru PPR Ø20mm	1732	CN	NEPTUN	Filtru PPR Ø20mm Detalii tehnice: material corp-PPR; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;presiunea maxima: 16 bar panna la 2" 10 bar peste;temperatura: - 10°C + 95°C;conexiune filet interior BSP;filtrare:	Filtru PPR Ø20mm
24	Filtru PPR Ø25mm	1399	CN	NEPTUN	Filtru PPR Ø25mm. Detalii tehnice: material corp-PPR; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;presiunea maxima: 16 bar panna la 2" 10 bar peste;temperatura: - 10°C + 95°C;conexiune filet interior BSP;filtrare:	Filtru PPR Ø25mm
25	Furtun apă p/u mașina de spălat rufe L=2,0m	III3-2	RU	ООО Сантехпродукт	Detalii tehnice: material corp-bronz; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila;presiunea maxima: 16 bar panna la 2" 10 bar peste;temperatura: - 10°C + 120°C;conexiune filet interior BSP;filtrare: 3/10° mm	Furtun apă p/u mașina de spălat rufe L=2,0m
26	Furtun de scurgere canalizare p/u mașina de spălat rufe L=2,0m	IIIСМ200	RU	ООО Сантехпродукт	Furtun de scurgere canalizare p/u mașina de spălat rufe L=2,0m	Furtun de scurgere canalizare p/u mașina de spălat rufe L=2,0m
27	Furtun F1/2" M10cu țesătură de inox	15744	CN	Ningo Smount	Furtun F1/2" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xM10 cu capat lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, tesatura exteriora din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar)	Furtun F1/2" M10cu țesătură de inox
28	Furtun F1/2"M1/2" cu țesătură de inox	15745	CN	Ningo Smount	Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xM1/2"cu capat lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, tesatura exteriora din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar) garantie 10 ani	Furtun F1/2"x M1/2" cu țesătură de inox
29	Furtun F1/2"x F1/2" cu țesătură de inox	15746	CN	Ningo Smount	Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xF1/2" cu capat lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, tesatura exteriora din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar) garantie 10 ani	Furtun F1/2"x F1/2" cu țesătură de inox
30	Furtun gaz izolat Ø150mm	16745	CN	Ningo Smount	Furtun gaz izolat Ø150mm.tesatura exteriora din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc	Furtun gaz izolat Ø150mm
31	Furtun gofrat (hidroflex)p/u sifon de bucătărie Ø40x50/40 L=50-80cm	RT-254	RU	ООО Сантехпродукт	Furtun gofrat (hidroflex)p/u sifon de bucătărie Ø40x50/40 L=50-80cm	Furtun gofrat (hidroflex)p/u sifon de bucătărie Ø40x50/40 L=50-80cm
32	Furtun pentru duș	17541	CN	Ningo Smount	Furtun din plastic de inalta calitate, cu suprafata imitatie metal.Rezistenta maxima la intindere - 60kg.Fitinguri (1/2con x 1/2con) alama Rulment axial de rotatie Material: etilena-propilena (dupa GB 10010: PVC)libera 360° Presiune maximala - 12	Furtun pentru duș
37	Gofră pentru vas de clozet	Г-143	RU	ООО Сантехпродукт	Gofră pentru vas de clozet	Gofră pentru vas de clozet
38	Lavuar cu piedestal cu ficsare pe perete, alb, dimensiunile 600x530x800	L-600	RU	ООО ОСМНБТ	Lavoarele, realizate din ceramica,cu piedestal , alb, cu o gaură de scurgere, fixare pe perete,dimensiunile 600x530x800	Lavuar cu piedestal cu ficsare pe perete, alb, dimensiunile 600x530x800
39	Mufă bronz 1/2"	M1/2	CN	TM	Mufa cu filet interior pentru imbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etansarea imbinarilor	Mufă bronz 1/2"
40	Mufă PE Ø 110 canalizare p/u scurgere fonoabsorbantă de tip Wavin Sitech	45789	MD	UNIPLAST	Țava, fitigurile Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți exceptionale de absorbtie a sunetului	Mufă PE Ø 110 canalizare
41	Mufă redusă bronz 3/4" -1/2"	57894	CN	TM	Mufa cu filet interior pentru imbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etansarea imbinarilor	Mufă redusă bronz 3/4" -1/2"
42	Olandez PPR F20x1/2" T (tata)	1859	CN	NEPTUN	Olandez PPR F20x1/2" T (tata), confectionat din țevă PPR fără insertare	Olandez PPR F20x1/2" T (tata)
44	Racord MP PPR Ø20mm- 1/2" T (tata)	1860	CN	NEPTUN	Racord PPR , confectionat din țevă PPR fără insertare	Racord MP PPR Ø20mm- 1/2" T (tata)
45	Racord PPR FØ20mm- 1/2" T (tata)	1574	CN	NEPTUN	Racord PPR , confectionat din țevă PPR fără insertare	Racord PPR FØ20mm- 1/2" T (tata)
46	Racord PPR FØ25mm- 1/2" M (mama)	1974	CN	NEPTUN	Racord PPR confectionat din țevă PPR fără insertare	Racord PPR FØ25mm- 1/2" M (mama)
47	Racord PPR FØ25mm- 3/4" T (tata)	1390	CN	NEPTUN	Racord PPR , confectionat din țevă PPR fără insertare	Racord PPR FØ25mm- 3/4" T (tata)
48	Ramificare PE scurgere 87-110x50	1741	CN	NEPTUN	Ramificare PE scurgere 87-110x50 Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți exceptionale de absorbtie a	Ramificare PE scurgere 87-110x50


49	Reducție bronz 3/4"x1/2" T (tata) M (mama)	1417	CN	TM	Reducție bronz 3/4"x1/2" T (tata) M (mama) (aliaj nu se acceptă)	Reducție bronz 3/4"x1/2" T (tata) M (mama)
50	Reducție PPR FØ25mm- 3/4" PN25 Timax95°	1682	CN	TM	Reducție PPR , confecționat din jeavă PPR fără insertare	Reducție PPR FØ25mm- 3/4" PN25 Timax95°
51	Robinet colțar ceramic DWK 1/2"x3/4"	1964	CN	AT	Robinet colțar cu cartus ceramic DWK 1/2"x3/4". Folosit pentru diferite conectari la apa. Locatii: in baie, bucatarie sau gradina. Recomandat pentru bateriile de lavoar, de bucatarie, rezervoare de wc, masini de spalat	Robinet colțar ceramic DWK 1/2"x3/4"
52	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur	1618	CN	AT	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzire ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apa , abur , ulei , aer comprimat.Interval de temperatură : până la 100 ° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur
53	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Tur	1619	CN	AT	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzire ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apa , abur , ulei , aer comprimat.Interval de temperatură : până la 100 ° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Tur
54	Robinet cu bilă Ø15mm PN25	1500	CN	AT	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzire ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apa , abur , ulei , aer comprimat.Interval de temperatură : până la 100 ° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti	Robinet cu bilă Ø15mm PN25
55	Robinet cu bilă Ø15mm PN25cu manetă p/u scurgere	1803	CN	AT	Robinet cu bilă Ø15mm PN25 pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apa , abur , ulei , aer comprimat.Interval de temperatură : până la 100 ° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti	Robinet cu bilă Ø15mm PN25cu manetă p/u scurgere
56	Robinet cu bilă Ø20mm PPR	1867	CN	AT	Robinet cu bilă Ø20mm PPR PN25 pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apa .Interval de temperatură : polipropilenla 95° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale :	Robinet cu bilă Ø20mm PPR
57	Robinet cu bilă Ø25mm PPR	1868	CN	AT	Robinet cu bilă Ø25mm PPR PN25 pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apa .Interval de temperatură : polipropilenla 95° C.Presiune nominala : PN25 .Conexiunea la conducta : cu filet .Materialul de parti principale :	Robinet cu bilă Ø25mm PPR
58	Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos	C-473	RU	Вымпел-М	Set accesorii p/u vas de clozet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare de jos, cu înălțimea reglabilă (universal)	Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos
59	Set accesorii p/u vas de clozet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	C-471	RU	Вымпел-М	Set accesorii p/u vas de clozet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	Set accesorii p/u vas de clozet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)
60	Set p/u ficsarea boilerului electric V=140L	2-254	PL	Profibox	Set p/u ficsarea boilerului electric V=140L	Set p/u ficsarea boilerului electric V=140L
61	Set p/u ficsarea lavuarului	0-326	PL	Profibox	Set p/u ficsarea lavuarului	Set p/u ficsarea lavuarului
62	Set p/u ficsarea vasului de clozet	0-325	PL	Profibox	Set p/u ficsarea vasului de clozet	Set p/u ficsarea vasului de clozet
63	Sifon "GOFRA" cu ventil chivetă compact cu grilă inox L=50-80cm	C-471	RU	ООО. Сантехпродукт	Sifon "GOFRA" cu ventil chivetă compact cu grilă inox L=50-80cm	Sifon "GOFRA" cu ventil chivetă compact cu grilă inox L=50-80cm
64	Supapă de siguranță p/u boiler Ø1/2"	1902	CN	TM	Supapă de siguranță p/u boiler Ø1/2"	Supapă de siguranță p/u boiler Ø1/2"
65	Teavă PPR Ø20mm fibră PN25 Timax 95°	1041	CN	NEPTUN	Teava PPR cu insertie de aluminiu cu trei straturi: cel interior, cel exterior si o folie de aluminiu între cele doua.	Teavă PPR Ø20mm fibră PN25 Timax 95°
66	Teavă PPR Ø25mm fibră PN25 Timax 95°	1042	CN	NEPTUN	Teava PPR cu insertie de aluminiu cu trei straturi: cel interior, cel exterior si o folie de aluminiu între cele doua.	Teavă PPR Ø25mm fibră PN25 Timax 95°
68	Teu egal PE p/u canalizare Ø110- Ø110- Ø110	17265	MD	UNIPLAST SOVERANO S.R.L.	Teu egal PE p/u canalizare Ø110- Ø110- Ø110 confecționat din teavă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a	Teu egal PE p/u canalizare Ø110- Ø110- Ø110

69	Teu egal PE p/u canalizare Ø50- Ø50- Ø50	17247	MD	UNIPLAST	Teu egal PE p/u canalizare Ø50- Ø50- Ø50 confecționat din țevă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a	Teu egal PE p/u canalizare Ø50- Ø50- Ø50
70	Teu redus PE p/u canalizare Ø110- Ø50- Ø110	17258	MD	UNIPLAST	Teu redus PE p/u canalizare Ø110- Ø50- Ø110 confecționat din țevă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a	Teu redus PE p/u canalizare Ø110- Ø50- Ø110
71	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm L=2m	17295	MD	UNIPLAST	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm L=2m de tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm L=2m
72	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm scurgere	17945	MD	UNIPLAST	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm scurgere Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm scurgere
73	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=1m	16740	MD	UNIPLAST	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=1m de tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=1m
74	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=2m	16871	MD	UNIPLAST	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=2m de tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=2m
75	Trecere PE canalizare Ø110	17374	MD	UNIPLAST	Trecere PE canalizare Ø110 confecționat din țevă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului	Trecere PE canalizare Ø110
76	Trecere PE canalizare Ø50	16832	MD	UNIPLAST	Trecere PE canalizare Ø50 confecționat din țevă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului	Trecere PE canalizare Ø50
77	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*90°	16287	MD	UNIPLAST	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*90° confecționat din țevă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*90°
78	Cot PE p/u canalizare Ø110 mm*90°	17187	MD	UNIPLAST	Cot PE p/u canalizare Ø110 mm*90° confecționat din țevă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a	Cot PE p/u canalizare Ø110 mm*90°
79	Cot PE p/u canalizare Ø110mm*45°	17172	MD	UNIPLAST	Cot PE p/u canalizare Ø110mm*45° confecționat din țevă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a	Cot PE p/u canalizare Ø110mm*45°
80	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*45°	16481	MD	UNIPLAST	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*45° confecționat din țevă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*45°
81	Cot PE scurgere 45°*110°	17364	MD	UNIPLAST	Cot PE scurgere 45°*110° confecționat din țevă tip Wavin Sitech construită din structuri cu trei straturi cu proprietăți excepționale de absorbție a sunetului	Cot PE scurgere 45°*110°
82	Cot PPR Ø20 mm*45°	1062	CN	NEPTUN	Cot PPR, confecționat din țevă PPR fără insertare	Cot PPR Ø20 mm*45°
83	Cot PPR Ø25 mm*45°	1067	CN	NEPTUN	Cot PPR, confecționat din țevă PPR fără insertare	Cot PPR Ø25 mm*45°
84	Cot PPR Ø25 mm*90°	1066	CN	NEPTUN	Cot PPR, confecționat din țevă PPR fără insertare	Cot PPR Ø25 mm*90°



OFERTA SRL Soverang

Nr. d/o	Denumire: Bunuri solicitate	Unitate a de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preți unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bandă teflon 19mm*15m/l	buc	10	7,50	9,00	75,00	90,00
2	Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuş	buc	30	630,00	756,00	18900,00	22680,00
3	Baterie amestecătoare p/u bucătărie	buc	15	450,00	540,00	6750,00	8100,00
4	Baterie amestecătoare p/u lavuar	buc	20	270,00	324,00	5400,00	6480,00
5	Baterie amestecătoare p/u lavuar	buc	30	450,00	540,00	13500,00	16200,00
7	Căciulă Ø110 pentru ventilare	buc	10	38,00	45,60	380,00	456,00
8	Capac p/u vas de clozet compact din farfor	buc	30	95,00	114,00	2850,00	3420,00
10	Clipsă Ø15mm p/u țiavă multistrat	buc	200	1,25	1,50	250,00	300,00
11	Clipsă Ø20mm p/u țiavă multistrat	buc	200	1,25	1,50	250,00	300,00
12	Clipsă Ø25mm țiavă PPR	buc	200	1,50	1,80	300,00	360,00
13	Conector (mufă) Ø16x1/2mm M (mama)	buc	20	13,00	15,60	260,00	312,00
14	Conector (mufă) Ø16x16mm detaşabil	buc	10	20,00	24,00	200,00	240,00
15	Contor apă rece dn =1/2" pentru încăperi	buc	10	350,00	420,00	3500,00	4200,00
16	Cot racordarea bateriei PPR dn= 20 mm -1/2FT alb	buc	15	10,40	12,48	156,00	187,20
17	Cot baterie Ø16 mm -1/2 Pexal M (mama)	buc	15	22,00	26,40	330,00	396,00
18	Curbă PPR scurtă 20 mm FF	buc	50	5,00	6,00	250,00	300,00
19	Curbă PPR scurtă 25 mm FF	buc	50	7,00	8,40	350,00	420,00
20	Dop bronz Ø 1/2"	buc	15	7,00	8,40	105,00	126,00
21	Filtru bronz Ø 1/2"	buc	10	45,00	54,00	450,00	540,00
22	Filtru bronz Ø 3/4"	buc	10	60,00	72,00	600,00	720,00
23	Filtru PPR Ø20mm	buc	10	20,00	24,00	200,00	240,00
24	Filtru PPR Ø25mm	buc	10	26,00	31,20	260,00	312,00
25	Furtun apă p/u maşina de spălat rufe L=2,0m	buc	10	30,00	36,00	300,00	360,00
26	Furtun de scurgere canalizare p/u maşina de spălat rufe L=2,0m	buc	10	25,00	30,00	250,00	300,00
27	Furtun F1/2" M10cu țesătură de inox	buc	100	23,00	27,60	2300,00	2760,00
28	Furtun F1/2"M1/2" cu țesătură de inox	buc	40	19,00	22,80	760,00	912,00
29	Furtun F1/2"x F1/2" cu țesătură de inox	buc	60	18,00	21,60	1080,00	1296,00
30	Furtun gaz izolat Ø150mm	buc	5	90,00	108,00	450,00	540,00



31	Furtun gofrat (hidroflex)p/u sifon de bucătărie Ø40x50/40 L=50-80cm	buc	20	16,00	19,20	320,00	384,00
32	Furtun pentru duș	buc	30	39,00	46,80	1170,00	1404,00
37	Gofră pentru vas de clozet	buc	20	32,00	38,40	640,00	768,00
38	Lavuar cu piedestal cu fixare pe perete, alb, dimensiunile 600x530x800	buc	10	450,00	540,00	4500,00	5400,00
39	Mufă bronz 1/2"	buc	50	5,60	6,72	280,00	336,00
40	Mufă PE Ø 110 canalizare p/u scurgere fonoabsorbantă de tip Wavin Sitech	buc	30	13,00	15,60	390,00	468,00
41	Mufă redusă bronz 3/4" - 1/2"	buc	30	13,00	15,60	390,00	468,00
42	Olandez PPR F20x1/2" T (tata)	buc	30	28,00	33,60	840,00	1008,00
44	Racord MP PPR Ø20mm- 1/2" T (tata)	buc	30	8,00	9,60	240,00	288,00
45	Racord PPR FØ20mm- 1/2" T (tata)	buc	20	8,00	9,60	160,00	192,00
46	Racord PPR FØ25mm- 1/2" M (mama)	buc	20	11,50	13,80	230,00	276,00
47	Racord PPR FØ25mm- 3/4" T (tata)	buc	20	11,50	13,80	230,00	276,00
48	Ramificare PE scurgere 87-110x50	buc	15	15,00	18,00	225,00	270,00
49	Reducție bronz 3/4"x1/2" T (tata) M (mama)	buc	20	8,00	9,60	160,00	192,00
50	Reducție PPR FØ25mm- 3/4" PN25 Timax95°	buc	20	11,50	13,80	230,00	276,00
51	Robinet colțar ceramic DWK 1/2"x3/4"	buc	20	60,00	72,00	1200,00	1440,00
52	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur	buc	20	48,00	57,60	960,00	1152,00
53	Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Tur	buc	20	50,00	60,00	1000,00	1200,00
54	Robinet cu bilă Ø15mm PN25	buc	40	40,00	48,00	1600,00	1920,00
55	Robinet cu bilă Ø15mm PN25cu manetă p/u scurgere	buc	30	24,00	28,80	720,00	864,00
56	Robinet cu bilă Ø20mm PPR	buc	20	20,00	24,00	400,00	480,00
57	Robinet cu bilă Ø25mm PPR	buc	20	26,00	31,20	520,00	624,00
58	Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos	buc	50	95,00	114,00	4750,00	5700,00
59	Set accesorii p/u vas de clozet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	buc	30	95,00	114,00	2850,00	3420,00
60	Set p/u fixarea boilerului electric V=140L	buc	20	40,00	48,00	800,00	960,00
61	Set p/u fixarea lavuarului	buc	20	10,00	12,00	200,00	240,00
62	Set p/u fixarea vasului de clozet	buc	30	10,00	12,00	300,00	360,00
63	Sifon "GOFRA" cu ventil chivetă compact cu grilă inox L=50-80cm	buc	30	34,00	40,80	1020,00	1224,00

64	Supapă de siguranță p/u boiler Ø1/2"	buc	15	56,00	67,20	840,00	1008,00
65	Țeavă PPR Ø20mm fibră PN25 Timax 95°	m	100	12,50	15,00	1250,00	1500,00
66	Țeavă PPR Ø25mm fibră PN25 Timax 95°	m	40	16,00	19,20	640,00	768,00
68	Teu egal PE p/u canalizare Ø110- Ø110- Ø110	buc	10	24,25	29,10	242,50	291,00
69	Teu egal PE p/u canalizare Ø50- Ø50- Ø50	buc	20	8,00	9,60	160,00	192,00
70	Teu redus PE p/u canalizare Ø110- Ø50- Ø110	buc	10	20,00	24,00	200,00	240,00
71	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm L=2m	buc	20	55,00	66,00	1100,00	1320,00
72	Țiavă PE p/u canalizare Ø110mm scurgere	buc	10	28,00	33,60	280,00	336,00
73	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=1m	buc	30	13,50	16,20	405,00	486,00
74	Țiavă PE p/u canalizare Ø50mm L=2m	buc	20	25,00	30,00	500,00	600,00
75	Trecere PE canalizare Ø110	buc	10	13,00	15,60	130,00	156,00
76	Trecere PE canalizare Ø50	buc	10	7,00	8,40	70,00	84,00
77	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*90°	buc	30	3,50	4,20	105,00	126,00
78	Cot PE p/u canalizare Ø110 mm*90°	buc	30	13,50	16,20	405,00	486,00
79	Cot PE p/u canalizare Ø110mm*45°	buc	30	13,50	16,20	405,00	486,00
80	Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*45°	buc	30	3,40	4,08	102,00	122,40
81	Cot PE scurgere 45°*110°	buc	10	12,00	14,40	120,00	144,00
82	Cot PPR Ø20 mm*45°	buc	150	1,20	1,44	180,00	216,00
83	Cot PPR Ø25 mm*45°	buc	80	2,00	2,40	160,00	192,00
84	Cot PPR Ø25 mm*90°	buc	100	1,80	2,16	180,00	216,00
						94255,50	113106,60



Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "01" iunie 2019

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1558097413284

Anunț/Invitația de participare Nr.: _____

Către: **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**

SRL Soverang declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările .
- b) SRL Soverang se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri Materiale tehnico-sanitare
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **94255,50 lei (Nouăzeci și patru mii două sute cincizeci și cinci 50 bani)**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **113 106,60 lei (Una sută treisprezece mii una sută și șase 60 bani)**
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL Soverang se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Savenco Serghei

În calitate de: director

Ofertantul: SRL Soverang

Adresa: mun. Chisinau, or. Chisinau, str Dacia 25 ap 105

Data: "01 iunie 2019

