

Specificații tehnice

Anexa22

Numărul licitației	ocds-b3wdp1-MD-1759502753998	Data:17.10.2025
Denumirea licitației:	la reofertare în scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027(reofertare 6)	Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tar de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Statutul arde de referință/Nr. încheierii
1	2			3	4	5	6	7	8

					Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Cod150920	Centrifugă de laborator (24 tuburi)(vezi manual de utilizare p8)	
					DescriereCentrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele.	DescriereCentrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele.		
					ParametrulSpecificația	ParametrulSpecificația		
					Viteza de rotațieMinimală, rpmreglabilă	Viteza de rotațieMinimală 100 rpmreglabilă(vezi manual de utilizare p2)		
					Maximală, rpm≥ 3500	Maximală, rpm 3500(vezi manual de utilizare p2)		
					Setărisetarea vitezei	Setărisetarea vitezei-10(vezi manual de utilizare p2)		
3					CapacitateaTipul tuburilor10 - 15 ml	CapacitateaTipul tuburilor12 ml (vezi manual de utilizare p8)		D
3					Numărul de tuburi24 unitati	Numărul de tuburi24 unitati (vezi manual de utilizare p8)		M
1					TimerDiapazon minim de timp1 - ≥ 60 min	TimerDiapazon minim de timp1 -99 min (vezi manual de utilizare p2)		0
0					Incrementarea≤ 1 min	Incrementarea≤ 1 min(vezi manual de utilizare p2)		0
0	map.80	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	CM-7S plus+ 6M.02 (rotor cu 24 locuri)	LSI A " E I I m i "	SecuritateaBlocarea capacului în timpul lucruluiobligatoriu	SecuritateaBlocarea capacului în timpul lucruluiobligatoriu(vezi manual de utilizare p6)	1
0					Indicatori Indicatori vizual și acusticobligatoriu	Indicatori Indicatori vizual și acusticobligatoriu(panou de control pe partea frontala-vezi manual de utilizare p 5)		3
0					Debalansareobligatoriu	Debalansareobligatoriu		7
0					Pornire/oprireobligatoriu	Pornire/oprireobligatoriu (vezi manual de utilizare p 5)		8
0					Capac deschis obligatoriu	Capac deschis obligatoriu (vezi manual de utilizare p 5)		
0					DisplayDigitalobligatoriu	DisplayDigitalobligatoriu(vezi manual de utilizare p1, 5)		
					Nivelul de zgomot≤ 65 dbobligatoriu	Nivelul de zgomot50-60 dbobligatoriu(vezi manual de utilizare p 2)		
					Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor si	Capac transparent necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor si standardelor in vigoare,obligatoriu(vezi manual de utilizare p 5)		
					standardelor in vigoare obligatoriu			

3						Distilat	Distilat				Distilatator cu mono distilare 4L Cod270410	Distilatator cu mono distilare 4L cu rezervor Cod270420	
1						or cu	r cu				DescriereAparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical.	DescriereAparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical(Manual de utilizare p 3)	
0						mono	mono				ParametruSpecificatie	ParametruSpecificatie	
0	15/181					distilare	distilare	M 4			Recipient≥ 8 l	Rezervor de stocare a apei distilate 8 l(Manual de utilizare p 11)	
0						e 4L	4L				Capacitatea de distilare≥ 4 l/h	Capacitatea de distilare 4 l/h (Manual de utilizare p 11)	
0						270410	270410				Materialul carcaser"oțel inox, metal vopsit electrostatic sau	Materialul carcaser"oțel inox, metal vopsit electrostatic sau (Manual de utilizare p 11)	
0											alte materiale rezistente la temperatură și umeditate"	Materialul carcaser"oțel inox, metal vopsit electrostatic sau (Manual de utilizare p 11)	
0											Materialul de contact si elemente de incalzireoțel inox	Materialul de contact si elemente de incalzireoțel inox(Manual de utilizare p 11)	
0											Condensatorul de distilareoțel inox / sticlă	Condensatorul de distilareoțel inox / sticlă (Manual de utilizare p 11)	
0											pH în diapazon de 5,0 - 7	pH -este destinata pentru farmacopeia(Manual de utilizare p 3)	
0											Conductivitateîn diapazon de 2.0 - 2.4 µS/cm	Conductivitate	
0											Modul de operarecontinuu	Modul de operare continuu-pana la umplere,dupa ce se i-a o parte din apa distilata, distilatatorul se porneste automat din nou pana la umplere (Manual de utilizare p 9)	
0											Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apaobligatoriu	Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apaobligatoriu (Manual de utilizare p 3)	
0											Alimentare220 V- 50 Hz	Alimentare190-220 V/ 50-60 Hz(Manual de utilizare p 11)	
0											"Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate	"Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate	
0											componentele necesare pentru montare"	componentele necesare pentru montare"(Manual de utilizare p 3)	
0											Filtru pentru filtrare mecanică, 1µmmin. 8 buc.	Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm 8 buc.(Manual de utilizare p 6)	
0											"Filtru anticalcar cu polifosfați	"Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule)"2 buc(Manual de utilizare p 6)	
0											(cu granule)"min. 2 rezervi de granule		
0											Filtru de clormin. 4 buc.		
6													

CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C. Lazari În calitate de: Manager achizitii
Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5