

DECLARATIE DE CONFORMITATE/CONFORMITY STATEMENT
Nr./No:1107 Data/Date: 07.09.2022

Noi,

Numele furnizorului: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L

Adresa furnizorului: Str. Mihai Bravu, nr. 235, Ploiesti, jud. Prahova, Romania

Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J29/1451/0810.2015

Declarăm ca produsul la care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele specificate în documentul normativ specificat mai jos, respectă standardele pentru protecția vieții, a sănătății și a securității muncii, nu produce impact negativ asupra mediului, în condițiile în care sunt respectate cerințele privind manipularea, depozitarea, transportul și destinația/utilizarea specificată în Fisa cu Date de Securitate.

De asemenea, produsul respectă Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și Directiva 2001/95/CE, transpusă în legislația internă prin Legea nr. 245/2004.

We,

Supplier Name: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L

Supplier Address: Ploiesti, 235 Mihai Bravu Street, Prahova County, Romania

Registration number at the Commerce Registry: J29/1451/0810.2015

Declare that the product to which this declaration relates is in accordance with the requirements specified in the normative document specified below, complies with the standards for the protection of life, health and security, does not produce a negative impact on the environment, provided that the requirements for handling, storage, transport and destination / use specified in the Safety Data Sheet are complied with.

Also, the product complies with Regulation (EC) no. 765/2008 and Directive 2001/95 / EC, transposed into Romanian legislation by Law no. 245/2004:

Denumire produs Product name	Lot, Rez./Lot, Tank Ambalaj/Pack	Titlul și numărul documentului normativ Title and no. of the normative document	
LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30	Lot 2667	Ulei de motor pentru autoturisme Motor oil for cars	ST 39 ed2-2020
Raport de încercare / Test report	1133	Data / Date	07.09.2022

Certificat de Valabilitate <i>Certificate of Validity</i>	Perioada de valabilitate a produsului în depozitare este 5 ani de la data fabricației, în condițiile respectării cerințelor de ambalare, depozitare, transport și manipulare. <i>Shelf life of product in storage is 5 years from date of manufacture, in compliance with the requirements for packaging, storage, transport and handling.</i>
---	---

Certificat de Conformitate RAR-OCP <i>Certificate of statement RAR-OCP</i>	Nr. 718, valabil până la 22.03.2026 <i>No. 718, valid to 22.03.2026</i>
---	--

LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL

PANAIT Luminita


 Strada Mihai Bravu, Nr. 235 - CP 100410
Ploiesti, Prahova, Romania
Intrare: Poarta 5 - Centura de Est DN1A

 Registrul Comertului Nr.: J29/1451/08.10.2015
Cod Unic Inregistrare: RO19737772

 Tel.: +4 0244 504 802
Fax: +4 0244 504 801

 Web: www.lukoil-lubricants.ro
Mail: office.llee@eu.lukoil.com

Membru al



LABORATOR LUBRIFIANT/ LUBRICANTS LABORATORY				acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1130		
Ploiesti, Str. Mihai Bravu, Nr. 235 Jud. Prahova; Tel: +40244 504 358; Fax: +40244 504 679; Laborator.lee@eu.lukoil.com						
RAPORT DE INCERCARE (TEST REPORT)		Nr.:	1133	Data:	07.09.2022	
Client (Customer):	Sectia Amestec/Blending Sector		LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE			
Produs (Product):	Ulei de motor pentru autoturisme LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 Motor oil for cars LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30					
Document normativ (Normative doc):	ST 39/ed.2 - 2020					
Numar Comanda (Order number):	1088					
Cod proba (Cod sample) / Lot (Batch):	4663 Lot/Batch 2667					
Proba prelevata de (Sampling by):	Client (By customer)					
Data primire proba (Receive date):	07.09.2022					
Nr. crt. No	Caracteristici (Characteristics)	U.M. (U.M.)	Valoare prevazuta (Standard limits)	Valoare determinata (Obtained value)	Metoda de incercare (Test Method)	Incertitudine (Uncertainty)
1	Densitate la 15°C / <i>Density at 15°C</i> Densitate la 20°C / <i>Density at 20°C</i>	g/cm³	se raporteaza report	3,8428 3,8398	ASTM D 7042-21a	
2	Viscozitatea cinematica la 40°C <i>Kinematic viscosity at 40°C</i>	mm²/s	se raporteaza report	51,56	ASTM D 7042-21a	
3	Viscozitatea cinematica la 100°C <i>Kinematic viscosity at 100°C</i>	mm²/s	9,3 + 12,5	9,828	ASTM D 7042-21a	
4	Indice de viscozitate <i>Viscosity index</i>	-	min 150	180	ASTM D 7042-21a ASTM D 2270-10(16) SR ISO 2909-12	
5	Cifra de bazicitate totala <i>Total Base Number</i>	mgKOH/g	min 10	11,1	ASTM D 2896-21	
6	# Punct de inflamare in vas deschis <i>Flash point COC</i>	°C	min 200	220	SR EN ISO 2592-18 ASTM D 92-18	
7	Punct de curgere <i>Pour point</i>	°C	max. -40	-40	SR 13552-12 ASTM E 97-17b	
8	*Viscozitate aparenta la temperaturi scazute CCS la -30°C / <i>Apparent viscosity CCS at -30°C</i>	mPa·s	max 6600	4070	ASTM D 5293-20	
9	# *Viscozitate aparenta la temperaturi scazute la -35°C / <i>Apparent viscosity MRV at -35°C</i>	mPa·s	max 60000	15200	ASTM D 4684-20a	
10	# *Cenușa sulfatata / <i>Sulfated ash</i>	%	max 1,3	1,05	ASTM D 874-13a (2018)	
11	# *Volatilitate Noack / <i>Noack volatility</i>	%	max 13	12,3	ASTM D 5800-21	
12	# *Continut de sulf <i>Sulf content</i>	%	se raporteaza report	0,30	SR EN ISO 3754-04 ASTM D 4294-21	
13	Caracteristici de spumare: tendinta-stabilitate <i>Foaming characteristics: tendency-stability</i> - la 24°C / <i>at 24°C</i> - la 93,5°C / <i>at 93,5°C</i> - la 24°C, dupa 93,5°C / <i>at 24°C, after test at 93,5°C</i>	ml ml ml	max 10-0 50-0 10-0	10-0 20-0 10-0	ASTM D 892-18	

Observatii (Remarks):

* Garantate prin tehnologie (Guaranteed by technology).


** incertitudinea raportata la solicitarea clientului (Uncertainty related to customer demand).

Incercare neacreditata (Test not accredited).

Verificat/Aprobat (Approved by):
Sef Laborator (Laboratory Chief)
Lungu Cristina

Intocmit (Performed by):

Popa Adriana



Note: 1) Raportul de incercari se refera numai la proba supusa incercarii/ The test report refer only to tested sample.
2) Reproducerea partiala a raportului de incercari este interzisa/ Any partial reproduction of report is forbidden.

Cod FL-7.8-01 ed.1