

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Materiale și obiecte de uz gospodăresc, aparatură de iluminat, lămpi, etc.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice						
Bec incandescent	A60	Federatia Rusa	АО Ледванс	Transparent 100W	Transparent 100W	
Lampa LD 18 TL-D	FL-T8 X/YZ	Federatia Rusa	АО Ледванс	Soclu G12, puterea(W) 18 W; Durata medie de viață (H) 13000 h; Clasa energetică B; Temperatura culoare (K) 6200K; Tensiune 200V; Flux luminos 1080lm; Dimensiuni(L X W X H X Ø) 600x26 mm; Tip conexiune-prin balast; Tip formă T8.	Soclu G13, puterea(W) 18 W; Durata medie de viață (H) 13000 h; Clasa energetică B; Temperatura culoare (K) 6200K; Tensiune 200V; Flux luminos 1080lm; Dimensiuni(L X W X H X Ø) 600x26 mm; Tip conexiune-prin balast; Tip formă T8.	
Lampa Led LD 18 (tip model TUBE-60)	Led Tube	Republica Moldova	Led Market SRL	Soclu G13; Puterea 9W; Temperatura culoare 6400 K; Tensiune 220V; Dimensiuni(L X W X H X Ø) 60 cm; Tip formă T8.	Soclu G13; Puterea 9W; Temperatura culoare 6400 K; Tensiune 220V; Dimensiuni(L X W X H X Ø) 60 cm; Tip formă T8.	
Lampa Led putere 20W	Led Tube	Republica Moldova	Led Market SRL	Tip tub T8,Tip dulie G13;Culoarea luminii Alb rece Diametrul (mm) 28;Durata de viata (h) 25000 Lungime (cm) 120;Putere maxima bec (W) 30 Temperatura de culoare (K) 6500;Tensiune de alimentare (V) 180-265;Unghiul de dispersie (°) 270	Tip tub T8,Tip dulie G13;Culoarea luminii Alb rece Diametrul (mm) 28;Durata de viata (h) 50000 Lungime (cm) 120;Putere maxima bec (W) 30 Temperatura de culoare (K) 6500;Tensiune de alimentare (V) 180-265;Unghiul de dispersie (°) 270	
Bec Led	FN LB-92	China	Ningbo Yusing Electronics Co., Ltd	Tip Elmos A60 9 W E27 6500 K;Model A 60 Dimensiuni (L x W x H x Ø)110 x 60 mm;Durata medie de viață (h)15000 h;Clasa energetică A+ Temperatura culoare (K) 6500 K;Tensiune (V) 220 - 240 V;Flux luminos (lm) 630 lm	Tip A60 10 W E27 6500 K;Model A 60 Dimensiuni (L x W x H x Ø)110 x 60 mm;Durata medie de viață (h)30 000 h;Clasa energetică A+ Temperatura culoare (K) 6500 K;Tensiune (V) 220 - 240 V;Flux luminos (lm) 800 lm	
Spot LED SLIM	Square/Round panel 2700-6500K	Republica Moldova	Led Market SRL	SPOT LED SLIM 24W 1680LM 740 4000K D300MM;Diametrul 300 mm;Material Aluminiu Puterea (W) 24 W (≈168W);Tensiune (V) 220-240 V;Temperatura culoare (K) 4000 K (Alb neutru) Flux luminos (lm) 1680 lm	SPOT LED SLIM 24W 2520LM 4000K D300MM;Diametrul 300 mm;Material Aluminiu Puterea (W) 24 W (≈168W);Tensiune (V) 220-240 V;Temperatura culoare (K) 4000 K (Alb neutru) Flux luminos (lm) 2520 lm	
Led Driver	Echipament electric de joasa tensiune	China	Shenyang Fuyou Lighting Electric Equipment Plant	LED Driver 24W EMS PIESE	LED Driver 24W EMS PIESE	
LED Driver 48W EMS PIESE	Echipament electric de joasa tensiune	China	Shenyang Fuyou Lighting Electric Equipment Plant	LED Driver 48W EMS PIESE	LED Driver 48W EMS PIESE	

Felinar JM-99-2 2x18W WQ PU LED	Corpuri de iluminat	China	Ningbo Yusing Electronics Co., Ltd	Material: Metal+PVC; Culoare: Transparent; Dimensiuni LxIxh (mm): 623 x 152mm; Tip soclu: G13, Nr. becuri: 2; Model: JM-99-2 WQ; Putere (W): 18W Tensiunea de alimentare (V): 220 (V) Grad de protectie: IP20	Material: Metal+PVC; Culoare: Transparent; Dimensiuni LxIxh (mm): 623 x 152mm; Tip soclu: G13, Nr. becuri: 2; Model: JM-99-2 WQ; Putere (W): 18W Tensiunea de alimentare (V): 220 (V) Grad de protectie: IP20	
Felinar LED	Slim Linear LM80 600-1200mm, 18W, 36W, SMD2835	Republica Moldova	Led Market SRL	Felinar LED tip JIIO 12 2*18-002 18W alb; Denumire Felinar LED 1-Putere KW; W 18W; Număr de becuri led 2 Model tip JIIO 12 2*18-002; 3-Tensiune; 220-240 V	Felinar LED tip JIIO 12 2*18-002 18W alb; Denumire Felinar LED 1-Putere KW; W 18W; Tensiune; 220-240 V	
Corp de iluminat led	Corpuri de iluminat	Republica Moldova	Led Market SRL	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 201 x 101 x 68 mm; Culoare rosu; Temperatura culoare (K) 4200 K; Tensiune (V) 100 - 240 V; Flux luminos (lm) 1080 lm; exemplu lampa HorozYILDIZ-15-15 wt-VOLT	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 201 x 101 x 68 mm; Culoare rosu; Temperatura culoare (K) 4200 K; Tensiune (V) 100 - 240 V; Flux luminos (lm) 1890 lm; exemplu lampa HorozYILDIZ-15-15 wt-VOLT	
Intrerupator automat	3P/20	China	Wenzhou Huajia Electrical Equipment Co., Ltd	Model VA47-29; 3-Tensiune 400 V; Dimensiuni 83.4 x 73.6 x 53.4 mm Gradul de protectie IP20; Curent (A) 20A; Nr. Poli 2P	Model VA47-29; 3-Tensiune 400 V; Dimensiuni 83.4 x 73.6 x 53.4 mm Gradul de protectie IP20; Curent (A) 20A; Nr. Poli 2P	
Felinar LED	Slim Linear LM80 600-1200mm, 18W, 36W, SMD2835	Republica Moldova	Led Market SRL	Felinar LED tip JIIO 12 2*36-012 36 W G13 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1250 x 145 x 75 mm Tensiune (V) 220 V; Gradul de protecție (IP) IP20 Număr de becuri led 2	Felinar LED tip JIIO 12 2*36-012 36 W G13 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1250 x 145 x 75 mm Tensiune (V) 220 V; Gradul de protecție (IP) IP20	
Lampa Model T8	FL-T8 X/YZ	Federatia Rusa	АО Ледванс	Puterea (W) 36 W; Soclu G13 Durata medie de viață (h) 13000 h Clasa eficienței energetice B Temperatura culoare (K) 6200 K Tensiune (V) 220 V Flux luminos (lm) 2500 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 26 mm; Tip conexiune Prin balast Tip formă Clasic	Puterea (W) 36 W; Soclu G13 Durata medie de viață (h) 13000 h Clasa eficienței energetice B Temperatura culoare (K) 6200 K Tensiune (V) 220 V Flux luminos (lm) 2500 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 26 mm; Tip conexiune Prin balast Tip formă Clasic	
Priza	BDY OVIVO 401-120300-217 Mina	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Priza 220, interna unica ; Capac de protectie Nu; Culoare Alb; Curentul nominal (A) 16; Gradul de protectie IP20; Impamantare Da; Jaluzele de protectie Nu; Material Plastic Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip priza De alimentare	Priza 220, interna unica ; Culoare Alb; Curentul nominal (A) 16; Gradul de protectie IP20; Impamantare Da; Material Plastic Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip priza De alimentare	
Priza	BDY NIVO 402-010000-907	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Priza 220, cu ficsare externa dubla Capac de protectie Nu; Culoare Alb Curentul nominal (A) 16; Gradul de protectie IP20; Impamantare Da; Instalare Orizontal/Vertical; Jaluzele de protectie Da; Material Plastic Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip montaj Exterior; Tip priza De alimentare	Priza 220, cu ficsare externa dubla Culoare Alb Curentul nominal (A) 16; Gradul de protectie IP20; Impamantare Da; Instalare Orizontal/Vertical; Jaluzele de protectie Da; Material Plastic Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip montaj Exterior; Tip priza De alimentare	
Priza	BDY NIVO 402-010000-243	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Priza 220, cu ficsare externa; Capac de protectie Nu; Culoare Alb Curentul nominal (A) 16; Gradul de protectie IP20; Impamantare Da; Jaluzele de protectie Da; Material Plastic; Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip montaj Exterior Tip priza De alimentare	Priza 220, cu ficsare externa; Culoare Alb; Curentul nominal (A) 16; Gradul de protectie IP20; Impamantare Da; Jaluzele de protectie Da; Material Plastic; Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip montaj Exterior Tip priza De alimentare	

Intrerupator automat	1P/25	China	Wenzhou Huajia Electrical Equipment Co., Ltd	Intrerupator automat;Capacitatea de deconectare (A) 4500;Clasa de declansare C;Dimensiuni (mm) 85x68x17,5;Gradul de protectie IP20 Intensitatea (A) 25;Material Plastic Numarul de poli 1;Tensiunea maxima la pol (V) 400;Tip Automat	Intrerupator automat;Capacitatea de deconectare (A) 4500;Clasa de declansare C;Dimensiuni (mm) 85x68x17,5;Gradul de protectie IP20 Intensitatea (A) 25;Material Plastic Numarul de poli 1;Tensiunea maxima la pol (V) 400;Tip Automat	
Intrerupator automat	1P/16	China	Wenzhou Huajia Electrical Equipment Co., Ltd	Intrerupator automat ;Capacitatea de deconectare (A) 4500;Clasa de declansare C;Dimensiuni (mm) 85x69x17,5;Gradul de protectie IP20 Intensitatea (A) 16;Material Plastic Numarul de poli 1;Tensiunea maxima la pol (V) 400;Tip Automat	Intrerupator automat ;Capacitatea de deconectare (A) 4500;Clasa de declansare C;Dimensiuni (mm) 85x69x17,5;Gradul de protectie IP20 Intensitatea (A) 16;Material Plastic Numarul de poli 1;Tensiunea maxima la pol (V) 400;Tip Automat	
Întreruptor diferential	2P/16	China	Wenzhou Huajia Electrical Equipment Co., Ltd	Întreruptor diferential;NR. POLI 2P;Curent nominal de scurgere 30 mA; Curent(A) 16 A;Tensiune (V) 230/400 V	Întreruptor diferential;NR. POLI 2P;Curent nominal de scurgere 30 mA; Curent(A) 16 A;Tensiune (V) 230/400 V	
Întreruptor diferential	2P/25	China	Wenzhou Huajia Electrical Equipment Co., Ltd	Întreruptor diferential;NR. POLI 2P Curent nominal de scurgere 100 mA Curent (A) 25°;Tensiune (V)230/400 V;Gradul de protectie (IP) IP20	Întreruptor diferential;NR. POLI 2P Curent nominal de scurgere 100 mA Curent (A) 25°;Tensiune (V)230/400 V;Gradul de protectie (IP) IP20	
Cutie pentru automate	Cutii pentru automate	China	Wenzhou Huajia Electrical Equipment Co., Ltd	Dimensiuni 140 x 136 mm;Gradul de protectie IP40;Destinatie Exterior Tip material Plastic;Tip 4 module	Dimensiuni 140 x 136 mm;Gradul de protectie IP40;Destinatie Exterior Tip material Plastic;Tip 4 module	
Cablu cu 2 fire	ВВГнг	Ucraina	Запорожский Завод Цветных Металлов	Cablu cu 2 fire 2,5 Cablu . VVGng 2 * 2.5 mm ² , m	Cablu cu 2 fire 2,5 Cablu . VVGng 2 * 2.5 mm ²	
Întreruptor cu ficsare externa	BDY NIVO 402-010000-200	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Întreruptor cu ficsare externa	Întreruptor cu ficsare externa	
Fisa electrică	BDY OVIVO 701-000000-002	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Curentul nominal 16 A;Numarul de poli 2P+E;Frecventa 50 Hz;Gradul de protectie IP 20;Tensiunea nominala 250 V	Curentul nominal 16 A;Numarul de poli 2P+E;Frecventa 50 Hz;Gradul de protectie IP 20;Tensiunea nominala 250 V	
Demaror	S2	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Model tip S2;Puterea 22 W; Tensiune(V) 127 V	Model tip S2;Puterea 22 W; Tensiune(V) 127 V	
Demaror	S10	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Model tip S10;Puterea 4-65 W Tensiune 220 V	Model tip S10;Puterea 4-65 W Tensiune 220 V	
Corp de iluminat led panel	Corpuri de iluminat incorporabile, Square, 3-48W, 2700-6500K	Republica Moldova	Led Market SRL	Corp de iluminat led panel pl3 48w (tensiunea AC220-240V)marime 600x600x600x12mm;Culoare Alb;Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 220 - 240 V;Gradul de protectie (IP) IP20	Corp de iluminat led panel 48w, Flux luminos 4320 (tensiunea AC180-240V)marime 600x600x600x12mm;Culoare Alb;Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 180 - 240 V;Gradul de protectie (IP) IP20 Termen de garantie 36 luni	

Cutie pentru priza	65x40	Republica Moldova	SRL FomPlast	Cutie pentru priza 65 x 40 mm	Cutie pentru priza 65 x 40 mm	
Prelungitor	Prelungitoare electrice cu clasa de protectie IP20	Turcia	Mono Electric	Lungime cablu: 5 m;;Numar prize: 6; Aranjament priza: 90°;;Protectie: IP20; Dimensiuni (L x l x H): 415 x 65 x 70 mm;Culoare : Negru;Greutate: 0.67 Kg."	Lungime cablu: 5 m;;Numar prize: 6; Aranjament priza: 90°;;Protectie: IP20; Dimensiuni (L x l x H): 415 x 65 x 70 mm;Culoare : Negru;Greutate: 0.67 Kg."	

Semnat: **semnatura electronica**

Numele, Prenumele: **Scobioala Eugeniu**

În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin nr.34 bl.1**