

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **Cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1774854518300/21588889 conform SIA RSAP M-Tender**

Obiectul achiziției: **Inventar Moale - 2026**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						Raportul de încercări emis de un lab. acreditat, care să reflecte indicii solicitate în specificațiile tehnice.
1. Capot chirurgical	H-3		<i>NR Industries of Textiles, Pakistan</i>	<p>Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.490 N, - Pe bătătură min.255 N. <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 200 gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.965 N, - Pe bătătură min.391 N. <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală (0%), - pe bătătură (- 0.5%). <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 181.</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p>	GOST 24760-81 Raport de incercari №370-210

			<p>min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul.</p>	
2. Costum chirurgical	C-3	<i>NR Industries of Textiles, Pakistan</i>	<p>Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.</p>	<p>Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea verde, densitatea 200/m2.: Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.965 N, - Pe bățatură min.391 N. <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală (0%), - pe bățatură (- 0.5%). <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 181. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul.</p>	GOST 24760-81 Raport de incercari №370-21C
3. Cearșaf alb (cîmp steril)	P-8	<i>NR Industries of Textiles, Pakistan</i>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 175,5 gr/m2.</p>	SM235:2004 GOST 31307-2005 Paport incercare N 76-22C

			<p>170 gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.</p>	<p>Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.801,1 N, - pe bătătură min.340,6 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (1%), - pe bătătură (- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:105. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.</p>	
<p>4. Scutece alb (cîmp steril)</p>	SC-1	<p><i>NR Industries of Textiles, Pakistan</i></p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 175,5 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.801,1 N, - pe bătătură min.340,6 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (1%), - pe bătătură (- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:105. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.</p>	<p>SM GOST R 50713:2005 Paport incercare N 76-22C</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Topal Raisa _____ În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL COM TEX _____ Adresa: _____ Comrat Dubinin 1/41 _____



