

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1748951169141 din “03” Iunie 2025
Obiectul achiziției: <i>Procurarea mijloacelor fixe</i>

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 2. Pat medical						
Pat medical electric cu 3 functii, două motoare .	HH/SJCII G010	RPC	Chengdu Haohan Medical Equipment Co., Ltd	Caracteristici: – 2 motoare electrice. – Panou de control al pacientului. – Mișcări ale spatelui și ale picioarelor cu ajutorul panoului de control al pacientului. – Sistem de roți cu blocare în cruce rotativă la 360 de grade. – Sistem de blocare a roților descentralizat (blocare separată). – Role de protecție la patru colțuri. – Stativ perfuzie reglabil pe înălțime. – Suport pentru pungi de urină pe ambele părți. – Tablii din ABS cap/picior.	Caracteristici: – 2 motoare electrice. – Panou de control al pacientului. – Mișcări ale spatelui și ale picioarelor cu ajutorul panoului de control al pacientului. – Sistem de roți cu blocare în cruce rotativă la 360 de grade. – Sistem de blocare a roților descentralizat (blocare separată). – Role de protecție la patru colțuri. – Stativ perfuzie reglabil pe înălțime. – Suport pentru pungi de urină pe ambele părți. – Tablii din ABS cap/picior.	Conform certificatului anexat

				– Capetele cap/picior conectabile. – Sine laterale din aluminiu. – Saltea CNC cu densitate 28 inclusa – Toate părțile metalice ale patului sunt acoperite cu vopsea pulbere electrostatică împotriva coroziunii. Patul cu saltea Dimensiuni: – Dimensiuni totale: 1020mm x 2100mm; – Dimensiuni platforma saltelei: 850mm x 1950mm; – Înălțime: 450 mm; – Diametru roată: 100 mm.	– Capetele cap/picior conectabile. – Sine laterale din aluminiu. – Saltea CNC cu densitate 28 inclusa – Toate părțile metalice ale patului sunt acoperite cu vopsea pulbere electrostatică împotriva coroziunii. Patul cu saltea Dimensiuni: – Dimensiuni totale: 1020mm x 2100mm; – Dimensiuni platforma saltelei: 850mm x 1950mm; – Înălțime: 450 mm; – Diametru roată: 100 mm.	
Lotul 3. Masa de servit la pat						
Masa de servit la pat	YFST-Y05	RPC	Jiangsu Yongfa Medical Equipment Technology Co., Ltd.	Masa de servit la pat, pentru pacienti imobilizati sau cu mobilitate redusa. Datorita bazei in forma de U si a celor patru roti pivotante cu frana, aceasta masa de servit la pat este usor de pozitionat. Structura mesei este din otel vopsit, iar suprafata blatului este realizata din pal si prevazuta cu 2 margini menite sa impiedice caderea obiectelor aflate pe aceasta. Inaltimea reglabila prin actionare mecanica, de la 66 la 92 cm. Dimensiune blat: 60 x 40 cm.	Masa de servit la pat, pentru pacienti imobilizati sau cu mobilitate redusa. Datorita bazei in forma de U si a celor patru roti pivotante cu frana, aceasta masa de servit la pat este usor de pozitionat. Structura mesei este din otel vopsit, iar suprafata blatului este realizata din pal si prevazuta cu 2 margini menite sa impiedice caderea obiectelor aflate pe aceasta. Inaltimea reglabila prin actionare mecanica, de la 66 la 92 cm. Dimensiune blat: 60 x 40 cm.	Conform certificatului anexat
Lotul 4. Scaun pentru baie cu spatar						
Scaun pentru baie cu spatar	L-3106-5S	RPC	Xiamen Liyuan Metal Co., Ltd.	Scaun pentru baie cu spatar Greutate maxima suportata: 120 kg Dimensiuni scaun: ▪ Lungime scaun: 41 cm; ▪ Latime scaun: 51 cm;	Scaun pentru baie cu spatar Greutate maxima suportata: 120 kg Dimensiuni scaun: ▪ Lungime scaun: 41 cm; ▪ Latime scaun: 51 cm;	Conform certificatului anexat

Carucior de servire 2 nivele din inox	YFST J06	RPC	Jiangsu Yongfa Medical Equipment Technology Co., Ltd	CARUCIOR DE SERVIRE, 2 NIVELE, DIN INOX Dimensiuni: 950x510x940 mm Capacitatea: 40 kg pentru o suprafață Capacitate totală: 80 kg Țevi cu diametrul de 20 mm. Distanța dintre suprafețe: 600 mm Greutate netă: 12 kg	CARUCIOR DE SERVIRE, 2 NIVELE, DIN INOX Dimensiuni: 950x510x940 mm Capacitatea: 40 kg pentru o suprafață Capacitate totală: 80 kg Țevi cu diametrul de 20 mm. Distanța dintre suprafețe: 600 mm Greutate netă: 12 kg	Conform certificatului anexat
Lotul 14. Cărucior cu rotile						
Cărucior cu rotile	SYIV90X R02	RPC	Hebei Xiangrun Medical Equipment Co., Ltd	Carucior cu rotile Cu șezut extralarg Cadrul realizat din – oțel vopsit dublat Greutatea maximă susținută 200 kg Greutatea produsului 26 kg Lungimea caruciorului 118 cm Lățimea căruciorului 73 cm, 78 cm, 83 cm Înălțimea căruciorului 92 cm Roți față – cauciuc plin, diametru 20 cm, reglabil în înălțime 5 cm Roți spate – cauciuc plin din PU fără cameră de aer cu spate plastic, diametru 60 cm, prevăzut cu frână Dimensiuni șezut – 50cm, 55cm, 60 cm	Carucior cu rotile Cu șezut extralarg Cadrul realizat din – oțel vopsit dublat Greutatea maximă susținută 200 kg Greutatea produsului 26 kg Lungimea caruciorului 118 cm Lățimea căruciorului 73 cm, 78 cm, 83 cm Înălțimea căruciorului 92 cm Roți față – cauciuc plin, diametru 20 cm, reglabil în înălțime 5 cm Roți spate – cauciuc plin din PU fără cameră de aer cu spate plastic, diametru 60 cm, prevăzut cu frână Dimensiuni șezut – 50cm, 55cm, 60 cm	Conform certificatului anexat
Lotul 16. Premergător pentru adulți						
Premergător pentru adulți	DTX03	RPC	Hebei Senmao Medical Equipment Co., Ltd	Cadru de mers - dispozitiv ortopedic important pentru utilizatorul cu deficiente de mobilitate, cu probleme de echilibru. Rama aluminiu rezistentă și durabilă cu finisaj anodizat Fiecare picior cu un știft de blocare a arcului pentru reglarea înălțimii a cadrului Pliere ușoară prin apăsarea unui buton Mînerle	Cadru de mers - dispozitiv ortopedic important pentru utilizatorul cu deficiente de mobilitate, cu probleme de echilibru. Rama aluminiu rezistentă și durabilă cu finisaj anodizat Fiecare picior cu un știft de blocare a arcului pentru reglarea înălțimii a cadrului Pliere ușoară prin apăsarea unui buton Mînerle	Conform certificatului anexat

				cu spumă moale oferă utilizare confortabilă și sigură Înălțimea poate fi ajustată (8 nivele) Lățime totală - 57 cm Adâncime totală - 47 cm Înălțime reglabilă - 77 cm - 95 cm	cu spumă moale oferă utilizare confortabilă și sigură Înălțimea poate fi ajustată (8 nivele) Lățime totală - 57 cm Adâncime totală - 47 cm Înălțime reglabilă - 77 cm - 95 cm	
Lotul 17. Lift mecanic pentru pacient						
Lift mecanic pentru pacient	TBG02	RPC	Hebei Senmao Medical Equipment Co., Ltd	Specificații pentru ridicarea pacientului Dimensiunea produsului (1 200mm+30mm) x (620mm+20mm) x (1 225mm+30mm) Gama furcii 620mm-800mm (reglabil) Interval de ridicare 850mm-1 800mm (ajustabil) Capacitate maxima 185 kg	Specificații pentru ridicarea pacientului Dimensiunea produsului (1 200mm+30mm) x (620mm+20mm) x (1 225mm+30mm) Gama furcii 620mm-800mm (reglabil) Interval de ridicare 850mm-1 800mm (ajustabil) Capacitate maxima 185 kg	Conform certificatului anexat
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Zaporojan În calitate de: administrator

Ofertantul: FABRO-FIER srl., Adresa: str. Alea Salcîmilor, nr.5/1, Cruzești, Chișinău