

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1652429126572 / Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Denumirea licitației: achiziționarea construcțiilor modulare la stațiile terminus.

Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lot 1				
44211100-3	Construcție modulară	<p>Divizată cu două încăperi (1-2000x4000mm; II-4000x4000mm) și hol.</p> <p>Dimensiuni Externe Totale: (6000 x 4000 x H2650 mm).</p> <p>Cadru modulului realizat din profil metalic corespunzător. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului - realizată prin șuruburi corespunzătoare.</p> <p>Protecție anticorozivă a cadrului realizată prin vopsire.</p> <p>Acoperiș realizat în panouri Sandwich PUR60mm. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș: 160 kg/m<sup>2</sup>.</p> <p>Prevăzută cu 4 piese pentru manipulare la acoperiș.</p> <p>Podul dotat din sistem de traverse pentru susținerea pardoselii cu rezistență portantă maximă: 350 kg/m<sup>2</sup>;</p> <p>Pardoseală termoizolată cu vată minerală 100mm, protejată la exterior cu tablă zincată cu finisare linoleum.</p> <p>Pereți realizați din panou Sandwich PUR60mm, pe interior și pe exterior. Pereți interiori realizați din panou de tip Sandwich PUR40mm.</p> <p>Instalație electrică: preferabil să fie ascunsă în pereți.</p> <p>Trecerea cablurilor - prin tuburi gofrate. Instalația electrică va include plafoniere LED, panou cu întrerupătoare automate, prize, întrerupătoare, priză exterior.</p> <p>Tâmplăria/obținuni sanitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Ușă PVC interior cu geam termopan 700x2100mm.</li> <li>• 1 x Ușă PVC exterior cu geam termopan 700x2100mm.</li> <li>• 1 x Construcție PVC cu geam termopan 3720x2300mm.</li> <li>• 1 x Construcție PVC cu geam termopan 2860x2300mm.</li> </ul>	<p>Construcții modulare divizată cu două încăperi (1-2000x4000mm; II-4000x4000mm) și hol.</p> <p>Dimensiuni Externe Totale: (6000 x 4000 x H2650 mm).</p> <p>Cadru modulului realizat din profil metalic corespunzător. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului - realizată prin șuruburi corespunzătoare.</p> <p>Protecție anticorozivă a cadrului realizată prin vopsire.</p> <p>Acoperiș realizat în panouri Sandwich PUR60mm. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș: 160 kg/m<sup>2</sup>. Prevăzută cu 4 piese pentru manipulare la acoperiș.</p> <p>Podul dotat din sistem de traverse pentru susținerea pardoselii cu rezistență portantă maximă: 350 kg/m<sup>2</sup>;</p> <p>Pardoseală termoizolată cu vată minerală 100mm, protejată la exterior cu tablă zincată cu finisare linoleum.</p> <p>Pereți realizați din panou Sandwich PUR60mm, pe interior și pe exterior. Pereți interiori realizați din panou de tip Sandwich PUR40mm.</p> <p>Instalație electrică: va fi ascunsă în pereți.</p> <p>Trecerea cablurilor - prin tuburi gofrate.</p>	