

Intretinerea si reparatia curenta a drumurilor locale raionul Drochia 2026

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L110 R12-Maramonovca-Ceapaevca		
1	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum H1W4(3)	m	50,0000
		Capitolul 2. L112 R7-Palanca-Cotova		
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	170,0000
3	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindrarea lor cu autogreder	m3	694,4100
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,3000
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	53,0000
		Capitolul 3. L113 G27 - Drumul de acces spre s. Macareuca Capitolul 3.1. Partea carosabila L=970 m, b=4 m (inclusiv scuarul in fata bisericii S=450 m2)		
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	189,0000
7	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	4 330,0000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	1,3000
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	407,0200
		Capitolul 3.2. Drumuri laterale (10 buc x 20 m2)		
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	2,0000
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=10 cm	m3	20,0000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,1200
13	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	200,0000
		Capitolul 4. L117 Drumul de ocolire a or. Drochia Capitolul 4.1. Partea carosabila L=565 m, b=5 m		
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	211,0000
15	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 825,0000

1	2	3	4	5
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,8475
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	331,9400
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,2000
19	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	2,0000
		Capitolul 4.2. Drumuri laterale (5 buc x 20 m2)		
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	1,0000
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=10 cm	m3	10,0000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0600
23	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	100,0000
		Capitolul 5. L118 Drumul de acces spre or. Drochia		
24	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	3 120,0000
25	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	6,9000
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	412,0000
27	RpDE16 A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	10,0000
28	RpDE07 E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (doar manopera)	m	10,0000
29	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,0400
30	RpCB18 D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	4,0500
31	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2430
32	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	57,7500
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3	2,5800
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m	16,0000
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m	76,0000
36	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 4 cm culoare gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 pentru nisip si ciment la strat)	m2	66,0000
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,2000

1	2	3	4	5
		Capitolul 6. L119 Chetrosu-Suri-Drochia Capitolul 6.1. s. Surii Noi Capitolul 6.1.1. Intersectia cu L117		
38	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	11,0000
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,0000
40	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	220,0000
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0660
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	25,8500
		Capitolul 6.1.2. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 42 m.l.		
43	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,7000
44	TsH92B	Incarcarea in auto beton demolat	t	11,7600
45	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1764
46	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	42,6300
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	11,7600
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0350
49	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	58,8000
		Capitolul 6.1.3. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 22 m.l.		
50	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	22,0000
51	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0440
52	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	7,7000
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	4,4000
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0132
55	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	22,0000
56	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (pentru denivelare artificiala monolita) L=7 m, b=1 m	m2	7,0000
		Capitolul 6.1.4. Amenajarea stratului de egalizare pe partea carosabila		
57	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,0000
58	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de	m2	1 700,0000

1	2	3	4	5
		piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor		
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,5100
60	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	160,2000
61	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: consum de beton asfaltic - 1.75 tone (L=7 m, b=1 m)	m	7,0000
		Capitolul 6.1.5. Amenajarea accesului Nr. 1 spre zona de agrement		
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	3,5000
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15 cm	m3	52,5000
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,2100
65	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	350,0000
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2	70,0000
		Capitolul 6.1.6. Amenajarea accesului Nr. 2 spre zona de agrement		
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	1,2800
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15 cm	m3	19,2000
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0770
70	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	128,0000
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2	16,0000
		Capitolul 6.1.7. Intretinerea lucrarilor de arta		
72	DE16A Aplicativ	Demontarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (doar manopera) K=0.25	buc	36,0000
73	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	2,1000
74	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Capac rigola GR-1)	buc	18,0000
		Capitolul 6.1.8. Asigurarea scurgerii apelor pluviale		
75	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,6000
76	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	3,0000
		Capitolul 6.2. s. Suri Capitolul 6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic in fata Monumentului ostasilor consateni cazuti in 1941-1945 (pina la fintina)		
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	17,0000
78	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	30,8000
79	TsC35A	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din	100 m3	0,3080

1	2	3	4	5
	1	teren catg.1 la distanta < 10 m		
80	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	77,0000
81	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	3,0800
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15 cm	m3	46,2000
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,1850
84	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	308,0000
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0920
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	308,0000
		Capitolul 6.3. s. Chetrosu		
		Capitolul 6.3.1. Partea carosabila		
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	23,0000
		Capitolul 6.3.2. Amenajarea buzunarului de refugiu aferent statiei de asteptare auto la intersectia cu R7		
88	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	1,0000
89	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000
90	RpAcF07A1	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm, in cazul executiei sub circulatie intensa (se exclude - tuburi beton si capac si rama)	buc	3,0000
91	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5985
92	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	104,7400
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5985
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=25 cm	m3	42,7500
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,1026
96	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	171,0000
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0513
98	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	171,0000
		Capitolul 6.3.3. Curba din preajma bisericii		
99	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	5,0000

1	2	3	4	5
100	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate de calcar fr. 32-63 LA30 cu grosimea de 10 cm	m2	50,0000
		Capitolul 6.4. Monobloc		
101	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	5,2600
102	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	2,8000
103	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip ST10 - 2 buc)	m3	2,0200
104	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi tip ST4 - 4 buc)	m3	3,9200
105	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (deversor 2 buc) h=15cm	m3	1,2000
		Capitolul 7. L121.1 Drumul de acces spre s. Ochiul Alb		
106	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	98,0000
107	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	11,2700
108	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	11,2700
		Capitolul 8. L121 Mihaileni-Nicoreni Capitolul 8.1. Partea carosabila Capitolul 8.1.1. sector R7 - GT Ababii Ion		
109	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	482,0000
110	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,4000
111	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	28,0000
		Capitolul 8.1.2. sector GT Ababii Ion - Intrarea in sat L=500 m, b=5.5 m		
112	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	393,0000
113	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 750,0000
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,8250
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	323,1250
116	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,5000
117	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	10,0000
		Capitolul 9. L132 R12 - Drumul de acces spre s. Baroncea Noua		
118	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	132,0000
119	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30) si cilindarea lor cu autogreder	m3	539,1800
120	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,0000
121	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de	100 m	20,0000

1	2	3	4	5
		0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)		
		Capitolul 10. L126 G27 - Drumul de acces spre s. Dominteni L=370 m, b=5.5 m		
122	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	44,0000
123	TsC35A 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,4400
124	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	110,0000
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	20,3500
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10 cm	m3	203,5000
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	1,2210
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	2 035,0000
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,6105
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	2 035,0000
131	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2	370,0000
		Capitolul 11. L127 G27 - Drumul de acces spre s. Petreni L=420 m, b=5.5 m (inclusiv racordarea cu G27 S=20 m2)		
132	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	88,0000
133	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 330,0000
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,6990
135	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	219,0200
		Capitolul 12. L131 Hasnasenii Noi-Pelinia L1=95.0 m, b1=6.0 m; L2=613.0 m, b2=5.0 m		
136	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	11,0000
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	158,0000
138	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	1,9000
139	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,2000
140	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,2000
141	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	3 635,0000
142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	1,0905
143	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	341,6900
144	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate	100m2	22,5000

1	2	3	4	5
		macanic, cu autogreder		
145	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindrarea lor cu autogreder	m3	91,9060
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	12,5000
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,5000
148	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,7000
149	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	14,0000
		Capitolul 13. Asigurarea esteticii rutiere Capitolul 13.1. Iunie		
150	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,0000
151	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,0000
152	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,5800
153	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,2800
154	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,2800
155	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,0000

Conducătorul grupului de lucru: Vasile CEMORTAN _____ L.Ș.