

## Specificații tehnice F.4.1

Anexa nr.22  
La Documentația standard nr. 115  
Din "15" 09 2021

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*  
Numărul procedurii de achiziție 21055643; ocds-b3wdp1-MD-1650975786566 din 26.04.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Sisteme video de supraveghere

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
32300000-6	Camera video	DH-IPC- HF-W1530SP- 0280B-S6 5MP 2.8mm	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Senzor de imagine CMOS de 5MP de 1/2,7", luminanță scăzută și imagine de înaltă definiție. > Leșiri max. 5MP (2880 × 1620) @ 20 fps și acceptă 2688 × 1520 (2688 × 1520) @ 25/30 fps. > codec H.265, rată de compresie ridicată și rată de biți ultra-scăzută. > LED IR încorporat, iar distanța maximă de iluminare este de 30 m. > ROI, SMART H.264 +/-H.265+, codificare flexibilă, aplicabilă diferitelor medii de lățime de bandă și stocare > modul Rotație, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, filigran digital, > Detectarea anomaliilor: Detectarea	
<b>LOTUL 1 Sistem video de supraveghere</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8

						<p>mișcării, manipularea video, detectarea audio, deconectarea rețelei, conflictul IP și accesul ilegal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; MICROFON încorporat.</li> <li>&gt; sursă de alimentare DC/PoE de 12 V.</li> <li>&gt; protecție IP67. Tip carcasi Metal &lt; Focală 2,8 mm; Temperatura -40°C până la +60°C (-40°F până la +140°F); 0.03 Lux@F2.0 (Culoare, 30 IRE); Rata de biti: 32 kbps-6144 kbps</li> </ul>
32300000-6	Registrator video IP	DHI-NVR4416-4KS2/I	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	<p>16 Canal 1.5U 4HDDs WizSense Network Video Recorder &gt; format de decodare Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG &gt; Acces, stocare sau redirecționare la 256 Mbps (160 Mbps când funcția AI este activată) capacitate de decodare &gt; Max.: 10 × 1080p@30 fps. Suportă decodare adaptivă &gt; AI de către NVR: detecție și recunoaștere facială cu 1 canal; Protecție perimetrală cu 2 canale; până la 10 baze de date faciale și 20.000 de imagini faciale; SMD Plus cu 4 canale &gt; AI by Camera: Detectarea și recunoașterea feței, protecția perimetrului; SMD Plus; ANPR; numărarea oamenilor; analiză stereo; hartă termică &gt; Nivel de referință de securitate 2.1; Ieșire video-Ieșire VGA de 1 ch si ieșire HDMI de 1 ch; ieșirea simultană /eterogenă a surselor video pentru VGA și HDMI este configurabilă; Rezoluție 16MP; 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 2MP; 720p; D1; Canal de acces 16 canale; Protocol de rețea: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6;</p>

32300000-6	Hard disk	ST4000VX000	China	Conform Caietului de sarcini	UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; Filtu IP; PPPoE; DDNS; FTP; Server de alarmă; Căutare IP (Suport pentru camera IP Dahua; DVR; NVS; etc.); P2P; registrul auto; HDD 4 porturi SATA, până la 10 TB; Rețea 2 porturi Ethernet auto-adaptive RJ-45 10/100/1000 Mbps; USB 1 port USB 2.0 frontal, 1 port USB 3.0 spate; Intrare/ ieșire alarmă 16/4; Detectarea mișcării; mascarea vieții private; pierderi video; schimbarea scenei; Alarmă PIR; Alarmă externă IPC.
32300000-6	Sursa de alimentare	SJ-08		Conform Caietului de sarcini	SJ-08 Sursa de alimentare 12V/10A Placa de alimentare cu transformator de impuls si radiator 10A, 230/16.5V.
32300000-6	Mufa alimentare	DC/M		Conform Caietului de sarcini	DC/M Mufa alimentare (Tata). Conector cu surub. Echipat cu terminale.
32300000-6	Cutie de distribuție	100*100*50		Conform Caietului de sarcini	Cutie de racordare, termoplastic, medie, 100x100 x 50
<b>LOTUL 2 Cablu</b>					
32300000-6	Cablu FTP	LK-CAT.5E-FTP AWG 4x2x24		Conform Caietului de sarcini	Cablu FTP LK-CAT.5E-FTP AWG 4x2x24 cu cord.



Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Corobco Serghei În calitate de: Șef Secția Vânzări  
 Oferantului: Q.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65