

din “_18_” _iunie_ 2024_

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1718106482058_din__11/06/2024__
Obiectul achiziției:_ Aparate electrice de uz casnic_

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparate de aer conditionat Perfetto 12000 BTU	Perfetto	China	Midea	Split sistemă (pret se indică cu instalarea): 12000 btu/h, la suprafața de 35 m2, alimentarea electrică - 220, puterea consumată de incalzire maxim - 900W/h, posibilitatea de programare pornire/oprire, posibilitatea de modificare a jetului de aier:sus/jos, stînga/dreapta + baliere, auto restart, pornirea automată in cazul intreruperilor de curent, se facă parte din clasa produselor de tip A++ si se fie prevăzut si dotat cu următoarele : - telecomanda, filtru de	Climatizator Perfetto by MIDEA 12 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1213 W	

				reimprospătare a aerului. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.-standart), consola pentru montaj exterior. Agentul frigorific ecologic (Tip - R32). Garanție minimă de 3ani	SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m ³ /h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m ³ : 1800 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C ⁰ +17 C ⁰ +32 C ⁰ / 0 C ⁰ +30 C ⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C ⁰ -15 C ⁰ +50 C ⁰ / -20 C ⁰ -30 C ⁰ Suprafața de lucru : 16 m ² – 35 m ² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA -Filtru de Reimprospatare a aerului - Da -Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da -Deținere Service Centru – Da -Traseul frigorific (pina la 3 m.l.-standart), -Garanția echipamentului 36 luni.	
TOTAL						

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: _Moloșag Eugeniu_ În calitate de: __Sef sectie Comert__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chișinău str,Vadul lui Vodă 68__



"FENIXIMPEX" S.R.L., Republica Moldova, MD-2052, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 68,
c/f:101360029987, tel/fax: 022-47-02-02, e-mail: info@amber.md, www.amber.md
