

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție- nr. ocds-b3wdp1-MD-1753359786513 din 24.07.2025 Conform SIA RSAP MTender						
Obiectul achiziției: Aparat aer condiționat						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat aer condiționat destinat suprafeței de 35 m2	Air conditioner Auratsu 12 ATC SPLIT - SISTEMA INVERTER (OSAKA), inclusiv lucrari de montare si materiale	China	Klima-Therm Group	Capacitate de răcire: aproximativ 12000 BTU; Tehnologie: inverter; Conectivitate: funcție Wi-Fi; Clasa de eficiență energetică (răcire) A++; Clasa de eficiență energetică (încălzire) A+; SEEP min.6.1; SCOP min.4; Interval de funcționare la încălzire -20o C până la +30o C; Interval de funcționare la răcire: -15oC până la +53o C; Nivel de zgomot unitate interioară: max 43 dB; Freon ecologic: R32.	Air conditioner Auratsu 12 ATC SPLIT -SISTEMA INVERTER (OSAKA) Clasa energetica A+++ WiFi, cu micropori, racire-incalzire, dezumidificare, lumina UVC, silentios, design elegant, BlauTech Premium Plus4 anotimpuri, o singura unitate. Racesti la -20 / +50C, incalzesti la -25 / +30C, elimini 1,7 l de umiditate Capacitatea 12000 BTU Nivel zgomot, dB 25 Tip filtru Anti-Alergeni, Anti-Bacterian, Anti-Praf Agent de racire R32 Garantia 36 luni	
Aparat aer condiționat destinat suprafeței de 25 m2	Air conditioner Auratsu 9 KTHI AAC SPLIT - SISTEMA INVERTER, inclusiv lucrari de montare si materiale	China	Klima-Therm Group	Capacitate de răcire: aproximativ 9000 BTU; Tehnologie: inverter; Conectivitate: funcție Wi-Fi; Clasa de eficiență energetică (răcire) A++; Clasa de eficiență energetică (încălzire) A+; SEEP min.6.1; SCOP min.4;	Air conditioner Auratsu 9 KTHI AAC SPLIT -SISTEMA INVERTER Mod de temperatură, Încălzire, ° C -20 ~ +30 Mod de temperatură, Răcire, ° C -15 ~ +53 Raza de acțiune pentru suprafata de pana la 25 m2 Agent frigorific R32 Nivel de zgomot	

				Interval de funcționare la încălzire -20 oC pînă la +30o C; Interval de funcționare la răcire: -15o C pînă la +53o C; Nivel de zgomot unitate interioară: max 42 dB; Freon ecologic: R32.	21,5 dB Numar de compresoare 1 Telecomanda da Wi-Fi da, optional Tensiunea de alimentare 220-240 Frecventa (Hz) 50 Capacitate de încălzire, BTU / h9000 Clasa energetica A++ Garantia 36 luni	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kazinst Grup SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Lunca Bicului nr. 26/1
