

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1730445778225](#) din 01.11.2024

Obiectul achiziției- Remorca distribuitor material antiderapant solid

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---|-------------------|------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr.1 Remorca distribuitor material antiderapant solid | Sararita PRP-1.5 | Republica Moldova | Hidroinplex S.A. | Stare: Nou, Masa maximă autorizată min.: 3.450 kg Capacitate utilă de încărcare min.: 2.500 kg Greutate proprie min.: 950 kg Volum benă min: 2 m ³ Suprafața platformei de încărcare min : 3,8 m ² Dimensiuni interioare ale benei: Lungime min.: 2.700 mm Lățime min.: 1.300mm Înălțime min.: 600 mm Înălțime platformă față de sol max: 1.700 mm Dimensiuni generale: Lungime min: 4.900 mm Lățime min.: 1.700 mm Înălțime min.: 1.600 mm Suspensie: Rigidă | Stare: Nou, Masa autorizată.: 2280 kg Capacitate utilă de încărcare: 1.500 kg Greutate proprie min.: 780 kg Volum benă min: 1.5 m ³ Înălțime platformă față de sol max: 1.700 mm Dimensiuni generale: Lungime min: 3600 mm Lățime min.: 1600 mm Înălțime min.: 1800 mm Suspensie: Rigidă Sarcină pe inel de remorcare : 500 kg Anvelope min.: 185/75-R16C Viteză maximă de deplasare min.: 40 km/h Lățimea benzii de transportare min: 800 mm | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>Sarcină pe inel de remorcare max.: 500 kg Anvelope min.: 10.0/75-15.3 Viteză maximă de deplasare min.: 40 km/h Lățimea benzii de transportare min: 800 mm Numarul de discuri de dispersare min. :2buc. Rotatii discuri de dispersare max.: 150 rot/min. Latime de prelucrare reglabila: min.1700mm max. 3000mm Putere necesara tractor min.: 45 C.P Presiune ulei hidraulic necesara:max. 16Mpa Debit ulei necesar max.32 l/min Garantie min. 12 luni</p> | <p>Numarul de discuri de dispersare min. :2buc. Rotatii discuri de dispersare max.: 150 rot/min. Latime de prelucrare reglabila: 1000mm max. 4000mm Putere necesara tractor : 45 C.P Presiune ulei hidraulic necesara:max. 16Mpa Debit ulei 32 l/min Fagasul rotilor: 1500 mm Aripi protectoare: metalice Garantie min. 12 luni</p> | |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Andriuta Viorel În calitate de: Director General

Ofertantul: Hidroinpex S.A. Adresa: _ mun.Soroca, str.Vasile Stroescu, 75