

ANEXĂ LA CERTIFICATUL PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-159-2021

Caracteristici	Standard de referință	Clasă de granulozitate			0-6 mm			0-20 mm			6-20 mm			20-40 mm			40-80 mm			0-40 mm			0-80 mm		
Granulozitate (Declarații), Categorie					GF 85			GA 90			Gc 85/20			Gc 85/20			Gc 85/20			GA 90			GA 90		
Conținut de părți fine, Categorie		f3			f3			f3			f1,5			f1,5			f1,5			f3			f3		
Rezistența la uzură, Categorie		-			-			-			Mbe 35			-			-			-			-		
Rezistența la fragmentare, Categorie		-			-			-			LA 25			-			-			-			-		
Indice de formă, Categorie		-			-			-			SL20			SL20			SL20			SL20			SL20		
Absorbția apei, %/Categorie		-			-			6,60			-			-			-			-			-		
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-			-			-			F1			F1			F1			F1			-		
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³		2,63			2,63			2,63			2,63			2,64			2,64			2,63			2,63		
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,172			1,075			1,180			1,170			1,425			1,564			1,425			1,564		

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.
Anexa este eliberată la 20.04.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.

