

## Oferta comerciala

№	Denumire	Descriere	Cantitate Unitate rev.	Preț în lei cu TVA	Suma în lei cu TVA
1.	ATLAS Filtri Hydra Duo RAH-90 mcr	<p><b>ATLAS Filtri Hydra Duo RLH -90 mcr</b> - Filtru exclusiv cu două nivele de purificare cu capacitate de auto-curățire, pentru apă rece, 10 țoli, cu cheie pentru montare în set, cu cartușul din inox.</p> <p>Servește pentru protejarea hidraulice casei de impurități mecanice, așa cum: RUGINA, NISIPUL, NOROIUL, LUTUL, etc.</p>	1 buc.	1550.00	1550.00
2.	CPP 10 SANIC	<p><b>CPP 10 SANIC</b> – cartuș bacteriostatic, 10 țoli, cartuș din fibră de polipropilenă cu porozitatea: <b>1mcr, 10 mcr.</b></p> <p>Servește pentru a proteja instalațiile sanitare, instalațiile de încălzire ale apei, cazane, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase.</p> <p><b>Prelucrarea bacteriostatica face efect bactericid.</b></p> <p><b>100 % protecție de microbi!!!</b></p> <p>Temperatura maximă de purificare: + 40°C Rezerva cartușului – <b>pînă la 20 000 litri sau 6 luni</b> (în funcție de calitatea inițială a apei).</p>	1 buc.	110,00	110,00
2.	<p><b>Instalarea RO800G</b></p> <p>respectă standardele internaționale pentru calitatea apei purificate. Datorită faptului că dimensiunea porilor membranei de osmoză inversă nu depășește 0,0001 microni, în timpul procesului de purificare, substanțe precum săruri dizolvate, ioni de metale grele, compuși coloidal, suspensii, compuși organici, precum și bacterii și viruși sunt îndepărtați din apa sursă. Dimensiunea porilor membranei de osmoză inversă este atât de mică încât doar moleculele de apă și oxigenul dizolvat în ea trec prin ea. În procesul de tratare a apei, nu este nevoie să folosiți reactivi pentru a curăța membranele.</p>	<p>Model RO800G Tensiune nominală 220 V / 50 Hz Putere nominală 60 W Temperatura sursei apei 5 ° -40 ° C Presiune de lucru ≤0.5MPa Sursă de apă aprovizionarea cu apă în oraș Temperatura apei purificate este în cameră Productivitate maximă 3,0 m3 / zi (la o temperatură a apei de 25 ° C) Dimensiune totală 42 * 25,5 * 55</p>	1 buc.	21000.00	21000.00
3.	<b>ATLAS FILTRI DP 20 BB mono Big</b>	<b>ATLAS FILTRI DP 20 BB mono Big</b> - se vinde fără cartuș. În prețul filtrului cartușul nu este inclus.	1 buc.	1300.00	1300.00

«Lumea Filtrelor» S.R.L.

Adresa juridica: MD-2023, mun.Chisinau, str.Transnistria 5/9

Adresa postala si depozit: MD-2023, mun.Chisinau, str.Transnistria 5/9

tel./fax: +373 (22)-99-11-88 - vânzări

tel./fax: +373 (22)-99-11-66 - contabilitate

Cod fiscal 1002600008038 TVA 0608289

BC Moldova-Agroindbank SA,

fil. Miron Costin; cod AGRNMD2X710

IBAN MDL: MD84AG000000022511666241

IBAN USD: MD56AAG000000022511666260

IBAN EURO: MD72AG000000022511666263

4.	<b>Cartuș 20BB cu rășină MIXEDBED</b>	<p>Rășină schimbătoare de ioni Mixed Bed 400. Acest amestec este destinat atât încărcării direct într-un filtru cu pat mixt (FDM), cât și pentru utilizare în cartușe reciclabile sau nereciclabile și are o capacitate mare de schimb.</p> <p>Odată cu fluxul de apă printr-un strat de amestec de schimbătoare de ioni în modul recomandat, se poate realiza îndepărtarea aproape completă a substanțelor dizolvate. Când apa este demineralizată, se asigură că conductivitatea electrică specifică a apei este mai mică de 0,1 <math>\mu\text{S} / \text{cm}</math>. Restabilirea capacității de lucru a amestecului de schimbătoare de ioni poate fi asigurată prin regenerarea acestuia cu o cantitate suficientă de substanță regeneratoare.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Forma fizică - granule sferice de chihlimbar;</li> <li><input type="checkbox"/> Structura matricei polimerice - polistiren reticulat cu divinilbenzen;</li> <li><input type="checkbox"/> Forma ionică la livrare H + OH-;</li> <li><input type="checkbox"/> Capacitate totală de schimb - 1,8 echiv / l (formă H +), 1,0 echiv / l (formă OH);</li> <li><input type="checkbox"/> Conținut maxim de umiditate - 65%;</li> <li><input type="checkbox"/> Greutate în vrac - 705-740 g / l;</li> <li><input type="checkbox"/> Temperatura maximă de funcționare: formă neregenerată - 100 OC, regenerată - 60 OC;</li> <li><input type="checkbox"/> Raportul schimbător de cationi / anioni - 40: 60%;</li> <li><input type="checkbox"/> Dimensiunea particulelor: + 1,2 mm &lt;5%, - 0,3 mm &lt; 2%;</li> <li><input type="checkbox"/> Domeniul pH - 0-14.</li> </ul>	1 buc.	2700,00	2700,00
4.	<b>Rezervor de depozitare 350 l.</b>	Oțel inoxidabil	1 buc.	6500,00	6500,00
5.	<b>Pompa de apa din oțel inoxidabil</b>	Productivitatea este de 4-5 m <sup>3</sup> / oră, presiunea de ieșire este de 5 atm.	1 buc.	5400,00	5400,00
6.	<b>Instalarea de echipamente și conducte. Punerea în funcțiune și controlul calității apei obținute.</b>			2750,00	2750,00
<b>TOTAL</b>					<b>41310,00</b>

Director

Galupa Anna.