

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1675079190335](#) din 06.03.2023

Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Ghipsocarton	12.5 mm rezistent la umezeala	Romania	Rigips	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde	
Profil zincat pentru ghipsocarton	CD 60x27mm L=3m	Moldova	Premium Profil	CD 60x27mm L=3m	CD 60x27mm L=3m	
Profil zincat pentru ghipsocarton	CD 60x27mm L=4m	Moldova	Premium Profil	CD 60x27mm L=4m	CD 60x27mm L=4m	
Profil zincat pentru ghipsocarton	UD 27x28mm L=3m	Moldova	Premium Profil	UD 27x28mm L=3m	UD 27x28mm L=3m	
Profil zincat pentru ghipsocarton	UD 27x28mm L=4m	Moldova	Premium Profil	UD 27x28mm L=4m	UD 27x28mm L=4m	
Bridă reglabilă multiplă (Suport drept pentru prinderea profilelor zincate)	60x125mm	Moldova	Premium Profil	60x125mm	60x125mm	
Profil de colț	25x25x3000mm	China	Premium Profil	25x25x3000mm	25x25x3000mm	
Profil de colț	din aluminiu cu plasa 3m	China	Premium Profil	din aluminiu cu plasa 3m	din aluminiu cu plasa 3m	
Profil de ghidaj	W6 3m	China	Premium Profil	W6 3m	W6 3m	
Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare)	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	China	Premium Profil	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	
Plasă de armare și fibră	Plasă de armare și fibră	China	Premium Profil	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm):	

				rolou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	
Folie tehnică	Folie tehnică 3m	Belorusia	Rotaru Inter	De așternut sub beton	De așternut sub beton latimea 3 m	
Bandă fibră sticlă	100mm*45m	China	Premium Profil	Banda din fibra de sticla 100mm*45m	Banda din fibra de sticla 100mm*45m	
Tapete	La alegere de hirtie	Ucraina	ЭТЮД	Tapet hartie	Tapet hartie latimea 50cm	
Clei	SUPRA-T 0.2kg	Moldova	SUPRATEN	pentru tapete	pentru tapete 0.2 kg	
Silicon sanitar	Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280ml	Polonia	TYTAN	Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280ml	Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280ml	
Adeziv	Bagheta 0.42 kg	Moldova	SUPRATEN	clei pentru baghete	clei pentru baghete Bagheta 0.42 kg	
Mastica bitum cu cauciuc	SBS NEXLER 10kg	Polonia	NEXLER	mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundații, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolarea podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10-14kg.	mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundații, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolarea podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10 kg.	
Grund Beton contact	BETOHGPUHT	Moldova	SUPRATEN	Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de	Compoziție: Emulsie acrilică pe	

	13.50 kg			apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normat: 0,15-0,27 kg/m²; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg	bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normat: 0,15-0,27 kg/m²; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg	
Amorsă grund	SUPRATON EXTRA 15 kg	Moldova	SUPRATEN	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normat: 0,1-0,15 kg/m²; Ambalaj: 15kg.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și	

					exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normal: 0,1-0,15 kg/m ² ; Ambalaj: 15kg.	
Tencuială pentru lucrări interioare	Bicar Bimpex 30 kg	Moldova	Bicar Bimpex	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 30kg	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 30kg	
Tencuială de finisaj	HP-FINISH 25 kg	Moldova	KNAUF	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 18-20kg.	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 18-25 kg.	
Tencuială pentru lucrări exterioare	MP-ZEMENT 30 kg	Moldova	KNAUF	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.).	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a	

				<u>Ambalaj:</u> saci a cate 25-30kg	pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a cate 25-30kg	
Teracota	La alegere	BEORUSIA	KERAMIN	Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	
Teracota	La alegere	BEORUSIA	KERAMIN	Faianță pentru pereți de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Faianță pentru pereți de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	
Clei pentru teracota	BAUKOL UNIVERSAL 25 kg	Moldova	Bicomplex Construct	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	
Fuga	FUGANmörtel	Moldova	SUPRATEN	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri	

Fortan	390x195/190x100 mm/ 390x195/190x190 mm/ 390x195/190x120 mm	Moldova	Bicar Bimpex	Mărimi:390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile.	Mărimi:390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile.	
LOT 5						
Nisip	ПГС	Moldova	DUO	ПГС	ПГС	
Nisip	Nisip cernut pentru constructii	Moldova	Cobusca	Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	
Nisip spălat	Nisip spălat pentru constructii	Moldova	Cobusca	Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	
Pietriș	5x20, în vrac	Moldova	Maconrut	Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac.	Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac.	
Pietriș	20x40, în vrac	Moldova	Maconrut	Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac.	Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac.	
LOT 6						
Tavan extensibil	Tavan extensibil	CHINA	CHINA	Tavan extensibil cu instalare. Culori: la solicitare. Mat/lucios - la solicitare.	Tavan extensibil cu instalare. Culori: la solicitare. Mat/lucios - la solicitare.	
Amstrong	Amstrong	CHINA		Tavan Armstrong cu instalare	Tavan Armstrong cu instalare	
LOT 7						
Cărămidă	250x120x88	Moldova	Sigiliu Lux	3250x120x65; 250x120x88	250x120x88	
LOT 9						
Parchet laminat	8mm, 33 class	Turcia	TERAKLIC	Grosime (mm): min. 8; Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.	Grosime (mm): propunem 8mm; Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.	

Plintă	Plintă	CHINA	PEREFLEX	Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	
Ungheraș	Ungheraș	CHINA	PEREFLEX	interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
Ungheraș	Ungheraș	CHINA	PEREFLEX	exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
Prelungitor	Prelungitor	CHINA	PEREFLEX	prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
Capat pentru plinta	Capat pentru plinta	CHINA	PEREFLEX	Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul	Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul	

Semnat:

Nume: Bondarenco Alexandru

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „TINCOMERȚ INVEST” S.R.L.

Adresa: or. Ocnița, str. Ion Creangă 33, ap.42.

Data: 06.03.2023