



ЧАО «СТАЛЬКАНАТ»
г. Одесса, 65007, Украина
ул. Водопроводная, 16

PJSC «STALKANAT»
Ukraine, Odessa



Система менеджмента
качества сертифицирована
БЮРО ВЕРИТАС
СЕРТИФИКАЦИЯ Украина
ISO 9001:2015

в соответствии EN 10204 / 3.1

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5234-22
QUALITY CERTIFICATE

Наименование продукции
Name of products

Канат стальной оцинкованный
Steel wire rope galvanized
6,8-Г-В-С-Н-Р-1770 ГОСТ 3062-80

Условное обозначение
Base description

Марка каната Rope	Сердечник Core	Диаметр, мм Diameter, mm	Длина, м Length, m	Тип смазки Lubrication grade	Барабан Reel	Маркировочная группа, Н/мм ² Marking group, N/mm ²	Масса каната, кг Mass, kg	
							брутто gross	нетто net
В	металл	6,8	2000	Без смазки S(A)	7	1770	460	435
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н Summary tensile strength of rope wires, N						49 110		
Разрывное усилие каната в целом, Н Total tensile strength of rope, N								
Дата изготовления каната Wire rope production date						19-09-2022		
Дата выдачи сертификата Date of issue of quality certificate						19-09-2022		
Дополнительные сведения о канате Additional information about wire rope								

Результаты механических испытаний проволоки
TEST RESULTS

Диаметр проволоки, мм Diameter of wire, mm		2,3	2,2							
Временное сопротивление разрыву Н/мм ² Tensile strength, N/mm ²	max		1918							
	min	1811	1738							
Разбег временного сопротивления разрыву Tensile strength divergence	N/mm ²		180							
Количество перегибов Number of bends	min	23	22							
Разрыв с узлом Break with a knot	%									
Количество скручиваний Number of torsions	min	31	32							
Марка проволоки Brand of wire		В	В							

Технические требования, методы испытаний, маркировка, транспортировка и хранение в соответствии
ГОСТ 3241-91 При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Technical requirements, test methods, marking, transportation and storage according with GOST 3241-91
In your correspondence please refer to the Quality Certificate № stated above