

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <i>ocds-b3wdp1-MD-1738764788121 din 05.02.2025</i>
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție și articole conexe pentru anul 2025</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>LOTUL 1 Materiale pentru lucrări de construcție</b>						
Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30kg sau echivalent	Amestec uscat pe bază de ipsos 30kg Gips Start	R. Moldova	General Building	Aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tenchuirea pereților și tavanelor din beton, bază - ipsos, consum normal 8-10 kg/m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 10 mm)	Amestec uscat pe bază de ipsos 30kg Gips Start	Certificate sau declarații de conformitate
Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg sau echivalent	Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg	R. Moldova	Supraten	Gleț pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adizivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos, consum normal- Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m <sup>2</sup> , culoare alb	Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg	
Grunt universal Extra 10 kg sau echivalent	Grunt Einfugen Grund 10 kg	R. Moldova	General Building	Bază acrilat, consum normal 0,15 - 0,27 kg -m <sup>2</sup> , culoare roz, p/u	Grunt Einfugen Grund 10 kg	

				suprafețe slab absorbante,	
Grunt cuarț Betonocontact 13,5 kg sau echivalent	Grunt cuarț Beton Kontakt 14 kg	R. Moldova	General Building	Bază acrilat, consum normal 0,15 - 0,27 kg -m2 , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante.	Grunt cuarț Beton Kontakt 14 kg
Gleț finisare acril Șatroc 25 kg sau echivalent	Gleț finisare acril Șatroc 25 kg	R. Moldova	Supraten	Gleț gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidroemulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adizivi, baza acrilat, consum normal 0, 5-0, 7 kg/m2	Gleț finisare acril Șatroc 25 kg
Gleț finisare acril Meșter Manole 25 kg sau echivalent	Gleț finisare acril Meșter Manole 25 kg	R. Moldova	Supraten	Gleț gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi. Culoare albă, baza acrilică, consum normal 0, 4-1, 7 kg/m2	Gleț finisare acril Meșter Manole 25 kg
Gips -carton Rigips HUDRO 2000x1200x12,5mm	Gips-carton Knauf HUDRO 2000x1200x12,5mm	Ucraina	Knauf	Rezistența înaltă la umeditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive, 2000x1200x12,5 mm	Gips-carton Knauf HUDRO 2000x1200x12,5mm
Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	Profil gips-carton CD 0,5mm x 3m GOLD 60/27	R. Moldova	Giramondo	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	Profil gips-carton CD 0,5mm x 3m GOLD 60/27
Profil gips-carton UD 0,5mmx3mmGold 28\27 Geramo	Profil gips-carton UD 0,5mmx3m Gold 28\27	R. Moldova	Giramondo	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton UD 0,5mmX3mm GOLD 60/27 Geramo	Profil gips-carton UD 0,5mmx3m Gold 28\27
Șapa autonivelantă Nivelir universal 25 kg sau echivalent	Șapa autonivelantă Answerglob 25 kg	R. Moldova	General Building	Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm.	Șapa autonivelantă Answerglob 25 kg
Ciment bazic 400, 40 kg	Ciment bazic 400, 40 kg, Lafarge	R. Moldova	Lafarge	Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	Ciment bazic 400, 40 kg, Lafarge
Silicon universal transparent 280 ml	Silicon universal transparent 280 ml	Turcia	Turcia	Este utilizat pentru etansarea rosturilor ibrinarilor și fisurilor	Silicon universal transparent 280 ml

				mobile în lucrările de construcție, temperatura de aplicare de la +5 până la +40 C°	
Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior , 25 kg sau echivalent	Adeziv p/u gresie și faianța Baukol p/u Granit și Porțelanat interior/exterior , 25 kg	R. Moldova	Bicomplex Construct	Adeziv interior și exterior, Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori Proporția amestecului: 6,25 - 6,75 l de apă Densitate: 1,47 kg / dm3 Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C	Adeziv p/u gresie și faianța Baukol p/u Granit și Porțelanat interior/exterior , 25 kg
Placa de ipsos cu nut – feder 667 x 500 x 80 mm KNAUF standart	Placa de ipsos 667 x 500 x 80 mm KNAUF standart	R. Moldova	Knauf	Lungime – 667 mm, grosimea – 500 mm	Placa de ipsos 667 x 500 x 80 mm KNAUF standart
Adeziv p/u BCA BAUKOL 25 kg sau echivalent	Adeziv p/u BCA Answerglob 25 kg	R. Moldova	General Building	Baza – ciment, p/u pliți gazbeton, greutate 25 kg, grosime 120	Adeziv p/u BCA Answerglob 25 kg
Schele ”TURA PSRV 6.0” (2 x 0,75) H = 6.2 Secții de bază 4 x 1 – cu stabilizator	Schele ”TURA PSRV 6.0” (2 x 0,75) H = 6.2 Secții de bază 4+1 – cu stabilizator	Ucraina	Ucraina	Înălțimea max de lucru 7,2 M Înălțimea max șcheli 6,2 m Mărimea la șit culcat (0,8 x 2,0 m2) H secți – 1,2 m Greutate de șit 160 kg/m2	Înălțimea max de lucru 7,2 M Înălțimea max șcheli 6,2 m Mărimea la șit culcat (0,8 x 2,0 m2) H secți – 1,2 m

### LOTUL 2 Diverse materiale de construcție

Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	Romania	Kastamonu	Laminat: grosime de 12 mm Lungime x lățime placa: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori, culoare la solicitarea beneficiarului	Laminat: grosime de 12 mm Lungime x lățime placa: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori, culoare la solicitarea beneficiarului	Certificate sau declarații de conformitate
Substrat p/u laminat XPS 3 mm x 5,46 x 1,18 m (6,44 m2)	Substrat p/u laminat XPS 3 mm x 5,46 x 1,18 m (6,44 m2)	Polonia	Polonia	10 buc/cut =6,44 m2	Substrat p/u laminat XPS 3 mm x 5,46 x 1,18 m (6,44 m2)	
Plinta LM 55 45 lungimea de 2,5	Plinta LM 55 lungimea de 2,5	Polonia	Polonia	L – 2500 LMSS 45, culoarea la solicitarea beneficiarului	Plinta LM 55 lungimea de 2,5	

Conexiune LM 55 45	Conexiune LM 55	Polonia	Polonia	LM 55 45 compatibil cu plinte	Conexiune LM 55
Terminație dreaptă LM 55 45	Terminație dreaptă LM 55	Polonia	Polonia	LM55 45 compatibil cu plinte	Terminație dreaptă LM 55
Terminația stângă LM 5945	Terminația stângă LM 55	Polonia	Polonia	LM 5545 compatibil cu plinte	Terminația stângă LM 55
Unghi intern LM 55 45	Unghi intern LM 55	Polonia	Polonia	LM55 45 compatibil cu plinte	Unghi intern LM 55
Unghi extern LM 55 45	Unghi extern LM 55	Polonia	Polonia	LM 55 45 compatibil cu plinte	Unghi extern LM 55

#### LOTUL 4 Vopsele si materiale de acoperire a pereților

Vopsea lavabilă pentru interior pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti, materiale de umpluturasi aditivi specifici	Vopsea lavabilă pentru interior pe baza de dispersii apoase de copolimeri Acrylat-Innenfarbe	Ucraina	Modem	<p><b>Caracteristici principale:</b> produs cu continut redus de compusi organici volatili, aplicabilitate usoara, etalare foarte buna, uscare rapida, putere mare de acoperire (clasa 1-2 conform EN 1300), lavabilitate foarte buna (Clasa 1-2 Conform EN 13300), rezistenta la uzura si ingalbenire, grad ridicat de alb, prezinta stabilitate in timp a vascozitatii, formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa, eliminand pericolul formarii condensului si dezvoltarii microorganismelor</p> <p><b>Domeniu de utilizare:</b> protectia si decorarea suprafetelor interioare ale peretilor si tavanelor din beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate.</p> <p><b>Consumuri specific:</b> 12-14 m<sup>2</sup>/litru/strat - 0,100-0,170 Kg / m<sup>2</sup></p> <p><b>Timp de uscare:</b> Timpul de uscare la atingere 15 -20 minute ; intre straturi: 2- 3 ore ,se usuca complet in max. 24 ore</p> <p><b>Compusi Organici Volatili C.O.V.</b> pentru astfel de vopsea limita COV Produs, max.g/l: 30. HG 914 privind</p>	Vopsea lavabilă pentru interior pe baza de dispersii apoase de copolimeri Acrylat-Innenfarbe	Certificate sau declarații de conformitate
---	--	---------	-------	--	--	--

				limita copusilor volatili in vopsele. Ambalaj recipient de 13-15 Kg	
Vopsea concentrată Coler negru , 100 ml	Vopsea concentrată Coler negru , 100 ml	Ucraina	Modem	Colorant interior/exterior, vopsea acrilică concentrată	Vopsea concentrată Coler negru , 100 ml
Vopsea concentrată Coler albastru , 100 ml	Vopsea concentrată Coler albastru , 100 ml	Ucraina	Modem	Colorant interior/exterior, vopsea acrilică concentrată	Vopsea concentrată Coler albastru , 100 ml
Diluant 0,9 l	Diluant 646 profesional 0,9 l	R. Moldova	Cheton Grup	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	Diluant 646 profesional 0,9 l
Dizolvant 646 0,9 l	Dizolvant 646 0,9 l	R. Moldova	Cheton Grup	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Dizolvantul 646 este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	Dizolvant 646 0,9 l

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: *Tintiuc Sergiu*

În calitate de: *director*

Ofertantul: *"Tincomerț-Grup" SRL*

Adresa: *or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 79/B*