



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1600675475916 din: 21/09/2020 11:58
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri, Tractor (cu trei unități adăugătoare)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<b>Tractor</b>	Belarus MTZ-82.1	Belorusia	Uzina de tractoare MTZ Minsc	Greutatea construcției 3850 kg Greutate maximă 6500 kg.Baza 2450 mm,Lungimea tractorului 3930 mm.Lățimea tractorului 1970 mm.Înălțimea tractorului 2800 mm, Capacitatea de încărcare 3200 mm. Puterea motorului 60(82 ) kwt ( CP) Factorul de cuplu a transmisiei 15% Puntea din față tip formată din 3 părți,Sistemul hidraulic presiunea maximă 16 Mpa.Capacitatea pompei 45 l /min.Sistem de rulare tip roți, Tip de roți 4K4 Garanție 5 aniGreutatea construcției 3850 kg Greutate maximă 6500 kg.Baza 2450 mm.Lungimea tractorului 3930 mm.Lățimea tractorului 1970 mm,Înălțimea tractorului 2800 mm, Capacitatea de încărcare 3200 mm. Puterea motorului 60(82 ) kwt ( CP)	Greutatea construcției 3850 kg Greutate maximă 6500kg.Baza 2450 mm,Lungimea tractorului 3930 mm,Lățimea tractorului 1970 mm,Înălțimea tractorului 2800 mm, Capacitatea de ridicare 3200 kg. Puterea motorului 60(82 ) kwt ( CP) Factorul de cuplu a transmisiei 15% Puntea din față tip formată din 3 părți.Sistemul hidraulic presiunea maximă 20 Mpa.Capacitatea pompei 45 l /min.Sistem de rulare tip roți, Tip de roți 4K4	
					Garantie 12 luni.	



				Factorul de cuplu a transmisiei 15% Puntea din față tip formată din 3 părți. Sistemul hidraulic presiunea maximă 16 Mpa. Capacitatea pompei 45 l/min. Sistem de rulare tip roți. Tip de roți 4K4 Garanție 5 ani	
<b>Lamă de zăpadă</b>	Lama KO-4 rotativa	Belorusia	Uzina Sakselmash	Lățimea de lucru 2,15 m. Înălțimea 500 mm. Viteza de lucru 12,9 km/oră Greutatea 374 kg. Lățimea de lucru 2,15 m. Înălțimea 500 mm. Viteza de lucru 12,9 km/oră Greutatea 374 kg.	Lățimea de lucru 2,15 m. Înălțimea 500 mm. Viteza de lucru 12,9 km/oră Greutatea 374 kg.
<b>Cositoare tip rotor</b>	Cositoare rotativ Surmak ST 1.65m	Turcia	Uzina Surmak	Greutatea 320 kg. Lățimea de lucru 1,65 m., Puterea necesară a tractorului pespr 30 CP, Numărul de tobe de lucru 2, Numărul de cuțite 6, Productivitatea 1,7 ha/h Greutatea 320 kg. Lățimea de lucru 1,65 m., Puterea necesară a tractorului pespr 30 CP, Numărul de tobe de lucru 2, Numărul de cuțite 6, Productivitatea 1,7 ha/h	Greutatea 360 kg. Lățimea de lucru 1,65 m., Puterea necesară a tractorului min 30 CP, Numărul de tobe de lucru 2, Numărul de cuțite 6, Productivitatea 1,7 ha/h
<b>Remorca basculantă agricolă cu oblon suplimentar</b>	Remorca 2PTS4.5	Rusia	Mordovia	Masa încărcăturilor transportate, nu mai mult de -5000kg. Masa totală a remorcii - 2400 kg. Viteza maximă - 35 km/h Suprafața podelei platformei 8 m2. Descarcare hidraulică în 3 părți Dimensiuni le lungime -6000 mm lățimea - 2300mm, înălțimea cu borturile puse - 1800 /2300mm. Dimensiunile interioare: lungime -4000 mm. înălțimea în partea de jos a platformei-2020 mm. înălțimea borturilor principale -620 mm. înălțimea cu borturi adăugătoare -1100 mm. Presiunea de lucru în hidrosistem. Mpa(kg/m2) -15(150) Grosimea peretilor -2 mm. Grosimea podelei- 4 mm. Roți-9x15.3. Anvelope 12.5/80-15.3 14 PR Unghiul maximal de ridicare al platformei(în apoi, înrt-o parte ) 45 grade. Masa încărcăturilor transportate, nu mai mult de -5000kg. Masa totală a remorcii - 2400 kg. Masa totală a remorcii 8900 kg. Viteza maximă - 35 km/h Suprafața podelei platformei 8 m2. Descarcare hidraulică în 3 părți Dimensiuni le de gabarit ale remorcii: lungime -6000 mm lățimea -	Masa încărcăturilor transportate, nu mai mult de -5000kg. Masa totală a remorcii- 2400 kg. Masa totală a remorcii 8900 kg. Viteza maximă - 35 km/h Suprafața podelei platformei 8 m2. Descarcare hidraulică în 3 părți Dimensiuni le de gabarit ale remorcii: lungime - 6000 mm lățimea - 2300mm. înălțimea cu borturile puse - 1800 /2300mm. Dimensiunile interioare: lungime -4000 mm. înălțimea în partea de jos a platformei-2020 mm. înălțimea borturilor principale -620 mm. înălțimea cu borturi adăugătoare -1100 mm. Presiunea de lucru în hidrosistem. Mpa(kg/m2) -15(150) Grosimea peretilor -2 mm. Grosimea podelei- 4 mm. Roți-9x15.3. Anvelope 12.5/80-15.3 14 PR Unghiul maximal de ridicare al platformei(în apoi, înrt-o parte ) 45 grade. Masa încărcăturilor




29.09.20.

*[Handwritten signature]*

					<p>2300mm, înălțimea cu borturile puse -1800 /2300mm. Dimensiunile interioare: Lungime -4000 mm, înălțimea în partea de jos a platformei-2020 mm, înălțimea borturilor principale -620 mm, înălțimea cu borturi adăugătoare -1100 mm. Presiunea de lucru în hidrosistem, Mpa(kg/m<sup>2</sup>) -15(150) Grosimea pereților -2 mm, Grosimea podelei- 4 mm, Roți-9x15,3, Anvelope 12,5/80-15,3 14 PR Unghiul maximal de ridicare al platformei(înapoi, înrt-o parte ) 45 grade.</p>	<p>tansportate, nu mai mult de - 5000kg. Masa remorcii- 2400 kg, Masa totală a remorcii 8900 kg, Viteza maximă – 35 km/h Suprafața podelei platformei 8 m<sup>2</sup>. Descarcare hidraulică în 3 părți Dimensiuni le de gabarit ale remorcii: lungime -6000 mm lățimea -2300mm, înălțimea cu borturile puse -1800 /2300mm. Dimensiunile interioare: lungime -4000 mm, înălțimea în partea de jos a platformei-2020 mm, înălțimea borturilor principale -620 mm, înălțimea cu borturi adăugătoare -1100 mm. Presiunea de lucru în hidrosistem, Mpa(kg/m<sup>2</sup>) -15(150) Grosimea pereților -2 mm, Grosimea podelei- 4 mm, Roți-9x15,3, Anvelope 12,5/80-15,3 14 PR Unghiul maximal de ridicare al platformei(înapoi, înrt-o parte ) 45 grade.</p>
<b>TOTAL</b>	4					

Semnăt: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe In calitate de: Manager secție tehnica Premium  
Ofertantul: F.P.C., Aprocomteh,, S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Săceniș, Sos. Hincești 35



*Donici Gheorghe*  
29.09.20.