

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primăria mun.Cahul**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanți ai ofertantului **ÎM de CRDSL Cahul**" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lotul nr.3 lucrări de reparatie a drumurilor către blocurile locative cartierul Lapaevca,mun.Cahul** pentru suma fără TVA de **cinci milioane patru sute nouăzeci și șase mii două sute douăzeci și unu lei 04 bani. 5 496 221 lei 04 bani** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de **un milion nouăzeci și nouă mii două sute patruzeci și patru lei, 21 bani. 1 099 244 lei 21 bani** **Total 6 595 465 lei 25 bani**
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **nouăzeci zile (90)** zile calendaristice.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **șasezeci zile(60)** zile, respectiv pînă la data de **26.05.2020** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
- 4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[V] nu depunem ofertă alternativă

6.Am înțeles și consumțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sănțeți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 26 / 03 / 2020

M.Nucă, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **ÎM de CRDSL Cahul**"

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă transfer bancar
în quantum de 5 % (din prețul fără TVA ofertat) și constituie lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data
începerii execuțării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
 1 zi calendaristică

Ofertant,

(semnătura autorizată)

**Lucrari de reparatie a
drumurilor catre blocurile
locative cartierul Lapaevca
mun.Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 6 595 465,25 lei

Intocmit in prețuri curente

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1.Cartierul Mihai Viteazul Capitolul 1.1Acces Nr.1 Capitolul 1.1.1.Demolarea sistemului rutier | | | | |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 1,170 | 1 478,73 | 1 730,11 |
| 2 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | 132,000 | 17,40 | 2 297,09 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 267,800 | 10,72 | 2 871,96 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.Cartierul Mihai Viteazul Capitolul 1.1Acces Nr.1 Capitolul 1.1.1.Demolarea sistemului rutier | | | | 6 899,16 442,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-----------|----------|------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | 2. Capitolul 1.1.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | 6,120 | 1 478,68 | 9 049,52 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 175,040 | 10,72 | 12 601,12 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 7,290 | 183,50 | 1 337,74 |
| 7 | DI96 | Compactarea fundatiei, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 3,250 | 988,66 | 3 213,13 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.1.2 Excavarea pamintului | | | | 26 201,51 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 151,30 |
| | | 3. 1.1.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 8 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 71,000 | 23,84 | 1 692,97 |
| 9 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 240,000 | 22,14 | 5 313,95 |
| 10 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 10,800 | 214,31 | 2 314,56 |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,214 | 1 774,53 | 379,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|--------------------|---------|----------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 47,080 | 10,72 | 504,84 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m ³ | 0,214 | 218,32 | 46,72 |
| | | | | | | |
| | | Total 1.1.3 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 10 252,79 6 961,18 |
| | | 4. 1.1.4 Ajustarea capacelor la fintini | | | | |
| 14 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 6,000 | 92,27 | 553,62 |
| 15 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m ³ | 0,600 | 1 957,00 | 1 174,20 |
| 16 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m ³ | 0,240 | 214,00 | 51,36 |
| 17 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc | 6,000 | 2 879,70 | 17 278,23 |
| | | | | | | |
| | | Total 1.1.4 Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu | | | | 19 057,41 1 577,17 |
| | | 5. 1.1.5 Montarea bordurei | | | | |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m ³ | 10,400 | 723,81 | 7 527,59 |
| 19 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 596,000 | 242,03 | 144 247,83 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|----------|---------------------------------------|
| | | Total 1.1.5 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 151 775,42 28 754,52 |
| | | 6. 1.1.7 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 20 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | 142,100 | 259,28 | 36 844,17 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | 194,500 | 818,10 | 159 120,36 |
| 22 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | 139,000 | 818,10 | 113 715,90 |
| 23 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 132,000 | 0,19 | 25,10 |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,104 | 9 359,23 | 973,36 |
| 25 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu b/asfaltic de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata | m2 | 132,000 | 231,35 | 30 538,57 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor | t | 0,684 | 9 377,02 | 6 413,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-----------|----------|---------------------------------|
| | | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | | | | |
| 27 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 1 140,000 | 194,94 | 222 236,16 |
| 28 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | 0,342 | 9 363,86 | 3 202,44 |
| 29 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | 1 140,000 | 135,27 | 154 212,14 |
| 30 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,066 | 9 374,55 | 618,72 |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | 132,000 | 198,73 | 26 231,96 |
| | | | | | | |
| | | Total 1.1.7 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 754 132,76 28 041,03 |
| | | 7. Capitolul 1.2.Acces Nr.2 Casa Nr.143;147 Capitolul1. 2.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 32 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,151 | 1 478,15 | 223,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|----------|----------------------------|
| 33 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | 225,000 | 17,40 | 3 914,91 |
| 34 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 49,540 | 10,72 | 531,16 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.2.Acces Nr.2 Casa Nr.143;147 Capitolul1. 2.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | 4 669,27 753,73 |
| | | 8. Capitolul 1.2.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 35 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | 0,590 | 1 478,54 | 872,34 |
| 36 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 113,280 | 10,72 | 1 214,92 |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,740 | 183,51 | 135,80 |
| 38 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,435 | 989,24 | 430,32 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.2.2 Excavarea pamintului Inclusiv salariu | | | | 2 653,38 15,34 |
| | | 9. 1.2.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 39 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 100,000 | 23,87 | 2 386,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|----------|-------------------------------|
| 40 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 69,000 | 22,14 | 1 527,76 |
| 41 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 3,100 | 214,31 | 664,37 |
| 42 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,061 | 1 773,61 | 108,19 |
| 43 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 13,420 | 10,72 | 143,92 |
| 44 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,061 | 215,74 | 13,16 |
| | | | | | | |
| | | Total 1.2.3 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 4 843,98 2 165,83 |
| | | 10. 1.2.4 Montarea bordurei | | | | |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 2,000 | 723,80 | 1 447,60 |
| 46 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 114,000 | 242,03 | 27 591,02 |
| | | | | | | |
| | | Total 1.2.4 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 29 038,62 5 500,76 |
| | | 11. 1.2,5 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 47 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | 17,400 | 259,27 | 4 511,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|----------|-----------|
| | | | | | | |
| 48 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | 24,400 | 818,10 | 19 961,76 |
| 49 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | 17,400 | 818,11 | 14 235,07 |
| 50 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 225,000 | 0,19 | 42,34 |
| 51 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,018 | 9 593,33 | 172,68 |
| 52 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu asfalt granulatie mare SKPg-II) 20% suprafata frezata | m2 | 45,000 | 231,37 | 10 411,49 |
| 53 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | 0,104 | 9 359,23 | 973,36 |
| 54 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 174,000 | 194,95 | 33 920,68 |
| 55 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | 0,052 | 9 448,46 | 491,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|----------|--------------------------------|
| 56 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | 174,000 | 135,27 | 23 537,44 |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,113 | 9 340,53 | 1 055,48 |
| 58 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | 225,000 | 198,73 | 44 713,37 |
| | | | | | | |
| | | Total 1.2,5 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 154 026,31 5 567,53 |
| | | 12. Capitolul 1.3.Acces Nr.3 Capitolul 1.3.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 59 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,013 | 1 478,46 | 19,22 |
| 60 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | 362,000 | 17,40 | 6 299,58 |
| 61 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 29,020 | 10,72 | 311,08 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.3.Acces Nr.3 Capitolul 1.3.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | 6 629,88 1 212,71 |
| | | 13. Capitolul 1.3.2 Excavarea | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|----------|------------------------|
| | | pamintului | | | | |
| 62 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,043 | 1 477,91 | 63,55 |
| 63 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 8,160 | 10,74 | 87,64 |
| 64 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,056 | 178,57 | 10,00 |
| 65 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,033 | 980,00 | 32,34 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.3.2 Excavarea pamintului Inclusiv salariu | | | | 193,53 1,15 |
| | | 14. 1.3.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 66 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 157,000 | 23,86 | 3 745,42 |
| 67 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 138,000 | 22,14 | 3 055,52 |
| 68 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 6,200 | 214,31 | 1 328,71 |
| 69 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,123 | 1 774,31 | 218,24 |
| 70 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta | t | 27,060 | 10,72 | 290,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|--------|-------------------------------|
| | | de: 5 km | | | | |
| 71 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,123 | 217,72 | 26,78 |
| | | | | | | |
| | | Total 1.3.3 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 8 664,75 4 242,45 |
| | | 15. 1.3.4 Montarea bordurei | | | | |
| 72 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 2,700 | 723,79 | 1 954,24 |
| 73 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 157,000 | 242,03 | 37 998,16 |
| | | | | | | |
| | | Total 1.3.4 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 39 952,40 7 571,90 |
| | | 16. 1.3.5 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 74 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | 1,300 | 259,16 | 336,91 |
| 75 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | 1,800 | 817,97 | 1 472,35 |
| 76 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | 1,300 | 818,23 | 1 063,70 |
| 77 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din | m2 | 362,000 | 0,19 | 68,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|---------|----------|-----------|
| | | suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | | | | |
| 78 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,029 | 9 406,90 | 272,80 |
| 79 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.9cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% suprafata frezata | m2 | 72,000 | 231,34 | 16 656,58 |
| 80 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | 0,008 | 9 105,00 | 72,84 |
| 81 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 13,000 | 194,97 | 2 534,58 |
| 82 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | 0,004 | 9 070,00 | 36,28 |
| 83 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | 13,000 | 135,28 | 1 758,67 |
| 84 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,181 | 9 349,17 | 1 692,20 |
| 85 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) | m2 | 362,000 | 198,72 | 71 938,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|----------|-----------|
| | | k-1.5 | | | | |
| | | Total 1.3.5 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | |
| | | 17. Capitolul 1.4.Acces Nr.4 Capitolul 1.4.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 86 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | 957,000 | 17,40 | 16 652,69 |
| 87 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 68,880 | 10,72 | 738,64 |
| | | Total Capitolul 1.4.Acces Nr.4 Capitolul 1.4.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | |
| | | 18. Capitolul 1.4.2 Demolarea bordurei | | | | |
| 88 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 464,000 | 23,87 | 11 073,71 |
| 89 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 410,000 | 22,14 | 9 077,99 |
| 90 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton) | m3 | 18,500 | 214,31 | 3 964,72 |
| 91 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,365 | 1 774,22 | 647,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|--------|---------|----------|--------------------------------|
| 92 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 80,300 | 10,72 | 861,00 |
| 93 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,365 | 217,75 | 79,48 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.4.2 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 25 704,49 12 610,35 |
| | | 19. Capitolul 1.4.3 Ajustarea capacelor la fintini | | | | |
| 94 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 2,000 | 92,27 | 184,54 |
| 95 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,200 | 1 952,85 | 390,57 |
| 96 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 0,080 | 212,88 | 17,03 |
| 97 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc | 2,000 | 2 879,62 | 5 759,24 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.4.3 Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu | | | | 6 351,38 525,74 |
| | | 20. Capitolul 1.4.4 Montarea bordurei | | | | |
| 98 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 8,100 | 723,79 | 5 862,71 |
| 99 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 464,000 | 242,03 | 112 300,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|---------------------------------|
| | | Total Capitolul 1.4.4 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 118 163,03 22 386,31 |
| | | 21. Capitolul 1.4.5 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 100 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 957,000 | 0,19 | 180,84 |
| 101 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,077 | 9 335,58 | 718,84 |
| 102 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu asfalt granulatie mare SKPg-II) 20% suprafata frezata | m2 | 187,000 | 231,36 | 43 263,72 |
| 103 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,479 | 9 363,59 | 4 485,16 |
| 104 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | 957,000 | 198,72 | 190 178,58 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.4.5 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 238 827,14 11 061,49 |
| | | 22. Capitolul 1.5.Acces Nr.5 Capitolul 1.5.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|---------|----------|------------------------------|
| 105 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,008 | 1 472,50 | 11,78 |
| 106 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | 330,000 | 17,40 | 5 742,59 |
| 107 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 25,520 | 10,72 | 273,56 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.5.Acces Nr.5 Capitolul 1.5.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | 6 027,93 1 105,52 |
| | | 23. Capitolul 1.5.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 108 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea caseteidrumului) | 100 m3 | 0,027 | 1 481,11 | 39,99 |
| 109 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 5,222 | 10,72 | 56,00 |
| 110 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,035 | 182,29 | 6,38 |
| 111 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,020 | 995,00 | 19,90 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.5.2 Excavarea pamintului Inclusiv salariu | | | | 122,27 0,75 |
| | | 24. 1.5.3 Demolarea bordurei | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|--------|---------|----------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 112 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 160,000 | 23,87 | 3 818,52 |
| 113 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 146,000 | 22,14 | 3 232,65 |
| 114 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 6,600 | 214,31 | 1 414,44 |
| 115 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,130 | 1 774,15 | 230,64 |
| 116 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 28,600 | 10,72 | 306,60 |
| 117 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,130 | 216,62 | 28,16 |
| | | | | | | |
| | | Total 1.5.3 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 9 031,01 4 481,33 |
| | | 25. 1.5.4 Ajustarea capacelor la fintini | | | | |
| 118 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 1,000 | 92,27 | 92,27 |
| 119 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,100 | 1 967,30 | 196,73 |
| 120 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 0,040 | 212,75 | 8,51 |
| 121 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare | buc | 1,000 | 2 879,56 | 2 879,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|---------|--------|-------------------------------|
| | | ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | | | | |
| | | | | | | |
| | | Total 1.5.4 Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu | | | | 3 177,07 262,87 |
| | | 26. 1.5.5 Montarea bordurei | | | | |
| 122 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 2,900 | 723,82 | 2 099,09 |
| 123 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 165,000 | 242,03 | 39 934,39 |
| | | | | | | |
| | | Total 1.5.5 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 42 033,48 7 961,99 |
| | | 27. Capitolul 1.5.6 Reamenajarea trotuar existent | | | | |
| 124 | DE12C | Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea de 0,25m, in grosime de 3,0 cm | m2 | 18,000 | 113,52 | 2 043,43 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.5.6 Reamenajarea trotuar existent Inclusiv salariu | | | | 2 043,43 363,26 |
| | | 28. Capitol 1.5.7 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 125 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | 1,600 | 259,43 | 415,08 |
| 126 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, | m3 | 2,100 | 818,09 | 1 717,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|-----------|
| | | executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | | | | |
| 127 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | 1,500 | 818,03 | 1 227,05 |
| 128 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 330,000 | 0,19 | 62,37 |
| 129 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,026 | 9 443,08 | 245,52 |
| 130 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic granulatie mare SKPg-II) 20% suprafata frezata | m2 | 66,000 | 231,42 | 15 273,78 |
| 131 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | 0,005 | 9 112,00 | 45,56 |
| 132 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 8,000 | 194,92 | 1 559,35 |
| 133 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | 0,002 | 9 140,00 | 18,28 |
| 134 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu | m2 | 8,000 | 135,22 | 1 081,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|-------------------------------|
| | | asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | | | | |
| 135 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,165 | 9 372,85 | 1 546,52 |
| 136 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | 330,000 | 198,72 | 65 578,86 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitol 1.5.7 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 88 772,13 4 091,08 |
| | | 29. Capitolul 1.6.Acces Nr.6 Capitolul 1.6.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 137 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | 277,000 | 17,40 | 4 820,14 |
| 138 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 19,920 | 10,72 | 213,64 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.6.Acces Nr.6 Capitolul 1.6.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | 5 033,78 927,98 |
| | | 30. Capitolul 1.6.2 Demolarea bordurei | | | | |
| 139 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 114,000 | 23,87 | 2 720,70 |
| 140 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice | m | 37,000 | 22,14 | 819,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|----------|-------------------------------|
| | | dimensiune, asezate pe beton | | | | |
| 141 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 1,700 | 214,30 | 364,31 |
| 142 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,033 | 1 775,45 | 58,59 |
| 143 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 7,260 | 10,72 | 77,84 |
| 144 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,033 | 219,39 | 7,24 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.6.2 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 4 047,91 1 291,93 |
| | | 31. Capitolul 1.6.3 Montarea bordurei | | | | |
| 145 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 2,000 | 723,80 | 1 447,60 |
| 146 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 114,000 | 242,03 | 27 591,02 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.6.3 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 29 038,62 5 500,76 |
| | | 32. Capitolul 1.6.4 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 147 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton | m2 | 277,000 | 0,19 | 52,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|-----------|----------|-------------------------------|
| | | de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | | | | |
| 148 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,022 | 9 510,91 | 209,24 |
| 149 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic granulatie mare SKPg-II)20% suprafata frezata | m2 | 55,000 | 231,37 | 12 725,15 |
| 150 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,139 | 9 359,71 | 1 301,00 |
| 151 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | 277,000 | 198,72 | 55 046,38 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.6.4 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 69 334,08 3 240,49 |
| | | 33. Capitolul 1.7.Acces Nr.7 Capitolul 1.7.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 152 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,254 | 1 479,21 | 375,72 |
| 153 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | 460,000 | 17,40 | 8 004,16 |
| 154 | TsI51A5 | Transportarea pamantului cu | t | 1 159,880 | 10,72 | 12 438,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|----------|-------------------------------------|
| | | autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | | | | |
| | | Total Capitolul 1.7.Acces Nr.7 Capitolul 1.7.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | 20 818,32 1 541,02 |
| | | 34. Capitolul 1.7.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 155 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | 0,860 | 1 478,63 | 1 271,62 |
| 156 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 165,120 | 10,72 | 1 770,72 |
| 157 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,118 | 183,22 | 204,84 |
| 158 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,635 | 988,85 | 627,92 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.7.2 Excavarea pamintului Inclusiv salariu | | | | 3 875,10 23,18 |
| | | 35. Capitolul 1.7.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 159 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 222,000 | 23,87 | 5 298,20 |
| 160 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 211,000 | 22,14 | 4 671,84 |
| 161 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara | m3 | 9,500 | 214,31 | 2 035,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|----------|--------------------------------|
| | | explosiv, cu ciocan cu aer comprimat | | | | |
| 162 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,188 | 1 774,26 | 333,56 |
| 163 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 41,360 | 10,72 | 443,52 |
| 164 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,188 | 217,34 | 40,86 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.7.3 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 12 823,93 6 451,98 |
| | | 36. Capitolul 1.7.4 Montarea bordurei | | | | |
| 165 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 4,100 | 723,78 | 2 967,51 |
| 166 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 236,000 | 242,03 | 57 118,27 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.7.4 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 60 085,78 11 384,79 |
| | | 37. Capitolul 1.7.5 Reamenajarea trotuar existent | | | | |
| 167 | DE12C | reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea 0,25m, in grosime de 3,0 cm | m2 | 24,000 | 113,52 | 2 724,56 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.7.5 Reamenajarea trotuar existent Inclusiv salariu | | | | 2 724,56 484,34 |
| | | 38. Capitolul 1.7.6 Constructia | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|-----------|
| | | sistemului rutier | | | | |
| 168 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | 26,200 | 259,30 | 6 793,58 |
| 169 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | 36,500 | 818,11 | 29 861,04 |
| 170 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | 26,100 | 818,10 | 21 352,38 |
| 171 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 460,000 | 0,19 | 86,94 |
| 172 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,037 | 9 341,62 | 345,64 |
| 173 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic de granulatie mare SKPg-II)20% suprafata frezata | m2 | 92,000 | 231,35 | 21 283,91 |
| 174 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | 0,152 | 9 397,37 | 1 428,40 |
| 175 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu | m2 | 254,000 | 194,95 | 49 516,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|--------------------------------|
| | | agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | | | | |
| 176 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | 0,076 | 9 336,32 | 709,56 |
| 177 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | 254,000 | 135,27 | 34 359,34 |
| 178 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,230 | 9 374,96 | 2 156,24 |
| 179 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | 460,000 | 198,72 | 91 412,94 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.7.6 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 259 306,16 9 746,50 |
| | | 39. Capitolul 1.8.Acces Nr.8 Capitolul 1.8.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 180 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | 832,000 | 17,40 | 14 477,83 |
| 181 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 60,000 | 10,72 | 643,44 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.8.Acces Nr.8 | | | | 15 121,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|----------|------------------------|
| | | Capitolul 1.8.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | 2 787,23 |
| | | 40. Capitolul 1.8.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 182 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | 0,198 | 1 477,98 | 292,64 |
| 183 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 38,010 | 10,73 | 407,68 |
| 184 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,198 | 183,54 | 36,34 |
| 185 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,113 | 990,53 | 111,93 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.8.2 Excavarea pamintului Inclusiv salariu | | | | 848,59 4,09 |
| | | 41. Capitolul 1.8.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 186 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 318,000 | 23,87 | 7 589,31 |
| 187 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 287,000 | 22,14 | 6 354,59 |
| 188 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 12,900 | 214,31 | 2 764,60 |
| 189 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu | 100 m3 | 0,255 | 1 774,90 | 452,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|--------|---------|----------|-------------------------------|
| | | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | | | | |
| 190 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 56,100 | 10,73 | 601,72 |
| 191 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,255 | 217,25 | 55,40 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.8.3 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 17 818,22 8 806,17 |
| | | 42. Capitolul 1.8.4 Ajustarea capacelor la fintini | | | | |
| 192 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 4,000 | 92,27 | 369,08 |
| 193 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,400 | 1 959,95 | 783,98 |
| 194 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 0,160 | 214,75 | 34,36 |
| 195 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc | 4,000 | 2 879,59 | 11 518,37 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.8.4 Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu | | | | 12 705,79 1 051,43 |
| | | 43. Capitolul 1.8.5 Montarea bordurei | | | | |
| 196 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 6,100 | 723,79 | 4 415,11 |
| 197 | DE10E | Borduri prefabricate din | m | 346,000 | 242,03 | 83 741,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|--------------------------------|
| | | beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | | | | |
| | | Total Capitolul 1.8.5 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 88 156,29 16 697,35 |
| | | 44. Capitolul 1.8.6 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 198 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | 6,000 | 259,28 | 1 555,70 |
| 199 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | 8,200 | 818,13 | 6 708,65 |
| 200 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | 5,800 | 818,06 | 4 744,76 |
| 201 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 832,000 | 0,19 | 157,40 |
| 202 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,067 | 9 368,96 | 627,72 |
| 203 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton | m2 | 166,000 | 231,39 | 38 410,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|----|---------|----------|---------------------------------|
| | | asfaltic granulatie mare SKPg-II)20% suprafata frezata | | | | |
| 204 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | 0,027 | 9 437,04 | 254,80 |
| 205 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 45,000 | 194,96 | 8 773,00 |
| 206 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | 0,014 | 9 100,00 | 127,40 |
| 207 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | 45,000 | 129,90 | 5 845,69 |
| 208 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,416 | 9 360,58 | 3 894,00 |
| 209 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | 832,000 | 190,69 | 158 651,84 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.8.6 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 229 751,39 10 666,54 |
| | | 45. Capitolul 1.9.Acces Nr.9 Capitolul 1.9.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 210 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea | m2 | 747,000 | 17,40 | 12 998,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|----------|-------------------------------|
| | | stratului de: 3 cm (k= 0,3) | | | | |
| 211 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 53,760 | 10,72 | 576,52 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.9.Acces Nr.9 Capitolul 1.9.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | 13 574,91 2 502,50 |
| | | 46. Capitolul 1.9.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 212 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | 0,396 | 1 478,76 | 585,59 |
| 213 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 76,030 | 10,72 | 815,36 |
| 214 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,396 | 183,69 | 72,74 |
| 215 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,225 | 988,76 | 222,47 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.9.2 Excavarea pamintului Inclusiv salariu | | | | 1 696,16 8,25 |
| | | 47. Capitolul 1.9.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 216 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 346,000 | 23,87 | 8 257,55 |
| 217 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 363,000 | 22,14 | 8 037,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|---------|----------|---------------------------------|
| 218 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 16,300 | 214,31 | 3 493,26 |
| 219 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,323 | 1 774,58 | 573,19 |
| 220 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 71,060 | 10,73 | 762,16 |
| 221 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,323 | 217,96 | 70,40 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.9.3 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 21 193,90 11 019,28 |
| | | 48. Capitolul 1.9.4 Montarea bordurei | | | | |
| 222 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 7,000 | 723,80 | 5 066,60 |
| 223 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 402,000 | 242,03 | 97 294,67 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.9.4 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 102 361,27 19 393,82 |
| | | 49. Capitolul 1.9.5 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 224 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | 12,000 | 259,28 | 3 111,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|-----------|
| 225 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | 16,400 | 818,11 | 13 416,96 |
| 226 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | 11,700 | 818,07 | 9 571,43 |
| 227 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 747,000 | 0,19 | 141,15 |
| 228 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,060 | 9 402,67 | 564,16 |
| 229 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic granulatie mare SKPg-II)20% suprafata frezata | m2 | 149,000 | 231,34 | 34 470,00 |
| 230 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | 0,054 | 9 431,85 | 509,32 |
| 231 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 90,000 | 194,94 | 17 544,95 |
| 232 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | 0,027 | 9 437,04 | 254,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|---------|----------|---------------------------------|
| 233 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | 90,000 | 135,27 | 12 174,64 |
| 234 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,374 | 9 365,78 | 3 502,80 |
| 235 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | 747,000 | 198,72 | 148 446,58 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.9.5 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 243 708,20 10 567,91 |
| | | 50. Capitolul 1.10.Acces Nr.10 Capitolul 1.10.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 236 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | 193,000 | 17,40 | 3 358,10 |
| 237 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 13,920 | 10,72 | 149,24 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.10.Acces Nr.10 Capitolul 1.10.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | 3 507,34 646,54 |
| | | 51. Capitolul 1.10.2 Demolarea bordurei | | | | |
| 238 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 75,000 | 23,89 | 1 791,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|--------|----------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| 239 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 60,000 | 22,14 | 1 328,49 |
| 240 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 2,700 | 214,31 | 578,64 |
| 241 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,053 | 1 772,26 | 93,93 |
| 242 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 11,660 | 10,73 | 125,16 |
| 243 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,053 | 214,72 | 11,38 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.10.2 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 3 929,03 1 859,14 |
| | | 52. Capitolul 1.10.3 Montarea bordurei | | | | |
| 244 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 1,300 | 723,82 | 940,96 |
| 245 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 76,000 | 242,03 | 18 394,02 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.10.3 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 19 334,98 3 664,87 |
| | | 53. Capitolul 1.10.4 Reamenajarea trotuar existent | | | | |
| 246 | DE12C | Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, | m2 | 6,000 | 113,53 | 681,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|-------------------------------|
| | | pe o fundatie existenta de 0,25m, in grosime de 3,0 cm | | | | |
| | | Total Capitolul 1.10.4 Reamenajarea trotuar existent Inclusiv salariu | | | | 681,15 121,09 |
| | | 54. Capitolul 1.10.5 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 247 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 193,000 | 0,19 | 36,51 |
| 248 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,015 | 9 093,33 | 136,40 |
| 249 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic de granulatie mare SKPg-II)20% suprafața frezata | m2 | 39,000 | 231,27 | 9 019,69 |
| 250 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,097 | 9 379,38 | 909,80 |
| 251 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | 193,000 | 198,72 | 38 353,80 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.10.5 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 48 456,20 2 287,95 |
| | | 55. Capitolul 1.11.Acces Nr.11 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|----------|----------------------------|
| | | Capitolul 1.11.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 252 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | 251,000 | 17,40 | 4 367,94 |
| 253 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 18,000 | 10,72 | 192,92 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.11.Acces Nr.11 Capitolul 1.11.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | 4 560,86 840,86 |
| | | 56. Capitolul 1.11.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 254 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | 0,099 | 1 477,98 | 146,32 |
| 255 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 19,000 | 10,73 | 203,84 |
| 256 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,099 | 183,43 | 18,16 |
| 257 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,058 | 986,38 | 57,21 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.11.2 Excavarea pamintului Inclusiv salariu | | | | 425,53 2,08 |
| | | 57. Capitolul 1.11.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 258 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in | m | 119,000 | 23,85 | 2 838,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|----------|-------------------------------|
| | | lungul bordurei_ | | | | |
| 259 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 120,000 | 22,14 | 2 656,97 |
| 260 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 5,400 | 214,31 | 1 157,28 |
| 261 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,107 | 1 773,08 | 189,72 |
| 262 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 23,540 | 10,73 | 252,56 |
| 263 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,107 | 216,45 | 23,16 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.11.3 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 7 118,22 3 653,91 |
| | | 58. Capitolul 1.11.4 Montarea bordurei | | | | |
| 264 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 2,300 | 723,81 | 1 664,76 |
| 265 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 133,000 | 242,03 | 32 189,53 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.11.4 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 33 854,29 6 415,25 |
| | | 59. Capitolul 1.11.5 Reamenajarea trotuar existent | | | | |
| 266 | DE12C | Reamenajarea trotuarului din | m2 | 11,000 | 113,52 | 1 248,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|----------------------------|
| | | asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta cu latimea 0,25m, in grosime de 3,0 cm | | | | |
| | | Total Capitolul 1.11.5 Reamenajarea trotuar existent Inclusiv salariu | | | | 1 248,77 222,00 |
| | | 60. Capitolul 1.11.6 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 267 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | 3,100 | 259,26 | 803,71 |
| 268 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | 4,200 | 818,15 | 3 436,24 |
| 269 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | 3,000 | 818,10 | 2 454,30 |
| 270 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 251,000 | 0,19 | 47,32 |
| 271 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,020 | 9 548,00 | 190,96 |
| 272 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton | m2 | 50,000 | 231,37 | 11 568,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|----|---------|----------|-------------------------------|
| | | asfaltic granulatie mare SKPg-II)20% suprafata frezata | | | | |
| 273 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | 0,014 | 9 100,00 | 127,40 |
| 274 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 23,000 | 194,96 | 4 484,03 |
| 275 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | 0,070 | 9 357,14 | 655,00 |
| 276 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | 23,000 | 135,28 | 3 111,41 |
| 277 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,126 | 9 385,71 | 1 182,60 |
| 278 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | 251,000 | 198,72 | 49 879,36 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.11.6 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 77 940,65 3 404,65 |
| | | 61. Capitolul 1.12.Acces Nr.12 Capitolul 1.12.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 279 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea | m2 | 507,000 | 17,40 | 8 822,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|----------|------------------------------|
| | | stratului de: 3 cm (k= 0,3) | | | | |
| 280 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 36,480 | 10,72 | 391,16 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.12.Acces Nr.12 Capitolul 1.12.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | 9 213,78 1 698,49 |
| | | 62. Capitolul 1.12.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 281 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | 0,101 | 1 479,41 | 149,42 |
| 282 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 19,430 | 10,72 | 208,32 |
| 283 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,101 | 179,80 | 18,16 |
| 284 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,058 | 986,38 | 57,21 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.12.2 Excavarea pamintului Inclusiv salariu | | | | 433,11 2,08 |
| | | 63. Capitolul 1.12.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 285 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 221,000 | 23,86 | 5 272,83 |
| 286 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 182,000 | 22,14 | 4 029,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|----------|--------------------------------|
| 287 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 8,200 | 214,31 | 1 757,34 |
| 288 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,162 | 1 773,89 | 287,37 |
| 289 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 35,640 | 10,72 | 382,20 |
| 290 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,162 | 218,52 | 35,40 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.12.3 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 11 764,88 5 627,27 |
| | | 64. Capitolul 1.12.4 Montarea bordurei | | | | |
| 291 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 4,100 | 723,78 | 2 967,51 |
| 292 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 235,000 | 242,03 | 56 876,24 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.12.4 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 59 843,75 11 337,74 |
| | | 65. Capitolul 1.12.5 Reamenajarea trotuar existent | | | | |
| 293 | DE12C | reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existentacu latimea de 0,25m, in grosime de 3,0 cm | m2 | 27,000 | 113,52 | 3 065,14 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.12.5 | | | | 3 065,14 544,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|-----------|
| | | Reamenajarea trotuar existent Inclusiv salariu | | | | |
| | | 66. Capitolul 1.12.6 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 294 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | 3,100 | 259,26 | 803,71 |
| 295 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | 4,200 | 818,15 | 3 436,24 |
| 296 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | 3,000 | 818,10 | 2 454,30 |
| 297 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 507,000 | 0,19 | 95,78 |
| 298 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,041 | 9 321,95 | 382,20 |
| 299 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% suprafata frezata | m2 | 101,000 | 231,40 | 23 371,61 |
| 300 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | 0,014 | 9 100,00 | 127,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|---------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| 301 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 23,000 | 194,96 | 4 484,03 |
| 302 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | 0,007 | 9 120,00 | 63,84 |
| 303 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | 23,000 | 135,28 | 3 111,41 |
| 304 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,254 | 9 383,78 | 2 383,48 |
| 305 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1,5 | m2 | 507,000 | 198,72 | 100 752,86 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.12.6 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 141 466,86 6 407,01 |
| | | 67. Capitolul 1.13.Acces Nr.13 Capitolul 1.13.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 306 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | 625,000 | 17,40 | 10 875,51 |
| 307 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 45,120 | 10,72 | 483,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|----------|-------------------------------------|
| | | Total Capitolul 1.13.Acces Nr.13 Capitolul 1.13.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | 11 359,35 2 093,75 |
| | | 68. Capitolul 1.13.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 308 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.9excavarea casetei drumului) | 100 m3 | 0,265 | 1 478,64 | 391,84 |
| 309 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 50,880 | 10,73 | 545,72 |
| 310 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,265 | 183,32 | 48,58 |
| 311 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,113 | 990,53 | 111,93 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.13.2 Excavarea pamintului Inclusiv salariu | | | | 1 098,07 5,48 |
| | | 69. Capitolul 1.13.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 312 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 262,000 | 23,87 | 6 252,83 |
| 313 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 191,000 | 22,14 | 4 229,02 |
| 314 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 8,600 | 214,31 | 1 843,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|----------|--------------------------------|
| 315 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,170 | 1 774,29 | 301,63 |
| 316 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 37,400 | 10,72 | 400,96 |
| 317 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,170 | 218,71 | 37,18 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.13.3 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 13 064,69 5 967,18 |
| | | 70. Capitolul 1.13.4 Montarea bordurei | | | | |
| 318 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 5,100 | 723,79 | 3 691,31 |
| 319 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 290,000 | 242,03 | 70 187,72 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.13.4 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 73 879,03 13 994,03 |
| | | 71. Capitolul 1.12.5 Reamenajarea trotuar existent | | | | |
| 320 | DE12C | Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 19,000 | 113,52 | 2 156,94 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.12.5 Reamenajarea trotuar existent Inclusiv salariu | | | | 2 156,94 383,44 |
| | | 72. Capitolul 1.13.6 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 321 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale | m3 | 6,000 | 259,28 | 1 555,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|-----------|
| | | cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | | | | |
| 322 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | 8,200 | 818,13 | 6 708,65 |
| 323 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | 5,800 | 818,06 | 4 744,76 |
| 324 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 625,000 | 0,19 | 117,94 |
| 325 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,050 | 9 460,80 | 473,04 |
| 326 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic granulatie mare SKPg-II)20% suprafata frezata | m2 | 125,000 | 231,37 | 28 920,80 |
| 327 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | 0,027 | 9 437,04 | 254,80 |
| 328 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat | m2 | 45,000 | 194,96 | 8 773,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|--------------------------------|
| | | SKPg-II) | | | | |
| 329 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | 0,014 | 9 100,00 | 127,40 |
| 330 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | 45,000 | 135,26 | 6 086,80 |
| 331 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,313 | 9 359,87 | 2 929,64 |
| 332 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | 625,000 | 198,72 | 124 201,87 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.13.6 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 184 894,40 8 249,43 |
| | | 73. Capitolul 1.14 Acces Nr.14 Capitolul 1.14.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 333 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | 247,000 | 17,40 | 4 297,87 |
| 334 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3,080 | 10,73 | 33,04 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.14 Acces Nr.14 Capitolul 1.14.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | 4 330,91 827,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|-------------------------------|
| | | 74. Capitolul 1.14.2 Demolarea bordurei | | | | |
| 335 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 88,000 | 23,87 | 2 100,19 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.14.2 Demolarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 2 100,19 182,67 |
| | | 75. Capitolul 1.14.3 Montarea bordurei | | | | |
| 336 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 1,500 | 723,80 | 1 085,70 |
| 337 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 88,000 | 242,03 | 21 298,34 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.14.3 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 22 384,04 4 243,20 |
| | | 76. Capitolul 1.14.4 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 338 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | 247,000 | 0,19 | 46,64 |
| 339 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | 0,021 | 9 535,24 | 200,24 |
| 340 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic granulatie mare SKPg-II) | m2 | 49,000 | 231,29 | 11 333,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|---------|----------|-------------------------------|
| | | 20% suprafata frezata | | | | |
| 341 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | 0,124 | 9 391,94 | 1 164,60 |
| 342 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | 247,000 | 198,72 | 49 084,68 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.14.4 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 61 829,52 2 887,61 |
| | | 77. Capitolul 1.15 Acces Nr.15 Capitolul 1.15.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 343 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,736 | 1 478,82 | 1 088,41 |
| 344 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 161,920 | 10,72 | 1 736,56 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.15 Acces Nr.15 Capitolul 1.15.1 Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu | | | | 2 824,97 |
| | | 78. Capitolul 1.15.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 345 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,502 | 1 478,76 | 3 699,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|----------|-------------------------------|
| 346 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 642,300 | 10,72 | 6 888,00 |
| 347 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,238 | 183,51 | 594,19 |
| 348 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,626 | 988,29 | 618,67 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.15.2 Excavarea pamintului Inclusiv salariu | | | | 11 800,71 67,23 |
| | | 79. Capitolul 1.15.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 349 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | 272,000 | 23,87 | 6 491,49 |
| 350 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 197,000 | 22,14 | 4 361,86 |
| 351 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 8,900 | 214,31 | 1 907,35 |
| 352 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | 0,175 | 1 774,97 | 310,62 |
| 353 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 38,500 | 10,73 | 413,00 |
| 354 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,175 | 218,06 | 38,16 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.15.3 Demolarea bordurei | | | | 13 522,48 6 162,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|-----|---------|----------|--------------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | 80. Capitolul 1.15.4 Ajustarea capacelor la fintini | | | | |
| 355 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 7,000 | 92,27 | 645,89 |
| 356 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,700 | 1 958,47 | 1 370,93 |
| 357 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 0,280 | 213,93 | 59,90 |
| 358 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc | 7,000 | 2 879,68 | 20 157,79 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.15.4 Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu | | | | 22 234,51 1 840,05 |
| | | 81. Capitolul 1.15.5 Montarea bordurei | | | | |
| 359 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 5,300 | 723,80 | 3 836,16 |
| 360 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | 300,000 | 242,03 | 72 607,97 |
| | | | | | | |
| | | Total Capitolul 1.15.5 Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 76 444,13 14 478,20 |
| | | 82. Capitolul 1.15.6 Reamenajarea trotuar existent | | | | |
| 361 | DE12C | Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, | m2 | 5,000 | 113,52 | 567,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|---------|----------|--------------------------|
| | | pe o fundatie existenta cu latimea de 0,25m, in grosime de 3,0 cm | | | | |
| | | Total Capitolul 1.15.6 Reamenajarea trotuar existent Inclusiv salariu | | | | 567,62 100,91 |
| | | 83. Capitolul 1.15.7 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 362 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | 75,100 | 259,28 | 19 472,15 |
| 363 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | 104,900 | 818,10 | 85 818,91 |
| 364 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | 74,900 | 818,10 | 61 275,73 |
| 365 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | 0,442 | 9 365,43 | 4 139,52 |
| 366 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 736,000 | 194,94 | 143 478,37 |
| 367 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | 0,221 | 9 386,43 | 2 074,40 |
| 368 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu | m2 | 736,000 | 135,27 | 99 561,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|-------------------|------------------|
| | | asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | | | | |
| | | Total Capitolul 1.15.7 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | |
| | | | | | 415 820,80 | 12 490,72 |

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| | Total | lei | 4 435 720,91 |
| | CASM (Π3) * 22,5 % | 22,50 % | 92 763,10 |
| | Total Π3+CASM | 100,00 + | 4 528 484,01 |
| | Cheltuieli de regie (Π3+CASM) * 14,5 % | 14,50 % | 656 630,18 |
| | Total Total+Cheltu | 100,00 + | 5 185 114,19 |
| | Beneficiu de deviz (Π3+CASM+Cheltu) * 6 % | 6,00 % | 311 106,85 |
| | Total Total+Benefi | 100,00 + | 5 496 221,04 |
| | TVA (Total) * 20 % | 20,00 % | 1 099 244,21 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 6 595 465,25 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
drumurilor catre blocurile
locative cartierul Lapaevca
mun.Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 6 595 465,25 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | Pe unitate de măsură | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7111020030200 | Miner | h-om | 288,480 | 57,66 | 16 633,75 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 107,604 | 57,66 | 6 204,45 |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2 799,875 | 57,66 | 161 440,78 |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1 642,320 | 57,66 | 94 696,17 |
| 5. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 81,600 | 57,66 | 4 705,04 |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 865,639 | 57,66 | 107 572,73 |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 364,681 | 57,66 | 21 027,52 |
| Total manopera | | | | | | 412 280,44 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----|--------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 359,691 | 1 300,00 | 467 598,30 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 121,542 984,697 | 1 293,00 1 350,00 | 157 153,81 1 329 340,95 |
| 3. | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 7,920 | 1 293,00 | 10 240,56 |
| 4. | 1212121212121 | Apa | m3 | 18,435 | 25,00 | 460,87 |
| 5. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 141,064 | 480,00 | 67 710,72 |
| 6. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 847,086 | 480,00 | 406 601,28 |
| 7. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 74,688 | 480,00 | 35 850,24 |
| 8. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 33,741 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 37,380 | 123,25 | 4 607,07 |
| 10. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 387,928 | 123,25 | 47 812,13 |
| 11. | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 152,720 | 1 200,00 | 183 264,00 |
| 12. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,074 | 2 900,00 | 214,60 |
| 13. | 23203226000401 | Bitum | t | 6,204 | 9 000,00 | 55 836,00 |
| 14. | 23203226001101 | Bitum | t | 0,796 | 9 000,00 | 7 164,00 |
| 15. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 13 006,000 | 1,70 | 22 110,20 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|-----------|----------|---------------------|
| 16. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 727,200 | 1,70 | 1 236,23 |
| 17. | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 20,402 | 610,00 | 12 445,22 |
| 18. | 2663102100000 | Beton | m3 | 2,040 | 1 416,67 | 2 890,00 |
| 19. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 196,948 | 1 416,67 | 279 010,32 |
| 20. | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 3 734,580 | 112,00 | 418 272,96 |
| 21. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 10,460 | 3 000,00 | 31 380,00 |
| 22. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 136,472 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 20,200 | 2 000,00 | 40 400,00 |
| 24. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 527,994 | 25,00 | 13 199,83 |
| 25. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 29,492 | 25,00 | 737,29 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 3 595 536,58 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 32,708 | 125,00 | 4 088,51 |
| 2. | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 1,843 | 200,00 | 368,60 |
| 3. | 2912340002506 | Compressor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 16,355 | 150,00 | 2 453,25 |
| 4. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 21,635 | 299,41 | 6 477,73 |
| 5. | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 166,000 | 299,41 | 49 702,06 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,058 | 350,00 | 370,30 |
| 7. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 55,858 | 800,00 | 44 686,40 |
| 8. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 2,168 | 280,00 | 607,04 |
| 9. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 43,294 | 450,00 | 19 482,30 |
| 10. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 66,243 | 293,00 | 19 409,24 |
| 11. | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 18,592 | 293,00 | 5 447,44 |
| 12. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 290,493 | 293,00 | 85 114,48 |
| 13. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 6,635 | 293,00 | 1 944,05 |
| 14. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 66,243 | 450,00 | 29 809,35 |
| 15. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 78,054 | 310,00 | 24 196,74 |
| 16. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 8,851 | 402,10 | 3 558,98 |
| 17. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 6,544 | 402,10 | 2 631,34 |
| 18. | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 10,624 | 75,00 | 796,80 |
| 19. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 88,276 | 30,00 | 2 648,28 |
| 20. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 191,296 | 60,00 | 11 477,76 |
| 21. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 8,880 | 35,00 | 310,80 |
| 22. | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 10,624 | 180,00 | 1 912,32 |
| 23. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 6,635 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 186,194 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 185,536 | 280,00 | 51 950,08 |
| 26. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 324,778 | 180,00 | 58 460,04 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | Total utilaje de construcții | | | 427 903,89 |
|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | |
|---|----------|--------------|
| Total | lei | 4 435 720,91 |
| CASM (Π3) * 22,5 % | 22,50 % | 92 763,10 |
| Total Π3+CASM | 100,00 + | 4 528 484,01 |
| Cheltuieli de regie (Π3+CASM) * 14,5 % | 14,50 % | 656 630,18 |
| Total Total+Cheltu | 100,00 + | 5 185 114,19 |
| Beneficiu de deviz (Π3+CASM+Cheltu) * 6 % | 6,00 % | 311 106,85 |
| Total Total+Benefi | 100,00 + | 5 496 221,04 |
| TVA (Total) * 20 % | 20,00 % | 1 099 244,21 |

Total deviz: **6 595 465,
25**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor catre
blocurile locative cartierul Lapaevca mun.Cahul**

Investitor Primaria Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | | Valoare, lei |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------|
| | | | | Pe unitate de măsură | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1.Cartierul Mihai Viteazul Capitolul 1.1Acces Nr.1 Capitolul 1.1.1.Demolarea sistemului rutier | | | | |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m ³ | | | 1 478,73 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 478,73 |
| 2 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m ² | | | 17,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m ³ | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| | | 2. Capitolul 1.1.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m ³ | | | 1 478,68 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 478,68 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m ³ | | | 183,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,75 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m ³ | 0,0040 | 480,00 | 1,91 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 160,84 |
| 7 | DI96 | Compactarea fundatiei, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m ³ | | | 988,66 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 293,00 | 349,26 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 402,10 | 639,40 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 | h-ut | 1,1920 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|--------|----------|----------|
| | | cp) | | | | |
| | | 3. 1.1.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 8 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,84 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,48 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |
| 9 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 10 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,31 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 774,53 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 774,53 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 218,32 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 24,77 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 193,55 |
| | | 4. 1.1.4 Ajustarea capacelor la fintini | | | | |
| 14 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | | | 92,27 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 | 57,66 | 83,03 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | 35,00 | 9,24 |
| 15 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 | | | 1 957,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 57,66 | 220,75 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 416,67 | 1 445,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 2 900,00 | 106,33 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 350,00 | 184,92 |
| 16 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,00 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,00 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,63 |
| 17 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc | | | 2 879,70 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | 57,66 | 152,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|----------|----------|
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 020,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaozuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 | 1,70 | 61,81 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 | 123,25 | 16,19 |
| | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,0100 | 610,00 | 622,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 | 25,00 | 0,88 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 35,00 | 6,30 |
| | | 5. 1.1.5 Montarea bordurei | | | | |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | | | 723,81 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,80 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 63,00 |
| 19 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |
| | | 6. 1.1.7 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 20 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | | | 259,28 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 25,00 | 5,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 123,25 | 161,58 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 293,00 | 44,83 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 180,00 | 4,14 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,60 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | | | 818,10 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,44 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,12 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,90 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,59 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 22 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | | | 818,10 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,44 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,12 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,90 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,59 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 23 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,19 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | | | 9 359,23 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 259,62 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 99,62 |
| 25 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu b/asfaltic de granulatie mare SKPg-II) 20% din suprafata frezata | m2 | | | 231,35 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,39 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | | | 9 377,02 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 276,32 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,70 |
| 27 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | | | 194,94 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari | t | 0,1410 | 1 300,00 | 183,30 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,31 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,31 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 450,00 | 3,56 |
| 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | | | 9 363,86 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 263,16 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,70 |
| 29 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic | m2 | | | 135,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|--------|----------|----------|
| | | microgranular dens,SMBg-II/2.3 | | | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 126,90 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 374,55 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 272,73 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 1 - 3600 1 | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 101,82 |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | | | 198,73 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 190,35 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,39 |
| | | 7. Capitolul 1.2.Acces Nr.2 Casa Nr.143;147 Capitolul1. 2.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 32 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 478,15 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 478,15 |
| 33 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | | | 17,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| | | 8. Capitolul 1.2.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 35 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in | 100 m3 | | | 1 478,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | | pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | | | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 478,54 |
| 36 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 183,51 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,73 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 480,00 | 1,95 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 160,84 |
| 38 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 989,24 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 293,00 | 349,59 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 402,10 | 639,66 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9. 1.2.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 39 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,87 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |
| 40 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 41 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,31 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,04 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |
| 42 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 773,61 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 773,61 |
| 43 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 44 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 215,74 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 24,59 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 191,15 |
| | | 10. 1.2.4 Montarea bordurei | | | | |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | | | 723,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|--------|
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 63,00 |
| 46 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |
| | | 11. 1.2,5 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 47 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | | | 259,27 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 25,00 | 5,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 123,25 | 161,58 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 293,00 | 44,83 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 180,00 | 4,14 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,59 |
| 48 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorrire (h-0,14 cm) | m3 | | | 818,10 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,44 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,13 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,90 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,59 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 49 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorrire (h-0,10 cm) | m3 | | | 818,11 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,43 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,13 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,91 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,59 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 50 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din suprafete bituminoase din beton de ciment | m2 | | | 0,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | | | | |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,08 |
| | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 |
| 51 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | | | 9 593,33 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 500,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 93,33 |
| 52 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu asfalt granulat mare SKPg-II) 20% suprafata frezata | m2 | | | 231,37 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,40 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 53 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | | | 9 359,23 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 259,62 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 99,62 |
| 54 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | | | 194,95 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 300,00 | 183,30 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 450,00 | 3,56 |
| 55 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | | | 9 448,46 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 346,15 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 102,31 |
| 56 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | | | 135,27 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 126,90 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 340,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 238,94 |
| | 295222000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 101,59 |
| 58 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1,5 | m2 | | | 198,73 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 190,35 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,39 |
| | | 12. Capitolul 1.3.Acces Nr.3 Capitolul 1.3.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 59 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 478,46 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 478,46 |
| 60 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | | | 17,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| | | 13. Capitolul 1.3.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 62 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 477,91 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 477,91 |
| 63 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,74 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,74 |
| 64 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 178,57 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,54 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 480,00 | 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 158,04 |
| 65 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 980,00 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 293,00 | 346,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 402,10 | 633,64 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14. 1.3.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 66 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei | m | | | 23,86 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,49 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |
| 67 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 68 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,31 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |
| 69 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 774,31 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 774,31 |
| 70 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 71 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 217,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 24,88 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 192,85 |
| | | 15. 1.3.4 Montarea bordurei | | | | |
| 72 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | | | 723,79 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,51 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,78 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 63,01 |
| 73 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |
| | | 16. 1.3.5 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 74 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind | m3 | | | 259,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 25,00 | 5,81 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 123,25 | 161,55 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 293,00 | 44,85 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 180,00 | 4,15 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,46 |
| 75 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorrire (h-0,14 cm) | m3 | | | 817,97 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,59 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,33 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,07 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 19,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,53 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 76 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorrire (h-0,10 cm) | m3 | | | 818,23 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,59 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,48 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,23 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 19,04 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,51 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,63 |
| 77 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,19 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 |
| 78 | DL107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | | | 9 406,90 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 310,34 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 1 - 3600 1 | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 96,55 |
| 79 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.9cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% suprafata frezata | m2 | | | 231,34 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 80 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | | | 9 105,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 105,00 |
| 81 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | | | 194,97 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 300,00 | 183,30 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 450,00 | 3,57 |
| 82 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | | | 9 070,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 70,00 |
| 83 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | | | 135,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 126,90 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,56 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,56 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,39 |
| 84 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 349,17 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 248,62 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,55 |
| 85 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | | | 198,72 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 190,35 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | | 17. Capitolul 1.4. Acces Nr.4 Capitolul 1.4.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 86 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | | | 17,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| | | 18. Capitolul 1.4.2 Demolarea bordurei | | | | |
| 88 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,87 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |
| 89 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 90 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton) | m3 | | | 214,31 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |
| 91 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 774,22 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 774,22 |
| 92 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 93 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 217,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 24,96 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 192,79 |
| | | 19. Capitolul 1.4.3 Ajustarea capacelor la fintini | | | | |
| 94 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | | | 92,27 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 | 57,66 | 83,03 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | 35,00 | 9,24 |
| 95 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 | | | 1 952,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 57,66 | 220,85 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 416,67 | 1 445,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 2 900,00 | 101,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 350,00 | 185,50 |
| 96 | PJ05B | Dariamarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 212,88 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,13 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 52,38 |
| 97 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc | | | 2 879,62 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | 57,66 | 152,22 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 020,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adasuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 | 1,70 | 61,81 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 | 123,25 | 16,20 |
| | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,0100 | 610,00 | 622,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 | 25,00 | 0,89 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 35,00 | 6,30 |
| | | 20. Capitolul 1.4.4 Montarea bordurei | | | | |
| 98 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | | | 723,79 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,80 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 62,99 |
| 99 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |
| | | 21. Capitolul 1.4.5 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 100 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,19 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,08 |
| | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 |
| 101 | DL107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | | | 9 335,58 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 233,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|--------|--------|----------|----------|
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 101,82 |
| 102 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu asfalt granulatie mare SKPg-II) 20% suprafata frezata | m2 | | | 231,36 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,39 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 103 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 363,59 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 263,05 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,54 |
| 104 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | | | 198,72 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 190,35 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |
| | | 22. Capitolul 1.5.Acces Nr.5 Capitolul 1.5.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 105 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 472,50 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 472,50 |
| 106 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | | | 17,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| | | 23. Capitolul 1.5.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 108 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in | 100 m3 | | | 1 481,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | | pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea caseteidrumului) | | | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 481,11 |
| 109 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 110 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 182,29 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 21,43 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 480,00 | 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 160,86 |
| 111 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 995,00 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 293,00 | 351,50 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 402,10 | 643,50 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24. 1.5.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 112 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,87 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |
| 113 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 114 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culene, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,31 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |
| 115 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 774,15 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 774,15 |
| 116 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 117 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 216,62 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 24,85 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 191,77 |
| | | 25. 1.5.4 Ajustarea capacelor la fintini | | | | |
| 118 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | | | 92,27 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 | 57,66 | 83,03 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | 35,00 | 9,24 |
| 119 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile | m3 | | | 1 967,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|----------|
| | | artificiale Alte utilaje=1,030 | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 57,66 | 220,80 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 416,67 | 1 445,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 2 900,00 | 116,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 350,00 | 185,50 |
| 120 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 212,75 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,50 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 21,75 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 52,50 |
| 121 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc | | | 2 879,56 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | 57,66 | 152,22 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 020,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 | 1,70 | 61,81 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 | 123,25 | 16,15 |
| | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,0100 | 610,00 | 622,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 | 25,00 | 0,88 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 35,00 | 6,30 |
| | | 26. 1.5.5 Montarea bordurei | | | | |
| 122 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | | | 723,82 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,81 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 63,02 |
| 123 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuar dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |
| | | 27. Capitolul 1.5.6 Reamenajarea trotuar existent | | | | |
| 124 | DE12C | Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea de 0,25m, in grosime de 3,0 cm | m2 | | | 113,52 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 | 57,66 | 16,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 | 1 293,00 | 93,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 123,25 | 0,25 |
| | | 28. Capitol 1.5.7 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 125 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind | m3 | | | 259,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 25,00 | 5,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 123,25 | 161,61 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 293,00 | 44,86 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 180,00 | 4,16 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,66 |
| 126 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorrire (h-0,14 cm) | m3 | | | 818,09 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,37 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,14 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,86 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,62 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,74 |
| 127 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorrire (h-0,10 cm) | m3 | | | 818,03 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,59 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,28 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,28 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,90 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,59 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,64 |
| 128 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,19 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 |
| 129 | DL107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | | | 9 443,08 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 346,15 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 1 - 3600 1 | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 96,92 |
| 130 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic granulatie mare SKPg-II) 20% suprafata frezata | m2 | | | 231,42 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 131 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | | | 9 112,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 I - 3600 I | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 112,00 |
| 132 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | | | 194,92 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 300,00 | 183,30 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,31 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,31 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 450,00 | 3,54 |
| 133 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | | | 9 140,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 I - 3600 I | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 140,00 |
| 134 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | | | 135,22 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 126,90 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,54 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,54 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,36 |
| 135 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 372,85 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 272,73 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 I - 3600 I | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,12 |
| 136 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | | | 198,72 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 190,35 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | | 29. Capitolul 1.6.Acces Nr.6 Capitolul 1.6.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 137 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | | | 17,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| | | 30. Capitolul 1.6.2 Demolarea bordurei | | | | |
| 139 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,87 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |
| 140 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 141 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,30 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,02 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |
| 142 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 775,45 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 775,45 |
| 143 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 144 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 219,39 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 24,55 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 194,85 |
| | | 31. Capitolul 1.6.3 Montarea bordurei | | | | |
| 145 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | | | 723,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|--|------|--------|----------|----------|
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 63,00 |
| 146 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |
| | 32. Capitolul 1.6.4 Constructia sistemului rutier | | | | | |
| 147 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatauite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,19 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 |
| 148 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | | | 9 510,91 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 409,09 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 101,82 |
| 149 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic granulatie mare SKPg-II)20% suprafata frezata | m2 | | | 231,37 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,40 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 150 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 359,71 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 258,99 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,72 |
| 151 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | | | 198,72 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 190,35 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | | 33. Capitolul 1.7.Acces Nr.7 Capitolul 1.7.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 152 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 479,21 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 479,21 |
| 153 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | | | 17,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 |
| | 3410540005603 | Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| | | 34. Capitolul 1.7.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 155 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | | | 1 478,63 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 478,63 |
| 156 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 157 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 183,22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,73 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 480,00 | 1,72 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 160,77 |
| 158 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 988,85 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 293,00 | 349,29 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 402,10 | 639,56 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35. Capitolul 1.7.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 159 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,87 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 3410540005603 | Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|--|--------------------|--------|----------|----------|
| 160 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 161 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,31 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |
| 162 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m ³ | | | 1 774,26 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 774,26 |
| 163 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 164 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m ³ | | | 217,34 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 24,84 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 192,50 |
| | 36. Capitolul 1.7.4 Montarea bordurei | | | | | |
| 165 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | | | 723,78 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,79 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 62,99 |
| 166 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |
| | 37. Capitolul 1.7.5 Reamenajarea trotuar existent | | | | | |
| 167 | DE12C | reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta la latimea 0,25m, in grosime de 3,0 cm | m2 | | | 113,52 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 | 57,66 | 16,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 | 1 293,00 | 93,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 123,25 | 0,25 |
| | 38. Capitolul 1.7.6 Constructia sistemului rutier | | | | | |
| 168 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu | m3 | | | 259,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|--|---|--------|----------|----------|----------|
| | | asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | | | | |
| 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 | |
| 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 25,00 | 5,80 | |
| 1421102200525 | Nisip sortat nespatal de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 123,25 | 161,58 | |
| 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 293,00 | 44,83 | |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 180,00 | 4,14 | |
| 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,61 | |
| 169 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | | | 818,11 |
| 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 | |
| 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,45 | |
| 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,13 | |
| 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 | |
| 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,90 | |
| 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,59 | |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 | |
| 170 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | | | 818,10 |
| 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 | |
| 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,43 | |
| 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,12 | |
| 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 | |
| 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,90 | |
| 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,60 | |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 | |
| 171 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,19 |
| 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,07 | |
| 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 | |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 | |
| 172 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | | | 9 341,62 |
| 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 243,24 | |
| 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 98,38 | |
| 173 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic de granulatie mare SKPg-II)20% suprafata frezata | m2 | | | 231,35 |
| 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 | |
| 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 | |
| 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,38 | |
| 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 | |
| 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 174 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | | | 9 397,37 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 296,05 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 101,32 |
| 175 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | | | 194,95 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 300,00 | 183,30 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 450,00 | 3,56 |
| 176 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | | | 9 336,32 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 236,84 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 99,47 |
| 177 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | | | 135,27 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 126,90 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |
| 178 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 374,96 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 273,91 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 101,04 |
| 179 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | | | 198,72 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 190,35 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |
| | | 39. Capitolul 1.8.Acces Nr.8 | | | | |
| | | Capitolul 1.8.1 Demolarea | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | | sistemului rutier existent | | | | |
| 180 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | | | 17,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| | | 40. Capitolul 1.8.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 182 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | | | 1 477,98 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 477,98 |
| 183 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,73 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,73 |
| 184 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 183,54 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,66 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 480,00 | 2,42 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 160,45 |
| 185 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 990,53 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 293,00 | 350,00 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 402,10 | 640,53 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41. Capitolul 1.8.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 186 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,87 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |
| 187 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 188 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,31 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|---------|----------|----------|
| | | debit 4,0 - 5,9 mc/min | | | | |
| 189 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 774,90 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 774,90 |
| 190 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,73 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,73 |
| 191 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 217,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 24,86 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 192,39 |
| | | 42. Capitolul 1.8.4 Ajustarea capacelor la fintini | | | | |
| 192 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | | | 92,27 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 | 57,66 | 83,03 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | 35,00 | 9,24 |
| 193 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 | | | 1 959,95 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 57,66 | 220,70 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 416,67 | 1 445,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 2 900,00 | 108,75 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 350,00 | 185,50 |
| 194 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,75 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,13 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 54,25 |
| 195 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc | | | 2 879,59 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | 57,66 | 152,22 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 020,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 | 1,70 | 61,81 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 | 123,25 | 16,18 |
| | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,0100 | 610,00 | 622,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 | 25,00 | 0,88 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 35,00 | 6,30 |
| | | 43. Capitolul 1.8.5 Montarea bordurei | | | | |
| 196 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | | | 723,79 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,80 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 62,99 |
| 197 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 2663102100001 | Beton clasa..(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |
| | | 44. Capitolul 1.8.6 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 198 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | | | 259,28 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,34 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 25,00 | 5,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 123,25 | 161,58 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 293,00 | 44,83 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 180,00 | 4,14 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,60 |
| 199 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | | | 818,13 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,46 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,13 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,88 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,61 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 200 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | | | 818,06 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,41 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,10 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,93 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,57 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 201 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,19 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 |
| 202 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in | t | | | 9 368,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | | | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 268,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,30 |
| 203 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic granulatie mare SKPg-II)20% suprafata frezata | m2 | | | 231,39 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,42 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 204 | DL107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | | | 9 437,04 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 333,33 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 103,70 |
| 205 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | | | 194,96 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari | t | 0,1410 | 1 300,00 | 183,30 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 450,00 | 3,56 |
| 206 | DL107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | | | 9 100,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,00 |
| 207 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | | | 129,90 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate marunte | t | 0,0940 | 1 293,00 | 121,54 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |
| 208 | DL107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 360,58 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 259,62 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,96 |
| 209 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular | m2 | | | 190,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|---|--|--------|----------|----------|----------|
| | | dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | | | | |
| 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 | |
| 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 293,00 | 182,31 | |
| 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 | |
| 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 | |
| 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 | |
| 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 | |
| 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,39 | |
| | 45. Capitolul 1.9.Acces Nr.9 Capitolul 1.9.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | | |
| 210 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | | | 17,40 |
| 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 | |
| 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 25,00 | 1,32 | |
| 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 | |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 | |
| 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 | |
| 211 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 | |
| | 46. Capitolul 1.9.2 Excavarea pamintului | | | | | |
| 212 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | | | 1 478,76 |
| 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 478,76 | |
| 213 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 | |
| 214 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 183,69 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,83 | |
| 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 480,00 | 2,42 | |
| 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 160,43 | |
| 215 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 988,76 |
| 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 293,00 | 348,98 | |
| 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 402,10 | 639,78 | |
| 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 0,00 | 0,00 | |
| | 47. Capitolul 1.9.3 Demolarea bordurei | | | | | |
| 216 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,87 |
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 | |
| 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|--|--------|--------|----------|----------|
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |
| 217 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 218 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,31 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |
| 219 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 774,58 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 774,58 |
| 220 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,73 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,73 |
| 221 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 217,96 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 24,98 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 192,97 |
| | 48. Capitolul 1.9.4 Montarea bordurei | | | | | |
| 222 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | | | 723,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,80 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 63,00 |
| 223 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 266310210001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |
| | 49. Capitolul 1.9.5 Constructia sistemului rutier | | | | | |
| 224 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | | | 259,28 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 25,00 | 5,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 123,25 | 161,58 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 293,00 | 44,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---|--------|----------|----------|----------|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 180,00 | 4,14 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,60 |
| 225 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h-0,14 cm) | m3 | | | 818,11 |
| | | 7129020012800 Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | | 1411122201646 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,43 |
| | | 1411122201672 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,13 |
| | | 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | | 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,91 |
| | | 2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,59 |
| | | 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 226 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h-0,10 cm) | m3 | | | 818,07 |
| | | 7129020012800 Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | | 1411122201646 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,44 |
| | | 1411122201672 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,11 |
| | | 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | | 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,88 |
| | | 2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,60 |
| | | 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,69 |
| 227 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,19 |
| | | 1212121212121 Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,08 |
| | | 2862306830000 Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 |
| | | 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 |
| | | 228 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | | | 9 402,67 |
| | 23203226000401 Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 300,00 | |
| | 2952220000000 Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 102,67 | |
| 229 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic granulatie mare SKPg-II)20% suprafata frezata | m2 | | | 231,34 |
| | | 7129040010110 Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 |
| | | 14221022055070 Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 |
| | | 23203226001101 Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,38 |
| | | 29123400025101 Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 |
| | | 29522400040040 Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 |
| | | 29522700004029 Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | | 29525000050040 Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 230 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | | | 9 431,85 |
| | | 23203226000401 Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 333,33 |
| | | 2952220000000 Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 98,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| 231 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | | | 194,94 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 300,00 | 183,30 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,31 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,31 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 450,00 | 3,56 |
| 232 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | | | 9 437,04 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 333,33 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 103,70 |
| 233 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | | | 135,27 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 126,90 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |
| 234 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 365,78 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 264,71 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 101,07 |
| 235 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | | | 198,72 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 190,35 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |
| | | 50. Capitolul 1.10.Acces Nr.10 Capitolul 1.10.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 236 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | | | 17,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- | m3 | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | | terasam. | | | | |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| | | 51. Capitolul 1.10.2 Demolarea bordurei | | | | |
| 238 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,89 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,52 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |
| 239 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 240 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,31 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,39 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |
| 241 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 772,26 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 772,26 |
| 242 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,73 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,73 |
| 243 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 214,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 25,09 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 189,62 |
| | | 52. Capitolul 1.10.3 Montarea bordurei | | | | |
| 244 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | | | 723,82 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,48 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,85 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 62,98 |
| 245 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | 250 x 240 A 1 | | | | |
| | | 53. Capitolul 1.10.4 Reamenajarea trotuar existent | | | | |
| 246 | DE12C | Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta de 0,25m, in grosime de 3,0 cm | m2 | | | 113,53 |
| | 71290400010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 | 57,66 | 16,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 | 1 293,00 | 93,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 123,25 | 0,25 |
| | | 54. Capitolul 1.10.5 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 247 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,19 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispositiv de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 |
| 248 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | | | 9 093,33 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 93,33 |
| 249 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic de granulatie mare SKPg-II)20% suprafața frezata | m2 | | | 231,27 |
| | 71290400010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,31 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 250 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 379,38 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 278,35 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 101,03 |
| 251 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | | | 198,72 |
| | 71290400010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 190,35 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | | 55. Capitolul 1.11.Acces Nr.11 Capitolul 1.11.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 252 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | | | 17,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 25,00 | 1,33 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 |
| | 34105400005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| | | 56. Capitolul 1.11.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 254 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | | | 1 477,98 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 477,98 |
| 255 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,73 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,73 |
| 256 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 183,43 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 21,01 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 480,00 | 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 162,42 |
| 257 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 986,38 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 293,00 | 348,62 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 402,10 | 637,76 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57. Capitolul 1.11.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 258 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,85 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,49 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 34105400005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |
| 259 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 260 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------------------|--------|----------|----------|
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |
| 261 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m ³ | | | 1 773,08 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 773,08 |
| 262 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,73 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,73 |
| 263 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m ³ | | | 216,45 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 24,77 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 191,68 |
| | | 58. Capitolul 1.11.4 Montarea bordurei | | | | |
| 264 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m ³ | | | 723,81 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,49 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m ³ | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,83 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 62,99 |
| 265 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m ³ | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m ³ | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |
| | | 59. Capitolul 1.11.5 Reamenajarea trotuar existent | | | | |
| 266 | DE12C | Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta cu latimea 0,25m, in grosime de 3,0 cm | m ² | | | 113,52 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 | 57,66 | 16,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 | 1 293,00 | 93,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m ³ | 0,0020 | 123,25 | 0,25 |
| | | 60. Capitolul 1.11.6 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 267 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m ³ | | | 259,26 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,34 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m ³ | 0,2320 | 25,00 | 5,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m ³ | 1,3110 | 123,25 | 161,58 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R | h-ut | 0,1530 | 293,00 | 44,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | 8-14 de 14tf | | | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 180,00 | 4,12 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,63 |
| 268 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | | | 818,15 |
| | | 7129020012800 Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | | 1411122201646 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,49 |
| | | 1411122201672 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,14 |
| | | 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | | 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,86 |
| | | 2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,62 |
| | | 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 269 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | | | 818,10 |
| | | 7129020012800 Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | | 1411122201646 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,44 |
| | | 1411122201672 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,12 |
| | | 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | | 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,90 |
| | | 2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,59 |
| | | 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 270 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,19 |
| | | 1212121212121 Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| | | 2862306830000 Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 |
| | | 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 |
| | | 271 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | | | 9 548,00 |
| | | 23203226000401 Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 450,00 |
| | | 2952220000000 Autogudronator 3500 I - 3600 I | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 98,00 |
| 272 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic granulatie mare SKPg-II)20% suprafata frezata | m2 | | | 231,37 |
| | | 7129040010110 Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 |
| | | 14221022055070 Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 |
| | | 23203226001101 Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,40 |
| | | 29123400025101 Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 |
| | | 29522400040040 Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 |
| | | 29522700004029 Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | | 29525000050040 Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 273 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | | | 9 100,00 |
| | | 23203226000401 Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,00 |
| 274 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | | | 194,96 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 300,00 | 183,30 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 450,00 | 3,56 |
| 275 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | | | 9 357,14 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 257,14 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,00 |
| 276 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | | | 135,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 126,90 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,39 |
| 277 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 385,71 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 285,71 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,00 |
| 278 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | | | 198,72 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 190,35 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |
| | | 61. Capitolul 1.12.Acces Nr.12 Capitolul 1.12.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 279 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | | | 17,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| | | 62. Capitolul 1.12.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 281 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | | | 1 479,41 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 479,41 |
| 282 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 283 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 179,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,59 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 480,00 | 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 159,21 |
| 284 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 986,38 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 293,00 | 348,62 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 402,10 | 637,76 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63. Capitolul 1.12.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 285 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,86 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,49 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |
| 286 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 287 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,31 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |
| 288 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 773,89 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 773,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------------------|--------|----------|--------|
| | | mc buldoex | | | | |
| 289 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 290 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m ³ | | | 218,52 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 24,94 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 193,58 |
| | | 64. Capitolul 1.12.4 Montarea bordurei | | | | |
| 291 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m ³ | | | 723,78 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m ³ | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,79 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 62,99 |
| 292 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 266310210001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m ³ | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespatal de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m ³ | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |
| | | 65. Capitolul 1.12.5 Reamenajarea trotuar existent | | | | |
| 293 | DE12C | reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existentă cu latimea de 0,25m, in grosime de 3,0 cm | m ² | | | 113,52 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 | 57,66 | 16,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 | 1 293,00 | 93,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespatal de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m ³ | 0,0020 | 123,25 | 0,25 |
| | | 66. Capitolul 1.12.6 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 294 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m ³ | | | 259,26 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,34 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m ³ | 0,2320 | 25,00 | 5,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespatal de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m ³ | 1,3110 | 123,25 | 161,58 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 293,00 | 44,80 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 180,00 | 4,12 |
| | 295220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,63 |
| 295 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m ³ | | | 818,15 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 | m ³ | 0,2030 | 480,00 | 97,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | mm | | | | |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,14 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,86 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,62 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 296 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | m3 | | | 818,10 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,44 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,12 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,90 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,59 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 297 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,19 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 |
| 298 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | | | 9 321,95 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 219,51 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 1 - 3600 1 | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 102,44 |
| 299 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu asfalt de granulatie mare SKPg-II) 20% suprafata frezata | m2 | | | 231,40 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,44 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 300 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | | | 9 100,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 1 - 3600 1 | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,00 |
| 301 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | | | 194,96 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari | t | 0,1410 | 1 300,00 | 183,30 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 450,00 | 3,56 |
| 302 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | | | 9 120,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 120,00 |
| 303 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | | | 135,28 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 126,90 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,39 |
| 304 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 383,78 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 283,46 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,31 |
| 305 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1,5 | m2 | | | 198,72 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 190,35 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |
| | | 67. Capitolul 1.13.Acces Nr.13 Capitolul 1.13.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 306 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | | | 17,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------|----------|
| | | 68. Capitolul 1.13.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 308 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.9.excavarea casetei drumului) | 100 m3 | | | 1 478,64 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 478,64 |
| 309 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,73 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,73 |
| 310 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 183,32 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,68 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 480,00 | 1,81 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 160,83 |
| 311 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 990,53 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 293,00 | 350,00 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 402,10 | 640,53 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69. Capitolul 1.13.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 312 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,87 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |
| 313 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 314 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,31 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |
| 315 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 774,29 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 774,29 |
| 316 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 317 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 218,71 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 24,76 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 193,94 |
| | | 70. Capitolul 1.13.4 Montarea | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|--------|
| | | bordurei | | | | |
| 318 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | | | 723,79 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,79 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 62,99 |
| 319 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |
| | | 71. Capitolul 1.12.5 Reamenajarea trotuar existent | | | | |
| 320 | DE12C | Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | | | 113,52 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 | 57,66 | 16,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 | 1 293,00 | 93,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 123,25 | 0,25 |
| | | 72. Capitolul 1.13.6 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 321 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | | | 259,28 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,34 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 25,00 | 5,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 123,25 | 161,58 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 293,00 | 44,83 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 180,00 | 4,14 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,60 |
| 322 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | | | 818,13 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,46 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,13 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,88 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,61 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| 323 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h-0,10 cm) | m3 | | | 818,06 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,41 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,10 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,93 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,57 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 324 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatauite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,19 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,08 |
| | 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 |
| 325 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | | | 9 460,80 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 360,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,80 |
| 326 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic granulatie mare SKPg-II)20% suprafata frezata | m2 | | | 231,37 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,40 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 |
| 327 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | | | 9 437,04 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 333,33 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 103,70 |
| 328 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | | | 194,96 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari | t | 0,1410 | 1 300,00 | 183,30 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,32 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 450,00 | 3,56 |
| 329 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | | | 9 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,00 |
| 330 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | | | 135,26 |
| | | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 126,90 |
| | | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |
| 331 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 359,87 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 258,79 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 101,09 |
| 332 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1.5 | m2 | | | 198,72 |
| | | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 190,35 |
| | | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |
| | | 73. Capitolul 1.14 Acces Nr.14 Capitolul 1.14.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 333 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (k= 0,3) | m2 | | | 17,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 57,66 | 3,35 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 800,00 | 7,27 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 180,00 | 5,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,73 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,73 |
| | | 74. Capitolul 1.14.2 Demolarea bordurei | | | | |
| 335 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,87 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|--|--|--------|----------|----------|----------|
| | | terasam. | | | | |
| 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 | |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 | |
| | 75. Capitolul 1.14.3 Montarea bordurei | | | | | |
| 336 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | | | 723,80 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,50 | |
| 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 | |
| 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,80 | |
| 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 63,00 | |
| 337 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 | |
| 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 | |
| 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 | |
| 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 123,25 | 1,23 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,15 | |
| 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 | |
| | 76. Capitolul 1.14.4 Constructia sistemului rutier | | | | | |
| 338 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatauite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor | m2 | | | 0,19 |
| 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 | 25,00 | 0,07 | |
| 2862306830000 | Matura mecanica pe tractor 65 cp | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,06 | |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 180,00 | 0,05 | |
| 339 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp | t | | | 9 535,24 |
| 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 428,57 | |
| 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 106,67 | |
| 340 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(cu beton asfaltic granulatie mare SKPg-II) 20% suprafata frezata | m2 | | | 231,29 |
| 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 | |
| 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 200,00 | 138,00 | |
| 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 9 000,00 | 5,33 | |
| 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 299,41 | 37,43 | |
| 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 293,00 | 4,10 | |
| 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 | |
| 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 180,00 | 1,44 | |
| 341 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/mp | t | | | 9 391,94 |
| 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 290,32 | |
| 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 101,61 | |
| 342 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere | m2 | | | 198,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | | mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3) k-1,5 | | | | |
| | 71290400010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 190,35 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,38 |
| | | 77. Capitolul 1.15 Acces Nr.15 Capitolul 1.15.1 Demolarea sistemului rutier existent | | | | |
| 343 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 478,82 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 478,82 |
| 344 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| | | 78. Capitolul 1.15.2 Excavarea pamintului | | | | |
| 345 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 478,76 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 478,76 |
| 346 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,72 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,72 |
| 347 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 183,51 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 480,00 | 1,93 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 160,82 |
| 348 | DI96 | Compactarea fundatiei drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 988,29 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 293,00 | 349,17 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 402,10 | 639,12 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79. Capitolul 1.15.3 Demolarea bordurei | | | | |
| 349 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_ | m | | | 23,87 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0300 | 57,66 | 2,08 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|---------|----------|----------|
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0800 | 60,00 | 3,84 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 180,00 | 7,20 |
| 350 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 22,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 22,14 |
| 351 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 214,31 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,38 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,89 |
| 352 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 774,97 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldozer | h-ut | 4,7700 | 310,00 | 1 774,97 |
| 353 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 10,73 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 280,00 | 10,73 |
| 354 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 218,06 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 25,03 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 402,10 | 193,03 |
| | | 80. Capitolul 1.15.4 Ajustarea capacelor la fintini | | | | |
| 355 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | | | 92,27 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 | 57,66 | 83,03 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | 35,00 | 9,24 |
| 356 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 | | | 1 958,47 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 57,66 | 220,76 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 416,67 | 1 445,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 2 900,00 | 107,71 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 350,00 | 185,00 |
| 357 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 213,93 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 2,0000 | 57,66 | 138,39 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 30,00 | 22,07 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 | 299,41 | 53,46 |
| 358 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulara sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc | | | 2 879,68 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | 57,66 | 152,22 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 020,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 | 1,70 | 61,81 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 | 123,25 | 16,18 |
| | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,0100 | 610,00 | 622,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 | 25,00 | 0,88 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 35,00 | 6,30 |
| | | 81. Capitolul 1.15.5 Montarea bordurei | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|--------|
| 359 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | | | 723,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 68,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 37,81 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 63,00 |
| 360 | DE10E | Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15) | m | | | 242,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 11,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 35,29 |
| | 266310210001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 416,67 | 75,08 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,70 | 5,95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 123,25 | 1,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 112,00 | 112,56 |
| | | 82. Capitolul 1.15.6 Reamenajarea trotuar existent | | | | |
| 361 | DE12C | Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta cu latimea de 0,25m, in grosime de 3,0 cm | m2 | | | 113,52 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 | 57,66 | 16,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 | 1 293,00 | 93,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 123,25 | 0,25 |
| | | 83. Capitolul 1.15.7 Constructia sistemului rutier | | | | |
| 362 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h-10cm) | m3 | | | 259,28 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 25,00 | 5,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 123,25 | 161,58 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 293,00 | 44,83 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 180,00 | 4,14 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,60 |
| 363 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,14 cm) | m3 | | | 818,10 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,44 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,12 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,90 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,59 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 364 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere | m3 | | | 818,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-0,10 cm) | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 480,00 | 97,44 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 480,00 | 585,12 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,90 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 293,00 | 75,59 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 180,00 | 2,70 |
| 365 | DL107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp | t | | | 9 365,43 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 264,71 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 1 - 3600 1 | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 100,72 |
| 366 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | | | 194,94 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 300,00 | 183,30 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,31 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 293,00 | 2,31 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 450,00 | 3,55 |
| 367 | DL107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | | | 9 386,43 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 000,00 | 9 285,07 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 1 - 3600 1 | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 101,36 |
| 368 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens,SMBg-II/2.3 | m2 | | | 135,27 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 350,00 | 126,90 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 293,00 | 1,55 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 450,00 | 2,39 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

