

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 din 23.12.2024								
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	31305020 -15	Turcia	Rvent Medikal	sa fie compact si sa fie proiectat cu un profil gol, pentru un flux laminar mai mare de gaz și o rezistența la flux mai redusă - sa fie mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor aeriene ale pacientului să fie minimă si sa poata fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Sa fie furnizat în formă comprimată. - tubulatura extensibila, lungime 2m; - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m - balon hiperventilație de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M Caracteristici: - Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir 1.4 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 ml/cmH2O si forma compacta: 0.3 ml/cmH2O - sa poate fi reglat in orice pozitie necesară, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient. - sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscripționare clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirării, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani.	sa fie compact si sa fie proiectat cu un profil gol, pentru un flux laminar mai mare de gaz și o rezistența la flux mai redusă - sa fie mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor aeriene ale pacientului să fie minimă si sa poata fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Sa fie furnizat în formă comprimată. - tubulatura extensibila, lungime >2m; - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m - balon hiperventilație de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M Caracteristici: - Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir 1.4 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 ml/cmH2O si forma compacta: 0.3 ml/cmH2O - sa poate fi reglat in orice pozitie necesară, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de	CE/DM000558862

							pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient. - sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani. *Conform brosură pagina 1	
33100000-1	46	Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX	31305020 -15	Turcia	Rvent Medikal	Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m fără plămîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35	Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m (cu plămîn de rezervă jetabil), , furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 *Conform brosură pagina 1	CE/DM000558862
33100000-1	50	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500	13113001-1	Turcia	Rvent Medikal	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500 *Conform brosură pagina 1	CE/DM000349433
33100000-1	51	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standart	13113001-1	Turcia	Rvent Medikal	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standart	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standart *Conform brosură pagina 1	CE/DM000349433
33100000-1	53	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	13113001-1	Turcia	Rvent Medikal	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray *Conform brosură pagina 1	CE/DM000349433
33100000-1	54	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	13113001-1	Turcia	Rvent Medikal	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800 *Conform brosură pagina 1	CE/DM000349433
33100000-1	76	Consumabile pentru monitor de pacient	41.04.25000	China	SCW Medicath	8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah ; Material furtun-PVC Jaket	8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP	CE/DM000398790

		"IntelliVue MX550, Philips"				; Culoarea furtunului - transparent ; Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm ; Diametru furtun - tub de perfuzie: diametru exterior 4,00±0.10 mm , diametru interior 2,85±0,10 mm ; Mărimea furtunului pentru pacient - adult ; Fără latex ; Steril.	compatibil cu conector de tip Utah ; Material furtun-PVC Jacket ; Culoarea furtunului - transparent ; Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm ; Diametru furtun - tub de perfuzie: diametru exterior 4,00±0.10 mm , diametru interior 2,85±0,10 mm ; Mărimea furtunului pentru pacient - adult ; Fără latex ; Steril. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	84	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri	HT-1-304	China	Zhejiang Jinhua Huatong	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri, cu conector de tip VALLEYLAB	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri, cu conector de tip VALLEYLAB *Conform broșura pagina 1	CE/DM000555296
33100000-1	100	Filtru antibacterial p/u spirometru Pomi FX 29mm	273 02	Turcia	Medbar	Filtru antibacterial p/u spirometru Pomi FX 29mm	Filtru antibacterial p/u spirometru Pony FX 29mm, diamterul extern 30 mm *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559057
33100000-1	101	Filtru antibacterial p/u spirometru Pomi FX 29mm	273 02	Turcia	Medbar	Filtru antibacterial p/u spirometru Pomi FX 29mm	Filtru antibacterial p/u spirometru Pony FX 29mm, diamterul extern 30 mm *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559057
33100000-1	105	Filtru HME adult	40820S	Turcia	Rvent Medikal	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 55 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 55 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558937
33100000-1	106	Filtru HME nou nascut	40210S	Turcia	Rvent Medikal	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 3.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 9 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 3.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 9 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558925
33100000-1	107	Filtru HME pediatric	40410S	Turcia	Rvent Medikal	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.8 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 25 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.8 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 25 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558929

33100000-1	109	Filtru pentru nou nascut	40210S	Turcia	Rvent Medikal	Filtru respiratorii pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rata de filtrare minim 99.99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Filtru respiratorii pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rata de filtrare minim 99.99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558925
33100000-1	110	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	41520S	Turcia	Rvent Medikal	Filtru hepa pentru protejarea dispozitivului ventilator cu port luer-lock, spatiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99.999 %, rezistenta la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15F. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Filtru hepa pentru protejarea dispozitivului ventilator cu port luer-lock, spatiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99.999 %, rezistenta la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15F. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558956
33100000-1	111	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	40820S	Turcia	Rvent Medikal	Adulti, eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,99%, rezistenta fluxului la 30 L/min-0,8-1.3 cmH2O, la 60 L/min-1,9-2.9 cmH2O, volum compresibil 57-67 ml, volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid la VT-500 ml-30,8-32.3 mg H2O/L, port Luer p/proba de CO2 Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Adulti, eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,99%, rezistenta fluxului la 30 L/min-1 cmH2O, la 60 L/min-1,9-2.2 cmH2O, volum compresibil 53 ml, volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid la VT-500 ml-37.3 mg H2O/L, port Luer p/proba de CO2 Prezentarea de mostre la momentul licitatiei *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558937
33100000-1	118	Hârtie pentru USG 110mm*20m foto SONY	ULSTAR 1100S	Coreea	Durico	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S) foto SONY	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-1100S, Toshiba, UPP-1100S) foto SONY *Conform broșura pagina 1	CE/DM000761441
33100000-1	134	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm	294 08	Turcia	Medbar	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm *Conform broșura pagina 1	CE/DM000609591
33100000-1	136	Linie extenzie	295 08	Turcia	Medbar	pentru pompa angio, rezistente la presiune inalta(minim 300 PSI), 1.5m	pentru pompa angio, rezistente la presiune inalta(minim 800 PSI), 1.5m *Conform broșura pagina 1	CE/DM000609607
33100000-1	139	Linii pentru monitorizare CO2	2114	Turcia	Rvent Medikal	Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Dragher.	Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Dragher. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558856
33100000-1	153	Película USG compatibilă cu aparatul SONY pentru USG	ULSTAR 1100S	Coreea	Durico	compatibilă cu aparatul SONY pentru USG	compatibilă cu aparatul SONY pentru USG *Conform broșura pagina 1	CE/DM000761441
33100000-1	155	Prelungitoare pentru seringi “Perfuzor compact” “Perfuzor fm”	012 7150 1	Turcia	Bicakcilar	Lungime 1,5m, Tip “male-female”, Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentoși, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Polivinilclorid (PVC), Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Lungime 1,5m, Tip “male-female”, Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentoși, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Polivinilclorid (PVC), Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei *Conform broșura pagina 1	CE/DM000398192
33100000-1	156	Prelungitor pt set colbe injectomat CT	295 08	Turcia	Medbar	Steril, lungimea-150 cm, presiune inalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm	Steril, lungimea-150 cm, presiune inalta diametrul 3,0 mm *Conform broșura pagina 1	CE/DM000609607

33100000-1	157	Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm Temperatutra 54 C, (250mm-70mm)	4AFR25070	Turcia	Dort-A-Tip	Rolă din hârtie mărimea 250mm x 70mm poentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea din hîrtie să fie hidrofilă, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit demensiunea, codul. Termenul de valabilitate a materialului de împachetat a materialelor trebuie să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = o rolă.	Rolă din hârtie mărimea 250mm x 70mm poentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea din hîrtie să fie hidrofilă, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit demensiunea, codul. Termenul de valabilitate a materialului de împachetat a materialelor trebuie să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = o rolă. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000684599
33100000-1	158	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m.	4AFR10070	Turcia	Dort-A-Tip	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D *Conform broșura pagina 1	CE/DM000684596
33100000-1	159	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m.	4AFR15070	Turcia	Dort-A-Tip	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D *Conform broșura pagina 1	CE/DM000684597
33100000-1	160	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	4AFR25070	Turcia	Dort-A-Tip	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D *Conform broșura pagina 1	CE/DM000684599
33100000-1	161	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	4AFR30070	Turcia	Dort-A-Tip	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D *Conform broșura pagina 1	CE/DM000684600
33100000-1	169	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	E-77/OS	Germania	Gambert	Senzor de oxigen cu conexiunea la iesire de tip MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2), AA829-M10 compatibile cu ventilatoare Mindray SV650	Senzor de oxigen cu conexiunea la iesire de tip MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2), AA829-M10 compatibile cu ventilatoare Mindray SV650 *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	172	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	42.16.30008	China	SCW Med cath	seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (Conector tub pentru angio) (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1 buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompa) pentru umplerea seringilor cu soluții din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m.	seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (Conector tub pentru angio) (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1 buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompa) pentru umplerea seringilor cu soluții din flacoane- 2 buc. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000400225
33100000-1	173	Seringi 50ml	42.16.30006	China	SCW Med cath	Seringi angio compatibile cu injectomatul Nemoto 50ml;	Seringi angio compatibile cu injectomatul Nemoto 60ml; *Conform broșura pagina 1	CE/DM000400226
33100000-1	174	Seringi 200ml	42.16.30002	China	SCW Med cath	Seringi angio compatibile cu injectomatul Nemoto 200ml;	Seringi angio compatibile cu injectomatul Nemoto 200ml; *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232474
33100000-1	175	Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” 50 ml	50ml	China	Anhui Wuzhou	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip” Perfuzor Spritze” pentru aparatul de perfuzie ”Perfuzor compact”,	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip” Perfuzor Spritze” pentru aparatul de perfuzie ”Perfuzor compact”,	CE/DM000748078

						“Perfuzor fm”,Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	“Perfuzor fm”,Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	
33100000-1	184	Set- seringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP	42.16.10001	China	SCW Medicath	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	*Conform broșura pagina 1 2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T(Y). *Conform broșura pagina 1	CE/DM000400227
33100000-1	185	Set seringă pentru CT	42.16.10001	China	SCW Medicath	Set seringă pentru CT, analog model 100107. Setul conține: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatură - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie să fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector	Set seringă pentru CT, analog model 100107. Setul conține: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatură - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie să fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector *Conform broșura pagina 1	CE/DM000400227
33100000-1	187	Sistem de aspirație în circuit închis, pentru aspirarea secrețiilor traheobronșice - 72 ore	72120 72140 72160	Turcia	Rvent Medikal	Sistem de aspirație în circuit închis - 72 ore, F12, F14, F16 Componente: - Cot dublu pivotant - facilitează mișcarea pacientului și previne traumele - Port de irigare care are un capac de reținere ce previne pierderile accidentale - Valvă de izolare. În poziția închis valva previne introducerea accidentală a cateterului în căile respiratorii ale pacientului. - Valvă de aspirație – Designul valvei de aspirație permite un control perfect al forței de aspirație aplicată. Maneta de aspirare oferă vizibilitate clară a poziției închis/deschis a valvei, chiar și din partea cealaltă a camerei. - Marcajul clar de pe valvă va ajuta la prevenirea utilizării unui produs de dimensiune incorectă - Manson moale și foarte transparent - va permite utilizatorului să monitorizeze în mod constant secrețiile pacientului. - Pentru sonde endotraheale; lungime de 54 cm. - Identificare rapidă: Elemente colorate, extrem de vizibile ajută la identificarea rapidă a dimensiunii sistemului: F12 - componente albe; F14 - componente verzi F16 - componente portocalii. Toate culorile de identificare se bazează pe culori standard internaționale. Toate produsele sunt furnizate cu: 1. Autocolante numerotate pe zi, asigurând vizibilitate rapidă și identificarea necesității de schimbare 2. Montura cateter 15F-22F pentru conectare rapidă la pacient 3. Clips de deconectare, cu clema de fixare care va permite deconectarea produsului cu disconfort minim pentru pacient Certificat ISO de calitate. Ambalat individual și să aibă inscripționare clară pe ambalaj a modului	Sistem de aspirație în circuit închis - 72 ore, F12, F14, F16 Componente: - Cot dublu pivotant - facilitează mișcarea pacientului și previne traumele - Port de irigare care are un capac de reținere ce previne pierderile accidentale - Valvă de izolare. În poziția închis valva previne introducerea accidentală a cateterului în căile respiratorii ale pacientului. - Valvă de aspirație – Designul valvei de aspirație permite un control perfect al forței de aspirație aplicată. Maneta de aspirare oferă vizibilitate clară a poziției închis/deschis a valvei, chiar și din partea cealaltă a camerei. - Marcajul clar de pe valvă va ajuta la prevenirea utilizării unui produs de dimensiune incorectă - Manson moale și foarte transparent - va permite utilizatorului să monitorizeze în mod constant secrețiile pacientului. - Pentru sonde endotraheale; lungime de 54 cm. - Identificare rapidă: Elemente colorate, extrem de vizibile ajută la identificarea rapidă a dimensiunii sistemului: F12 - componente albe; F14 - componente verzi F16 - componente portocalii. Toate culorile de identificare se bazează pe culori standard internaționale. Toate produsele sunt furnizate cu: 1. Autocolante numerotate pe zi, asigurând vizibilitate rapidă și	CE/DM000558884 DM000558886 DM000558888

						de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE.	identificarea necesitatii de schimbare 2. Montura cateter 15F-22F pentru conectare rapida la pacient 3. Clips de deconectare, cu clema de fixare care va permite deconectarea produsului cu disconfort minim pentru pacient Certificat ISO de calitate. Ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. *Conform brosură pagina 1	
33100000-1	190	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii	41.04.25000	China	SCW Medicath	Diapazonul de masurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5µv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa, Prezentarea de mostre.	Diapazonul de masurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5µv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa, Prezentarea de mostre. *Conform brosură pagina 1	CE/DM000398790
33100000-1	202	Transducer Kit- kit pentru modulul IBP	41.04.25000	China	SCW Medicath	dispozitivul de monitorizare arteriala iM60(EDAN iM60 Patient monitor 10.4`` Touchscreen	dispozitivul de monitorizare arteriala iM60(EDAN iM60 Patient monitor 10.4`` Touchscreen *Conform brosură pagina 1	CE/DM000398790
33100000-1	218	Hîrtie termică pentru USG, 110mm x 20m	ULSTAR 1100S	Coreea	Durico	Hîrtie termică pentru USG 110mm x 20m, echivalent cu Super ULSTAR-1100S, rolă	Hîrtie termică pentru USG 110mm x 20m, echivalent cu Super ULSTAR-1100S, rolă *Conform brosură pagina 1	CE/DM000761441
33100000-1	238	Piesa bucala	207 01	Turcia	Medbar	Piesa bucala pentru endoscopia digestiva adulti,cu fixator si conectiune pentru tubul de oxinal.	Piesa bucala pentru endoscopia digestiva adulti,cu fixator si conectiune pentru tubul de oxinal. *Conform brosură pagina 1	CE/DM000609616
33100000-1	253	Electrod p-u diatermocoagulare	HT-1-304	China	Zhejiang Jinhua Huatong	Electrod p-u diatermocoagulare L=1,5m,3,steril	Electrod p-u diatermocoagulare L=3 m,steril *Conform brosură pagina 1	CE/DM000555296

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**